

# Softwaretechnik II – Praktikum

## Subsystem 4 – Zubereitung

Eine Dokumentation von:

J. Faßbender

J. Gobelet

L. Gobelet

E. Gödel

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Meilenstein 1 – Datenzugriffsschicht</b>	<b>4</b>
1.1	Teilaufgabe 1: Ausschnitt aus Logischem DM mit Entities und Value Objects . . . . .	4
1.1.1	Klassendiagramm . . . . .	4
1.1.2	Fachliches Glossar . . . . .	5
1.1.3	Erweiterungen der Aufgabenstellung . . . . .	5
1.1.4	Erläuterungen . . . . .	5
1.2	Teilaufgabe 2: Entities und Value Objects mit JPA-Annotierung . . . . .	6
1.2.1	Annotationen der Entities und Value Objects . . . . .	6
1.2.2	H2-Console . . . . .	7
1.3	Teilaufgabe 3: Factories und Repositories . . . . .	9
<b>2</b>	<b>Meilenstein 2 – Komponentenschnitt</b>	<b>11</b>
2.1	Teilaufgabe 1: Vorbereitung des Komponentenschnitts . . . . .	11
2.1.1	Liste der Geschäftsobjekte . . . . .	11
2.1.2	Liste der Use Cases . . . . .	11
2.1.3	Liste der Umsysteme . . . . .	12
2.2	Teilaufgabe 2: Ermittlung der verschiedenen Komponenten-Typen . . . . .	13
2.2.1	Schritt 1: Geschäftsobjekte in zusammenhängende Gruppen einteilen . . . . .	13
2.2.2	Schritt 2: Use Cases auf Daten/Logik analysieren . . . . .	14
2.2.3	Schritt 3: Use Cases auf Nutzer-Interaktion analysieren . . . . .	14
2.2.4	Schritt 4: Angebot von externen Schnittstellen . . . . .	15
2.2.5	Schritt 5: Aufruf von externen Schnittstellen/Umsystemen . . . . .	15
2.3	Teilaufgabe 3: Komponentendiagramm . . . . .	16
<b>3</b>	<b>Meilenstein 3 – Spezifikation, Implementierung und Demo eines REST-API</b>	<b>18</b>
3.1	Teilaufgabe 1: Festlegen von Aggregates . . . . .	18
3.2	Teilaufgabe 2: Design des REST-API . . . . .	19
3.3	Teilaufgabe 3: Implementierung in Spring Data JPA / Web MVC . . . . .	21
3.3.1	Code-Listing . . . . .	21
3.3.2	Nachweis der Lauffähigkeit . . . . .	24
<b>4</b>	<b>Meilenstein 4 – Microservices</b>	<b>25</b>
4.1	Teilaufgabe 1: Context Map . . . . .	25
4.1.1	Context Map . . . . .	25
4.1.2	Tabelle der Überlappungstypen . . . . .	26
4.2	Teilaufgabe 2: Aggregates . . . . .	26
4.3	Teilaufgabe 3: Microservice-Architektur . . . . .	26
	<b>Anhang</b>	<b>27</b>
<b>A</b>	<b>Postman Logs</b>	<b>27</b>
A.1	Postman-Collection . . . . .	27
A.2	Postman-Test-Run . . . . .	42

# Abbildungsverzeichnis

1	Klassendiagramm . . . . .	4
2	Gerichtstabelle . . . . .	7
3	Speisentabelle . . . . .	8
4	Zutatentabelle . . . . .	8
5	Zutatenpositionstabelle . . . . .	9
6	Zuordnungstabelle Gericht - Speise . . . . .	9
7	Ausgabe in der Konsole . . . . .	10
8	Komponentendiagramm . . . . .	16
9	Aggregates . . . . .	18
10	Ausschnitt Klassendiagramm für REST-API . . . . .	19
11	Context Map . . . . .	25

# 1 Meilenstein 1 – Datenzugriffsschicht

## 1.1 Teilaufgabe 1: Ausschnitt aus Logischem DM mit Entities und Value Objects

### 1.1.1 Klassendiagramm




Abbildung 1: Klassendiagramm

### 1.1.2 Fachliches Glossar

Geschäftsobjekt	Attribut	Erklärung
Gericht		Vom Restaurant angebotenes Mahl.
	Name	Gerichtsbezeichnung.
	Details	Wird dem Gast angezeigt. Enthält nähere Angaben zu den Zutaten.
	Preis	Geldbetrag der für das Gericht zu bezahlen ist.
Speise		Teil eines Gerichts. Beispielsweise wäre eine Salatbeilage als Speise zu verstehen.
	Name	Bezeichnung der Speise.
Zubereitungsanleitung		Leitfaden zur Zubereitung einer Speise.
	Anleitung	Erklärender Text, der beschreibt, wie eine Speise zuzubereiten ist.
Zutat		Benötigt für die Zubereitung einer Speise.
	Name	Bezeichnung der Zutat.
Zutatenposition		Zuordnung zwischen Zutat und Zubereitungsanleitung. Gibt die Menge einer Zutat an, die für die Zubereitung notwendig ist.
	Menge	Die benötigte Menge.

### 1.1.3 Erweiterungen der Aufgabenstellung

Da es in unserem Logischen Datenmodell keine 1:1-Beziehung gab, haben wir eine zusätzliche redundante Entität eingebaut.

Hierbei handelt es sich um die Entität Speise. Diese Entität hätte genauso gut einfach Teil der Zubereitungsanleitung sein können und ist nur in unser Modell aufgenommen worden, damit wir die für die Aufgabenstellung benötigte 1:1-Beziehung in unserem Diagramm haben.

### 1.1.4 Erläuterungen

Wir haben Zubereitungsanleitung als Value Object und nicht als Entity deklariert, da hier unserer Meinung nach Sharing nicht sinnvoll ist und ein Zubereitungsanleitungsobjekt deshalb persistent als Teil der zugeordneten Speise in der Datenbank gespeichert werden sollte.

Gleiches gilt für die Zutatenposition.

## 1.2 Teilaufgabe 2: Entities und Value Objects mit JPA-Annotierung

### 1.2.1 Annotationen der Entities und Value Objects

#### Gericht

```
@Entity
public class Gericht {
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO)
    private int id;
    private String name;
    private String details;
    private double preis;

    // Ein Gericht besteht aus mehreren Speisen und eine Speise kann
    // mehreren Gerichten zugeordnet sein.
    @ManyToMany
    @JoinTable(name = "gericht_speise",
        joinColumns = @JoinColumn(name = "gericht_id"),
        inverseJoinColumns = @JoinColumn(name = "speise_id")
    )
    private Set<Speise> speisen = new HashSet<Speise>();
}
```

#### Speise

```
@Entity
public class Speise {
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO)
    private int id;
    private String name;

    // bidirektionale Beziehung: Gericht kennt zugehoerige Speisen und
    // die Speisen kennen zugehoerige Gerichte
    @ManyToMany(mappedBy = "speisen")
    private Set<Gericht> gerichte = new HashSet<Gericht>();
}
```

#### Zubereitungsanleitung

```
@Embeddable
public class Zubereitungsanleitung {
    private String anleitung;

    // Die Anleitung enthaelt mehrere Zutatenangaben als Value-Objects
    @ElementCollection (targetClass = Zutatenmenge.class, fetch =
```

```

    FetchType.EAGER)
    @CollectionTable(name = "ZUTATENANGABE")
    private Set<Zutatenmenge> angaben = new HashSet<Zutatenmenge>();

```

### Zutat

```

@Entity
public class Zutat {
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO)
    private int id;
    private String name;
}

```

### Zutatenposition

```

@Embeddable
public class Zutatenmenge {
    private int menge;

    @ManyToOne
    private Zutat zutat;
}

```

## 1.2.2 H2-Console

SELECT \* FROM GERICHT;

ID	DETAILS	NAME	PREIS
10	Voll das Oma-Essen!	Kartoffelbrei mit Möhren	7.5
11	Jede Erbse macht einen Knall!	Kartoffelbrei mit Erbsen	8.5

(2 rows, 9 ms)

Abbildung 2: Gerichtstabelle

SELECT \* FROM SPEISE;

ID	ANLEITUNG	NAME
7	Möhren und Pfeffer umrühren!	Möhrengemüse
8	Erbsen, Salz und Pfeffer verbrennen lassen!	Erbsengemüse
9	Kartoffeln, Salz und Butter vermatschen!	Kartoffelbrei

(3 rows, 3 ms)

Abbildung 3: Speisentabelle

SELECT \* FROM ZUTAT;

ID	NAME
1	Erbse
2	Butter
3	Salz
4	Möhre
5	Pfeffer
6	Kartoffel

(6 rows, 1 ms)

Abbildung 4: Zutatentabelle



SELECT \* FROM ZUTATENMENGE;

SPEISE_ID	MENGE	ZUTAT_ID
7	1	5
7	3	4
8	100	1
8	2	3
8	5	5
9	6	6
9	5	3
9	2	2

(8 rows, 8 ms)

Abbildung 5: Zutatenpositionstabelle

SELECT \* FROM GERICHT\_SPEISE;

GERICHT_ID	SPEISE_ID
10	7
10	9
11	8
11	9

(4 rows, 1 ms)

Abbildung 6: Zuordnungstabelle Gericht - Speise

### 1.3 Teilaufgabe 3: Factories und Repositories

Factory für Erstellung von Gerichten

```
@Component
public class GerichtFactory {

    // Erstelle ein Gericht, das nur aus einer Speise besteht.
    public static Gericht createGerichtWithSpeise(String name, String
    details, double preis, Speise speise) {
        Gericht gericht = new Gericht(name, details, preis);
    }
}
```

```

    gericht.addSpeise(speise);
    // Rueckreferenz setzen
    speise.addGericht(gericht);
    return gericht;
}

// Erstelle ein Gericht, das aus mehreren Speisen besteht.
public static Gericht createGerichtWithSpeisen(String name, String
details, double preis, Collection<Speise> speisen) {
    Gericht gericht = new Gericht(name,details, preis);
    gericht.addSpeisen(speisen);
    for(Speise s : speisen) {
        // Rueckreferenz setzen
        s.addGericht(gericht);
    }
    return gericht;
}
}

```

Hier sieht man gut, warum Factories notwendig sind. Bei der Erstellung von Gerichten muss zugleich die Rückreferenz von Speise auf Gericht gesetzt werden.

### Factory für Erstellung von Gerichten

```

public interface SpeiseRepository extends CrudRepository<Speise,
Integer> {
    // Die Abfrage ist in JPQL geschrieben - Eine objektorientierte
    // Abfragesprache, welche SQL aehnlich ist
    // Findet alle Speisen, die eine bestimmte Zutat enthalten
    @Query("select s from Speise s join s.anleitung a join a.angaben
ang where ang.zutat = :zutat")
    List<Speise> findByContainsZutat(@Param("zutat")Zutat zutat);
}

```

### Ausgabe in der Konsole

```

// gib alle Speisen aus, die Salz enthalten
System.out.println("\nSalzige Speisen: ");
speiseRepository.findByContainsZutat(zutaten.get("Salz")).
forEach(s -> System.out.println(s.getName()));

```

Folgendes wird dann in der Konsole ausgegeben:

```

Salzige Speisen:
Erbsengemüse
Kartoffelbrei

```

Abbildung 7: Ausgabe in der Konsole

## 2 Meilenstein 2 – Komponentenschnitt

### 2.1 Teilaufgabe 1: Vorbereitung des Komponentenschnitts

#### 2.1.1 Liste der Geschäftsobjekte

- Arbeitsplatz
- Bestellung
- Gericht
- Sitzplatz
- Speisekarte
- Zubereitungsanleitung
- Zutat
- Zutatenposition

#### 2.1.2 Liste der Use Cases

- Am Arbeitsplatz an-/abmelden
- Gericht bestellen
- Gericht zubereiten

### 2.1.3 Liste der Umsysteme

Umsystem	Was geschieht zwischen Umsystem und unserem Subsystem?	Schnittstelle angeboten oder aufgerufen
Rezeptverwaltung	Rezeptverwaltung verwaltet die Geschäftsobjekte Gericht, Zubereitungsanleitung und Speisekarte. Der Gast fragt über das ihm zur Verfügung gestellte Frontend die Speisekarte und die Gerichte ab, während der Koch an seinem Terminal die Zubereitungsanleitung und die hiermit verbundenen Zutatenpositionen, angezeigt bekommt.	Aufruf einer Schnittstelle zur Rezeptverwaltung
Lagerverwaltung	Abfrage zum Zutatenbestand	Aufruf einer Schnittstelle zur Lagerverwaltung
Lagerverwaltung	Angabe zur Zutatenentnahme (kann auch über die gleiche Schnittstelle, die im obigen Tabelleneintrag spezifiziert ist, realisiert werden)	Aufruf einer Schnittstelle zur Lagerverwaltung
Buchhaltung	Abfrage der Bestellungen	Schnittstelle wird Buchhaltung zur Verfügung gestellt

#### Erläuterung

Wir legen redundant zur Lagerverwaltung unsere eingene Verwaltung mit Angaben zum Zutatenbestand an, um auch bei Nichterreichbarkeit der Lagerverwaltung funktionsfähig zu bleiben, da unser Subsystem essentiell für den Umsatz verantwortlich ist und ein Ausfall, das heißt in diesem Fall der Zustand, dass eine Zutat nicht mehr in benötigter Menge im Lager zur Verfügung steht, nicht auf Grund technischer Probleme eintreten sollte.

Allerdings stellen wir keinen Anspruch auf absolute Richtigkeit unserer Zutatenbestandsverwaltung, da wir nur die Ereignisse unseres Subsystems, das heißt in diesem Fall die Entnahme einer Zutat zur Zubereitung, protokollieren und die restlichen Angaben aus der Lagerverwaltung stammen.

Ist diese nun nicht erreichbar, verwendet unsere Zutatenbestandsverwaltung mitunter veraltete Daten, was wir nicht mit einbeziehen.

Der Lagerverwaltung wird die Entnahme von unserem Subsystem aus mitgeteilt.

Für den kompletten Synchronisationsprozess zwischen den beiden Systemen stellt uns die Lagerverwaltung zwei Schnittstellen (oder eine, die beide Aufgaben - Entnahme mitteilen und Zutatenbestand abfragen - zusammenfasst) zur Verfügung.

Zusätzlich haben wir eine Schnittstelle für die Buchhaltung angelegt. Diese ist zwar kein explizites Subsystem, wird aber, unserer Meinung nach, im Betriebsumfeld höchstwahrscheinlich als eigenes Subsystem existieren und unsere Schnittstelle zu den Bestellungen (im Endeffekt der Unternehmensumsatz aus dem Hauptgeschäft) nutzen wollen.

## 2.2 Teilaufgabe 2: Ermittlung der verschiedenen Komponenten-Typen

### 2.2.1 Schritt 1: Geschäftsobjekte in zusammenhängende Gruppen einteilen

Datenkomponente	Zugeordnete Geschäftsobjekte	Erklärung
Bestelldaten	Bestellung	Die einzigen Daten die in diesem Subsystem tatsächlich generiert werden. Da die Bestellungen sehr wichtig für das Hauptgeschäft der Firma ist, es das einzige Datenobjekt mit Implementierung eines Create-Interfaces (Factory) ist und auch sonst nicht in unsere sonstigen Datenkomponenten passt, wird die Bestellung, unserer Meinung nach, in einer eigenen Komponente implementiert.
Standortdaten	Arbeitsplatz, Sitzplatz	Diese Daten ändern sich äußerst selten (und auch nicht in unserem Subsystem) und umfassen im Vergleich zu anderen Komponenten wenig Datensätze und können deshalb, unserer Meinung nach, gut zusammengefasst werden.
Gerichtsdaten	Gericht, Speisekarte, Zubereitungsanleitung, Zutat, Zutatenposition	Stammdaten die für unseren Prozess der Zubereitung essenziell sind. Diese Daten stammen nicht aus unserem Subsystem, sondern sind über Schnittstellen abrufbar, sowohl von der Lagerverwaltung (Zutat), als auch von der Rezeptverwaltung (Gericht, Speisekarte, Zubereitungsanleitung, Zutatenposition). Unsere Datenkomponente greift über Adapterkomponenten auf diese Schnittstellen zu.

### 2.2.2 Schritt 2: Use Cases auf Daten/Logik analysieren

Daten-/Logikkomponente	Zugeordnete(r) Use Case(s)	Erklärung
Bestellabwicklung (Logik)	Am Arbeitsplatz an-/abmelden, Gericht bestellen, Gericht zubereiten	Unser „Backend“, was ab der Bestellaufgabe den Zubereitungsprozess steuert. Die Komponente umfasst die Vergabewarteschlange mit den besetzten und freien Arbeitsplätzen und übernimmt die Zuweisung, sobald eine Bestellung von einem Clienten eingeht. Sobald ein Gericht fertig zubereitet ist und der Koch dies seinem Terminal mitteilt, übernimmt diese Komponente auch die Anzeige der Ordernummer (im Gast-UI). Da dies alles vom Umfang her eher kleinere Aufgaben sind, haben wir uns dazu entschieden, diese Aufgaben in einer Komponente zusammenzufassen.

### 2.2.3 Schritt 3: Use Cases auf Nutzer-Interaktion analysieren

Dialogkomponente	Zugeordnete(r) Use Case(s)	Eigene Fassadenkomponente sinnvoll?	Erklärung
Zubereitungs-UI	Gericht zubereiten	Ja	Fassadenkomponente zur Orchestrierung der Gerichtszubereitung.
An-/Abmeldungs-UI	Am Arbeitsplatz an-/abmelden	Ja	Fassadenkomponente für den Zugriff auf Datenkomponente „Standortdaten“ (Read- und Updateoperationen auf den Arbeitsplatz) und um das „Strict Layering“ einzuhalten.
Gast-UI	Gericht bestellen	Ja	Fassadenkomponente zur Orchestrierung des Bestellvorgangs.

#### 2.2.4 Schritt 4: Angebot von externen Schnittstellen

Umsystem/Schnittstelle	Eigene Fassadenkomponente sinnvoll?	Erklärung
Buchhaltung	Ja	Da die Buchhaltung lesenden Zugriff auf unsere Bestellungen haben soll, ist es notwendig eine spezialisierte Komponente hierfür anzulegen und nicht, wie intern in unserem Subsystem, den Zugriff über die Bestelldatenkomponente zu regeln.
Lagerverwaltung	Nein	Zugriff erfolgt nur aus der Gerichtsdatenkomponente über die Adapterkomponente der Lagerverwaltung, weshalb, unserer Meinung nach, keine Fassadenkomponente notwendig ist.
Rezeptverwaltung	Nein	Zugriff erfolgt nur aus der Gerichtsdatenkomponente über die Adapterkomponente der Rezeptverwaltung, weshalb, unserer Meinung nach, keine Fassadenkomponente notwendig ist.

#### 2.2.5 Schritt 5: Aufruf von externen Schnittstellen/Umsystemen

Umsystem/Schnittstelle	Adapterkomponente sinnvoll?	Erklärung
Buchhaltung	Nein	Bereits spezialisierte Fassadenkomponente vorhanden.
Lagerverwaltung	Ja	Adapterkomponente für unsere Gerichtsdatenkomponente, die die Lese- und Schreibvorgänge zur Verfügung stellt und gleichzeitig bei Ausfällen als „Anti-Corruption-Layer“ fungiert.
Rezeptverwaltung	Ja	Adapterkomponente für unsere Gerichtsdatenkomponente, die die Lesevorgänge zur Verfügung stellt und gleichzeitig bei Ausfällen als „Anti-Corruption-Layer“ fungiert.

## 2.3 Teilaufgabe 3: Komponentendiagramm




Abbildung 8: Komponentendiagramm




-  : Dialogkomponente
-  : Fassadenkomponente
-  : Datenkomponente
-  : Logikkomponente
-  : Adapterkomponente
-  : Umsystem

## Portbeschriftungen

- |                                   |   |                                |   |  |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|---|--|
| 1. <b>Gast-UI</b>                 | → | <b>Bestellvorgangsfassade</b>  | : | Bestellvorgang beginnen.                                       |
| 2. <b>An-/Abmeldungs-UI</b>       | → | <b>An-/Abmeldungsfassade</b>   | : | Am Arbeitsplatz an-/abmelden.                                  |
| 3. <b>Zubereitungs-UI</b>         | → | <b>Zubereitungsfassade</b>     | : | Zubereitung beginnen.  |
| 4. <b>Bestellvorgangsfassade</b>  | → | <b>Bestellabwicklung</b>       | : | Bestellung aufgeben.   |
| 5. <b>An-/Abmeldefassade</b>      | → | <b>Bestellabwicklung</b>       | : | In Vergabewarteschlange aufnehmen.                             |
| 6. <b>Bestellabwicklung</b>       | → | <b>Zubereitungsfassade</b>     | : | Bestellung zubereiten.   |
| 7. <b>Bestellvorgangsfassade</b>  | → | <b>Standortdaten</b>           | : | Sitzplatz abfragen.  |
| 8. <b>An-/Abmeldungsfassade</b>   | → | <b>Standortdaten</b>           | : | Arbeitsplatz abfragen.   |
| 9. <b>Bestellvorgangsfassade</b>  | → | <b>Bestelldaten</b>            | : | Bestellung speichern.  |
| 10. <b>Zubereitungsfassade</b>    | → | <b>Bestelldaten</b>            | : | Zuzubereitende Bestellung abfragen.                            |
| 11. <b>Bestellvorgangsfassade</b> | → | <b>Gerichtsdaten</b>           | : | Speisekarte und Gerichte abfragen.                             |
| 12. <b>Zubereitungsfassade</b>    | → | <b>Gerichtsdaten</b>           | : | Zubereitungsanleitung abfragen.                                |
| 13. <b>Buchhaltungs-API</b>       | → | <b>Bestelldaten</b>            | : | Bestellungen abfragen.   |
| 14. <b>Gerichtsdaten</b>          | → | <b>Rezeptadapter</b>           | : | Daten aus Subsystem Rezeptverwaltung holen.                    |
| 15. <b>Gerichtsdaten</b>          | → | <b>Lagerverwaltungsadapter</b> | : | Daten aus Subsystem Lagerverwaltung holen und synchronisieren. |

### 3 Meilenstein 3 – Spezifikation, Implementierung und Demo eines REST-API

#### 3.1 Teilaufgabe 1: Festlegen von Aggregates



- : Value Object
- : Entity
- : Aggregate
- : Aggregate Root

Abbildung 9: Aggregates

Wir sind der Meinung, dass sich die Datenobjekte Gericht, Speise, Zubereitungsanleitung, Zutatenposition und Zutat als ein Aggregate mit Gericht als Aggregate Root zusammenfassen lassen, da keine Referenzen auf innere Entities existieren und ein fachlicher Zusammenhang besteht, da ein Gericht aus Speisen besteht, Speisen eine Zubereitungsanleitung haben und diese wiederum Zutatenpositionen, die auf Zutaten verweisen, ergibt sich hier ein enges fachliches Geflecht. Außerdem ist es so, dass wir in Meilenstein 2 alle diese Objekte in der Datenkomponente Gerichtsdaten (vgl. 2.2.1) zusammengefasst haben, weshalb wir uns überlegt haben, dass das Aggregate durchaus deckungsgleich sein könnte.

Eine mögliche Invariante wäre, wenn *Gericht.name* eine Kombination von den zugehörigen Speisen

wäre. Als Beispiel hierfür: *Gericht.name*: „Schnitzel mit Pommes und Salat“. Daraus lassen sich die Speisen Schnitzel, Pommes und Salat ableiten.

### 3.2 Teilaufgabe 2: Design des REST-API

Für unser REST-API verwenden wir folgenden Ausschnitt aus unserem Klassendiagramm aus Meilenstein 1:




Abbildung 10: Ausschnitt Klassendiagramm für REST-API

#### Bemerkung

Diese Schnittstelle würde so in unserem Subsystem nicht implementiert, da die verwendeten Geschäftsobjekte nicht in unser Subsystem gehören und wir sie deshalb selbst über Schnittstellen aus anderen Subsystemen beziehen. Wir bieten nur eine Schnittstelle für das Geschäftsobjekt Bestellung für die Buchhaltung an (vgl. 2.3) und mit nur einem Geschäftsobjekt lässt sich das angegebene Szenario nicht durchführen, weshalb wir den obigen Ausschnitt verwenden.

Szen.-Nr.	URI	HTTP Verb	Request-Body	Ressource und Aktion
A1, BC1, BC4, BC7	/gerichte	POST, GET	<b>Nur bei POST:</b> { name=..., details=..., preis=...}	Neues Gericht anlegen, alle Gerichte ausgeben.
A2, A4	/gerichte?search= preis>{wert}	GET		Alle Gerichte <i>a</i> ausgeben, für die <i>a.preis &gt; wert</i> gilt.
A3	/gerichte/{gericht_id}/ preis	PUT	{wert}	Preis von Gericht <i>a</i> mit <i>a.gericht_id</i> = {gericht_id} auf {wert} setzen.
A6	/gerichte/{gericht_id}	GET		Ein bestimmtes Gericht über die Id abfragen. 404 wird geworfen, falls Ge- richt nicht vorhanden.
BC2	/speisen	POST, GET	<b>Nur bei POST:</b> {name=...}	Neue Speise anlegen. Alle Speisen ausgeben.
BC3, BC6	/gerichte/{gericht_id}/ speisen/{speise_id}	PUT, DELETE		Speise einem Gericht hin- zufügen oder löschen.

### Bemerkung

Bei Szenario BC3 und BC6 haben wir uns entschieden, dass die Beziehung zwischen einer Instanz von Gericht und einer Instanz von Speise über /gerichte/{gericht\_id}/speisen hinzugefügt oder gelöscht werden kann. Man hätte dies auch über /speisen/{speisen\_id}/gerichte tun können, was wir jedoch für unübersichtlicher und nicht so naheliegend wie unsere Variante gehalten haben.

## 3.3 Teilaufgabe 3: Implementierung in Spring Data JPA / Web MVC

### 3.3.1 Code-Listing

#### GerichtRestController

```
// BC4,BC7: Alle Gerichte ausgeben
@GetMapping
public ResponseEntity<?> getAllGerichte(@RequestParam(value="
search", required = false) String query) {
    if(query == null)
        return ResponseEntity.ok().body(gerichtRepository.findAll());
;

    // query specified
    else {

        // Nur das Suchen nach Gerichten, mit einem Preis hoeher
        // einem bestimmten Wert wird implementiert.
        // Da wir fuer die Aufgabe nur die eine Option brauchen.
        try {

            if(!query.substring(0, 6).equalsIgnoreCase("preis>"))
                throw new Exception("Der erste Teil des Strings muss '
preis>' sein");

            String preisStr = query.substring(6);
            double preis = Double.parseDouble(preisStr);

            return ResponseEntity.ok().body(gerichtRepository.
findByPreisGreaterThan(preis));

        }
        // fange alle Exceptions auf die Eintreten koennen und gebe
        // einfach BadRequest zurueck
        catch(Exception e){
            return ResponseEntity.badRequest().build();
        }
    }
}

// A6: ein einzelnes Gericht ausgeben
@GetMapping("/{id}")
public ResponseEntity<?> getKundeById(@PathVariable("id") int id )
{
    Gericht g = gerichtRepository.findOne(id);
    if ( g == null ) return ResponseEntity.notFound().build();
}
```

```

        else return ResponseEntity.ok().body(g);
    }

    // A5: Ein Gericht loeschen
    @DeleteMapping("/{id}")
    public ResponseEntity<?> deleteGericht(@PathVariable("id") int
id) {
        if ( gerichtRepository.exists(id) ) {
            gerichtRepository.delete(id);
            return ResponseEntity.ok().build();
        }
        else return ResponseEntity.notFound().build();
    }

    // A1,BC1: Ein Gericht neu anlegen
    @PostMapping
    ResponseEntity<?> add( @RequestBody Gericht input ) {
        Gericht g = gerichtRepository.save(input);
        URI location = ServletUriComponentsBuilder.
fromCurrentRequestUri()
            .path("/{id}").buildAndExpand( g.getId() ).toUri();
        return ResponseEntity.created( location ).body( g );
    }

    // A3: Den Preis eines Gerichts aendern
    @PutMapping("/{id}/preis")
    ResponseEntity<?> change( @PathVariable("id") int id, @RequestBody
double preis) {
        Gericht g = gerichtRepository.findOne(id);
        if ( g == null ) return ResponseEntity.notFound().build();
        else {
            g.setPreis(preis);
            gerichtRepository.save(g);
            return ResponseEntity.ok().body(g);
        }
    }

    // BC3,BC6: Speisen einem Gericht hinzufuegen
    @PutMapping("/{gericht_id}/speisen/{speise_id}")
    ResponseEntity<?> addSpeise(@PathVariable("gericht_id") int
gericht_id, @PathVariable("speise_id") int speise_id) {
        Gericht g = gerichtRepository.findOne(gericht_id);

```

```

        if(g == null) return ResponseEntity.notFound().build();
        Speise s = speiseRepository.findOne(speise_id);
        if(s == null) return ResponseEntity.notFound().build();
        g.addSpeise(s);
        s.addGericht(g);
        gerichtRepository.save(g);
        speiseRepository.save(s);

        return ResponseEntity.ok().body(g);
    }

    // BC6: Speise (Verbindung) fuer ein Gericht loeschen
    @DeleteMapping("/{gericht_id}/speisen/{speise_id}")
    ResponseEntity<?> removeSpeise(@PathVariable("gericht_id") int
gericht_id, @PathVariable("speise_id") int speise_id) {
        Gericht g = gerichtRepository.findOne(gericht_id);
        if(g == null) return ResponseEntity.notFound().build();
        Speise s = speiseRepository.findOne(speise_id);
        if(s == null) return ResponseEntity.notFound().build();
        g.removeSpeise(s);
        s.removeGericht(g);
        gerichtRepository.save(g);
        speiseRepository.save(s);
        return ResponseEntity.ok().body(g);
    }

```

## SpeiseRestController

```

    // BC5: Alle Speisen auslesen
    @GetMapping
    public List<Speise> getAllSpeisen() {
        return (List<Speise>) speiseRepository.findAll();
    }

    // BC2: Einen Speise neu anlegen
    @PostMapping
    ResponseEntity<?> add( @RequestBody Speise input ) {
        // Die Zubereitungsanleitung erst mal leer lassen
        Speise s = new Speise(input.getName(), null);
        speiseRepository.save(s);
        URI location = ServletUriComponentsBuilder.
fromCurrentRequestUri()
        .path("/{id}").buildAndExpand( s.getId() ).toUri();
        return ResponseEntity.created( location ).body( s );
    }

```

### **3.3.2 Nachweis der Lauffähigkeit**

Ausgaben der Postman Logs sind in Anhang A zu finden.



## 4 Meilenstein 4 – Microservices

### 4.1 Teilaufgabe 1: Context Map

**Anmerkung:** im Folgenden ist der Ausdruck Subsystem equivalent zum Ausdruck Domäne.

#### 4.1.1 Context Map




Abbildung 11: Context Map

#### 4.1.2 Tabelle der Überlappungstypen

Entity	Überlappung mit anderer Domäne	Überlappungstyp	Begründung
Bestellung	Buchhaltung	Conformist (unser Subsystem als Eigentümer)	Die Buchhaltung ruft die Bestelungsdaten bei uns ab. Hier wurde Conformist anstelle von Customer / Suplier gewählt, da es sich bei dem Buchungssystem wahrscheinlich nicht um eine Hausentwicklung handelt, sondern um ein proprietäres System mit unbekannten Schnittstellen, weshalb eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe nicht unbedingt möglich ist.
Gericht	Rezeptverwaltung	Customer / Suplier (Rezeptverwaltung als Eigentümer)	Wir rufen die Gerichte beim Subsystem Rezeptverwaltung ab. Das Subsystem Rezeptverwaltung ist der Eigentümer und wir haben (brauchen) nur lesenden Zugriff auf das Entity Gericht. Customer / Suplier, da wir auf Augenhöhe mit der Rezeptverwaltung sind uns eine enge Zusammenarbeit möglich ist.
Speisekarte	Rezeptverwaltung	Customer / Suplier (Rezeptverwaltung als Eigentümer)	vgl. Entity Gericht.
Zubereitungsanleitung	Rezeptverwaltung	Customer / Suplier (Rezeptverwaltung als Eigentümer)	vgl. Entity Gericht.
Zutat	Lagerverwaltung	Customer / Suplier (Lagerverwaltung als Eigentümer)	Zutat ist in unserem Fall einfach die Menge der Zutat, welche im Lager zur Verfügung steht und wird mit der Lagerverwaltung abgeglichen. Zutat verhält sich analog zu Gericht.
Zutatenposition	Rezeptverwaltung	Customer / Suplier (Rezeptverwaltung als Eigentümer)	vgl. Entity Gericht.

#### 4.2 Teilaufgabe 2: Aggregates

#### 4.3 Teilaufgabe 3: Microservice-Architektur

# Anhang

## A Postman Logs

### A.1 Postman-Collection

```
{
  "info": {
    "_postman_id": "3e648a94-bfc7-470d-b709-ebe12e43249c",
    "name": "st-ms3",
    "schema": "https://schema.getpostman.com/json/collection/v2.1.0/collection.json"
  },
  "item": [
    {
      "name": "A1",
      "event": [
        {
          "listen": "test",
          "script": {
            "id": "c3212bd5-7234-42b5-8b35-9a1f8f90981c",
            "type": "text/javascript",
            "exec": [
              "pm.test(\"Gericht 'Erdbeerpudding' erstellt\", function
              () {",
              "    ",
              "    // created (POST)",
              "    pm.expect(pm.response.code).to.be.oneOf([201,202]);",
              ",
              "    ",
              "    var jsonData = pm.response.json();",
              "    pm.expect(jsonData[\"name\"]).to.eql(\"",
              "Erdbeerpudding\");",
              "});"
            ]
          }
        }
      ]
    }
  ],
  "request": {
    "method": "POST",
    "header": [
      {
        "key": "Content-Type",
        "value": "application/json"
      }
    ],
    "body": {
```

```

        "mode": "raw",
        "raw": "{\n\t\"name\" : \"Erdbeerpudding\",\n\t\"details\" :
        \"Leckerer suesslicher Erdbeerpudding <3 <3 <3\",\n\t\"preis\" : 10\
n}"
    },
    "url": {
        "raw": "localhost:8080/gerichte/",
        "host": [
            "localhost"
        ],
        "port": "8080",
        "path": [
            "gerichte",
            ""
        ]
    },
    "description": "Eine neue Instanz a von Gericht anlegen, wobei
a.preis = {wert1} "
},
"response": []
},
{
    "name": "A2",
    "event": [
        {
            "listen": "test",
            "script": {
                "id": "fcf66a3d-b4e4-42d6-9cd7-5dd462327ff3",
                "type": "text/javascript",
                "exec": [
                    "pm.test(\"Leere Rueckgabe\", function () {",
                    "    var jsonData = pm.response.json();",
                    "    pm.expect(jsonData.length).to.eql(0);",
                    "});"
                ]
            }
        }
    ]
},
"request": {
    "method": "GET",
    "header": [],
    "body": {},
    "url": {
        "raw": "localhost:8080/gerichte?search=preis>10",
        "host": [
            "localhost"
        ],
        "port": "8080",

```

```

        "path": [
            "gerichte"
        ],
        "query": [
            {
                "key": "search",
                "value": "preis>10"
            }
        ]
    },
    "description": "Alle a von Gerichte abfragen, bei denen der
Wert von a.preis > 10; die Rueckgabe muss leer sein"
},
    "response": []
},
{
    "name": "A3",
    "event": [
        {
            "listen": "test",
            "script": {
                "id": "ef2e4394-8b13-4187-b5c3-362a03ec9a97",
                "type": "text/javascript",
                "exec": [
                    "pm.test(\"Preis muss auf 12 geupdatet sein\", function
() {",
                        "    var jsonData = pm.response.json();",
                        "    pm.expect(jsonData[\"preis\"]).to.eql(12);",
                        "});"
                    ]
                }
            }
        ]
    },
    "request": {
        "method": "PUT",
        "header": [
            {
                "key": "Content-Type",
                "value": "application/json"
            }
        ],
        "body": {
            "mode": "raw",
            "raw": "12"
        },
        "url": {
            "raw": "localhost:8080/gerichte/1/preis",
            "host": [

```

```

        "localhost"
    ],
    "port": "8080",
    "path": [
        "gerichte",
        "1",
        "preis"
    ]
},
"description": "a.preis auf 12 setzen mit 10 > 12"
},
"response": []
},
{
    "name": "A4 ",
    "event": [
        {
            "listen": "test",
            "script": {
                "id": "1bfa8a18-e2ba-4782-91c6-54b73ac943f6",
                "type": "text/javascript",
                "exec": [
                    "pm.test(\"Gericht 'Erdbeerpudding' mit geupdateten Preis",
                    "muss da sein\", function () {",
                    "    var jsonData = pm.response.json();",
                    "    pm.expect(jsonData.length).to.eql(1);",
                    "    pm.expect(jsonData[0][\"name\"]).to.eql(\"",
                    "Erdbeerpudding\");",
                    "    pm.expect(jsonData[0][\"preis\"]).to.eql(12);",
                    "});"
                ]
            }
        }
    ]
},
],
"request": {
    "method": "GET",
    "header": [],
    "body": {},
    "url": {
        "raw": "localhost:8080/gerichte?search=preis>10",
        "host": [
            "localhost"
        ],
        "port": "8080",
        "path": [
            "gerichte"
        ],
        "query": [

```

```

        {
            "key": "search",
            "value": "preis>10"
        }
    ],
    },
    "description": "Anfrage aus (A2) wiederholen; jetzt muss a
zurueckgegeben werden"
},
    "response": []
},
{
    "name": "A5",
    "event": [
        {
            "listen": "test",
            "script": {
                "id": "065f416f-ce39-483f-8def-81fafe2aac86",
                "type": "text/javascript",
                "exec": [
                    "pm.test(\"Loeschen erfolgreich\", function () {",
                    "    pm.response.to.have.status(200);",
                    "});"
                ]
            }
        }
    ],
    },
    ],
    "request": {
        "method": "DELETE",
        "header": [],
        "body": {},
        "url": {
            "raw": "localhost:8080/gerichte/1",
            "host": [
                "localhost"
            ],
            "port": "8080",
            "path": [
                "gerichte",
                "1"
            ]
        },
    },
    "description": "a loeschen"
},
    "response": []
},
{
    "name": "A6",

```

```

"event": [
  {
    "listen": "test",
    "script": {
      "id": "4e01cd18-dc07-43f7-aa92-484febf224b7",
      "type": "text/javascript",
      "exec": [
        "pm.test(\"Gericht 'not found'\", function () {",
        "    pm.response.to.have.status(404);",
        "});"
      ]
    }
  }
],
"request": {
  "method": "GET",
  "header": [],
  "body": {},
  "url": {
    "raw": "localhost:8080/gerichte/1",
    "host": [
      "localhost"
    ],
    "port": "8080",
    "path": [
      "gerichte",
      "1"
    ]
  }
},
"description": "Die ID von a vom Server abfragen; eine passende Fehlermeldung wird zurueckgegeben"
},
"response": []
},
{
  "name": "BC1.1",
  "event": [
    {
      "listen": "test",
      "script": {
        "id": "5aecb791-03b2-456d-af0f-3ccfeb0594d6",
        "type": "text/javascript",
        "exec": [
          "pm.test(\"Gericht 'Schnitzel mit Pommes' erstellt\",
function () {",
            "",
            "// created (POST)",

```



```

        pm.expect(pm.response.code).to.be.oneOf([201,202]);"
    ,
    "    ",
    "    var jsonData = pm.response.json();",
    "    pm.expect(jsonData[\"name\"]).to.eql(\"Schnitzel mit
Pommes\");",
    "});"
    ]
    }
    },
    ],
    "request": {
        "method": "POST",
        "header": [
            {
                "key": "Content-Type",
                "value": "application/json"
            }
        ],
        "body": {
            "mode": "raw",
            "raw": "{\n\t\"name\" : \"Schnitzel mit Pommes\", \n\t\"
details\" : \"Der grandiose Klassiker!\", \n\t\"preis\" : 12.5\n}"
        },
        "url": {
            "raw": "localhost:8080/gerichte",
            "host": [
                "localhost"
            ],
            "port": "8080",
            "path": [
                "gerichte"
            ]
        },
        "description": "Neue Instanzen b1 und b2 von Gerichte anlegen "
    },
    "response": []
},
{
    "name": "BC1.2",
    "event": [
        {
            "listen": "test",
            "script": {
                "id": "7b3883ae-bca9-40c2-8f4b-0f08bb89868c",
                "type": "text/javascript",
                "exec": [

```

```

        "pm.test(\"Gericht 'Grosse Portion Pommes' erstellt\",
function () {",
    "    ",
    "    // created (POST)",
    "    pm.expect(pm.response.code).to.be.oneOf([201,202]);"
,
    "    ",
    "    var jsonData = pm.response.json();",
    "    pm.expect(jsonData[\"name\"]).to.eql(\"Grosse
Portion Pommes\");",
    "});"
    ]
    }
    ],
    "request": {
        "method": "POST",
        "header": [
            {
                "key": "Content-Type",
                "value": "application/json"
            }
        ],
        "body": {
            "mode": "raw",
            "raw": "{\\n\\t\\\"name\\\" : \\\"Grosse Portion Pommes\\\",\\n\\t\\\"
details\\\" : \\\"Lecker fettig!\\\",\\n\\t\\\"preis\\\" : 6\\n}"
        },
        "url": {
            "raw": "localhost:8080/gerichte",
            "host": [
                "localhost"
            ],
            "port": "8080",
            "path": [
                "gerichte"
            ]
        },
        "description": "Neue Instanzen b1 und b2 von Gerichte anlegen "
    },
    "response": []
},
{
    "name": "BC2.1",
    "event": [
        {
            "listen": "test",
            "script": {

```

```

        "id": "01e57320-06fc-42c1-a4bc-098deb130bee",
        "type": "text/javascript",
        "exec": [
            "pm.test(\"Speise 'Pommes' erstellt\", function () {",
            "    ",
            "        // created (POST)",
            "        pm.expect(pm.response.code).to.be.oneOf([201,202]);",
            "    ",
            "    ",
            "    var jsonData = pm.response.json();",
            "    pm.expect(jsonData[\"name\"]).to.eql(\"Pommes\");",
            "});",
        ],
    },
],
"request": {
    "method": "POST",
    "header": [
        {
            "key": "Content-Type",
            "value": "application/json"
        }
    ],
    "body": {
        "mode": "raw",
        "raw": "{\n\t\"name\" : \"Pommes\"\n}"
    },
    "url": {
        "raw": "localhost:8080/speisen",
        "host": [
            "localhost"
        ],
        "port": "8080",
        "path": [
            "speisen"
        ]
    },
    "description": "Neue Instanzen c1 und c2 von Speisen anlegen"
},
"response": []
},
{
    "name": "BC2.2",
    "event": [
        {
            "listen": "test",
            "script": {

```

```

        "id": "a896dc07-d013-4849-b043-743c5edf52dd",
        "type": "text/javascript",
        "exec": [
            "pm.test(\"Gericht 'Schnitzel' erstellt\", function () {"
,
            "    ",
            "    // created (POST)",
            "    pm.expect(pm.response.code).to.be.oneOf([201,202]);"
,
            "    ",
            "    var jsonData = pm.response.json();",
            "    pm.expect(jsonData[\"name\"]).to.eql(\"Schnitzel\");"
,
            "});"
        ]
    }
},
],
"request": {
    "method": "POST",
    "header": [
        {
            "key": "Content-Type",
            "value": "application/json"
        }
    ],
    "body": {
        "mode": "raw",
        "raw": "{\n\t\"name\" : \"Schnitzel\"\n}"
    },
    "url": {
        "raw": "localhost:8080/speisen",
        "host": [
            "localhost"
        ],
        "port": "8080",
        "path": [
            "speisen"
        ]
    },
    "description": "Neue Instanzen c1 und c2 von Speisen anlegen"
},
"response": []
},
{
    "name": "BC3.1.1",
    "event": [
        {

```

```

        "listen": "test",
        "script": {
            "id": "73fbc1fc-4d8a-443c-a9f4-98a2a4f405e5",
            "type": "text/javascript",
            "exec": [
                "pm.test(\"Gericht 'Schnitzel mit Pommes' Speise 'Pommes'
zugeordnet\", function () {",
                "    ",
                "        pm.expect(pm.response.code).to.eql(200);",
                "    ",
                "        var jsonData = pm.response.json();",
                "        pm.expect(jsonData[\"speisen\"].length).to.eql(1);",
                "    });"
            ]
        }
    },
    ],
    "request": {
        "method": "PUT",
        "header": [],
        "body": {},
        "url": {
            "raw": "localhost:8080/gerichte/2/speisen/1",
            "host": [
                "localhost"
            ],
            "port": "8080",
            "path": [
                "gerichte",
                "2",
                "speisen",
                "1"
            ]
        }
    },
    "description": "Beziehung b1<->c1"
},
"response": []
},
{
    "name": "BC3.1.2",
    "event": [
        {
            "listen": "test",
            "script": {
                "id": "103c4832-f66b-4c1a-8823-ecbc446193f8",
                "type": "text/javascript",
                "exec": [

```

```

        "pm.test(\"Gericht 'Schnitzel mit Pommes' Speise '
Schnitzel' zugeordnet\", function () {",
        "    ",
        "        pm.expect(pm.response.code).to.eql(200);",
        "    ",
        "        var jsonData = pm.response.json();",
        "        pm.expect(jsonData[\"speisen\"].length).to.eql(2);",
        "    });",
    ]
}
}
],
"request": {
    "method": "PUT",
    "header": [],
    "body": {},
    "url": {
        "raw": "localhost:8080/gerichte/2/speisen/2",
        "host": [
            "localhost"
        ],
        "port": "8080",
        "path": [
            "gerichte",
            "2",
            "speisen",
            "2"
        ]
    },
    "description": "Beziehung b1<->c2"
},
"response": []
},
{
    "name": "BC3.2",
    "event": [
        {
            "listen": "test",
            "script": {
                "id": "eab57950-226a-4805-990a-dacf7b703245",
                "type": "text/javascript",
                "exec": [
                    "pm.test(\"Gericht 'Grosse Portion Pommes' Speise 'Pommes
' zugeordnet\", function () {",
                    "    ",
                    "        pm.expect(pm.response.code).to.eql(200);",
                    "    ",
                    "        var jsonData = pm.response.json();",

```

```

        "        pm.expect(jsonData[\"speisen\"].length).to.eql(1);",
        "    });"
    ]
}
},
],
"request": {
    "method": "PUT",
    "header": [],
    "body": {},
    "url": {
        "raw": "localhost:8080/gerichte/3/speisen/1",
        "host": [
            "localhost"
        ],
        "port": "8080",
        "path": [
            "gerichte",
            "3",
            "speisen",
            "1"
        ]
    },
    "description": "Beziehung b2<->c1 setzen "
},
"response": []
},
{
    "name": "BC4",
    "event": [
        {
            "listen": "test",
            "script": {
                "id": "d9021dc9-debc-4ed8-bfb2-b977c1b6c601",
                "type": "text/javascript",
                "exec": [
                    "pm.test(\"Gericht 1 besteht aus 2 Speisen und Gericht 2",
                    "aus einer Speise\", function () {",
                    "        pm.response.to.have.status(200);",
                    "    });"
                ]
            }
        }
    ]
},
],
"request": {
    "method": "GET",
    "header": [],
    "body": {},

```

```

    "url": {
      "raw": "localhost:8080/gerichte",
      "host": [
        "localhost"
      ],
      "port": "8080",
      "path": [
        "gerichte"
      ]
    },
    "description": "Alle b von Gericht abfragen; Beziehungen zu c1
und c2 werden jeweils korrekt ausgegeben"
  },
  "response": []
},
{
  "name": "BC5",
  "event": [
    {
      "listen": "test",
      "script": {
        "id": "879f334d-85aa-45fd-a00b-bcab462f4393",
        "type": "text/javascript",
        "exec": [
          "pm.test(\"erfolgreich Speisen ausgeben\", function () {"
,
          "      pm.response.to.have.status(200);",
          "});"
        ]
      }
    }
  ],
  "request": {
    "method": "GET",
    "header": [],
    "body": {},
    "url": {
      "raw": "localhost:8080/speisen",
      "host": [
        "localhost"
      ],
      "port": "8080",
      "path": [
        "speisen"
      ]
    },
    "description": "Alle c von Speise abfragen; Beziehungen zu b1
und b2 sind jeweils korrekt angegeben"
  }
}

```



```

    },
    "response": []
  },
  {
    "name": "BC6",
    "event": [
      {
        "listen": "test",
        "script": {
          "id": "ece271b4-b5d3-42ff-bb88-62e80ddc9576",
          "type": "text/javascript",
          "exec": [
            "pm.test(\"Gericht 'Schnitzel mit Pommes' Speise 'Pommes' ",
loeschen\", function () {",
            "    pm.expect(pm.response.code).to.eql(200);",
            "});",
            "",
            ""
          ]
        }
      }
    ],
    "request": {
      "method": "DELETE",
      "header": [],
      "body": {},
      "url": {
        "raw": "localhost:8080/gerichte/2/speisen/1",
        "host": [
          "localhost"
        ],
        "port": "8080",
        "path": [
          "gerichte",
          "2",
          "speisen",
          "1"
        ]
      }
    },
    "description": "Verbindung b1<->c1 loeschen"
  },
  "response": []
},
{
  "name": "BC7",
  "event": [
    {
      "listen": "test",

```

```

        "script": {
            "id": "ead6a22b-d088-4a28-a691-64cbdc5795fd",
            "type": "text/javascript",
            "exec": [
                "pm.test(\"Gerichte erfolgreich ausgeben\", function () {
",
                    "    pm.response.to.have.status(200);",
                    "});"
                ]
            }
        },
        "request": {
            "method": "GET",
            "header": [],
            "body": {},
            "url": {
                "raw": "localhost:8080/gerichte",
                "host": [
                    "localhost"
                ],
                "port": "8080",
                "path": [
                    "gerichte"
                ]
            },
            "description": "Alle b von Gericht abfragen; in den Beziehungen zu C taucht nur noch c2 auf"
        },
        "response": []
    }
]
}

```

## A.2 Postman-Test-Run

```

{
    "id": "abeb2288-501e-49ce-b6dd-8c8070db5f16",
    "name": "st-ms3",
    "allTests": [],
    "timestamp": "2018-06-12T10:52:41.412Z",
    "collection_id": "3e648a94-bfc7-470d-b709-ebe12e43249c",
    "folder_id": 0,
    "target_type": "collection",
    "environment_id": "0",
    "data": [],
    "delay": 0,
    "count": 1,

```

```

"collection": {
  "id": "3e648a94-bfc7-470d-b709-ebe12e43249c",
  "name": "st-ms3",
  "description": null,
  "auth": null,
  "events": null,
  "variables": null,
  "order": [
    "d11d5fba-1882-40e1-9df1-de60df3f1e7f",
    "6fde8dc6-fc64-4f1d-97dd-ac911102fc19",
    "4ebcfe3f-582a-4f90-8334-3559f78625a4",
    "aefcecab-93de-4489-9a09-159f509bfc79",
    "fc80748b-1a3c-4cf9-9566-278ede3bd721",
    "26a901b4-fa87-4eea-b480-ad13bad6d080",
    "4975384e-2049-49db-a00b-1606a869e972",
    "5ad02235-c3c5-444b-843d-a8489fcf78db",
    "a4b4ed6f-c65b-431b-9ab4-089ba68c9cbb",
    "5d49a771-0e87-4503-9085-4de4d8b26c4f",
    "f32e6a6b-2718-4df5-955f-41ec12d4d33d",
    "fdacd222-672a-4d25-a691-b4a5e3ab040c",
    "f1944133-a5d2-447c-8fa5-250d8eff6174",
    "620ca477-4487-44e9-880f-0a906e09b6f2",
    "0022de17-02fa-4979-97c1-1d1e1b390b22",
    "5a4f798c-fb95-4c32-b597-23f71214ff96",
    "e19483a7-7c07-4b6d-b10a-4b4da15bd0a9"
  ],
  "folders_order": [],
  "owner": "4566853",
  "permissions": {},
  "favorite": false,
  "shared": false,
  "type": "collection",
  "depth": 0
},
"folder": null,
"environment": null,
"globals": [],
"results": [
  {
    "name": "A1",
    "id": "d11d5fba-1882-40e1-9df1-de60df3f1e7f",
    "url": "localhost:8080/gerichte/",
    "totalTime": 0,
    "responseCode": {
      "code": 201,
      "name": "Created",
      "detail": {
        "name": "Created",

```

```

        "detail": "The request has been fulfilled and resulted in a
new resource being created."
    },
    "tests": {
        "name": "Gericht 'Erdbeerpudding' erstellt",
        "status": "pass"
    },
    "testPassFailCounts": {
        "Gericht 'Erdbeerpudding' erstellt": {
            "pass": 1,
            "fail": 0
        }
    },
    "times": [
        "176"
    ],
    "allTests": [
        {
            "Gericht 'Erdbeerpudding' erstellt": true
        }
    ],
    "time": "176",
    "totalRequestTime": "176",
    "iterationResults": {}
},
{
    "name": "A2",
    "id": "6fde8dc6-fc64-4f1d-97dd-ac911102fc19",
    "url": "localhost:8080/gerichte?search=preis>10",
    "totalTime": 0,
    "responseCode": {
        "code": 200,
        "name": "OK",
        "detail": {
            "name": "OK",
            "detail": "Standard response for successful HTTP requests.
The actual response will depend on the request method used. In a GET
request, the response will contain an entity corresponding to the
requested resource. In a POST request the response will contain an
entity describing or containing the result of the action."
        }
    },
    "tests": {
        "name": "Leere Rueckgabe",
        "status": "pass"
    },
    "testPassFailCounts": {

```

```

    "Leere Rueckgabe": {
      "pass": 1,
      "fail": 0
    }
  },
  "times": [
    "20"
  ],
  "allTests": [
    {
      "Leere Rueckgabe": true
    }
  ],
  "time": "20",
  "totalRequestTime": "20",
  "iterationResults": {}
},
{

```

```

  "name": "A3",
  "id": "4ebcfe3f-582a-4f90-8334-3559f78625a4",
  "url": "localhost:8080/gerichte/1/preis",
  "totalTime": 0,
  "responseCode": {
    "code": 200,
    "name": "OK",
    "detail": {
      "name": "OK",
      "detail": "Standard response for successful HTTP requests.

```

The actual response will depend on the request method used. In a GET request, the response will contain an entity corresponding to the requested resource. In a POST request the response will contain an entity describing or containing the result of the action."

```

    }
  },
  "tests": {
    "name": "Preis muss auf 12 geupdatet sein",
    "status": "pass"
  },
  "testPassFailCounts": {
    "Preis muss auf 12 geupdatet sein": {
      "pass": 1,
      "fail": 0
    }
  },
  "times": [
    "26"
  ],
  "allTests": [

```

```

        {
            "Preis muss auf 12 geupdatet sein": true
        }
    ],
    "time": "26",
    "totalRequestTime": "26",
    "iterationResults": {}
},
{
    "name": "A4 ",
    "id": "aefcecab-93de-4489-9a09-159f509bfc79",
    "url": "localhost:8080/gerichte?search=preis>10",
    "totalTime": 0,
    "responseCode": {
        "code": 200,
        "name": "OK",
        "detail": {
            "name": "OK",
            "detail": "Standard response for successful HTTP requests.
The actual response will depend on the request method used. In a GET
request, the response will contain an entity corresponding to the
requested resource. In a POST request the response will contain an
entity describing or containing the result of the action."
        }
    },
    "tests": {
        "name": "Gericht 'Erdbeerpudding' mit geupdateten Preis muss da
sein",
        "status": "pass"
    },
    "testPassFailCounts": {
        "Gericht 'Erdbeerpudding' mit geupdateten Preis muss da sein":
{
            "pass": 1,
            "fail": 0
        }
    },
    "times": [
        "5"
    ],
    "allTests": [
        {
            "Gericht 'Erdbeerpudding' mit geupdateten Preis muss da sein"
: true
        }
    ],
    "time": "5",
    "totalRequestTime": "5",

```

```

    "iterationResults": {}
  },
  {
    "name": "A5",
    "id": "fc80748b-1a3c-4cf9-9566-278ede3bd721",
    "url": "localhost:8080/gerichte/1",
    "totalTime": 0,
    "responseCode": {
      "code": 200,
      "name": "OK",
      "detail": {
        "name": "OK",
        "detail": "Standard response for successful HTTP requests.
The actual response will depend on the request method used. In a GET
request, the response will contain an entity corresponding to the
requested resource. In a POST request the response will contain an
entity describing or containing the result of the action."
      }
    },
    "tests": {
      "name": "Loeschen erfolgreich",
      "status": "pass"
    },
    "testPassFailCounts": {
      "Loeschen erfolgreich": {
        "pass": 1,
        "fail": 0
      }
    },
    "times": [
      "13"
    ],
    "allTests": [
      {
        "Loeschen erfolgreich": true
      }
    ],
    "time": "13",
    "totalRequestTime": "13",
    "iterationResults": {}
  },
  {
    "name": "A6",
    "id": "26a901b4-fa87-4eea-b480-ad13bad6d080",
    "url": "localhost:8080/gerichte/1",
    "totalTime": 0,
    "responseCode": {
      "code": 404,

```

```

    "name": "Not Found",
    "detail": {
      "name": "Not Found",
      "detail": "The requested resource could not be found but may
be available again in the future. Subsequent requests by the client
are permissible."
    }
  },
  "tests": {
    "name": "Gericht 'not found'",
    "status": "pass"
  },
  "testPassFailCounts": {
    "Gericht 'not found': {
      "pass": 1,
      "fail": 0
    }
  },
  "times": [
    "3"
  ],
  "allTests": [
    {
      "Gericht 'not found': true
    }
  ],
  "time": "3",
  "totalRequestTime": "3",
  "iterationResults": {}
},
{
  "name": "BC1.1",
  "id": "4975384e-2049-49db-a00b-1606a869e972",
  "url": "localhost:8080/gerichte",
  "totalTime": 0,
  "responseCode": {
    "code": 201,
    "name": "Created",
    "detail": {
      "name": "Created",
      "detail": "The request has been fulfilled and resulted in a
new resource being created."
    }
  },
  "tests": {
    "name": "Gericht 'Schnitzel mit Pommes' erstellt",
    "status": "pass"
  },

```



```

    "testPassFailCounts": {
      "Gericht 'Schnitzel mit Pommes' erstellt": {
        "pass": 1,
        "fail": 0
      }
    },
    "times": [
      "4"
    ],
    "allTests": [
      {
        "Gericht 'Schnitzel mit Pommes' erstellt": true
      }
    ],
    "time": "4",
    "totalRequestTime": "4",
    "iterationResults": {}
  },
  {
    "name": "BC1.2",
    "id": "5ad02235-c3c5-444b-843d-a8489fcf78db",
    "url": "localhost:8080/gerichte",
    "totalTime": 0,
    "responseCode": {
      "code": 201,
      "name": "Created",
      "detail": {
        "name": "Created",
        "detail": "The request has been fulfilled and resulted in a
new resource being created."
      }
    },
    "tests": {
      "name": "Gericht 'Grosse Portion Pommes' erstellt",
      "status": "pass"
    },
    "testPassFailCounts": {
      "Gericht 'Grosse Portion Pommes' erstellt": {
        "pass": 1,
        "fail": 0
      }
    },
    "times": [
      "5"
    ],
    "allTests": [
      {
        "Gericht 'Grosse Portion Pommes' erstellt": true
      }
    ]
  }
}

```

```

    }
  ],
  "time": "5",
  "totalRequestTime": "5",
  "iterationResults": {}
},
{
  "name": "BC2.1",
  "id": "a4b4ed6f-c65b-431b-9ab4-089ba68c9cbb",
  "url": "localhost:8080/speisen",
  "totalTime": 0,
  "responseCode": {
    "code": 201,
    "name": "Created",
    "detail": {
      "name": "Created",
      "detail": "The request has been fulfilled and resulted in a
new resource being created."
    }
  },
  "tests": {
    "name": "Speise 'Pommes' erstellt",
    "status": "pass"
  },
  "testPassFailCounts": {
    "Speise 'Pommes' erstellt": {
      "pass": 1,
      "fail": 0
    }
  },
  "times": [
    "9"
  ],
  "allTests": [
    {
      "Speise 'Pommes' erstellt": true
    }
  ],
  "time": "9",
  "totalRequestTime": "9",
  "iterationResults": {}
},
{
  "name": "BC2.2",
  "id": "5d49a771-0e87-4503-9085-4de4d8b26c4f",
  "url": "localhost:8080/speisen",
  "totalTime": 0,
  "responseCode": {

```

```

    "code": 201,
    "name": "Created",
    "detail": {
        "name": "Created",
        "detail": "The request has been fulfilled and resulted in a
new resource being created."
    }
},
"tests": {
    "name": "Gericht 'Schnitzel' erstellt",
    "status": "pass"
},
"testPassFailCounts": {
    "Gericht 'Schnitzel' erstellt": {
        "pass": 1,
        "fail": 0
    }
},
"times": [
    "4"
],
"allTests": [
    {
        "Gericht 'Schnitzel' erstellt": true
    }
],
"time": "4",
"totalRequestTime": "4",
"iterationResults": {}
},
{
    "name": "BC3.1.1",
    "id": "f32e6a6b-2718-4df5-955f-41ec12d4d33d",
    "url": "localhost:8080/gerichte/2/speisen/1",
    "totalTime": 0,
    "responseCode": {
        "code": 200,
        "name": "OK",
        "detail": {
            "name": "OK",
            "detail": "Standard response for successful HTTP requests.
The actual response will depend on the request method used. In a GET
request, the response will contain an entity corresponding to the
requested resource. In a POST request the response will contain an
entity describing or containing the result of the action."
        }
    }
},
"tests": {

```

```

        "name": "Gericht 'Schnitzel mit Pommes' Speise 'Pommes'
zugeordnet",
        "status": "pass"
    },
    "testPassFailCounts": {
        "Gericht 'Schnitzel mit Pommes' Speise 'Pommes' zugeordnet": {
            "pass": 1,
            "fail": 0
        }
    },
    "times": [
        "11"
    ],
    "allTests": [
        {
            "Gericht 'Schnitzel mit Pommes' Speise 'Pommes' zugeordnet":
true
        }
    ],
    "time": "11",
    "totalRequestTime": "11",
    "iterationResults": {}
},
{
    "name": "BC3.1.2",
    "id": "fdacd222-672a-4d25-a691-b4a5e3ab040c",
    "url": "localhost:8080/gerichte/2/speisen/2",
    "totalTime": 0,
    "responseCode": {
        "code": 200,
        "name": "OK",
        "detail": {
            "name": "OK",
            "detail": "Standard response for successful HTTP requests.
The actual response will depend on the request method used. In a GET
request, the response will contain an entity corresponding to the
requested resource. In a POST request the response will contain an
entity describing or containing the result of the action."
        }
    },
    "tests": {
        "name": "Gericht 'Schnitzel mit Pommes' Speise 'Schnitzel'
zugeordnet",
        "status": "pass"
    },
    "testPassFailCounts": {
        "Gericht 'Schnitzel mit Pommes' Speise 'Schnitzel' zugeordnet":
{

```

```

        "pass": 1,
        "fail": 0
    }
},
"times": [
    "9"
],
"allTests": [
    {
        "Gericht 'Schnitzel mit Pommes' Speise 'Schnitzel' zugeordnet
": true
    }
],
"time": "9",
"totalRequestTime": "9",
"iterationResults": {}
},
{
    "name": "BC3.2",
    "id": "f1944133-a5d2-447c-8fa5-250d8eff6174",
    "url": "localhost:8080/gerichte/3/speisen/1",
    "totalTime": 0,
    "responseCode": {
        "code": 200,
        "name": "OK",
        "detail": {
            "name": "OK",
            "detail": "Standard response for successful HTTP requests.
The actual response will depend on the request method used. In a GET
request, the response will contain an entity corresponding to the
requested resource. In a POST request the response will contain an
entity describing or containing the result of the action."
        }
    },
    "tests": {
        "name": "Gericht 'Grosse Portion Pommes' Speise 'Pommes'
zugeordnet",
        "status": "pass"
    },
    "testPassFailCounts": {
        "Gericht 'Grosse Portion Pommes' Speise 'Pommes' zugeordnet": {
            "pass": 1,
            "fail": 0
        }
    },
    "times": [
        "7"
    ],

```

```

    "allTests": [
      {
        "Gericht 'Grosse Portion Pommes' Speise 'Pommes' zugeordnet":
true
      }
    ],
    "time": "7",
    "totalRequestTime": "7",
    "iterationResults": {}
  },
  {
    "name": "BC4",
    "id": "620ca477-4487-44e9-880f-0a906e09b6f2",
    "url": "localhost:8080/gerichte",
    "totalTime": 0,
    "responseCode": {
      "code": 200,
      "name": "OK",
      "detail": {
        "name": "OK",
        "detail": "Standard response for successful HTTP requests.
The actual response will depend on the request method used. In a GET
request, the response will contain an entity corresponding to the
requested resource. In a POST request the response will contain an
entity describing or containing the result of the action."
      }
    },
    "tests": {
      "name": "Gericht 1 besteht aus 2 Speisen und Gericht 2 aus
einer Speise",
      "status": "pass"
    },
    "testPassFailCounts": {
      "Gericht 1 besteht aus 2 Speisen und Gericht 2 aus einer Speise
": {
        "pass": 1,
        "fail": 0
      }
    },
    "times": [
      "6"
    ],
    "allTests": [
      {
        "Gericht 1 besteht aus 2 Speisen und Gericht 2 aus einer
Speise": true
      }
    ],

```

```

    "time": "6",
    "totalRequestTime": "6",
    "iterationResults": {}
  },
  {
    "name": "BC5",
    "id": "0022de17-02fa-4979-97c1-1d1e1b390b22",
    "url": "localhost:8080/speisen",
    "totalTime": 0,
    "responseCode": {
      "code": 200,
      "name": "OK",
      "detail": {
        "name": "OK",
        "detail": "Standard response for successful HTTP requests.
The actual response will depend on the request method used. In a GET
request, the response will contain an entity corresponding to the
requested resource. In a POST request the response will contain an
entity describing or containing the result of the action."
      }
    },
    "tests": {
      "name": "erfolgreich Speisen ausgeben",
      "status": "pass"
    },
    "testPassFailCounts": {
      "erfolgreich Speisen ausgeben": {
        "pass": 1,
        "fail": 0
      }
    },
    "times": [
      "6"
    ],
    "allTests": [
      {
        "erfolgreich Speisen ausgeben": true
      }
    ],
    "time": "6",
    "totalRequestTime": "6",
    "iterationResults": {}
  },
  {
    "name": "BC6",
    "id": "5a4f798c-fb95-4c32-b597-23f71214ff96",
    "url": "localhost:8080/gerichte/2/speisen/1",
    "totalTime": 0,

```

```

    "responseCode": {
      "code": 200,
      "name": "OK",
      "detail": {
        "name": "OK",
        "detail": "Standard response for successful HTTP requests.
The actual response will depend on the request method used. In a GET
request, the response will contain an entity corresponding to the
requested resource. In a POST request the response will contain an
entity describing or containing the result of the action."
      }
    },
    "tests": {
      "name": "Gericht 'Schnitzel mit Pommes' Speise 'Pommes'
loeschen",
      "status": "pass"
    },
    "testPassFailCounts": {
      "Gericht 'Schnitzel mit Pommes' Speise 'Pommes' loeschen": {
        "pass": 1,
        "fail": 0
      }
    },
    "times": [
      "8"
    ],
    "allTests": [
      {
        "Gericht 'Schnitzel mit Pommes' Speise 'Pommes' loeschen":
true
      }
    ],
    "time": "8",
    "totalRequestTime": "8",
    "iterationResults": {}
  },
  {
    "name": "BC7",
    "id": "e19483a7-7c07-4b6d-b10a-4b4da15bd0a9",
    "url": "localhost:8080/gerichte",
    "totalTime": 0,
    "responseCode": {
      "code": 200,
      "name": "OK",
      "detail": {
        "name": "OK",
        "detail": "Standard response for successful HTTP requests.
The actual response will depend on the request method used. In a GET

```



request, the response will contain an entity corresponding to the requested resource. In a POST request the response will contain an entity describing or containing the result of the action."

```
    }
  },
  "tests": {
    "name": "Gerichte erfolgreich ausgeben",
    "status": "pass"
  },
  "testPassFailCounts": {
    "Gerichte erfolgreich ausgeben": {
      "pass": 1,
      "fail": 0
    }
  },
  "times": [
    "6"
  ],
  "allTests": [
    {
      "Gerichte erfolgreich ausgeben": true
    }
  ],
  "time": "6",
  "totalRequestTime": "6",
  "iterationResults": {}
}
],
"totalPass": 17,
"totalFail": 0,
"totalTime": 318,
"lifecycle": "done",
"requests": [
  {
    "name": "A1",
    "id": "d11d5fba-1882-40e1-9df1-de60df3f1e7f",
    "url": "localhost:8080/gerichte/",
    "time": "2018-06-12T10:52:41.412Z",
    "responseCode": {
      "code": 201,
      "name": "Created",
      "detail": {
        "name": "Created",
        "detail": "The request has been fulfilled and resulted in a
new resource being created."
      }
    }
  },
  "testPassFailCounts": {
```

```

    "Gericht 'Erdbeerpudding' erstellt": {
      "pass": 1,
      "fail": 0
    }
  },
  {
    "name": "A2",
    "id": "6fde8dc6-fc64-4f1d-97dd-ac911102fc19",
    "url": "localhost:8080/gerichte?search=preis>10",
    "time": "2018-06-12T10:52:41.412Z",
    "responseCode": {
      "code": 200,
      "name": "OK",
      "detail": {
        "name": "OK",
        "detail": "Standard response for successful HTTP requests.
The actual response will depend on the request method used. In a GET
request, the response will contain an entity corresponding to the
requested resource. In a POST request the response will contain an
entity describing or containing the result of the action."
      }
    },
    "testPassFailCounts": {
      "Leere Rueckgabe": {
        "pass": 1,
        "fail": 0
      }
    }
  },
  {
    "name": "A3",
    "id": "4ebcfe3f-582a-4f90-8334-3559f78625a4",
    "url": "localhost:8080/gerichte/1/preis",
    "time": "2018-06-12T10:52:41.412Z",
    "responseCode": {
      "code": 200,
      "name": "OK",
      "detail": {
        "name": "OK",
        "detail": "Standard response for successful HTTP requests.
The actual response will depend on the request method used. In a GET
request, the response will contain an entity corresponding to the
requested resource. In a POST request the response will contain an
entity describing or containing the result of the action."
      }
    },
    "testPassFailCounts": {

```

```

        "Preis muss auf 12 geupdatet sein": {
            "pass": 1,
            "fail": 0
        }
    },
    {
        "name": "A4 ",
        "id": "aefcecab-93de-4489-9a09-159f509bfc79",
        "url": "localhost:8080/gerichte?search=preis>10",
        "time": "2018-06-12T10:52:41.412Z",
        "responseCode": {
            "code": 200,
            "name": "OK",
            "detail": {
                "name": "OK",
                "detail": "Standard response for successful HTTP requests.
The actual response will depend on the request method used. In a GET
request, the response will contain an entity corresponding to the
requested resource. In a POST request the response will contain an
entity describing or containing the result of the action."
            }
        },
        "testPassFailCounts": {
            "Gericht 'Erdbeerpudding' mit geupdateten Preis muss da sein":
{
            "pass": 1,
            "fail": 0
        }
    }
},
{
    "name": "A5",
    "id": "fc80748b-1a3c-4cf9-9566-278ede3bd721",
    "url": "localhost:8080/gerichte/1",
    "time": "2018-06-12T10:52:41.412Z",
    "responseCode": {
        "code": 200,
        "name": "OK",
        "detail": {
            "name": "OK",
            "detail": "Standard response for successful HTTP requests.
The actual response will depend on the request method used. In a GET
request, the response will contain an entity corresponding to the
requested resource. In a POST request the response will contain an
entity describing or containing the result of the action."
        }
    },

```

```

    "testPassFailCounts": {
      "Loeschen erfolgreich": {
        "pass": 1,
        "fail": 0
      }
    }
  },
  {
    "name": "A6",
    "id": "26a901b4-fa87-4eea-b480-ad13bad6d080",
    "url": "localhost:8080/gerichte/1",
    "time": "2018-06-12T10:52:41.412Z",
    "responseCode": {
      "code": 404,
      "name": "Not Found",
      "detail": {
        "name": "Not Found",
        "detail": "The requested resource could not be found but may
be available again in the future. Subsequent requests by the client
are permissible."
      }
    }
  },
  {
    "testPassFailCounts": {
      "Gericht 'not found'": {
        "pass": 1,
        "fail": 0
      }
    }
  }
},
{
  "name": "BC1.1",
  "id": "4975384e-2049-49db-a00b-1606a869e972",
  "url": "localhost:8080/gerichte",
  "time": "2018-06-12T10:52:41.412Z",
  "responseCode": {
    "code": 201,
    "name": "Created",
    "detail": {
      "name": "Created",
      "detail": "The request has been fulfilled and resulted in a
new resource being created."
    }
  }
},
{
  "testPassFailCounts": {
    "Gericht 'Schnitzel mit Pommes' erstellt": {
      "pass": 1,
      "fail": 0
    }
  }
}

```

```

    }
  },
  {
    "name": "BC1.2",
    "id": "5ad02235-c3c5-444b-843d-a8489fcf78db",
    "url": "localhost:8080/gerichte",
    "time": "2018-06-12T10:52:41.412Z",
    "responseCode": {
      "code": 201,
      "name": "Created",
      "detail": {
        "name": "Created",
        "detail": "The request has been fulfilled and resulted in a
new resource being created."
      }
    },
    "testPassFailCounts": {
      "Gericht 'Grosse Portion Pommes' erstellt": {
        "pass": 1,
        "fail": 0
      }
    }
  },
  {
    "name": "BC2.1",
    "id": "a4b4ed6f-c65b-431b-9ab4-089ba68c9cbb",
    "url": "localhost:8080/speisen",
    "time": "2018-06-12T10:52:41.412Z",
    "responseCode": {
      "code": 201,
      "name": "Created",
      "detail": {
        "name": "Created",
        "detail": "The request has been fulfilled and resulted in a
new resource being created."
      }
    },
    "testPassFailCounts": {
      "Speise 'Pommes' erstellt": {
        "pass": 1,
        "fail": 0
      }
    }
  },
  {
    "name": "BC2.2",
    "id": "5d49a771-0e87-4503-9085-4de4d8b26c4f",
    "url": "localhost:8080/speisen",

```

```

    "time": "2018-06-12T10:52:41.412Z",
    "responseCode": {
      "code": 201,
      "name": "Created",
      "detail": {
        "name": "Created",
        "detail": "The request has been fulfilled and resulted in a
new resource being created."
      }
    },
    "testPassFailCounts": {
      "Gericht 'Schnitzel' erstellt": {
        "pass": 1,
        "fail": 0
      }
    }
  },
  {
    "name": "BC3.1.1",
    "id": "f32e6a6b-2718-4df5-955f-41ec12d4d33d",
    "url": "localhost:8080/gerichte/2/speisen/1",
    "time": "2018-06-12T10:52:41.412Z",
    "responseCode": {
      "code": 200,
      "name": "OK",
      "detail": {
        "name": "OK",
        "detail": "Standard response for successful HTTP requests.
The actual response will depend on the request method used. In a GET
request, the response will contain an entity corresponding to the
requested resource. In a POST request the response will contain an
entity describing or containing the result of the action."
      }
    },
    "testPassFailCounts": {
      "Gericht 'Schnitzel mit Pommes' Speise 'Pommes' zugeordnet": {
        "pass": 1,
        "fail": 0
      }
    }
  },
  {
    "name": "BC3.1.2",
    "id": "fdacd222-672a-4d25-a691-b4a5e3ab040c",
    "url": "localhost:8080/gerichte/2/speisen/2",
    "time": "2018-06-12T10:52:41.412Z",
    "responseCode": {
      "code": 200,

```

```

        "name": "OK",
        "detail": {
            "name": "OK",
            "detail": "Standard response for successful HTTP requests.
The actual response will depend on the request method used. In a GET
request, the response will contain an entity corresponding to the
requested resource. In a POST request the response will contain an
entity describing or containing the result of the action."
        }
    },
    "testPassFailCounts": {
        "Gericht 'Schnitzel mit Pommes' Speise 'Schnitzel' zugeordnet":
    {
        "pass": 1,
        "fail": 0
    }
    },
    {
        "name": "BC3.2",
        "id": "f1944133-a5d2-447c-8fa5-250d8eff6174",
        "url": "localhost:8080/gerichte/3/speisen/1",
        "time": "2018-06-12T10:52:41.412Z",
        "responseCode": {
            "code": 200,
            "name": "OK",
            "detail": {
                "name": "OK",
                "detail": "Standard response for successful HTTP requests.
The actual response will depend on the request method used. In a GET
request, the response will contain an entity corresponding to the
requested resource. In a POST request the response will contain an
entity describing or containing the result of the action."
            }
        }
    },
    "testPassFailCounts": {
        "Gericht 'Grosse Portion Pommes' Speise 'Pommes' zugeordnet": {
            "pass": 1,
            "fail": 0
        }
    }
    },
    {
        "name": "BC4",
        "id": "620ca477-4487-44e9-880f-0a906e09b6f2",
        "url": "localhost:8080/gerichte",
        "time": "2018-06-12T10:52:41.412Z",
        "responseCode": {

```

```

        "code": 200,
        "name": "OK",
        "detail": {
            "name": "OK",
            "detail": "Standard response for successful HTTP requests.
The actual response will depend on the request method used. In a GET
request, the response will contain an entity corresponding to the
requested resource. In a POST request the response will contain an
entity describing or containing the result of the action."
        }
    },
    "testPassFailCounts": {
        "Gericht 1 besteht aus 2 Speisen und Gericht 2 aus einer Speise
": {
            "pass": 1,
            "fail": 0
        }
    }
},
{
    "name": "BC5",
    "id": "0022de17-02fa-4979-97c1-1d1e1b390b22",
    "url": "localhost:8080/speisen",
    "time": "2018-06-12T10:52:41.412Z",
    "responseCode": {
        "code": 200,
        "name": "OK",
        "detail": {
            "name": "OK",
            "detail": "Standard response for successful HTTP requests.
The actual response will depend on the request method used. In a GET
request, the response will contain an entity corresponding to the
requested resource. In a POST request the response will contain an
entity describing or containing the result of the action."
        }
    }
},
    "testPassFailCounts": {
        "erfolgreich Speisen ausgeben": {
            "pass": 1,
            "fail": 0
        }
    }
}
},
{
    "name": "BC6",
    "id": "5a4f798c-fb95-4c32-b597-23f71214ff96",
    "url": "localhost:8080/gerichte/2/speisen/1",
    "time": "2018-06-12T10:52:41.412Z",

```



```

    "responseCode": {
      "code": 200,
      "name": "OK",
      "detail": {
        "name": "OK",
        "detail": "Standard response for successful HTTP requests.
The actual response will depend on the request method used. In a GET
request, the response will contain an entity corresponding to the
requested resource. In a POST request the response will contain an
entity describing or containing the result of the action."
      }
    },
    "testPassFailCounts": {
      "Gericht 'Schnitzel mit Pommes' Speise 'Pommes' loeschen": {
        "pass": 1,
        "fail": 0
      }
    }
  },
  {
    "name": "BC7",
    "id": "e19483a7-7c07-4b6d-b10a-4b4da15bd0a9",
    "url": "localhost:8080/gerichte",
    "time": "2018-06-12T10:52:41.412Z",
    "responseCode": {
      "code": 200,
      "name": "OK",
      "detail": {
        "name": "OK",
        "detail": "Standard response for successful HTTP requests.
The actual response will depend on the request method used. In a GET
request, the response will contain an entity corresponding to the
requested resource. In a POST request the response will contain an
entity describing or containing the result of the action."
      }
    },
    "testPassFailCounts": {
      "Gerichte erfolgreich ausgeben": {
        "pass": 1,
        "fail": 0
      }
    }
  }
],
"synced": false
}

```