

Ejercicios Prácticos – Linux Básico

Curso: Linux Básico / Introducción a DevOps

Modalidad: Terminal (Ubuntu Server sin interfaz gráfica)

Objetivo: Practicar los comandos fundamentales de Linux usados en servidores reales.

Ejercicio 1 – Navegación por el sistema

- Muestra el directorio actual.
- Lista los archivos del directorio actual.

```
johanv@vicente:/mnt/c/Users/josem$ pwd
/mnt/c/Users/josem
johanv@vicente:/mnt/c/Users/josem$ ls
AppData
Apple
'Application Data'
Cisco Packet Tracer 8.2.2
Contacts
Cookies
Documents
Downloads
Favorites
Links
'Local Settings'
Music
'My Documents'
NTUSER.DAT
NTUSER.DAT{cb8b30f3-e145-11ef-af90-f36290b0aa35}.TM.blf
NTUSER.DAT{cb8b30f3-e145-11ef-af90-f36290b0aa35}.TMContainer000000000000000001.regtrans-ms
NTUSER.DAT{cb8b30f3-e145-11ef-af90-f36290b0aa35}.TMContainer000000000000000002.regtrans-ms
NetHood
OneDrive
Postman
PrintHood
Recent
'Saved Games'
Searches
SendTo
'Start Menu'
Templates
Videos
'VirtualBox VMS'
'WPS Cloud Files'
amwLzgfwhshpsjgpllpghjsplzejglbj
amwLzfzwwhhcywfgbpzpcpysgpubwsw
eclipse
eclipse-workspace
error_ml.txt
ntuser.dat.LOG1
ntuser.dat.LOG2
ntuser.ini
postgis_3_6_pg18.exe
psaint
source
```

- Navega al directorio /home.
- Regresa a tu directorio personal usando ruta absoluta y relativa.

```
johanv@vicente:~$ cd /home
johanv@vicente:/home$ cd johanv
johanv@vicente:~$
```

Ejercicio 2 – Creación de directorios y archivos

- Crea un directorio llamado linux practica.

```
johanv@vicente:/home$ mkdir linux_practica
mkdir: cannot create directory 'linux_practica': Permission denied
johanv@vicente:/home$ cd
johanv@vicente:~$ mkdir linux_practica
johanv@vicente:~$ cd /linux_practica
-bash: cd: /linux_practica: No such file or directory
johanv@vicente:~$ cd linux_practica
johanv@vicente:~/linux_practica$ |
```

- Dentro de linux_practica crea los directorios docs y scripts.

```
johanv@vicente:~/linux_practica$ mkdir docs mkdir scripts
johanv@vicente:~/linux_practica$ cd docs
johanv@vicente:~/linux_practica/docs$ cd -
/home/johanv/linux_practica
johanv@vicente:~/linux_practica$ cd scripts
johanv@vicente:~/linux_practica/scripts$
```

- Dentro del directorio docs crea un archivo llamado notas.txt.

```
johanv@vicente:~/linux_practica/docs$ touch notas.txt
johanv@vicente:~/linux_practica/docs$ ls
notas.txt
johanv@vicente:~/linux_practica/docs$
```

Ejercicio 3 – Copiar y mover archivos

- Copia el archivo notas.txt al directorio scripts.
- Renombra notas.txt a notas_linux.txt.
- Mueve el archivo renombrado a tu directorio personal.

```
johanv@vicente:~/linux_practica/docs$ cp notas.txt ../scripts/not
as.txt
johanv@vicente:~/linux_practica/docs$ cd ../../
johanv@vicente:~$ cd linux_practica/scripts
johanv@vicente:~/linux_practica/scripts$ ls
notas.txt
johanv@vicente:~/linux_practica/scripts$ mv notas.txt notas_linux
.txt
johanv@vicente:~/linux_practica/scripts$ ls
notas_linux.txt
johanv@vicente:~/linux_practica/scripts$ mv notas_linux.txt notas
_linux.txt
johanv@vicente:~/linux_practica/scripts$ ls
notas_linux.txt
johanv@vicente:~/linux_practica/scripts$ mv notas_linux.txt ../../
/
johanv@vicente:~/linux_practica/scripts$ cd ../../
johanv@vicente:~$ ls
linux_practica  notas_linux.txt
johanv@vicente:~$
```

Ejercicio 4 – Visualización de archivos

- Escribe tu nombre dentro del archivo `notas_linux.txt`.
- Muestra el contenido completo del archivo.
- Muestra solo las primeras tres líneas.
- Visualiza el archivo usando paginación.

```
johanv@vicente:~$ echo "Johan Vicente" > notas_linux.txt
johanv@vicente:~$ cat notas_linux.txt
Johan Vicente
johanv@vicente:~$ head -3 notas_linux.txt
Johan Vicente
johanv@vicente:~$ less notas_linux.txt

johanv@vicente:~$
```

Johan Vicente

Ejercicio 5 – Eliminación de archivos y directorios

- Elimina el archivo `notas_linux.txt`.
- Elimina el directorio `scripts`.
- Verifica que los archivos ya no existen.

```
johanv@vicente:~$ rm notas_linux.txt
johanv@vicente:~$ ls
linux_practica
johanv@vicente:~$ cd linuxpractuca
-bash: cd: linuxpractuca: No such file or directory
johanv@vicente:~$ cd linux_practica
johanv@vicente:~/linux_practica$ rm scripts
rm: cannot remove 'scripts': Is a directory
johanv@vicente:~/linux_practica$ rm -rf scripts
johanv@vicente:~/linux_practica$ ls
docs  mkdir
johanv@vicente:~/linux_practica$
```

- Pregunta: ¿Por qué el comando `rm -r` puede ser peligroso?

es que `rm -r` elimina un directorio y **todo lo que hay dentro** de forma recursiva, sin pedir confirmación. Si lo usas en el directorio equivocado puedes borrar archivos importantes del sistema sin poder recuperarlos

Ejercicio 6 – Permisos de archivos

- Crea un archivo llamado `seguridad.txt`.
- Muestra sus permisos.
- Cambia los permisos para que solo el propietario pueda leer y escribir.

```
johanv@vicente:~/linux_practica$ touch seguridad.txt
johanv@vicente:~/linux_practica$ ls
docs  seguridad.txt
johanv@vicente:~/linux_practica$ ls -l seguridad.txt
-rw-r--r-- 1 johanv johanv 0 Apr 18 12:56 seguridad.txt
johanv@vicente:~/linux_practica$ chmod 600 seguridad.txt
johanv@vicente:~/linux_practica$ ls -l seguridad.txt
-rw----- 1 johanv johanv 0 Apr 18 12:56 seguridad.txt
johanv@vicente:~/linux_practica$
```

Ejercicio 7 – Información del sistema

- Muestra el usuario actual.
- Muestra información del sistema operativo.
- Muestra el uso de disco.
- Muestra el uso de memoria RAM.

```
johanv@vicente:~/linux_practica$ whoami
johanv
johanv@vicente:~/linux_practica$ uname -a
Linux vicente 6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Jun 5 18:30:46 UTC 2025 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
johanv@vicente:~/linux_practica$ df -h
Filesystem                Size      Used Avail Use% Mounted on
none                      1.9G         0 1.9G   0% /usr/lib/modules/6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2
none                      1.9G   4.0K 1.9G   1% /mnt/wsl
none                      1.9G   1.5M 1.9G   1% /mnt/wsl/docker-desktop/shared-sockets/host-services
/dev/sdd                  136M    71M  54M  57% /mnt/wsl/docker-desktop/docker-desktop-user-distro
/dev/loop0                813M   813M    0 100% /mnt/wsl/docker-desktop/cli-tools
drivers                   475G   392G   84G   83% /usr/lib/wsl/drivers
/dev/sdf                 1007G   1.7G  955G   1% /
none                      1.9G    80K 1.9G   1% /mnt/wslg
none                      1.9G         0 1.9G   0% /usr/lib/wsl/lib
rootfs                   1.8G   2.7M 1.8G   1% /init
none                      1.9G   548K 1.9G   1% /run
none                      1.9G         0 1.9G   0% /run/lock
none                      1.9G         0 1.9G   0% /run/shm
none                      1.9G    76K 1.9G   1% /mnt/wslg/versions.txt
none                      1.9G    76K 1.9G   1% /mnt/wslg/doc
C:\                      475G   392G   84G   83% /mnt/c
D:\                      120G    62G   58G   53% /mnt/d
tmpfs                     370M    20K  370M   1% /run/user/1000
tmpfs                     370M    20K  370M   1% /run/user/0
C:\Program Files\ Docker\ Docker\resources 475G   392G   84G   83% /Docker/host
johanv@vicente:~/linux_practica$ free -h
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           3.6Gi         686Mi        2.6Gi         5.3Mi        396Mi        2.9Gi
Swap:           1.0Gi           0B         1.0Gi
```

Ejercicio 8 – Procesos

- Lista los procesos activos.
- Ejecuta el comando top.

```
johanv@vicente:~$ ps
  PID TTY          TIME CMD
   669 pts/4    00:00:02 bash
  2523 pts/4    00:00:01 ps
johanv@vicente:~$ top
top - 13:36:19 up 5:12, 2 users, load average: 0.05, 0.02, 0.00
Tasks: 32 total, 1 running, 31 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.6 us, 0.3 sy, 0.0 ni, 98.8 id, 0.2 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3695.2 total, 2672.4 free, 704.4 used, 398.9 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used, 2990.8 avail Mem

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM    TIME+    COMMAND
   43 root        19   -1   66824   15280   14256 S   2.6   0.4   0:46.58 systemd-journal
  110 systemd+  20    0   91028    7552    6784 S   0.3   0.2   0:02.72 systemd-timesyn
  164 message+ 20    0   9592    4992    4480 S   0.3   0.1   0:02.06 dbus-daemon
    1 root        20    0   21904   12488    9288 S   0.0   0.3   0:06.91 systemd
    2 root        20    0   3120    1920    1920 S   0.0   0.1   0:00.41 init-systemd(Ub
    7 root        20    0   3120    1792    1792 S   0.0   0.0   0:00.00 init
   93 root        20    0   25408    6400    4864 S   0.0   0.2   0:03.67 systemd-udev
  107 systemd+ 20    0   21460   12160   10240 S   0.0   0.3   0:01.48 systemd-resolve
  163 root        20    0   4236    2560    2432 S   0.0   0.1   0:00.90 cron
  171 root        20    0   18156    8192    7296 S   0.0   0.2   0:01.51 systemd-logind
  179 root        20    0   3160    2048    1920 S   0.0   0.1   0:00.09 agetty
  182 syslog     20    0  222508    5120    4224 S   0.0   0.1   0:01.15 rsyslogd
  193 root        20    0   3116    1792    1664 S   0.0   0.0   0:00.02 agetty

top - 13:38:19 up 5:14, 2 users, load average: 0.11, 0.05, 0.01
Tasks: 32 total, 1 running, 31 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni,100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3695.2 total, 2658.5 free, 699.7 used, 417.8 buff/cache
MiB Swap: 1024.0 total, 1024.0 free, 0.0 used, 2995.5 avail Mem

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM    TIME+    COMMAND
    1 root        20    0   21904   12488    9288 S   0.0   0.3   0:07.01 systemd
    2 root        20    0   3120    1920    1920 S   0.0   0.1   0:00.41 init-systemd(Ub
    7 root        20    0   3120    1792    1792 S   0.0   0.0   0:00.00 init
   43 root        19   -1   66824   15360   14336 S   0.0   0.4   0:47.33 systemd-journal
   93 root        20    0   25408    6400    4864 S   0.0   0.2   0:03.69 systemd-udev
  107 systemd+ 20    0   21460   12160   10240 S   0.0   0.3   0:01.51 systemd-resolve
  110 systemd+ 20    0   91028    7552    6784 S   0.0   0.2   0:02.79 systemd-timesyn
  163 root        20    0   4236    2560    2432 S   0.0   0.1   0:00.92 cron
  164 message+ 20    0   9592    4992    4480 S   0.0   0.1   0:02.09 dbus-daemon
  171 root        20    0   18156    8192    7296 S   0.0   0.2   0:01.55 systemd-logind
  179 root        20    0   3160    2048    1920 S   0.0   0.1   0:00.09 agetty
  182 syslog     20    0  222508    5120    4224 S   0.0   0.1   0:01.18 rsyslogd
  193 root        20    0   3116    1792    1664 S   0.0   0.0   0:00.02 agetty
  204 root        20    0  107024   22784   13440 S   0.0   0.6   0:00.32 unattended-upgr
  310 root        20    0   3132     900     768 S   0.0   0.0   0:00.01 SessionLeader
  312 root        20    0   3144    1164    1024 S   0.0   0.0   0:00.00 Relay(314)
  314 johanv       20    0   2800    1536    1536 S   0.0   0.0   0:00.01 sh
  315 root        20    0   6692    4096    3584 S   0.0   0.1   0:00.02 login
  370 johanv     20    0  20412   11264    9088 S   0.0   0.3   0:01.82 systemd
  373 johanv     20    0  21156    3520    1792 S   0.0   0.1   0:00.00 (sd-pam)
  403 johanv     20    0   6056    5120    3456 S   0.0   0.1   0:00.12 bash
  432 root        20    0   6672    4096    3584 S   0.0   0.1   0:00.01 login
  464 root        20    0  20244   11008    9088 S   0.0   0.3   0:01.45 systemd
  465 root        20    0  21156    3376    1664 S   0.0   0.1   0:00.00 (sd-pam)
  486 root        20    0   6072    4864    3456 S   0.0   0.1   0:00.03 bash
  617 root        20    0   3148    1296    1152 S   0.0   0.0   0:00.01 Relay(618)
  618 root        20    0  1252856  26236   17280 S   0.0   0.7   0:10.28 docker-desktop-
  667 root        20    0   3136     908     768 S   0.0   0.0   0:00.01 SessionLeader
  668 root        20    0   3136    1172    1024 S   0.0   0.0   0:00.63 Relay(669)
  669 johanv     20    0   6076    5248    3584 S   0.0   0.1   0:02.20 bash
 2528 root        20    0  1830608  13440   11264 S   0.0   0.4   0:00.43 wsl-pro-service
 2548 johanv     20    0   9440    5504    3328 R   0.0   0.1   0:00.43 top
```

- Identifica un proceso por su PID.
- Finaliza un proceso de prueba.

```
johanv@vicente:~$ ps aux | grep 2575
johanv      2575  0.0  0.0   3124  1664 pts/4    S   13:40   0:00 sleep 1000
johanv      2593  100  0.0   4088  1920 pts/4    S+  13:42   0:00 grep --color=auto
johanv@vicente:~$ kill 2575
johanv@vicente:~$ ps aux
USER        PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.0  0.3  21904 12488 ?        Ss   08:24   0:07 /sb
root         2  0.0  0.0   3120  1920 ?        Sl   08:24   0:00 /in
root         7  0.0  0.0   3120  1792 ?        Sl   08:24   0:00 pla
root        43  0.2  0.4  66824 15344 ?        S<s  08:24   0:50 /us
root        93  0.0  0.1  25408  6400 ?        Ss   08:24   0:03 /us
systemd+   107  0.0  0.3  21460 12160 ?        Ss   08:24   0:01 /us
systemd+   110  0.0  0.1  91028  7552 ?        Ssl  08:24   0:03 /us
root       163  0.0  0.0   4236  2560 ?        Ss   08:24   0:00 /us
message+   164  0.0  0.1  9592  4992 ?        Ss   08:24   0:02 @db
root       171  0.0  0.2  18156  8192 ?        Ss   08:24   0:01 /us
root       179  0.0  0.0   3160  2048 ?        Ss   08:24   0:00 /sb
syslog     182  0.0  0.1  222508 5120 ?        Ssl  08:24   0:01 /us
root       193  0.0  0.0   3116  1792 tty1    Ss+  08:24   0:00 /sb
root       204  0.0  0.6 107024 22784 ?        Ssl  08:24   0:00 /us
root       310  0.0  0.0   3132   900 ?        Ss   08:24   0:00 /in
root       312  0.0  0.0   3144  1164 ?        S   08:24   0:00 /in
johanv     314  0.0  0.0   2800  1536 pts/1    Ss+  08:24   0:00 sh
root       315  0.0  0.1  6692  4096 pts/2    Ss   08:24   0:00 /bi
johanv     370  0.0  0.2  20412 11264 ?        Ss   08:24   0:02 /us
johanv     373  0.0  0.0  21156  3520 ?        S   08:24   0:00 (sd
johanv     403  0.0  0.1  6056  5120 pts/2    S+   08:24   0:00 -ba
root       432  0.0  0.1  6672  4096 pts/3    Ss   08:24   0:00 /bi
root       464  0.0  0.2  20244 11008 ?        Ss   08:24   0:01 /us
root       465  0.0  0.0  21156  3376 ?        S   08:24   0:00 (sd
root       486  0.0  0.1  6072  4864 pts/3    S+   08:24   0:00 -ba
root       617  0.0  0.0   3148  1296 ?        S   08:24   0:00 /in
root       618  0.0  0.6 1252856 26236 pts/0    Ssl+ 08:24   0:10 /mn
root       667  0.0  0.0   3136   908 ?        Ss   08:29   0:00 /in
root       668  0.0  0.0   3136  1172 ?        S   08:29   0:00 /in
johanv     669  0.0  0.1  6076  5248 pts/4    Ss   08:29   0:02 -ba
root      2528  0.1  0.3 1830608 13440 ?        Ssl  13:35   0:00 /us
johanv     2596 100  0.1  8280  4096 pts/4    R+   13:43   0:00 ps
[1]+  Terminated                  sleep 1000
johanv@vicente:~$
```

- Pregunta: ¿Por qué no se recomienda usar kill -9?

Porque kill normal le manda una señal al proceso para que se cierre **ordenadamente** — el proceso puede guardar datos, cerrar conexiones, limpiar archivos temporales antes de morir. kill -9 lo mata **a la fuerza** sin darle chance de hacer nada, lo que puede causar pérdida de datos o archivos corruptos. En servidores de producción eso puede ser grave.

Ejercicio 9 – Networking básico

- Muestra la dirección IP del servidor.

```
johanv@vicente:~$ ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group de
fault qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 10.255.255.254/32 brd 10.255.255.254 scope global lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group
default qlen 1000
    link/ether 00:15:5d:e1:97:93 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.17.247.81/20 brd 172.17.255.255 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::215:5dff:fe1:9793/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
johanv@vicente:~$
```

- Verifica conectividad con internet usando ping.
- Muestra la tabla de rutas.

```
johanv@vicente:~$ ping google.com
PING google.com (172.253.124.113) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ys-in-f113.1e100.net (172.253.124.113): icmp_seq=1 ttl=111 time=68.6 ms
64 bytes from ys-in-f113.1e100.net (172.253.124.113): icmp_seq=2 ttl=111 time=59.9 ms
64 bytes from ys-in-f113.1e100.net (172.253.124.113): icmp_seq=3 ttl=111 time=40.6 ms
64 bytes from ys-in-f113.1e100.net (172.253.124.113): icmp_seq=4 ttl=111 time=38.6 ms
^C
--- google.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 2999ms
rtt min/avg/max/mdev = 38.583/51.927/68.648/12.730 ms
johanv@vicente:~$ ip route show
default via 172.17.240.1 dev eth0 proto kernel
172.17.240.0/20 dev eth0 proto kernel scope link src 172.17.247.81
johanv@vicente:~$ |
```

Ejercicio 10 – Mini reto DevOps

- Identifica el uso del disco.

```
johanv@vicente:~$ df -h
Filesystem              Size  Used Avail Use% Mounted on
none                    1.9G  0  1.9G  0% /usr/lib/modules/6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2
none                    1.9G  4.0K  1.9G  1% /mnt/wsl
none                    1.9G  1.5M  1.9G  1% /mnt/wsl/docker-desktop/shared-sockets/host-services
/dev/sdd                136M   71M   54M  57% /mnt/wsl/docker-desktop/docker-desktop-user-distro
/dev/loop0              813M  813M   0 100% /mnt/wsl/docker-desktop/cli-tools
drivers                 475G  393G   82G  83% /usr/lib/wsl/drivers
/dev/sdf                1007G  1.8G  954G  1% /
none                    1.9G   84K  1.9G  1% /mnt/wslg
none                    1.9G  0  1.9G  0% /usr/lib/wsl/lib
rootfs                  1.8G  2.7M  1.8G  1% /init
none                    1.9G  548K  1.9G  1% /run
none                    1.9G  0  1.9G  0% /run/lock
none                    1.9G  0  1.9G  0% /run/shm
none                    1.9G   76K  1.9G  1% /mnt/wslg/versions.txt
none                    1.9G   76K  1.9G  1% /mnt/wslg/doc
C:\                     475G  393G   82G  83% /mnt/c
D:\                     120G   62G   58G  53% /mnt/d
tmpfs                   370M   20K  370M  1% /run/user/1000
tmpfs                   370M   20K  370M  1% /run/user/0
C:\Program Files\Docker\Docker\resources 475G  393G   82G  83% /Docker/host
johanv@vicente:~$ |
```

- Localiza el directorio que más espacio ocupa.
/dev/sdf 1007G 1.8G 954G 1% /
- Elimina archivos innecesarios.
- Verifica nuevamente el espacio disponible.

```
johanv@vicente:~$ rm archivo_prueba.txt
johanv@vicente:~$ df -h
Filesystem              Size  Used Avail Use% Mounted on
none                    1.9G  0  1.9G  0% /usr/lib/modules/6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2
none                    1.9G  4.0K  1.9G  1% /mnt/wsl
none                    1.9G  1.5M  1.9G  1% /mnt/wsl/docker-desktop/shared-sockets/host-services
/dev/sdd                136M   71M   54M  57% /mnt/wsl/docker-desktop/docker-desktop-user-distro
/dev/loop0              813M  813M   0 100% /mnt/wsl/docker-desktop/cli-tools
drivers                 475G  394G   82G  83% /usr/lib/wsl/drivers
/dev/sdf                1007G  1.7G  955G  1% /
none                    1.9G   84K  1.9G  1% /mnt/wslg
none                    1.9G  0  1.9G  0% /usr/lib/wsl/lib
rootfs                  1.8G  2.7M  1.8G  1% /init
none                    1.9G  552K  1.9G  1% /run
none                    1.9G  0  1.9G  0% /run/lock
none                    1.9G  0  1.9G  0% /run/shm
none                    1.9G   76K  1.9G  1% /mnt/wslg/versions.txt
none                    1.9G   76K  1.9G  1% /mnt/wslg/doc
C:\                     475G  394G   82G  83% /mnt/c
D:\                     120G   62G   58G  53% /mnt/d
tmpfs                   370M   20K  370M  1% /run/user/1000
tmpfs                   370M   20K  370M  1% /run/user/0
C:\Program Files\Docker\Docker\resources 475G  394G   82G  83% /Docker/host
johanv@vicente:~$ |
```

/dev/sdf 1007G 1.7G 955G 1% /

Evaluación sugerida:

- 60% Ejecución correcta de los ejercicios
- 20% Comprensión de los comandos
- 20% Buenas prácticas y orden en el sistema

Nota: Estos ejercicios representan tareas reales realizadas por administradores de sistemas y roles DevOps.