Motor de base de datos: postgresql

```
# 1. MOTOR ACTIVO (Cambia esto para alternar la base de datos)
# Opciones: postgresql, sqlite, h2, sqlserver
db.engine=postgresql

# ----------------------------------------------------------
# ① PostgreSQL (Configuración Actual)
# ----------------------------------------------------------
postgresql.url=jdbc:postgresql://localhost:5432/ferreteria_cimm
postgresql.user=postgres
postgresql.password=123456

# ----------------------------------------------------------
# ② SQLite (Archivo local en la raíz del proyecto)
# ----------------------------------------------------------
sqlite.url=jdbc:sqlite:C:/Users/salaz/Desktop/Java/ferreteria/ferreteria.db

# ----------------------------------------------------------
# ③ H2 (Base de datos en memoria para pruebas rápidas)
# ----------------------------------------------------------

# Cambiamos 'mem' por una ruta de archivo real y activamos el servidor automático
h2.url=jdbc:h2:~/ferreteria_cimm;AUTO_SERVER=TRUE
h2.user=sa
h2.password=
# ----------------------------------------------------------
# ④ SQL Server (Configuración para entornos empresariales)
# ----------------------------------------------------------
sqlserver.url=jdbc:sqlserver://localhost:1433;databaseName=ferreteria_cimm;encrypt=true;trustServerCertificate=true

# Usuario y Contraseña que habilitamos anteriormente
sqlserver.user=sa
sqlserver.password=SenaAdso2025!

# ----------------------------------------------------------
# ⑤ Supabase (Nube - Requiere internet)
# ----------------------------------------------------------

# La URL que copiaste de la pestaña JDBC
# Formato: usuario.ID_DEL_PROYECTO
# Usa el ID del proyecto directamente seguido del rol
supabase.url=jdbc:postgresql://aws-1-us-east-1.pooler.supabase.com:6543/postgres?prepareThreshold=0

# 2. El usuario con el ID del proyecto (hdhwvprxvrcasvqooswd)
supabase.user=postgres.hdhwvprxvrcasvqooswd
supabase.password=Sena2026Salazar
```

Visualizacion de postgresql

Gestión de Productos

+ Nuevo Producto

ID	Nombre	Categoría	Precio COP	Stock	Acciones
1	Puntilla 2 pulgadas x libra	ferretería	$ 3,500.00	200	Editar Eliminar
2	Pintura blanca caneca 4 gal	pintura	$ 85,000.00	50	Editar Eliminar
3	Destornillador estrella 6"	herramienta	$ 12,000.00	80	Editar Eliminar
4	Cemento 50kg Argos	construcción	$ 32,000.00	150	Editar Eliminar

Motor de base de datos: sqlite

```
db.engine=sqlite

# 2. URL DE LA BASE DE DATOS

# ------------------------------------------------------------
# ① PostgreSQL (Configuración Actual)
# ------------------------------------------------------------
postgresql.url=jdbc:postgresql://localhost:5432/ferreteria_cimm
postgresql.user=postgres
postgresql.password=123456

# ------------------------------------------------------------
# ② SQLite (Archivo local en la raíz del proyecto)
# ------------------------------------------------------------
sqlite.url=jdbc:sqlite:C:/Users/salaz/Desktop/Java/ferreteria/ferreteria.db

# ------------------------------------------------------------
# ③ H2 (Base de datos en memoria para pruebas rápidas)
# ------------------------------------------------------------

# Cambiamos 'mem' por una ruta de archivo real y activamos el servidor automático
h2.url=jdbc:h2:~/ferreteria_cimm;AUTO_SERVER=TRUE
h2.user=sa
h2.password=
# ------------------------------------------------------------
# ④ SQL Server (Configuración para entornos empresariales)
# ------------------------------------------------------------
sqlserver.url=jdbc:sqlserver://localhost:1433;databaseName=ferreteria_cimm;encrypt=true;trustServerCertificate=true

# Usuario y Contraseña que habilitamos anteriormente
sqlserver.user=sa
sqlserver.password=SenaAdso2025!

# ------------------------------------------------------------
# ⑤ Supabase (Nube - Requiere internet)
# ------------------------------------------------------------

# La URL que copiaste de la pestaña JDBC
# Formato: usuario.ID_DEL_PROYECTO
# Usa el ID del proyecto directamente seguido del rol
supabase.url=jdbc:postgresql://aws-1-us-east-1.pooler.supabase.com:6543/postgres?prepareThreshold=0

# 2. El usuario con el ID del proyecto (hdhwvprxvrcasvqooswd)
supabase.user=postgres.hdhwvprxvrcasvqooswd
supabase.password=Sena2026Salazar
```

visualizacion de sqlite

Gestión de Productos

+ Nuevo Producto

ID	Nombre	Categoría	Precio COP	Stock	Acciones
1	PRODUCTO TEST SQLITE	PRUEBA	$ 999.99	100	Editar Eliminar
2	martillo	Herramientas	$ 10,000.00	20	Editar Eliminar

Motor de base de datos: h2

```
# Opciones: postgresql, sqlite, h2, sqlserver
db.engine=h2

# ------------------------------------------------------------
# ① PostgreSQL (Configuración Actual)
# ------------------------------------------------------------
postgresql.url=jdbc:postgresql://localhost:5432/ferreteria_cimm
postgresql.user=postgres
postgresql.password=123456

# ------------------------------------------------------------
# ② SQLite (Archivo local en la raíz del proyecto)
# ------------------------------------------------------------
sqlite.url=jdbc:sqlite:C:/Users/salaz/Desktop/Java/ferreteria/ferreteria.db

# ------------------------------------------------------------
# ③ H2 (Base de datos en memoria para pruebas rápidas)
# ------------------------------------------------------------

# Cambiamos 'mem' por una ruta de archivo real y activamos el servidor automático
h2.url=jdbc:h2:~/ferreteria_cimm;AUTO_SERVER=TRUE
h2.user=sa
h2.password=
# ------------------------------------------------------------
# ④ SQL Server (Configuración para entornos empresariales)
# ------------------------------------------------------------
sqlserver.url=jdbc:sqlserver://localhost:1433;databaseName=ferreteria_cimm;encrypt=true;trustServerCertificate=true

# Usuario y Contraseña que habilitamos anteriormente
sqlserver.user=sa
sqlserver.password=SenaAdso2025!

# ------------------------------------------------------------
# ⑤ Supabase (Nube - Requiere internet)
# ------------------------------------------------------------

# La URL que copiaste de la pestaña JDBC
# Formato: usuario.ID_DEL_PROYECTO
# Usa el ID del proyecto directamente seguido del rol
supabase.url=jdbc:postgresql://aws-1-us-east-1.pooler.supabase.com:6543/postgres?prepareThreshold=0

# 2. El usuario con el ID del proyecto (hdhwvprxvrcasvqooswd)
supabase.user=postgres.hdhwvprxvrcasvqooswd
supabase.password=Sena2026Salazar
```

visualizacion de base de datos h2:

Gestión de Productos

+ Nuevo Producto

ID	Nombre	Categoría	Precio COP	Stock	Acciones
1	Martillo ADSO	Construcción	$ 35,000.00	15	Editar Eliminar
33	destornillador h2	Herramientas	$ 12,000.00	23	Editar Eliminar

Motor de base de datos: sql server

```
# Opciones: postgresql, sqlite, h2, sqlserver
db.engine=sqlserver

# 2. URL DE LA BASE DE DATOS

# ------------------------------------------------------
# ① PostgreSQL (Configuración Actual)
# ------------------------------------------------------
postgresql.url=jdbc:postgresql://localhost:5432/ferreteria_cimm
postgresql.user=postgres
postgresql.password=123456

# ------------------------------------------------------
# ② SQLite (Archivo local en la raíz del proyecto)
# ------------------------------------------------------
sqlite.url=jdbc:sqlite:C:/Users/salaz/Desktop/Java/ferreteria/ferreteria.db

# ------------------------------------------------------
# ③ H2 (Base de datos en memoria para pruebas rápidas)
# ------------------------------------------------------

# Cambiamos 'mem' por una ruta de archivo real y activamos el servidor automático
h2.url=jdbc:h2:~/ferreteria_cimm;AUTO_SERVER=TRUE
h2.user=sa
h2.password=
# ------------------------------------------------------
# ④ SQL Server (Configuración para entornos empresariales)
# ------------------------------------------------------
sqlserver.url=jdbc:sqlserver://localhost:1433;databaseName=ferreteria_cimm;encrypt=true;trustServerCertificate=true

# Usuario y Contraseña que habilitamos anteriormente
sqlserver.user=sa
sqlserver.password=SenaAdso2025!

# ------------------------------------------------------
# ⑤ Supabase (Nube - Requiere internet)
# ------------------------------------------------------

# La URL que copiaste de la pestaña JDBC
# Formato: usuario.ID_DEL_PROYECTO
# Usa el ID del proyecto directamente seguido del rol
supabase.url=jdbc:postgresql://aws-1-us-east-1.pooler.supabase.com:6543/postgres?prepareThreshold=0

# 2. El usuario con el ID del proyecto (hdhwvprxvrcasvqooswd)
supabase.user=postgres.hdhwvprxvrcasvqooswd
supabase.password=Sena2026Salazar
```

Visualizacion de sqlserver

Gestión de Productos

+ Nuevo Producto

ID	Nombre	Categoría	Precio COP	Stock	Acciones
1	pintura morada sql server	Pinturas	$ 100,000.00	23	Editar Eliminar

Motor de base de datos: supabase

```
# Opciones: postgresql, sqlite, h2, sqlserver
db.engine=supabase

# -------------------------------------------------------
# ① PostgreSQL (Configuración Actual)
# -------------------------------------------------------
postgresql.url=jdbc:postgresql://localhost:5432/ferreteria_cimm
postgresql.user=postgres
postgresql.password=123456

# -------------------------------------------------------
# ② SQLite (Archivo local en la raíz del proyecto)
# -------------------------------------------------------
sqlite.url=jdbc:sqlite:C:/Users/salaz/Desktop/Java/ferreteria/ferreteria.db

# -------------------------------------------------------
# ③ H2 (Base de datos en memoria para pruebas rápidas)
# -------------------------------------------------------

# Cambiamos 'mem' por una ruta de archivo real y activamos el servidor automático
h2.url=jdbc:h2:~/ferreteria_cimm;AUTO_SERVER=TRUE
h2.user=sa
h2.password=
# -------------------------------------------------------
# ④ SQL Server (Configuración para entornos empresariales)
# -------------------------------------------------------
sqlserver.url=jdbc:sqlserver://localhost:1433;databaseName=ferreteria_cimm;encrypt=true;trustServerCertificate=true

# Usuario y Contraseña que habilitamos anteriormente
sqlserver.user=sa
sqlserver.password=SenaAdso2025!

# -------------------------------------------------------
# ⑤ Supabase (Nube - Requiere internet)
# -------------------------------------------------------

# La URL que copiaste de la pestaña JDBC
# Formato: usuario.ID_DEL_PROYECTO
# Usa el ID del proyecto directamente seguido del rol
supabase.url=jdbc:postgresql://aws-1-us-east-1.pooler.supabase.com:6543/postgres?prepareThreshold=0

# 2. El usuario con el ID del proyecto (hdhwvprxvrcasvqooswd)
supabase.user=postgres.hdhwvprxvrcasvqooswd
supabase.password=Sena2026Salazar
```

visualizacion de supabase

Gestión de Productos

+ Nuevo Producto

ID	Nombre	Categoría	Precio COP	Stock	Acciones
1	Puntilla 2 pulgadas x libra	Pinturas	$ 3,500.00	200	Editar Eliminar
2	Pintura blanca caneca 4 gal	pintura	$ 85,000.00	50	Editar Eliminar
3	Destornillador estrella 6"	herramienta	$ 12,000.00	80	Editar Eliminar