Einführung in die Computergrafik


Aufgabenblatt 2

Aufgabe 1. Dreiecksnetz der Ebene

(4 Punkte)

Schreiben Sie ein Programm/Methode namens planeMesh(int a, int b, int ma, int mb) in Pseudocode, welches folgendes leistet:

- Als Eingabe werden Integer int a, int b, int ma und int mb akzeptiert.
- Ausgabe ist ein Netz im Datenformat der Eckenliste eines Ebenen-Abschnittes, das durch Dreiecke entsprechend der Skizze modelliert wird.
- Der Ebenenabschnitt beginnt in $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ und breitet sich dann in x-Richtung bis $\begin{pmatrix} a \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ aus und in y-Richtung bis $\begin{pmatrix} 0 \\ b \\ 0 \end{pmatrix}$.
- Die Zwischenpunkte haben jeweils den abstand a/ma in x-Richtung und b/mb in y-Richtung.



Aufgabe 2. Orientierbarkeit.

(4 Punkte)

Schreiben Sie ein Programm in Pseudocode, das überprüft, ob ein Netz, welches im Kantenlisten-Format vorliegt, orientierbar ist.

Aufgabe 3. Bezierkurve.

(4 Punkte)

Gegeben sind die vier Punkte

$$b_0 := \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, b_1 := \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, b_2 := \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, b_3 := \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

und $B(t) := \sum_{i=0}^{3} H_i^3(t) \cdot b_i$ eine Bezierkurve, die diese als Kontrollpunkte hat. Berechnen Sie mit Hilfe des Algorithmus von De Casteljau $B(\frac{1}{4}), B(\frac{1}{2})$ und $B(\frac{3}{4})$.