

Por qué existe `systemictau-declare`, y para qué

Johel Padilla-Villanueva

Universidad de Puerto Rico · ORCID 0000-0002-5797-6931

1 de septiembre de 2026 · software 0.1.1 · protocolo `frozen_v1`

Este texto es la versión en español del paper de software

[why_systemictau_declare.md](#). No es una

nueva teoría del tiempo. Es la justificación del *paquete*.

La frase que el paquete materializa

El tiempo no es un solo objeto; uno de esos objetos puede construirse a partir de concordancia ordinal, chequearse en Lean, estimarse en ventanas y —en regímenes concretos— adelantar reorganizaciones que el tiempo de laboratorio y la varianza no ven; y todo eso puede afirmarse sin confundir teorema, protocolo y metafísica.

Esa frase ya tenía Lean, tenía τ_s , tenía `excess`³. No tenía un

objeto de software que **obligara** a no confundir las capas. Cada

notebook de dengue o de Holter podía (y a veces debía) retocar un umbral.

El API público de `systemictau` todavía ofrece `compute_dengue_outbreak_risk` y `compute_market_crash_risk`. Esos nombres enseñan el verbo equivocado.

`systemictau-declare` existe para cambiar el verbo: **declarar** el generador, no **predecir** el brote.

Para qué sirve

1. **Congelar el protocolo** antes de ver los eventos de test. Ventana 13, $m = 3$, $\theta_3 = 0.08$, pesos 0.6/0.4, detector $|z|$ vs basal, surrogato de fase sobre el estadístico conjunto $(\Delta\tau_s, \Delta\text{excess}^3)$, RQA solo en el núcleo hiperpersistente. El YAML se hashea. Si alguien cambia θ_3 , el informe se llama exploratorio.
2. **Mostrar dos relojes** en la primera página: t de muestreo y T_n gated. En régimen estable con profundidad congelada se parecen (CT-1). En anti-sincronización no hay puente que respete orientación (CT-2). El paquete no demuestra eso; **diagnostica el régimen** en el que aplicaría.
3. **Comparar canal relacional y canal de amplitud** sin copa. El hallazgo valioso no es “ganamos a la varianza”. Es si $\Delta\tau_s$ y Δexcess^3 concuerdan en signo *aunque* vayan contra el aumento clásico de fluctuación.
4. **Sellar la falsa alarma**. Sin controles, FAR: `undefined` y `event_claimed = False`. Solo eventos: `event-only`. Con controles:

`estimated`. Sensibilidad 1.0 en diez Holters de FV sin FAR no puede salir de este paquete como alarma.

5. **Ser la API del paper empírico que falta.** El artículo controlado (Holter + no-evento; dengue/trampas + temporadas sin brote) debe llamarse contra `declare()`, no contra un umbral local del notebook.

Para qué no sirve

- No sustituye el segundo de cesio.
- No cierra CT-4C ni llama a Σ^{RECD} producción de Clausius.
- No convierte `excess`³ en un átomo de Williams–Beer.
- No demuestra retrocausalidad. Un reloj que retrocede no viola la termodinámica: reloj y producción son objetos distintos.
- No es un dashboard para agencias antes del paper con FAR.
- No es un Studio de ontología del presente.
- No reimplementa el motor: llama a `systemictau` y `nested-recd`.

Cómo se usa, en tres líneas

```
from systemictau_declare import Protocol, declare
rep = declare(X, protocol=Protocol.frozen_v1(), controls=None)
print(rep.seal.far)    # 'undefined' – no hay evento reclamado

recd-declare data.csv --protocol frozen_v1 --out report.html
```

El manual completo está en [docs/MANUAL.md](#).

Lo que cambiaría si este paquete se volviera el default

No cambiaría Newton en el laboratorio. Cambiaría el hábito de paper:

- dejaría de ser lícito publicar un EWS que “adelanta seis semanas” sin decir *en qué generador*, con qué signo frente a la varianza, con qué pesos, y con qué FAR;
- los Studios dejarían de tener umbrales privados;
- un revisor podría pedir el hash de `frozen_v1` igual que pide la semilla de la simulación.

Eso es menos romántico que una ontología del persistir, y más útil. El persistir, Polo y Whitehead siguen siendo lectura. El paquete se niega a mezclarlos con el YAML.

Cierre

`systemictau-declare` existe para que “hay un segundo generador de tiempo” pueda afirmarse como **protocolo verificable**, no como literatura, y para que esa afirmación se caiga cuando faltan controles o cuando alguien retoca los pesos sobre el mismo dataset. El resto del programa —FAR en Holter, dengue con temporadas negativas, CT-4C— es trabajo. Este paquete es la herramienta que no deja mentir mientras ese trabajo se hace.