RETO 3 – FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN

VARIANTE 2

Un grupo de biólogos y médicos de la Universidad de Antioquia han emprendido una expedición al Amazonas, para investigar sobre la fauna y flora de lugares que aún no han sido explorados por el hombre; esto con el fin de buscar métodos naturales que permitan combatir la pandemia del Covid - 19.


El equipo de expedición solo podrá contar con un telégrafo eléctrico para comunicaciones radiales, y un generador eléctrico que se carga por paneles solares.

En la capital del departamento del Amazonas, Leticia, habrá una estación radial que recibirá las señales del equipo de investigación en código morse.

Usted hace parte del grupo de ingenieros que fue contratado para el desarrollo de un telégrafo eléctrico optimizado, que se encargará de recibir los mensajes del equipo de investigadores en la estación radial.

Para ello la universidad brinda la siguiente especificación:

• El grupo de investigadores **SOLO** puede usar los caracteres definidos a continuación (El espacio será simbolizado por "/"):







Ejemplos:

- La "A" se simbolizaría ".-"
- La "Z" se simbolizaría "--.."
- La "T" se simbolizaría "-"

Notas

- 1. El guion es el mismo símbolo con el que simbolizamos la sustracción (resta) en Python, es decir, "-" (**NO** es un carácter desconocido).
- 2. El punto es el mismo símbolo con el que nos ayudamos para invocar un método de un objeto "." (**NO** es un carácter desconocido).
- 3. Cada letra en código morse va separada por UN espacio, es decir: "HOLA" en código morse es ".... --- .-....-".

TAREAS

 Realizar un programa en Python que permita traducir frases que se puedan construir con el código morse (INDICADO EN LA IMAGEN) al alfabeto inglés en mayúscula, el espacio entre palabras se simboliza con "/".

FORMATO DE ENTRADA

La función $traductor_a_espanol(mensaje_a_traducir)$ recibe como parámetro:

• mensaje_a_traducir: Cadena de texto (Objeto de la clase str) que contiene una frase escrita en código morse.

FORMATO DE SALIDA

La función *traductor_a_espanol(mensaje_a_traducir)* debe retornar:

• **mensaje_traducido:** Cadena de texto (Objeto de la clase **str**) que contiene el mensaje ingresado traducido al alfabeto inglés en mayuscula.





EJEMPLOS

ENTRADA:
" / / / / "
SALIDA:
"NOS HAN PICADO DOS MOSQUITOS"
ENTRADA:
"
SALIDA:
"HEMOS ENCONTRADO UNA PLANTA NUNCA ANTES VISTA"
ENTRADA:
" / / / / / / / "
SALIDA:
"TENEMOS COMIDA PARA TRES DIAS MAS"

Note que la traducción resultante aparece con las letras juntas (Si pertenecen a la misma palabra), por ejemplo, la traducción de



