

Markdown 렌더링 테스트

항목

내용

목적

md-to-pdf report 테마의 마크다운
렌더링 검증

2026-03-15

CONTENTS

01 1. 인라인 서식

02 2. 제목 계층

03 3. 테이블

04 4. 리스트

05 5. 코드 블록

06 6. 인용문 (Blockquote)

07 7. 콜아웃 블록

08 8. 수평선과 구분

09 9. 긴 텍스트 (줄바꿈/단어 분리)

10 10. 혼합 표현

Markdown 렌더링 테스트

1. 인라인 서식

일반 텍스트에 **볼드**, *이탤릭*, ***볼드 이탤릭***을 섞어 쓸 수 있다. 인라인 코드 는 모노스페이스로 표시된다. 링크는 Google처럼 표현하고, 위키링크는 노트 이름이나 별칭으로 쓴다.

2. 제목 계층

2.1 H3 제목

2.1.1 H4 제목 (REPORT 테마에서 UPPERCASE)

일반 본문 텍스트가 여기에 온다.

3. 테이블

3.1 기본 테이블

이름	역할	상태
AppState.swift	글로벌 상태 관리	완료
SessionService.swift	JSONL 파싱	완료
CloudSyncService.swift	iCloud 동기화	진행중

3.2 넓은 테이블 (컬럼 많음)

버전	날짜	주요 변경	파일 수	라인 변경	상태	비고
v2.0.0	2026-01-13	초기 빌드	12	+3,200	릴리즈	첫 커밋
v2.1.0	2026-01-14	API 호환	18	+2,100	릴리즈	공개 배포
v2.4.2	2026-03-15	성능 최적화	44	+14,800	릴리즈	현재 버전

3.3 코드가 포함된 테이블

함수	설명	반환값
<code>filterSessions()</code>	검색 필터 적용	<code>[Session]</code>
<code>saveUserData()</code>	500ms 디바운스 저장	<code>Void</code>
<code>generateSummary(for:)</code>	AI 요약 생성	<code>String?</code>

4. 리스트

4.1 순서 없는 리스트

- 첫 번째 항목
- 두 번째 항목
- 중첩 항목 A
- 중첩 항목 B
- 세 번째 항목

4.2 순서 있는 리스트

1. 빌드 확인 (`swift build`)
2. 버전 업데이트
3. 커밋 및 푸시
4. 앱 번들 생성 (`./build-app.sh`)
5. Applications 배포

4.3 체크리스트

- ☒ 검색 디바운스 구현
- ☒ 저장 디바운스 구현
- ☒ JSONL 파싱 최적화
- ☐ Cloud Sync 백엔드
- ☐ Menu Bar App

5. 코드 블록

인라인 코드: `let x = 42`

```
```swift
```

```
// Swift 코드 블록
```

```
@Observable
```

```
final class AppState {
```

```
var sessions: [Session] = []

var searchText: String = "" {
 didSet { debouncedSearch() }
}

private func debouncedSearch() {
 searchDebounceTask?.cancel()

 searchDebounceTask = Task { @MainActor in
 try? await Task.sleep(nanoseconds: 300_000_000)

 guard !Task.isCancelled else { return }

 filterSessions()
 }
}

...

```bash
```

셸 명령어

```
swift build

./build-app.sh

cp -r ./build/CmdTrace.app /Applications/

...
```

6. 인용문 (Blockquote)

이것은 일반적인 인용문이다.

여러 줄로 이어질 수 있다.

참고: 볼드가 포함된 인용문도 가능하다. 코드 도 섞을 수 있다.

7. 콜아웃 블록

정보

이 문서는 md-to-pdf 스킴의 report 테마 렌더링을 검증하기 위한 테스트 문서입니다.

팁

report 테마는 좌측 정렬 커버, 무배경 테이블 헤더, uppercase h4를 특징으로 합니다.

주의

기존 5개 테마(default, academic, minimal, warm, editorial)는 색상만 다르고 레이아웃은 동일합니다. 추후 개선이 필요합니다.

위험

API 키가 설정되지 않은 상태에서 AI Summary를 실행하면 에러가 발생합니다.

8. 수평선과 구분

위 내용과 아래 내용 사이에 수평선(---)을 사용한다.

아래는 새로운 섹션이다.

9. 긴 텍스트 (줄바꿈/단어 분리)

CmdTrace는 macOS 네이티브 SwiftUI 앱으로, CLI 기반 AI 코딩 어시스턴트의 대화 기록을 JSONL 형식에서 파싱하여 세션 탐색, 태그 관리, 사용량 모니터링, AI 기반 컨텍스트 요약 등 다양한 기능을 제공합니다.

`enumerateSubstrings(in:options:.byLines)` 메서드를 활용한 메모리 효율적 라인 이터레이션, `DispatchQueue.global(qos: .utility)` 기반 백그라운드 I/O, 300ms/500ms 디바운싱 패턴 등 성능 최적화가 v2.4.2에서 적용되었습니다.

영문 긴 텍스트: The `SessionService` actor handles all JSONL file parsing with memory-efficient line iteration using `enumerateSubstrings`. It pre-allocates message arrays with `reserveCapacity` based on the known `messageCount` from session metadata, avoiding unnecessary array resizing during parsing.

10. 혼합 표현

핵심 아키텍처 결정사항

결정	근거	대안
<code>@Observable</code> 사용	SwiftUI 네이티브 통합, 보일러플레이트 감소	<code>ObservableObject</code> + <code>@Published</code>
JSON 파일 저장	단순성, 디버깅 용이	SQLite, CoreData
Actor 기반 서비스	동시성 안전, 데이터 레이스 방지	GCD + Lock

설계 원칙

- ☐ 단일 진실 원천 (AppState)
- ☐ 읽기 전용 세션 파일 + 별도 메타데이터 저장
- ☐ 디바운싱으로 불필요한 I/O 최소화

다음 단계:

- ☐ Cloud Sync 백엔드 구현 (`CloudKit`)
- ☐ Menu Bar App 개발
- ☐ `ConfigurationView.swift` 분리 리팩토링

문서 끝