

CmdTrace 사용 설명서 (User Guide)

CONTENTS

- 01 목차
 - 02 1. 설치 (Installation)
 - 03 2. 시작하기 (Getting Started)
 - 04 3. 세션 탐색 (Session Navigation)
 - 05 4. 검색 및 필터 (Search & Filter)
 - 06 5. 세션 관리 (Session Management)
 - 07 6. 대시보드 (Dashboard)
 - 08 7. 사용량 모니터링 (Usage Monitoring)
 - 09 8. AI 상호작용 (AI Interaction)
 - 10 9. 설정 (Settings)
 - 11 10. 키보드 단축키 (Keyboard Shortcuts)
 - 12 11. 문제 해결 (Troubleshooting)
 - 13 부록: Deep Link
-

CmdTrace 사용 설명서 (User Guide)

```
<p align="center">  
  
</p>
```

목차

1. [설치](#)
 2. [시작하기](#)
 3. [세션 탐색](#)
 4. [검색 및 필터](#)
 5. [세션 관리](#)
 6. [대시보드](#)
 7. [사용량 모니터링](#)
 8. [API 상호작용](#)
 9. [설정](#)
 10. [키보드 단축키](#)
 11. [문제 해결](#)
-

1. 설치 (Installation)

1.1 소스에서 빌드

```
```bash
```

### 저장소 클론

---

```
git clone https://github.com/johnfkoo951/CmdTrace.git
cd CmdTrace
```

### 릴리즈 앱 번들 빌드

---

```
./build-app.sh
```

### Applications 폴더에 설치

---

```
cp -r ./build/CmdTrace.app /Applications/
```

...

## 1.2 개발 모드 실행

```
```bash
```

```
swift build
```

```
swift run
```

...

1.3 선택적 CLI 도구 설치

사용량 모니터링 기능을 사용하려면:

```
```bash
```

## ccusage (Node.js)

---

```
npm install -g ccusage
```

### 또는

---

```
npx ccusage@latest
```

## claude-monitor (Python)

---

```
pip install claude-monitor
```

### 또는

---

```
uv tool install claude-monitor
```

...

## 2. 시작하기 (Getting Started)

### 2.1 첫 실행

1. CmdTrace.app을 실행합니다
2. 자동으로 Claude Code 세션을 스캔합니다
3. 사이드바에 세션 목록이 표시됩니다

### 2.2 화면 구성

...

[Sessions] [Dashboard] [Interaction] 🔍 검색		
사이드바   메인 콘텐츠 영역		
(세션 목록)   (세션 상세/대시보드)		
- Session 1		
- Session 2		
- Session 3		

...

## 2.3 CLI 도구 전환

상단의 CLI 선택기에서 전환할 수 있습니다:

- **Claude Code**: Claude Code 세션
- **OpenCode**: OpenCode 세션
- **Antigravity**: Antigravity 세션

 **Tip**: CLI 전환 시 세션이 캐싱되어 즉시 전환됩니다.

## 3. 세션 탐색 (Session Navigation)

### 3.1 세션 목록

사이드바에서 세션 목록을 확인할 수 있습니다:

- **프로젝트명**: 세션이 속한 프로젝트
- **제목**: 세션 제목 또는 사용자 정의 이름
- **시간**: 마지막 활동 시간
- **미리보기**: 첫 번째 메시지 미리보기

### 3.2 세션 상세 보기

세션을 클릭하면 상세 내용을 볼 수 있습니다:

- **대화 내용**: 전체 대화 기록
- **메시지 타입**: 사용자/어시스턴트 구분
- **도구 호출**: Tool 사용 내역 (설정에서 표시/숨김 가능)

### 3.3 보기 모드

사이드바 상단에서 보기 모드를 전환할 수 있습니다:

- **List**: 일반 목록 뷰
- **Tags**: 태그별 그룹 뷰

## 4. 검색 및 필터 (Search & Filter)

### 4.1 기본 검색

검색창( `Cmd+F` )에 키워드를 입력하면 다음 항목에서 검색합니다:

- 세션 제목
- 프로젝트명
- 대화 내용 미리보기
- 사용자 정의 이름
- 태그

### 4.2 검색 연산자

특정 필드만 검색하려면 연산자를 사용합니다:

연산자	설명	예시
<code>title:</code>	제목에서만 검색	<code>title:python</code>
<code>tag:</code>	태그에서만 검색	<code>tag:important</code>
<code>project:</code>	프로젝트명에서만 검색	<code>project:CmdTrace</code>
<code>content:</code>	대화 내용에서만 검색	<code>content:error</code>

### 4.3 필터링

- **즐거찾기만 보기**: 즐겨찾기한 세션만 표시
- **태그 필터**: 특정 태그가 지정된 세션만 표시

## 5. 세션 관리 (Session Management)

### 5.1 즐겨찾기

세션을 우클릭하거나 상세 보기에서 ★ 아이콘을 클릭하여 즐겨찾기할 수 있습니다.

### 5.2 고정 (Pin)

중요한 세션을 목록 상단에 고정할 수 있습니다.

### 5.3 이름 변경

세션에 사용자 정의 이름을 지정할 수 있습니다:

1. 세션 우클릭

- 2. "이름 변경" 선택
- 3. 새 이름 입력

5.4 태그 관리

태그 추가

- 1. 세션 상세 보기에서 태그 영역 클릭
- 2. 새 태그 이름 입력 또는 기존 태그 선택

태그 설정

- **색상:** 태그별 색상 지정
- **중요:** 중요 태그로 표시 (정렬 우선순위 상승)
- **계층 구조:** 상위 태그 지정 가능

태그 정렬 옵션

옵션	설명
Important First	중요 태그 먼저
Alphabetical	알파벳순
Most Used	많이 사용된 순
Least Used	적게 사용된 순

6. 대시보드 (Dashboard)

6.1 세션 통계

- **전체 세션 수:** 현재 CLI의 총 세션 수
- **총 메시지 수:** 모든 메시지 합계
- **총 토큰 수:** 사용된 토큰 합계

6.2 활동 캘린더

GitHub 스타일의 기어 히트맵으로 일별 활동량을 시각화합니다:

- 색상 진하기 = 활동량
- 마우스 오버 시 상세 정보 표시

6.3 모델 분포

사용된 AI 모델별 분포를 차트로 표시합니다.

7. 사용량 모니터링 (Usage Monitoring)

7.1 Usage Tools 섹션

대시보드의 "Usage Tools" 섹션에서 사용량을 모니터링할 수 있습니다.

## 7.2 ccusage 탭

탭	설명
Daily	일간 사용량
Monthly	월간 사용량
Weekly	주간 사용량
5h Blocks	5시간 빌링 블록

## 7.3 내장 모니터링 (Native Monitoring)

메뉴 버튼(•••)에서 "내장 모니터링"을 선택하면:

사용량 바

- **Cost:** 현재 비용 / 한도
- **Tokens:** 현재 토큰 / 한도
- **Messages:** 현재 메시지 / 한도

커스터마이징

- 🎨 팔레트 아이콘으로 바 색상 변경 가능
- 자동 새로고침: 5초, 10초, 30초, 60초

BURN RATE 차트

- **토큰 모드:** 토큰 소비 예측
- **비용 모드:** 비용 예측
- 빌링 블록 종료까지 예측 그래프
- 한도 초과 예상 시 경고 표시

## 7.4 claude-monitor 지원

Settings에서 claude-monitor를 설정하면:

- 플랜 선택: Pro, Max5, Max20
- 뷰 모드: Realtime, Daily, Monthly

# 8. AI 상호작용 (AI Interaction)

## 8.1 AI 제공자 설정

Settings에서 API 키를 설정합니다:

- **OpenAI:** GPT 모델 사용
- **Anthropic:** Claude 모델 사용
- **Gemini:** Google Gemini 사용
- **Grok:** xAI Grok 사용



## 8.2 세션 요약

AI를 사용하여 세션 요약을 생성할 수 있습니다:

- **요약:** 핵심 내용 요약
- **주요 포인트:** 중요 사항 목록
- **다음 단계 제안:** 후속 작업 제안

## 8.3 Obsidian 내보내기

세션을 Obsidian 노트로 내보낼 수 있습니다:

1. Settings에서 Vault 경로 설정
2. 세션 상세에서 "Export to Obsidian" 클릭
3. YAML Frontmatter + Markdown 형식으로 저장

---

## 9. 설정 (Settings)

### 9.1 일반 설정

설정	설명
Theme	System / Light / Dark
Show Tool Calls	도구 호출 표시 여부
Render Markdown	마크다운 렌더링 여부

### 9.2 CLI 설정

- **Enabled CLIs:** 활성화할 CLI 도구 선택
- **CLI Icons:** CLI별 커스텀 아이콘 설정

### 9.3 API 키 설정

각 AI 제공자의 API 키를 입력합니다.

### 9.4 Obsidian 설정

설정	설명
Vault Path	Obsidian Vault 경로
Prefix	노트 파일명 접두사
Suffix	노트 파일명 접미사

---

## 10. 키보드 단축키 (Keyboard Shortcuts)

### 10.1 전역 단축키

단축키	동작
Cmd+R	세션 새로고침
Cmd+F	검색창 포커스
Cmd+1	Sessions 탭
Cmd+2	Dashboard 탭
Cmd+3	AI Interaction 탭
Cmd+,	설정 열기

### 10.2 세션 관련

단축키	동작
↑ / ↓	세션 목록 탐색
Enter	선택한 세션 열기
Cmd+C	선택 영역 복사

## 11. 문제 해결 (Troubleshooting)

### 11.1 세션이 표시되지 않음

1. CLI 도구가 올바르게 선택되었는지 확인
2. Cmd+R 로 새로고침
3. 해당 CLI의 세션 파일 경로 확인:

- Claude Code: `~/.claude/projects//sessions/.jsonl`
- OpenCode: `~/.opencode/sessions/*.jsonl`

### 11.2 사용량 모니터링 오류

1. ccusage가 설치되었는지 확인: `npx ccusage@latest --version`
2. 터미널에서 직접 실행하여 확인: `ccusage blocks --active --json`

### 11.3 데이터 파일 위치

CmdTrace 데이터는 다음 위치에 저장됩니다:

...

~/Library/Application Support/CmdTrace/

- └── settings.json # 앱 설정
- └── session-metadata.json # 세션 메타데이터
- └── tag-database.json # 태그 데이터베이스

└── summaries.json # AI 요약

...

#### 11.4 앱 초기화

설정을 초기화하려면:

```
```bash
```

```
rm -rf ~/Library/Application\ Support/CmdTrace/
```

...

부록: Deep Link

CmdTrace는 URL Scheme을 지원합니다:

...

```
cmdtrace://session/{session-id}
```

...

터미널에서 세션을 직접 열 수 있습니다:

```
```bash
```

```
open "cmdtrace://session/abc123"
```

...

---

*Copyright (c) 2025 CMDSPACE. All Rights Reserved.*