PA32-301 Gaits v2.0	Flaps	Pitch	MP	RPM	IAS (kts)	VSI (fpm)
V_R	25°		max	2700	66	
V_X	Up			max	76	
V_Y	Up	+12°	max	2700	90	+1000
Cruise Climb	Up	+6°	max	2600	110	+500
Cruise	Up	+1°			130-145	0
Cruise Descent	Up	-1°	15.5"	2400	120	-500
Clean - 0° Level	Up	+3°	17.5"	2400	90	0
Clean - 3° Glidepath	Up				90	-500
Clean - 5° Dive	Up				90	-800
Flaps 10° - 0° Level	10°	+4°	18"	2400	90	0
Flaps 10° - 3° Glidepath	10°	+2.5°	13.5"	2400	90	-500
Flaps 10° - 5° Dive	10°	+1°	11"	2400	90	-800
Downwind	Up	+4°	19"	2400	100	0
Abeam Numbers	10°	+1°	15"	2400	100	-500
Base	25°	0°	15"	2400	90	-500
Final	40°	0°	13"	2400	80	-500
Short					79	
V_G	Up	0°	idle	min	80	-1100

Topic	Details
Leaning	Use % power and set for fuel flow
V_A	134 @ 3600 lb; 114 @ 2600 lb; 104 @ 2225 lb
Short T.O.	25° Flaps, {*Rotate*, *50 ft*} @ *weight*: {66, 71} @ 3600 lb; {58, 61} @ 2600 lb
Fuel Burn Est.	16.0 GPH @ 75% power, 13.8 @ 65%, 11.9 @ 55%
Magnetos	175 RPM max drop; 50 RPM diff