

Webservice:	Produto Seguro		
Solicitante:			
Elaborado por:	Ricardo Luiz Viana	Data:	03/11/2017

REVISÕES			
Versão:	Data:	Autor:	Descrição da versão:
1.2	02/01/2018	Ricardo Luiz Viana	Atualização do documento
1.1	03/11/2017	Ricardo Luiz Viana	Atualização do documento
1.0	25/09/2017	Pedro Francisco Mendes Almeida	Criação do documento

### 1. OBJETIVO

Webservice criado para gravar/cancelar/alterar status de propostas de seguro.

## 2. DESCRIÇÃO

URL-Produção: <a href="https://ws1.bmgconsig.com.br/webservices/ProdutoSeguroWebService?wsdl">https://ws1.bmgconsig.com.br/webservices/ProdutoSeguroWebService?wsdl</a>

Uso: Externo

Operação: atualizar Produto Seguro

Entrada:

Campo	Tipo	Descrição
Login*	String	Login robô do webservice
Senha*	String	Senha robô do webservice
tipoEvento*	String	Tipo do evento que pode ser atualização de status ou atualização de valores
numeroAdesao*	String	Número ade
TipoProdutoSeguro*	String	Tipo do produto seguro[Prestamista, Farmacia, PrestamistaSms, PrestamistaStandAlone, Paapi, ]
Mensagem*	String	Descrição da nova ocorrência
CapitalSegurado	String	Valor do capital segurado
valorDoSeguro	String	Valor do seguro
Situação	String	Novo status (situação) que o seguro vai receber

### (\*). Obrigatórios

Observação: os parâmetros CapitalSegurado e valorDoSeguro apenas serão obrigatórios se se tratarem de atualização de valores

### Retorno:

Nenhum retorno.

### Operação: cancelar Produto Seguro

#### Entrada:

Campo	Tipo	Descrição
Login*	String	Login robô do webservice
Senha*	String	Senha robô do webservice
numeroAdesao*	String	Número ade
TipoProdutoSeguro*	Integer	Tipo do produto seguro[Prestamista, Farmacia, PrestamistaSms, PrestamistaStandAlone, Paapi
Justificativa*	String	Justificativa do cancelamento
Data*	Date	Data do cancelamento

(\*). Obrigatórios

Versão: 1.2 Página 1 de 5
Diretoria de Tecnologia da Informação - DETEC



Retorno:

Mensagem de sucesso

Operação: listaServicos

Entrada:

Campo	Tipo	Descrição
login*	String	Login robô do webservice
senha*	String	Senha robô do webservice
loginConsig	String	Login usuário do webservice
senhaConsig	String	Senha usuário do webservice

(\*). Obrigatórios

Retorno:

Mensagem de sucesso

Operação: listaCartoes

Entrada:

Campo	Tipo	Descrição
login*	String	Login robô do webservice
senha*	String	Senha robô do webservice
codigoSeguro	int	Código do produto seguro
cpf	String	CPF, apenas números
loginConsig	String	Login usuário do webservice
senhaConsig	String	Senha usuário do webservice

(\*). Obrigatórios

Retorno:

Mensagem de sucesso

Operação: gravaPropostaSeguro

Entrada:

Campo	Tipo	Descrição
login*	String	Login robô do webservice
senha*	String	Senha robô do webservice
codLoja *	int	Código da Loja
codigoPlano *	int	Código do Plano
codigoSeguro *	int	Código de Seguro
codigoTipoBeneficio *	int	Código Tipo Beneficio
codigoformaPagamentoProdutoSeguro *	int	Código forma de pagamento
cpfOperadorVendas *	String	
loginConsig	String	login do usuário
senhaConsig	String	senha do usuário
matricula *	string	
renda *	double	
numeroInternoConta *	int	Número interna da Conta
codigoTipoFormaEnvio *	int	Forma de Envio
cliente	ClienteParameter	

Versão: 1.2 Página 2 de 5



Loi Loii Torição W LD C	LITTIGE	
celular1	TelefoneParameter	
ddd	String	Número DDD exemplo: 31
numero	String	Número celular 1
ramal	String	Desconsiderar campo
celular2	TelefoneParameter	
ddd	String	Número DDD exemplo: 31
numero	String	Número celular 2
ramal	String	Desconsiderar campo
cidadeNascimento *	String	Naturalidade
cpf *	String	CPF, apenas números
dataNascimento *	dateTime	Data de nascimento
email	String	
endereco	EnderecoParameter	
bairro *	String	
cep *	String	
cidade *	String	
complemento	String	
logradouro *	String	
numero	String	
uf *	String	
Estadocivil *	String	Legenda: C para casado, D para
		separado, I para Divorciado, M para
		marital, S para solteiro ou V para viúvo.
grauInstrucao	String	Desconsiderar campo
identidade	IdentidadeParameter	
dataEmissao *	<u>dateTime</u>	
emissor *	String	
numero *	String	
tipo *	String	
uf *	String	
nacionalidade *	String	
nome *	String	
nomeConjuge *	String	Obrigatório caso o cliente seja casado
nomeMae *	String	
nomePai *	String	
profissao	Profissao	Desconsiderar campos
Sexo *	String	<b>Legenda:</b> F para feminino e M para masculino.
telefone	TelefoneParameter	
ddd *	String	
numero *	String	
ramal *	String	

(\*). Obrigatórios

## Retorno:

Mensagem de sucesso



Operação: listaPlanos

Entrada:

Campo	Tipo	Descrição
login*	String	Login robô do webservice
senha*	String	Senha robô do webservice
loginConsig	String	Login usuário do webservice
senhaConsig	String	Senha usuário do webservice
codOrgao	Integer	Código do Órgão
codigoProdutoSeguro	Integer	Código do Produto de Seguro
entidade	String	Entidade
matricula	String	Matricula
renda	double	Renda
sequencialOrgao	Integer	Sequencial Órgão

(\*). Obrigatórios

Retorno:

Mensagem de sucesso

Operação: geraScript / geraScriptVenda

Entrada:

Campo	Tipo	Descrição
login*	String	Login robô do webservice
senha*	String	Senha robô do webservice
codLoja	Integer	Código da loja
codigoPlano	Integer	Código do plano
codigoSeguro	Integer	Código do produto seguro
cpf	String	CPF, apenas números
loginConsig	String	Login usuário do webservice
senhaConsig	String	Senha usuário do webservice
numeroInternoConta	Integer	Número da conta interna
tipoEnvioForma	Integer	Código da forma de envio

(\*). Obrigatórios

Retorno:

Mensagem de sucesso

Operação: listaFormaPagamentoProdutoSeguro

Entrada:

Campo	Tipo	Descrição
login*	String	Login robô do webservice
senha*	String	Senha robô do webservice
loginConsig	String	Login usuário do webservice
senhaConsig	String	Senha usuário do webservice
codigoSeguro *	int	Código do seguro

(\*). Obrigatórios

Retorno:

Mensagem de sucesso



Operação: listaTipoBeneficio

Entrada:

Campo	Tipo	Descrição
login*	String	Login robô do webservice
senha*	String	Senha robô do webservice
loginConsig	String	Login usuário do webservice
senhaConsig	String	Senha usuário do webservice

<sup>(\*).</sup> Obrigatórios

### Retorno:

Mensagem de sucesso

Legenda: Código Produto Seguro

<b>86</b>	
Código	Descrição
3	Seguro Ap. Farmácia
5	Seguro Prestamista StandAlone

## 3. OBSERVAÇÕES

Não há.

### 4. EXCEÇÕES

ServiceException - Erros de runtime.

**ProdutoSeguroException** – Ocorre caso algum erro de seguro

## 5. CONFIGURAÇÃO DE PERFIL

Usuário de acesso tem que ser do tipo robô

Permissão acesso: Webservice – Produto Seguro