Национальный исследовательский университет ИТМО Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Учебно-исследовательская работа №2 по дисципение Сети ЭВМ и телекоммуникации

Студент: Саржевский Иван

Группа: Р3302

Содержание

1	Цель	2
2	Задание	2
3	Ход работы	2
	3.1 Исходные данные	2
	3.2 Результаты исследования	2
4	Вывод	2

1 Цель

Исследование влияния свойств канала связи на качество передачи сигналов при различных методах физического и логического кодирования, используемых в цифровых сетях передачи данных.

2 Задание

Для заданного исходного сообщения и заданных методов кодирования выполнить исследование качества передачи физических сигналов в зависимости от уровня шумов в канале связи, уровня рассинхронизации передатчика и приемника и уровня граничного напряжения. Сравнить расссматриваемые методы кодирования, выбрать и обосновать наилучший метод для передачи исходного сообщения по реальному каналу связи.

3 Ход работы

3.1 Исходные данные

Сообщение: Сарж

Hex-κο ∂ : D1 E0 F0 E6

Bin-κοд: 11010001 11100000 111100110

Длина: 4 байта (32 бита)

3.2 Результаты исследования

Таблица 1: Результаты исследований

UEV	Метод кодирования							
HEX: D1 E0 F0 E6			NRZ	RZ	AMI	M-II	$4\mathrm{B}/5\mathrm{B}$	Scramb
Полоса	Гармоники	мин	0	0	0	0	0	0
пропускания		макс	0	0	0	0	0	0
идеального	Частоты, МП ц	МИН	0	0	0	0	0	0
канала связи		макс	0	0	0	0	0	0
Минимальна		0	0	0	0	0	0	
идеальн								
Уровень шума		макс	0	0	0	0	0	0
Уровень рассинхронизации		макс	0	0	0	0	0	0
напря								
% ошибок при		0	0	0	0	0	0	
мальной пол								
Уровень шума		cp	0	0	0	0	0	0
Уровень рассинхронизации		cp	0	0	0	0	0	0
Полоса	Гармоники	МИН	0	0	0	0	0	0
пропускания		макс	0	0	0	0	0	0
идеального	Частоты, МГц	МИН	0	0	0	0	0	0
канала связи	анала связи		0	0	0	0	0	0
Требуемая полоса пропускания			0	0	0	0	0	0
реального канала связи				U		U	U	U

4 Вывод