



Operando Logicamente

É chegado o momento de colocar em prática todas essas informações sobre os operadores e como podemos utilizá-los para criar sequências lógicas e de comparação. Para isso, vamos realizar uma série de exercícios que nos ajudarão a fixar os conceitos aprendidos até aqui.

Ex1. O que cada expressão retorna?

Dê uma olhada nestes exemplos e pense sobre o que cada um retorna:

1. `!true`
R: false
2. `!false`
R: true
3. `!!false`
R: false
4. `!!true`
R: true
5. `!1`
R: false
6. `!!1`
R: true
7. `!0`
R: true
8. `!!0`
R: false
9. `!!""`
R: false

10. `let x = 5 ;`
`let y = 9;`
 a. `x < 10 && x !== 5`
 R: false
 b. `x > 9 || x === 5`
 R: true
 c. `!(x === y)`
 R: true

Ex2. O que cada expressão retorna?

Sem testar no console, o que você acha que cada uma destas expressões irá retornar? Elas são *true* ou *false*?

1. `let x=10`
`let y="a"`
`y==="b" || x >= 10`
 R: false
2. `let x=3`
`let y=8`
`!(x == "3" || x === y) && !(y !== 8 && x <= y)`
 R: false
3. `let str = ""`
`let msg = "haha!"`
`let eBonito = "false"`
`!((str || msg) && eBonito)`
 R: false