1UT1¿Finalidad principal del sistema DNS en una red?
Traducir nombres de dominio a direcciones IP y viceversa
2UT1¿Registro DNS para resolver IPv4 a nombre (inversa)?
PTR
3UT1En zona primaria/secundaria, ¿qué mejora disponibilidad?
DNS preferido (primaria) y DNS alternativo (secundaria)
4UT1¿Qué utilidad básica tiene la herramienta
nslookup
?
Consultar traducciones de nombres a IP

5UT1¿Registro DNS para definir un alias?
CNAME
6UT1¿Registro DNS para servidores de correo de un dominio?
MX

7UT1¿Característica de la zona secundaria?
Solo lectura (copia de la primaria)

8UT1¿Puerto DNS para consultas rápidas?
53/UDP
9UT1Elemento local con resoluciones manuales antes que el DNS:
Archivo
hosts

10UT1Técnica de balanceo de carga básico en DNS Windows Server:
Round Robin
11UT1¿Qué representa el registro SOA (*Start of Authority*)?
Control de zona y servidor principal
12UT1Para alta disponibilidad DNS en clientes, configurar:
DNS preferido y DNS alternativo
13UT1¿Qué define un registro NS?
Servidores con autoridad sobre la zona

14UT2¿Qué significa *Lease Time* en DHCP?

Tiempo de concesión de una IP al cliente

15UT2Orden correcto del proceso DHCP:
DISCOVER → OFFER → REQUEST → ACK
16UT2¿Puerto que usa el **cliente** DHCP para solicitar?
68
17UT2¿Puerto que usa el **servidor** DHCP para responder?
67
18UT2Método de asignación que usa el par (IP, MAC):

Asignación manual o estática con reserva
19UT2Si hay dos servidores DHCP respondiendo:

El cliente elige el que responde primero

20UT2Parámetros básicos: IP, máscara, y...
Puerta de enlace y DNS
21UT2¿Qué es una exclusión en DHCP?
Rango de IP que el servidor no puede
conceder
22UT2¿Qué es una concesión (*lease*)?
Asignación temporal de una IP
23UT2Mensaje DHCP para liberar una
concesión:
DHCPRELEASE
24UT2Mensaje DHCP para solicitar
renovación:
DHCPREQUEST

25UT2IP de autoconfiguración si falla DHCP:
169.254.0.0/16 (APIPA)

26UT2Protocolo base histórico de DHCP:
BOOTP
27UT3¿Puerto HTTPS por defecto?
443/TCP
28UT3Modelo de comunicación servidor
web:
Cliente-servidor
29UT3Mecanismo para mantener sesiones
en HTTP:
Cookies o sesiones
30UT3Ubicación de Virtual Hosts en Apache
(Ubuntu):
/etc/apache2/sites-available
31UT3Directiva del directorio base de
contenido:

DocumentRoot
32UT3Comando para aplicar cambios sin corte en Apache:
reload
33UT3Código HTTP “Not Found”:
404
34UT3Directiva para redirigir tráfico de un sitio a otro:
Redirect

35UT3Módulo para habilitar SSL en Apache:
ssl
36UT3Virtual Host que usa una IP para varios nombres:
Basado en nombre
37UT3Directorio por defecto de Apache en Ubuntu:
/var/www/html
38UT3Herramienta para crear usuarios en Apache:
htpasswd
39UT3Requisito HTTPS en IIS:
Certificado y binding en 443

40UT4Inconveniente del FTP tradicional:
Texto plano (sin cifrado)
41UT4Modo FTP problemático con NAT/Firewall:
Activo
42UT4Servidor FTP habitual en Ubuntu:
vsftpd
43UT4Deshabilitar anónimo en vsftpd:
anonymous_enable=NO

44UT4Enjaular a todos los usuarios por defecto:
chroot_local_user=YES
45UT4Comando FTP para subir archivos:
put
46UT4Ventaja de FTP mencionada:
Reanudar transferencias
47UT4Archivo de lista de enjaulados:
/etc/vsftpd.chroot_list
48UT4Significado de local_umask=022:
Permisos 755 para subidas
49UT4Límite de conexiones en vsftpd:
max_clients

50UT4Cliente gráfico FTP recomendado:
FileZilla
51UT4Alternativa segura a FTP:
SFTP o FTPS

52UT5Protocolo entre servidores de correo:
SMTP
53UT5Puerto SMTP estándar:
25
54UT5Puerto POP3 (sin SSL):
110
55UT5Puertos IMAP:
143 (sin SSL) / 993 (SSL)
56UT5Agente que transfiere mensajes (encaminador):
MTA

57UT5Agente que entrega al buzón local:
MDA

58UT5Agente que usa el usuario (programa):
MUA
59UT5POP3 vs IMAP:
POP3 descarga/borra; IMAP sincroniza
60UT5Registro DNS para correo:
MX
61UT5SPF/DKIM sirven para:
Reducir spam y suplantación
62UT5Ventaja de POP3:
Lectura offline tras descarga
63UT5Cliente de correo vía navegador:
Webmail

64UT6Protocolo de salas de chat clásicas:
IRC
65UT6Característica de IRC:
Canales y nicknames
66UT6XMPP es un estándar:
Abierto, distribuido y extensible
67UT6Inconveniente de XMPP:
Tráfico alto por presencia
68UT6Servidor XMPP en Windows:
OpenFire
69UT6Puerto administración OpenFire:
9090
70UT6Cliente para OpenFire:
Spark
71UT6Servidor XMPP ejemplo en Linux:
ejabberd

72UT6Configuración ejabberd:
/etc/ejabberd/ejabberd.yml
73UT6Error SSL en Pidgin:
Gestionar en "Certificados"
74UT6Identificador único XMPP:
JID
75UT6Servidor de listas (Mailman):
Gestionar suscripciones y envíos
76UT7Crítico en streaming *live* :
Latencia mínima
77UT7Reproducción mientras descarga:
Descarga progresiva

78UT7Descarga fragmentos en tiempo real:
Streaming
79UT7Servidor audio en Ubuntu:
Icecast
80UT7Puerto típico Icecast:
8000
81UT7Habilitar servicio Icecast:
ENABLE=YES
82UT7Muestras por segundo:
Frecuencia de muestreo
83UT7Frecuencia típica CD:
44.100 Hz
84UT7¿Qué es Bitrate?
Bits transmitidos por segundo
85UT7CBR vs VBR:
Fijo vs Variable/Adaptativo
86UT7Latencia baja en navegadores:
WebRTC
87UT7Protocolo señalización VoIP:
SIP

88UT7Desafío VoIP junto a retardo:
Jitter
89UT8Servidor web vs aplicaciones:
Estático vs Lógica/Sesiones
90UT8Directorio público PHP:
/public
91UT8Habilitar sitio en Apache:
a2ensite
92UT8Recargar Apache (comando):
systemctl reload apache2
93UT8Despliegue en Tomcat (Java):
Archivo WAR

94UT8Ejemplo servidor aplicaciones Java:
Tomcat
95UT8Autenticación básica HTTP:
Base64 (requiere HTTPS)
96UT8Autenticación corporativa:
LDAP
97UT8Permisos archivos PHP:

98UT8Evitar listado de directorios:
Options -Indexes
99UT8Verificar módulos PHP:
php -m
100UT8Inicio de sesión único:
SSO (Single Sign-On)