



Como desenvolver aplicações web na arquitetura MVC

Instrutor: Johnny Souto

Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas — SENAI-SP

O monólito: tudo misturado

- Tela, regras e banco de dados no mesmo arquivo
- Mudar o visual pode quebrar a regra de negócio
- Difícil de testar, manter e dividir na equipe

Situação: organizar o app de anotações em MVC e criar a função "Excluir nota".

```
// app-sem-mvc/server.js
app.post("/notas", (req, res) => {
  const { titulo } = req.body;
  if (!titulo)
    return res.send("Erro");
  notas.push({ titulo });
  res.send(`<html>
    <ul>${linhas}</ul>
  </html>`);
});
```

■ Controller ■ Model ■ View

MVC = Model, View, Controller



Model



View



Controller

- Padrão de arquitetura criado por Trygve Reenskaug (Xerox PARC, 1979)
- Divide a aplicação em 3 responsabilidades
- Cada camada muda por um único motivo

Quem faz o quê



Model

Onde ficam os dados
e as regras?

`models/Nota.js`



View

O que o usuário vê?

`public/ (HTML, CSS, JS)`



Controller

O que fazer quando o
usuário age?

`controllers/
notasController.js`



Model

`src/models/Nota.js`

Representa os dados e as regras de negócio da aplicação.

O que faz

- Define como é uma "nota"
- Valida regras (título obrigatório)
- Salva, busca e remove no banco

O que NÃO faz

- Não monta tela nem HTML
- Não sabe qual botão foi clicado

No restaurante: é a cozinha — conhece as receitas e os ingredientes, e prepara o prato.



`public/index.html · script.js`

É a camada de apresentação: tudo o que o usuário vê e com que interage.

O que faz

- Exibe os dados (lista de notas)
- Mostra formulários e botões
- Envia a ação do usuário

O que NÃO faz

- Não contém regra de negócio
- Não acessa o banco de dados

No restaurante: é o prato servido e o cardápio — é o que o cliente vê.



Controller

`src/controllers/notasController.js`

É o intermediário: recebe a requisição, aciona o Model e devolve a resposta.

O que faz


- Recebe a requisição (via rota)
- Chama o Model certo
- Decide a resposta (status, dados)

O que NÃO faz

- Não guarda regra de negócio
- Não monta o visual da tela

No restaurante: é o garçom — anota o pedido, leva à cozinha e traz o prato.

O caminho de um clique



Cada camada conversa só com a vizinha.

Por que usar MVC?

1

Manutenção

Mudou o visual? Mexe só na View. Mudou a regra? Só no Model.

2

Testes

Cada camada pode ser testada separadamente.

3

Equipe

Front-end e back-end evoluem em paralelo, sem conflito.

Usado em Spring, ASP.NET, Laravel, Ruby on Rails, Django e Express.

5 passos para criar qualquer funcionalidade

1

Model

O que fazer com os dados?

2

Controller

Como receber o pedido e responder?

3

Rota

Qual URL chama o Controller?

4

View

Como o usuário aciona e vê o resultado?

5

Testar

Funciona de ponta a ponta?

Agora, ao vivo: a funcionalidade "Excluir nota".

Organização das pastas

```
app-mvc/  
├── db/init.sql  
├── src/  
│   ├── config/db.js  
│   ├── models/Nota.js  
│   ├── controllers/notasController.js  
│   ├── routes/notasRoutes.js  
│   └── app.js  
└── public/
```

MODEL

models/

CONTROLLER

controllers/

ROTAS

routes/

VIEW

public/

Passo 1 · Model

src/models/Nota.js

```
static async remover(id) {  
  await pool.query(  
    "DELETE FROM notas WHERE id = $1",  
    [id]  
  );  
}
```

Onde fica o comando
que apaga do
banco?

No Model.

Ele não sabe nada
de botão ou tela.

Passo 2 · Controller

src/controllers/notasController.js

```
async function remover(requisicao, resposta) {  
  await Nota.remover(requisicao.params.id);  
  resposta.status(204).send();  
}
```

Pega o id da URL, chama o Model e responde.

204 = deu certo, sem conteúdo.

Orquestra, não acessa o banco.

Passo 3 · Rota

src/routes/notasRoutes.js

```
router.get("/notas", controller.listar);  
router.post("/notas", controller.criar);  
router.delete("/notas/:id",  
              controller.remover);
```

A porta de entrada.

GET → lista

POST → cria

DELETE → remove

Passo 4 · View

public/script.js – dentro do notas.forEach

```
const botao = document.createElement("button");  
botao.textContent = "Excluir";  
botao.onclick = async () => {  
  await fetch(`/api/notas/${nota.id}`,  
    { method: "DELETE" });  
  carregarNotas();  
};  
item.appendChild(botao);
```

Só cria o botão e
envia o pedido.

Nenhuma regra aqui.

Botão vermelho?
Mexe só na View.

Testar de ponta a ponta

- ✓ Criar uma nota → aparece na lista
- ✓ Clicar em "Excluir" → some da lista
- ✓ Recarregar a página → continua fora (saiu do banco)

Pergunta: e se a regra fosse "só excluir notas com mais de 1 dia"? Em qual camada?

Hora do Quiz!

kahoot.it

PIN: _____

5 perguntas · 20 segundos cada

O que aprendemos hoje

Model

dados e regras

View

tela

Controller

orquestra

Receita: Model → Controller → Rota → View → Testar

Vantagens: manutenção fácil, testes isolados, equipe trabalhando em paralelo

Desafio para casa: desenvolva a função "Editar nota" seguindo a mesma receita — Model → Controller → Rota → View → Testar.

Para estudar mais

- GAMMA et al. Padrões de Projeto. Bookman, 2000.
- FOWLER, M. Padrões de Arquitetura de Aplicações Corporativas. Bookman, 2006.
- SOMMERVILLE, I. Engenharia de Software. 10. ed. Pearson, 2018.
- MDN Web Docs — MVC: developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Glossary/MVC
- Express.js — Roteamento: expressjs.com/pt-br/guide/routing.html

Obrigado!