Friction identification across severity and excitation strata
SHAPE
[0.02,0.10) 11.2% 22.8% 20.4% 14.7%
[0.10,0.30) 60.8% 57.7% 67.7% 63.1%
[0.30,0.75) 87.7% 88.6% 89.0% 89.7%
[0.75,1.50] 94.9% 98.9% 98.5% 99.3%
Q1 Q2 Q3 Q4
Torque
[0.02,0.10) 10.0% 19.5% 22.1% 10.5%
[0.10,0.30) 57.4% 50.3% 59.1% 53.8%
[0.30,0.75) 92.7% 91.0% 92.5% 89.7%
[0.75,1.50] 91.0% 94.7% 93.6% 95.9%
Q1 Q2 Q3 Q4
GMO
[0.02,0.10) 48.4% 61.9% 74.7% 76.8%
[0.10,0.30) 94.3% 94.3% 97.9% 100.0%
[0.30,0.75) 99.7% 100.0% 100.0% 100.0%
[0.75,1.50] 99.7% 100.0% 100.0% 100.0%
Q1 Q2 Q3 Q4
EO
[0.02,0.10) 16.4% 32.1% 37.2% 35.8%
[0.10,0.30) 54.3% 63.4% 68.1% 83.5%
[0.30,0.75) 83.3% 94.9% 95.0% 94.6%
[0.75,1.50] 93.4% 95.8% 97.4% 95.9%
Q1 Q2 Q3 Q4
Dimensionless Friction severity, s_F
Excitation stratum
Multiclass recall (%)
0
20
40
60
80
100
Five-seed means; unique-run support in companion count matrix.