

Cos'è CSS

CSS significa Cascading Style Sheets.

Il CSS serve per descrivere la modalità di visualizzazione degli elementi di una pagina HTML.

Attraverso il CSS siamo in grado di gestire il layout di più pagine HTML contemporaneamente, rendendo il nostro sito omogeneo e semplice da aggiornare.

Il CSS può essere aggiunto agli elementi HTML in 3 modi:

- Inline, utilizzando l'attributo style in un elemento
- Internal, utilizzando il tag <style> all'interno del tag <head>
- External, utilizzando un file CSS esterno

Come si usa CSS

Inline CSS

Il CSS inline consente di applicare lo stile ad un singolo elemento HTML, utilizzando l'attributo style.

Esempio di utilizzo

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head></head>
  <body>
    <div style="padding: 20px">
      <div style="float: left; width: 70%">
        ...
      </div>
    </div>
  </body>
</html>
```

Come si usa CSS

Internal CSS

Il CSS "internal" consente di definire delle proprietà utilizzabili all'interno di una singola pagina HTML. In questo caso, gli stili sono definiti tra i tag `<style></style>` che si trovano all'interno del tag `<head>`.

Esempio di utilizzo

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <style>
      body {color: #b6b6b6; font-size: 14px;}
      p {padding: 15px;}
    </style>
  </head>
  <body>
    <p>.....</p>
  </body>
</html>
```

Come si usa CSS

External CSS

Il CSS "external" consente di definire delle proprietà utilizzabili all'interno di più pagine HTML. In questo caso, gli stili sono definiti all'interno di un file che ha estensione .css. Il file, non contiene HTML ma solo proprietà CSS, viene importato all'interno della pagina attraverso il tag <link> inserito all'interno del tag <head>.

Utilizzando il file .css, è possibile cambiare il look and feel di un intero sito, cambiando le proprietà contenute al suo interno.

Esempio di utilizzo

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <link rel="stylesheet" href="styles.css">
  </head>
  <body>
    <p>.....</p>
```

ID vs CLASS

id e class sono due attributi globali applicabili a tutti gli elementi HTML.

L'attributo id

L'attributo id è utilizzato per identificare univocamente un elemento all'interno di una pagina HTML.

Se un elemento ha l'id, attraverso il CSS è possibile definire gli stili che lo caratterizzano. Tali stili vengono applicati solo a quell'elemento.

Esempio

```
<div id="header">...</div>
```

```
#header {  
  width: 100%;  
  padding: 15px;  
}
```

ID vs CLASS

L'attributo class

L'attributo class è utilizzato per associare ad un elemento uno stile definito tramite CSS.

Se nel CSS scriviamo `p {color: #c6c6c6;}`, tutti i paragrafi presenti nella pagina avranno questo stile. Se vogliamo personalizzare solo alcuni paragrafi, possiamo definire una classe ed applicarla ai paragrafi interessati.

Esempio

```
<p>lorem ipsum dolor sit amet</p>  
<p class="error">lorem ipsum dolor sit amet</p>  
  
p {  
  color: #c6c6c6;  
}  
  
.error {  
  color: #FF0000;  
}
```

Da CSS2 a CSS3

Tutte le proprietà presenti in CSS2 sono validi anche in CSS3.

Tra le nuove funzionalità CSS3 troviamo nuove proprietà per:

- la gestione del colore
- la gestione di bordi e sfondi
- la gestione del testo e dei font (ad es. con CSS3 è possibile usare caratteri tipografici non presenti sul computer dell'utente)
- la gestione dei layout (multi-colonna, flessibili, ...)
- l'utilizzo di uno stile ad hoc in base alle caratteristiche dei dispositivi (media queries)
- la definizione di metodi per dare dinamicità alla pagina (animazioni, trasformazioni, etc...)

Di cosa abbiamo parlato in questa lezione

- Cos'è il CSS e come si usa
- Inline, internal ed external CSS
- Attributo id vs attributo class
- Da CSS2 a CSS3