

I principali tag HTML - Form ed input

`<form>` definisce un modulo al cui interno vengono inseriti gli elementi per l'interazione con l'utente (campi di testo, liste, etc...).

L'attributo `method` indica la modalità di invio dei dati al server (GET, POST).

L'attributo `enctype` deve essere impostato a "multipart/form-data" quando dobbiamo effettuare l'upload di file al server. In questo caso il `method` deve essere POST.

L'attributo `name` deve contenere il nome che vogliamo assegnare al form (nome che verrà inviato al server...)

http://www.w3schools.com/TAGs/tag_form.asp

`<input>` definisce un campo di tipo input.

L'attributo `type` stabilisce il tipo di input che verrà visualizzato all'utente (checkbox, text, ...).

L'attributo `name` è fondamentale perché rappresenta il nome del parametro inviato al server. L'attributo `value` è il valore associato al parametro.

http://www.w3schools.com/TAGs/tag_input.asp

I principali tag HTML - Form ed input

`<textarea>` definisce un'area di testo, in cui è possibile scrivere su più linee. E' utilizzato quando abbiamo la necessità di inserire una grande quantità di testo.

Gli attributi `rows` e `cols` consentono di definire la grandezza della `textarea`.

Anche qui abbiamo l'attributo `name`.

Il valore inviato al server sarà quello contenuto tra i tag di apertura e chiusura (non abbiamo l'attributo `value`!)

http://www.w3schools.com/TAGs/tag_textarea.asp

`<button>` definisce un pulsante cliccabile.

L'attributo `type` stabilisce il tipo di pulsante (`button`, `reset`, `submit`).

Il nome visualizzato nel `button` deve essere inserito tra i tag di apertura e chiusura.

Anche qui abbiamo l'attributo `name`, il cui valore sarà il nome del `button` inserito tra i tag di apertura e chiusura.

http://www.w3schools.com/TAGs/tag_button.asp

I principali tag HTML - Form ed input

`<select>` definisce una lista.

Anche qui abbiamo l'attributo name. Nella select non abbiamo il value. Il valore associato alla select corrisponde al valore dell'option selezionata.

http://www.w3schools.com/TAGs/tag_select.asp

`<option>` definisce un'opzione presente in una lista. E' utilizzato nel tag `<select>`.

L'attributo value specifica il valore associato al parametro name della select.

Il nome visualizzato nella lista deve essere inserito tra i tag di apertura e chiusura.

http://www.w3schools.com/TAGs/tag_option.asp

`<optgroup>` consente di raggruppare più opzioni all'interno di una lista.

Nell'attributo label è possibile inserire il nome del gruppo di option.

http://www.w3schools.com/TAGs/tag_optgroup.asp

I principali tag HTML - Form ed input

`<label>` definisce un'etichetta per un tag input.

L'attributo `for` deve contenere lo stesso valore presente nell'attributo `name` dell'input associato

http://www.w3schools.com/TAGs/tag_label.asp

`<fieldset>` consente di creare delle macro-aree all'interno dei form.

http://www.w3schools.com/TAGs/tag_fieldset.asp

`<legend>` consente di indicare il nome di ciascuna macro-area identificata tramite il tag `<fieldset>`.

http://www.w3schools.com/TAGs/tag_legend.asp

I principali tag HTML - iFrame


<iframe> definisce un inline frame, cioè finestre in grado di contenere pagine web esterne all'interno di un documento web.

Un iframe è utilizzato quando vogliamo includere una pagina di un sito web in un altro sito web.

L'attributo src deve contenere la URL della pagina web da visualizzare nel frame.

http://www.w3schools.com/TAGs/tag_iframe.asp

I pulsanti social di Facebook inseriti all'interno del nostro sito sono degli iframe.



```
<fb:like href="https://developers.facebook.com/docs/plugins/share-button/" layout="button_count" share="1" class=" fb_iframe_widget" fb-xfbml-
state="rendered" fb-iframe-plugin-query=
"app_id=113869198637480&container_width=0&href=https%3A%2F%2Fdevelopers.facebook.com%2Fdocs%2Fplugins%2Fshare-
button%2F&layout=button_count&locale=it_IT&sdk=joey&share=true">
  <span style="vertical-align: bottom; width: 180px; height: 20px;">
    <iframe name="f7323116490418" width="1000px" height="1000px" frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" scrolling="no"
    title="fb:like Facebook Social Plugin" src="https://www.facebook.com/v2.11/plugins/like.php?app_id=113869198637480&ins%2Fshare-
    button%2F&layout=button_count&locale=it_IT&sdk=joey&share=true" style="border: none; visibility: visible; width: 180px; height: 20px;" class>...
  </iframe> == $0
</span>
</fb:like>
```

I principali tag HTML - Immagini

`<img>` definisce un'immagine all'interno di un documento HTML.

L'attributo `src` deve contenere l'URL (assoluta o relativa) dove'è raggiungibile l'immagine.

L'attributo `alt` deve contenere il testo alternativo all'immagine, qualora l'immagine non sia disponibile.

http://www.w3schools.com/TAGs/tag_img.asp

`<map>` definisce un'image-map, cioè un'immagine con aree cliccabili.

L'attributo obbligatorio `name`, deve contenere lo stesso valore presente nell'attributo `usemap` usato nel tag

`<img>` e serve per creare una relazione tra immagine e mappa.

Una mappa conterrà al suo interno una serie di aree cliccabili definite tramite il tag `<area>`.

http://www.w3schools.com/TAGs/tag_map.asp

I principali tag HTML - Immagini

`<area>` definisce un'area all'interno di un'`image-map`. Questo tag può essere utilizzato solo all'interno del tag `<map>`.

L'attributo `shape` specifica la forma dell'area (`rect`, `circle`, `poly`).

L'attributo `coords` consente di specificare la dimensione dell'area.

L'attributo `href` può essere utilizzato per associare all'area un link.

L'attributo `coords` può contenere:

- `x1,y1,x2,y2` (`left`, `top`, `right`, `bottom`) quando il valore di `shape` è `"rect"`
- `x,y,radius` quando il valore di `shape` è `"circle"`
- `x1,y1,x2,y2,...,xn,yn` quando il valore di `shape` è `"poly"`

http://www.w3schools.com/TAGs/tag_area.asp

Di cosa abbiamo parlato in questa lezione

- Form ed input
- iFrame
- Immagini