

I principali tag HTML - Link

`<a>` definisce un hyperlink, utilizzato per navigare da una pagina all'altra.

L'attributo `href` indica la destinazione del link.

L'attributo `title` contiene il testo visualizzato quando ci posizioniamo con il cursore sul link.

http://www.w3schools.com/TAGs/tag_a.asp

`<link>` definisce un link tra un documento ed una risorsa esterna. Generalmente è utilizzato per utilizzare all'interno di un documento HTML un foglio di stile CSS esterno o la favicon...

L'attributo `href` deve contenere la URL del link.

L'attributo `rel` indica il tipo di relazione che c'è tra il documento html ed la URL indicata nell'attributo `href`.

Nell'attributo `rel`, generalmente trovate scritto `icon` (per la favicon) oppure `stylesheet` (per i css).

http://www.w3schools.com/TAGs/tag_link.asp

I principali tag HTML - Liste

`<ul>` definisce una lista non ordinata. Questo tag va utilizzato in combinazione con il tag `<li>` che definisce gli elementi di una lista.

E' possibile utilizzare il tag `<ul>` all'interno di tag `<li>` per creare liste innestate.

http://www.w3schools.com/TAgs/tag_ul.asp

`<ol>` definisce una lista ordinata. Questo tag va utilizzato in combinazione con il tag `<li>` che definisce gli elementi di una lista. E' possibile utilizzare il tag `<ol>` all'interno di tag `<li>` per creare liste innestate.

http://www.w3schools.com/TAgs/tag_ol.asp

`<li>` definisce un elemento di una lista.

L'attributo `value` specifica il valore (un numero) di un elemento della lista. Nelle liste ordinate (tag `<ol>`) il valore degli elementi che seguono sarà *value+1*

http://www.w3schools.com/TAgs/tag_li.asp

I principali tag HTML - Tabelle

`<table>` definisce una tabella che può contenere al suo interno n righe ed m colonne. Questo tag va utilizzato in combinazione con i tag `<thead>` `<tbody>` `<tfoot>` `<tr>` `<th>` `<td>`.

http://www.w3schools.com/TAgs/tag_table.asp

`<thead>` definisce l'intestazione della tabella. E' utilizzato in combinazione con i tag `<tbody>` `<tfoot>` per gestire le varie parti che compongono la tabella.

http://www.w3schools.com/TAgs/tag_thead.asp

`<tbody>` definisce il corpo centrale della tabella. E' utilizzato in combinazione con i tag `<thead>` `<tfoot>`.

http://www.w3schools.com/TAgs/tag_tbody.asp

`<tfoot>` definisce il footer della tabella. E' utilizzato in combinazione con i tag `<thead>` `<tbody>`.

http://www.w3schools.com/TAgs/tag_tfoot.asp

I principali tag HTML - Tabelle

`<tr>` definisce una riga di una tabella. All'interno è possibile utilizzare i tag `<td>` e `<th>`

http://www.w3schools.com/TAGs/tag_tr.asp

`<td>` definisce una cella di tipo "Standard cell" di una riga della tabella. E' utilizzato all'interno del tag `<tr>`.

http://www.w3schools.com/TAGs/tag_td.asp

`<th>` definisce una cella di tipo "Header cell". E' utilizzato all'interno del tag `<tr>`. Utilizzato per le intestazioni delle colonne.

http://www.w3schools.com/TAGs/tag_th.asp

Di cosa abbiamo parlato in questa lezione

- Link
- Liste
- Tabelle