

Guida Pratica: Inizializzazione React + TypeScript

Configurazione moderna dell'ambiente frontend con Vite ed eliminazione degli errori di directory

AMBIENTE: WINDOWS 10 (GIT BASH / MINGW64) • TARGET: REACT 18+ • TOOLING: VITE ⚡

Questa guida riassume i passaggi esatti eseguiti per risolvere il problema del file `package.json` mancante nella cartella corrente e configurare un'applicazione React con supporto nativo a TypeScript utilizzando lo standard moderno dell'industria (Vite), evitando il tool deprecato `create-react-app`.

Fase 1: Pulizia e Inizializzazione

1 Rimozione del file residuo `package-lock.json`

Dato che il tentativo precedente si era interrotto lasciando un file di blocco orfano senza un vero progetto, eliminiamolo per evitare conflitti di indicizzazione con la nuova installazione.

```
$ rm package-lock.json
```

2 Creazione del progetto Vite nella cartella corrente

Invece di creare una sotto-cartella, utilizziamo il punto (`.`) per indicare a Vite di installare l'impalcatura dei file direttamente dentro la cartella corrente Principale.

```
$ npm create vite@latest . -- --template react-ts
```

Nota sul prompt di terminale:

Se Git Bash ti mostra il messaggio *"Scaffold project in current directory?"*, digita **y** e premi **Invio** per confermare.

Fase 2: Gestione delle Dipendenze

3 Installazione dei pacchetti locali (npm install)

Ora che il file `package.json` è stato generato correttamente da Vite all'interno della cartella, il gestore dei pacchetti può mappare e scaricare la cartella `node_modules` senza errori di percorso.

```
$ npm install
```

Fase 3: Esecuzione e Sviluppo

4 Avvio del server locale di sviluppo

Lancia il server locale di Vite per compilare i file TypeScript in tempo reale ed eseguire l'applicazione nel browser.

```
$ npm run dev
```

Il terminale restituirà un output simile al seguente, indicando l'indirizzo locale attivo:

```
VITE v5.x.x ready in 345 ms

• Local:   http://localhost:5173/
• Network: use --host to expose
```

💡 Suggerimento Pro per lo Sviluppo:

Per visualizzare l'applicazione, tieni premuto il tasto **Ctrl** sulla tastiera e fai click sul link `http://localhost:5173/` direttamente dall'interno del terminale di Git Bash o VS Code, oppure copialo manualmente nel tuo browser preferito.