職業安全衛生學習與測驗

PDF A　五階段學習教材與 100 題題庫

內容依據：一般安全衛生教育訓練教材（112 頁）
本冊不含答案與解析
標示「需確認現行規範」之內容，請以現行法規或公告為準
製作日期：2026-11-06

階段一　職業安全衛生基本觀念與法規

認識職業災害是什麼、誰要負責、勞工有哪些義務與權利。

原始教材對應：P4–P28、P39

學習目標

- 說出職業災害的起因、對象與結果
- 分辨工作者、勞工、雇主與事業單位
- 了解雇主應提供的安全衛生設施與健康保護措施
- 知道勞工應盡的三項義務
- 判斷何時可以停止作業並退避到安全場所

核心觀念

職業安全衛生法的目的 P4

職業安全衛生法的立法目的是防止職業災害，保障工作者的安全與健康。

職業災害的定義 P4–P5

職業災害是指因勞動場所的建築物、機械、設備、原料、材料、化學品、氣體、蒸氣、粉塵等，或作業活動及其他職業上原因，引起工作者的疾病、傷害、失能或死亡。

要素	內容
起因	勞動場所的建築物、機械、設備、原料、材料、化學品、氣體、蒸氣、粉塵等，或作業活動及其他職業上原因
對象	工作者
結果	疾病、傷害、失能或死亡

「職業上原因」是指隨作業活動所衍生，於勞動上一切必要行為及其附隨行為，而具有相當因果關係者。

保護對象與義務主體 P6

名詞	定義
工作者	勞工、自營作業者及其他受工作場所負責人指揮或監督從事勞動之人員
勞工	受僱從事工作獲致工資者
雇主	事業主或事業之經營負責人
事業單位	本法適用範圍內僱用勞工從事工作之機構

雇主的責任 P7–P10、P15、P20–P24

雇主使勞工從事工作，應在合理可行範圍內，採取必要的預防設備或措施，使勞工免於發生職業災害。

機械、設備、器具、原料、材料等物件的設計、製造或輸入者，以及工程的設計或施工者，應在規劃階段實施風險評估。風險評估是指辨識、分析及評量風險的程序。

雇主應有符合標準的必要安全衛生設施，防止下列危害：

1. 機械、設備或器具引起的危害
2. 爆炸性、發火性等物質引起的危害
3. 電、熱及其他能引起的危害
4. 採石、採掘、裝卸、搬運、堆積及採伐等作業中引起的危害
5. 墜落、物體飛落或崩塌之虞的作業場所引起的危害
6. 高壓氣體引起的危害
7. 原料、材料、氣體、蒸氣、粉塵、溶劑、化學品、含毒性物質或缺氧空氣引起的危害
8. 輻射、高溫、低溫、超音波、噪音、振動、異常氣壓等引起的危害
9. 監視儀表、精密作業等引起的危害
10. 廢氣、廢液、殘渣等廢棄物引起的危害
11. 水患或火災等引起的危害
12. 動物、植物或微生物等引起的危害
13. 通道、地板或階梯等引起的危害

14. 未採取充足通風、採光、照明、保溫或防濕等引起的危害

雇主也應妥為規劃下列保護勞工身心健康的事項：

- 重複性作業等促發肌肉骨骼疾病的預防
- 輪班、夜間工作、長時間工作等異常工作負荷促發疾病的預防
- 執行職務因他人行為遭受身體或精神不法侵害的預防
- 避難、急救、休息或其他保護勞工身心健康的事項

教材 P11 以圖例說明不法侵害的樣態，包括虐待、恐嚇、脅迫、嘲弄與毆打。

管理項目	重點
機械設備安全標準	構造、性能及防護不符合安全標準者，不得產製運出廠場、輸入、租賃、供應或設置
型式驗證	未經型式驗證合格或驗證逾期的產品，不得使用驗證合格標章或易生混淆的類似標章
危害性化學品	應予標示、製備清單、揭示安全資料表，並採取必要的通識措施
危險性機械設備	須經檢查機構或代行檢查機構檢查合格才可使用；超過規定期間須再檢查合格

需確認現行規範

職業安全衛生法已於 2025 年 12 月修正，罰則大幅提高，部分條號也可能變動。本頁條號與罰則依原始教材呈現，實際適用請查詢全國法規資料庫的現行條文。

來源：勞動部新聞稿：立法院三讀通過職業安全衛生法部分條文修正案（2025-12-02）
https://www.mol.gov.tw/1607/1632/1633/86798/post
查證日期 2026-11-06

來源：聯合新聞網：職安法三讀加重雇主罰則（2025-12-03）
https://udn.com/news/story/7243/9177992
查證日期 2026-11-06

勞工應盡的義務 P12

義務	教材所列條文
接受體格檢查、定期健康檢查、定期特定項目健康檢查	第 20 條第 6 項
接受安全衛生教育、訓練	第 32 條第 3 項
切實遵行安全衛生工作守則	第 34 條第 2 項

需確認現行規範

職業安全衛生法已於 2025 年 12 月修正，罰則大幅提高，部分條號也可能變動。本頁條號與罰則依原始教材呈現，實際適用請查詢全國法規資料庫的現行條文。

來源：勞動部新聞稿：立法院三讀通過職業安全衛生法部分條文修正案（2025-12-02）
https://www.mol.gov.tw/1607/1632/1633/86798/post
查證日期 2026-11-06

來源：聯合新聞網：職安法三讀加重雇主罰則（2025-12-03）
https://udn.com/news/story/7243/9177992
查證日期 2026-11-06

體格檢查與健康檢查 P13–P14

體格檢查是在僱用勞工或變更其工作時，為識別勞工工作適性，考量是否有不適合作業的疾病所實施的健康檢查。

1. 正確分配工作
2. 保護勞工本人健康及避免危害他人
3. 建立勞工基本健康資料

一般健康檢查依在職勞工的年齡層，於一定期間實施：

年齡	檢查頻率
65 歲以上	每年 1 次
40 歲以上未滿 65 歲	每 3 年 1 次

年齡	檢查頻率
未滿 40 歲	每 5 年 1 次

需確認現行規範

上表與現行勞工健康保護規則一致。勞動部已於 2026 年 4 月預告修正為：60 歲以上每年 1 次、40 至 60 歲每 2 年 1 次、未滿 40 歲每 3 年 1 次，並新增長期夜間工作者每年檢查。實際適用請以正式公告為準。

來源：工商時報：勞動部預告修正勞工健康檢查頻率（2026-04-18）
https://www.ctee.com.tw/news/20260418700590-431401
查證日期 2026-11-06

安全衛生教育訓練 P16–P19

雇主對勞工應施以從事工作及預防災變所必要的安全衛生教育、訓練。訓練事項與訓練單位管理等規則由中央主管機關訂定。

教材列出的在職教育訓練時數：

對象	頻率與時數
職業安全衛生業務主管	每 2 年至少 6 小時
職業安全衛生管理人員	每 2 年至少 12 小時
勞工健康服務護理人員	每 3 年至少 12 小時
作業環境測定、施工安全評估、製程安全評估人員，高壓氣體、營造、有害作業主管	每 3 年至少 6 小時
危險性機械設備操作人員、特殊作業人員、急救人員、各級主管、一般勞工等	每 3 年至少 3 小時

需確認現行規範
訓練時數依原始教材呈現，實際規定請查詢現行職業安全衛生教育訓練規則。

停止作業與退避的權利 P25–P28、P39

1. **雇主或工作場所負責人**：工作場所有立即發生危險之虞時，應即令停止作業，並使勞工退避至安全場所。
2. **勞工本人**：執行職務發現有立即發生危險之虞時，得在不危及其他工作者安全的情形下，自行停止作業及退避至安全場所，並立即向直屬主管報告。
3. **不得不利處分**：雇主不得對退避的勞工解僱、調職、不給付停止作業期間工資或其他不利處分。但雇主證明勞工濫用停止作業權，經報主管機關認定且符合勞動法令者除外。

施行細則所列「有立即發生危險之虞」的情形：

1. 設備洩漏大量危害性化學品，有爆炸、火災或中毒之虞
2. 河川、河堤、海堤或圍堰作業，因強風、大雨或地震有危險之虞
3. 隧道、管溝、沉箱、沉筒、井筒等開挖作業，因落磐、出水、崩塌或流砂侵入有危險之虞
4. 易燃液體蒸氣或可燃性氣體滯留，達爆炸下限值 30% 以上
5. 儲槽內部或通風不充分的室內作業場所，有中毒或窒息之虞
6. 缺氧危險作業，有缺氧之虞
7. 高度 2 公尺以上作業，未設防墜設施且未使用適當個人防護具，有墜落之虞
8. 道路或鄰接道路作業，未採取管制措施及未設安全防護設施
9. 其他經中央主管機關指定公告的情形

教材另將立即危險歸納為墜落、感電、倒塌崩塌、火災或爆炸、中毒及缺氧五類，並以「知的權利、參與的權利、拒絕危險工作的權利」說明勞工的權利。

需確認現行規範

職業安全衛生法已於 2025 年 12 月修正，罰則大幅提高，部分條號也可能變動。本頁條號與罰則依原始教材呈現，實際適用請查詢全國法規資料庫的現行條文。

來源：勞動部新聞稿：立法院三讀通過職業安全衛生法部分條文修正案（2025-12-02）
https://www.mol.gov.tw/1607/1632/1633/86798/post
查證日期 2026-11-06

來源：聯合新聞網：職安法三讀加重雇主罰則（2025-12-03）
https://udn.com/news/story/7243/9177992
查證日期 2026-11-06

重要名詞

名詞	說明
職業災害	因勞動場所設施、物料或作業活動等職業上原因，引起工作者疾病、傷害、失能或死亡。 P4–P5
職業上原因	隨作業活動衍生，於勞動上一切必要行為及其附隨行為，具有相當因果關係者。 P5
合理可行範圍	依法令、指引、實務規範或一般社會通念，雇主明知或可得而知工作有危害之虞，並可採取必要預防設備或措施者。 P7
風險評估	辨識、分析及評量風險的程序。 P7
體格檢查	僱用或變更工作時，為識別工作適性所實施的健康檢查。 P13
一般健康檢查	依在職勞工年齡層，於一定期間實施的健康檢查。 P14
立即發生危險之虞	勞工處於需採取緊急應變或立即避難的情形，施行細則列有 9 種。 P26–P27

實際工作案例

真實案例 **居家清潔作業墜落致死**

110 年 6 月 12 日，一名清潔服務業移工在離地約 10.78 公尺的 4 樓廁所窗戶外小平台從事清潔。

雇主未使勞工確實使用安全帶、安全帽等防護具，勞工墜落至 1 樓前庭，送醫不治。

直接原因

- 自高處墜落，頭部外傷致死

不安全狀況

- 高處作業未確實使用安全帶、安全帽等防護具

基本原因

- 未置職業安全衛生業務主管
- 未訂定或執行職業安全衛生管理計畫
- 未訂定自動檢查計畫並實施自動檢查
- 未使勞工接受必要的安全衛生教育訓練
- 未會同勞工代表訂定安全衛生工作守則
- 僱用時未實施一般體格檢查

學習重點：基本原因幾乎都是本階段的雇主責任：教育訓練、體格檢查、工作守則。這些制度沒有落實，現場防護就容易被省略。

來源：臺中市政府勞動檢查處：從事居家清潔作業發生墜落災害致死重大職業災害案例
https://www.doli.taichung.gov.tw/media/768098/%E5%BE%9E%E4%BA%8B%E5%B1%85%E5%AE%B6%E6%B8%85%E6%BD%94%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E7%99%BC%E7%94%9F%E5%A2%9C%E8%90%BD%E7%81%BD%E5%AE%B3%E8%87%B4%E6%AD%BB%E9%87%8D%E5%A4%A7%E8%81%B7%E6%A5%AD%E7%81%BD%E5%AE%B3%E6%A1%88%E4%BE%8B.pdf
查證日期 2026-11-06

重點整理

1. 職業災害由起因、對象、結果三要素構成，對象是「工作者」，範圍比「勞工」廣
2. 雇主應在合理可行範圍內採取預防措施，並提供 14 類必要安全衛生設施
3. 勞工有三項義務：接受健康檢查、接受教育訓練、遵行工作守則

4. 發現立即危險時，勞工可以在不危及他人的情形下自行停止作業並退避，雇主不得因此不利處分
5. 罰則與條號已因 2025 年修法變動，實務上以現行條文為準

階段一練習題　共 20 題

1. 職業安全衛生法的立法目的為何？ 基本觀念・P4

（A）防止職業災害，保障工作者安全與健康
（B）提高企業生產效率
（C）規範勞資雙方的工資給付
（D）保障勞工退休後的生活

2. 職業災害定義中，受到保護的「對象」是下列何者？ 基本觀念・P4、P6

（A）僅限有投保勞保的勞工
（B）僅限正職員工
（C）工作者
（D）事業單位

3. 依職業安全衛生法，「勞工」的定義為何？ 基本觀念・P6

（A）事業主或事業之經營負責人
（B）受僱從事工作獲致工資者
（C）所有在工作場所出現的人員
（D）本法適用範圍內僱用勞工從事工作之機構

4. 下列何者不屬於職業災害定義中的「結果」？ 基本觀念・P4

（A）疾病
（B）失能
（C）死亡
（D）財物損失

5. 施行細則所稱的「風險評估」是指什麼？ 基本觀念・P7

（A）計算職災補償金額的程序
（B）辨識、分析及評量風險的程序
（C）審查承攬商財務狀況的程序
（D）事故發生後分配責任的程序

6. 下列何者是勞工依法應盡的義務？ 基本觀念・P12

（A）自行負擔個人防護具的費用
（B）擔任職業安全衛生管理人員
（C）單獨訂定安全衛生工作守則
（D）接受安全衛生教育、訓練

7. 「體格檢查」是在什麼時機實施？ 基本觀念・P13

（A）僱用勞工或變更其工作時
（B）勞工離職時
（C）發生職業災害之後
（D）勞工年滿 65 歲時

8. 教材所列雇主應規劃的勞工身心健康保護事項，不包括下列何者？ 基本觀念・P15

（A）重複性作業等促發肌肉骨骼疾病的預防
（B）輪班、夜間工作、長時間工作等異常工作負荷促發疾病的預防
（C）員工旅遊補助
（D）執行職務因他人行為遭受身體或精神不法侵害的預防

9. 公司準備添購機械設備，依法下列哪一種不得設置？ 實務應用・P20

（A）附有中文操作說明書的機械設備
（B）由國外輸入的機械設備
（C）構造、性能及防護不符合安全標準的機械設備
（D）以租賃方式取得的機械設備

10. 工作場所使用具有危害性的化學品，雇主應採取哪些措施？ 實務應用・P23

（A）予以標示、製備清單、揭示安全資料表，並採取通識措施
（B）存放於上鎖倉庫即可免除標示
（C）只需告知主管，不必告知使用的勞工
（D）由勞工自行上網查詢成分

11. 公司有一台經中央主管機關指定具有危險性的機械，下列何者正確？ 實務應用・P24

（A）購入時附有原廠保固即可使用

（B）由操作人員試用無異常即可使用

（C）檢查合格一次後可無限期使用

（D）須經檢查機構或代行檢查機構檢查合格才可使用

12. 新進同仁詢問：公司安排的體格檢查可以拒絕嗎？正確的回答是？ 實務應用・P12–P13

（A）健康檢查屬個人隱私，可以自由拒絕

（B）勞工對雇主實施的體格及健康檢查有接受的義務

（C）只有主管需要接受檢查

（D）只有 65 歲以上的勞工需要接受檢查

13. 公司安排安全衛生教育訓練，勞工應有的態度為何？ 實務應用・P12、P16

（A）由勞工自行決定是否參加

（B）只有新進人員需要參加

（C）有多年工作經驗者可以免除

（D）依法有接受安全衛生教育、訓練的義務

14. 勞工執行職務時發現有立即發生危險之虞，依法可以如何處理？ 實務應用・P25

（A）必須先取得雇主書面同意才可以退避

（B）在不危及其他工作者安全的情形下，自行停止作業並退避，並立即向直屬主管報告

（C）必須等待勞動檢查機構到場確認

（D）只有主管可以決定是否停止作業

15. 勞工因立即危險依法停止作業並退避，雇主下列哪一種處理方式正確？ 實務應用・P25

（A）扣除停止作業期間的工資

（B）將該勞工調職作為懲戒

（C）照常給付停止作業期間的工資

（D）以違反工作紀律為由解僱

16. 作業場所有易燃液體蒸氣或可燃性氣體滯留，達到爆炸下限值的多少以上，屬「有立即發生危險之虞」？ 實務應用・P26

（A）30%

（B）5%

（C）50%

（D）100%

17. 小陳要在高度 3 公尺的平台邊緣作業，現場沒有設置防墜設施，公司也沒有提供安全帶。依教材，下列何者正確？ 情境判斷・P25、P27

（A）屬有立即發生危險之虞，可在不危及他人下停止作業退避，並向主管報告

（B）只要小心作業即可繼續

（C）高度未達 5 公尺，不屬於危險情形

（D）應自行購買安全帶後繼續作業

18. 一名清潔人員在 4 樓窗外小平台作業時墜落身亡。調查列出多項原因，下列哪一項屬於管理面的「基本原因」？ 情境判斷・P12、P16

（A）勞工自高處墜落

（B）勞工頭部撞擊地面

（C）作業平台離地約 10 公尺

（D）雇主未使勞工接受必要的安全衛生教育訓練

19. 新任廠長說：「職安法只保護正職員工，現場受我們指揮監督的外部人員不用管。」這個說法對嗎？ 情境判斷・P6

（A）對，只保護有投保勞保的正職員工

（B）不對，受工作場所負責人指揮或監督從事勞動的人員也屬於工作者

（C）對，只有勞工才是保護對象

（D）對，保護對象由雇主自行決定

20. 一位同仁長期輪班並經常夜間加班，近來身體明顯不適。依教材，雇主應如何處理？ 情境判斷・P15

（A）屬個人體質問題，雇主沒有責任

（B）只要給付加班費即可

（C）規劃並採取異常工作負荷促發疾病的預防措施

（D）等確診職業病之後再處理

階段二　危害辨識與事故原因

辨認不安全行為與不安全狀況，理解事故的直接與間接原因。

原始教材對應：P8–P9、P23、P29–P37、P84–P85

學習目標

- 說出意外災害的主要來源
- 辨認常見的不安全行為
- 區分事故的直接原因與間接原因
- 認識機械、電氣、化學品與缺氧等危害
- 建立養成安全習慣的預防觀念

核心觀念

意外災害的來源 P32

來源	教材所列比例
不安全行為	88%
不安全設備	10%
天災	2%

比例依原始教材呈現，教材未註明統計出處。重點在於多數事故與人的行為有關。

容易發生職業災害的人員 P31

人員	常見心態
新進人員	不知道
老手	知法犯法
換單位人員	大概知道
更新設備人員	不過多些功能

人員	常見心態
換單位再回原單位人員	回鍋太清楚

不安全行為 P33–P34、P37

接近危險有害區域：

- 靠近或碰觸正在運轉中的機械裝置
- 接近、接觸或走在吊掛貨物之下
- 進入危險場所
- 接觸或倚在易崩塌之物
- 立於不安全區域

其他不安全與不衛生行為：

- 以手代替工具
- 從大堆積物中抽取若干
- 未做確認即逕自進行下一動作
- 以投擲方式傳遞物品
- 車輛未停妥就上下車
- 做不必要的跑步
- 工作中開玩笑、惡作劇或胡鬧

教材列出造成不安全動作的七項因素：不知、不顧、不能、不理、粗心、遲鈍、失檢。

事故的直接原因與間接原因 P35–P36

層次	內容
直接原因：能量來源	機械性、電氣、化學性、熱、輻射
直接原因：危害物	壓縮或液化氣體、腐蝕性物質、易燃性物質、氧化性物質、毒物、放射性物質、致癌物質、粉塵、爆炸物
間接原因：管理面	不安全動作（行為）、不安全狀況（設備、環境）

教材以 4M 歸納事故相關因素：人、方法、物料、設備。實際的職災調查報告還會列出「基本原因」，指管理制度上的缺失，可參考本階段案例。

機械、電氣、化學品等危害 P8–P9、P23

危害類型	教材所列來源
機械	機械、設備或器具
電氣與能量	電、熱及其他之能
化學品	原料、材料、氣體、蒸氣、粉塵、溶劑、化學品、含毒性物質、爆炸性與發火性物質、高壓氣體
物理性	輻射、高溫、低溫、超音波、噪音、振動、異常氣壓
作業環境	墜落、物體飛落、崩塌；通道、地板、階梯；通風、採光、照明不足
生物性	動物、植物或微生物

危害性化學品應有標示、清單與安全資料表，並採取通識措施。供應者提供化學品前也應標示並提供安全資料表，資料異動時亦同。

缺氧與中毒的立即危險 P26、P29–P30

人孔、下水道、儲槽、反應器、船艙等自然換氣不充分的場所，有下列情形時，必須確實配戴空氣呼吸器等呼吸防護具、安全帶及安全索：

項目	危險條件
氧氣	未滿 18% 或超過 23%
硫化氫	超過 10 ppm
一氧化碳	超過 35 ppm

- 未配戴呼吸防護具時，應有通風設備適當換氣，並備有氧氣、硫化氫、一氧化碳濃度測定儀器隨時測定
- 不可使用純氧換氣
- 易燃液體蒸氣或可燃性氣體滯留達爆炸下限值 30% 以上，屬立即發生危險之虞

事故預防觀念 P84–P85

沒有好的安全習慣，做事容易發生傷害；沒有壞的安全習慣，做事很難發生傷害。

1. **馬上做**：就是現在
2. **絕不能有例外**：每一次都照規定做
3. **持之以恆**：找出績效並持續下去

重要名詞

名詞	說明
不安全行為	人員的不安全動作，例如以手代替工具、未確認即進行下一動作。 P33–P34、P36
不安全狀況	設備或環境的不安全狀態。 P36
直接原因	造成傷害的能量來源與危害物。 P35
間接原因	導致直接原因發生的不安全動作與不安全狀況。 P36
4M	人、方法、物料、設備四項事故相關因素。 P35
爆炸下限值	易燃液體蒸氣或可燃性氣體滯留達爆炸下限值 30% 以上，屬立即發生危險之虞。 P26

實際工作案例

真實案例 **清理放流槽吸入硫化氫，6 人中毒**

114 年 3 月 23 日，一家金屬表面處理業者指派 4 名勞工進入廢水處理區放流槽清理底泥。

最後一名勞工以消防水管沖刷槽底，強烈水柱擾動污泥釋出疑似硫化氫，勞工吸入中毒。

監視人員與槽外勞工輪流進入救援也中毒昏厥，共 6 人送醫。

直接原因

- 吸入污泥釋放的疑似硫化氫氣體

間接原因：不安全狀況

- 未置備測定儀器，未隨時確認氧氣及硫化氫濃度
- 未設置適當通風換氣設備
- 作業開始前未確認空氣中氧氣及有害氣體濃度
- 未置備空氣呼吸器、背負式安全帶及救援設備

基本原因

- 未依局限空間危害防止計畫辦理
- 未經許可即進入作業
- 未實施局限空間作業檢點與教育訓練

學習重點：直接原因是有害氣體，但通風、測定、防護具都缺席，才讓危害變成災害。硫化氫超過 10 ppm 即屬教材所列的立即危險條件。

來源：臺中市政府勞動檢查處：從事缺氧/局限空間作業發生吸入疑似硫化氫中毒重大職業災害 https://www.doli.taichung.gov.tw/media/1350245/%E5%BE%9E%E4%BA%8B%E7%BC%BA%E6%B0%A7-%E5%B1%80%E9%99%90%E7%A9%BA%E9%96%93%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E7%99%BC%E7%94%9F%E5%90%B8%E5%85%A5%E7%96%91%E4%BC%BC%E7%A1%AB%E5%8C%96%E6%B0%AB%E4%B8%AD%E6%AF%92.pdf 查證日期 2026-11-06

重點整理

1. 依教材所列比例，多數意外來自不安全行為
2. 直接原因是能量來源與危害物；間接原因是不安全動作與不安全狀況
3. 新進、換單位、更新設備的人員，以及自認熟練的老手，都是高風險族群
4. 局限空間氧氣未滿 18% 或超過 23%、硫化氫超過 10 ppm、一氧化碳超過 35 ppm，都必須配戴呼吸防護具
5. 安全習慣要馬上做、不例外、持之以恆

階段二練習題　共 20 題

1. 依教材所列比例，意外災害最主要的來源是？ 基本觀念・P32

（A）不安全行為
（B）不安全設備
（C）天災
（D）作業場所溫度

2. 下列何者屬於事故「直接原因」中的能量來源？ 基本觀念・P35

（A）未做確認即進行下一動作
（B）安全衛生管理制度缺失
（C）電氣
（D）未訂定安全衛生工作守則

3. 教材所稱事故的「間接原因」包括哪些？ 基本觀念・P36

（A）能量來源與危害物
（B）不安全動作與不安全狀況
（C）天災與意外
（D）機械性與化學性能量

4. 教材以 4M 歸納事故相關因素，4M 是指？ 基本觀念・P35

（A）機器、金錢、時間、市場
（B）主管、方法、物料、維修
（C）人、金錢、市場、媒體
（D）人、方法、物料、設備

5. 教材描述容易發生職災的人員心態，哪一類被形容為「知法犯法」？ 基本觀念・P31

（A）新進人員
（B）老手
（C）換單位人員
（D）更新設備人員

6. 下列何者屬於教材所列「造成不安全動作的因素」？ 基本觀念・P37

（A）設備老舊
（B）照明不足
（C）天候不佳
（D）不知

7. 下列何者屬於教材所列的「危害物」？ 基本觀念・P35

（A）壓縮或液化氣體
（B）勞工疲勞
（C）工作中開玩笑
（D）未訂定 SOP

8. 在自然換氣不充分的場所，空氣中氧氣濃度在什麼範圍時，必須配戴空氣呼吸器等呼吸防護具？ 基本觀念・P30

（A）未滿 21%
（B）未滿 16% 或超過 25%
（C）未滿 18% 或超過 23%
（D）超過 18%

9. 下列哪一項屬於「不安全行為」？ 實務應用・P34

（A）機械護罩缺損
（B）作業場所照明不足
（C）以手代替工具
（D）地板濕滑

10. 吊掛作業進行中，下列哪一個行為屬於接近危險區域？ 實務應用・P33

（A）走在吊掛貨物之下
（B）站在指定安全區外觀看
（C）依指揮手勢保持距離
（D）確認吊掛範圍已淨空

11. 同仁之間傳遞工具，正確的做法是？ 實務應用・P34

（A）距離很近時可以拋擲
（B）高處作業往下丟比較快
（C）對方有戴手套就可以拋擲
（D）不以投擲方式傳遞物品

12. 在通風不充分的場所，硫化氫濃度超過多少時，必須確實配戴空氣呼吸器等呼吸防護具？ 實務應用・P30

（A）35 ppm
（B）10 ppm
（C）100 ppm
（D）1 ppm

13. 下列哪一種場所，屬於教材所列自然換氣不充分、須特別注意缺氧與中毒危害的工作場所？ 實務應用・P30

（A）一般空調辦公室
（B）戶外停車場
（C）開放式陽台
（D）人孔、下水道、儲槽內部

14. 為局限空間換氣時，教材明確列為不可採取的做法是？ 實務應用・P30

（A）使用通風設備適當換氣
（B）使用純氧換氣
（C）作業前測定氧氣濃度
（D）置備空氣呼吸器

15. 化學品的製造者、輸入者或供應者，提供危害性化學品給事業單位前應如何？ 實務應用・P23

（A）口頭說明使用方法即可
（B）由使用單位自行標示
（C）予以標示並提供安全資料表，資料異動時亦同
（D）發生事故後再提供資料

16. 教材提出養成良好安全習慣的要領是？ 實務應用・P85

（A）馬上做、絕不能有例外、持之以恆

（B）等有空時再做

（C）視情況偶爾例外

（D）只在接受檢查時做好

17. 勞工清理放流槽，以強力水柱沖刷污泥後吸入疑似硫化氫而中毒。下列何者是本案的「直接原因」？ 情境判斷・P35–P36

（A）吸入污泥釋放的疑似硫化氫氣體

（B）未設置適當通風換氣設備

（C）未實施局限空間作業教育訓練

（D）未經許可即進入作業

18. 勞工清理放流槽時吸入疑似硫化氫中毒，調查列出多項缺失。下列哪一項屬於「不安全狀況」？ 情境判斷・P36

（A）勞工吸入硫化氫中毒

（B）勞工昏厥後送醫

（C）作業時間在上午

（D）未置備氣體濃度測定儀器

19. 剛調到新單位的資深技術員說：「這些機台我大概都會。」就直接開始操作。依教材，下列看法何者正確？ 情境判斷・P31

（A）資深人員可以免除教育訓練

（B）換單位人員常有「大概知道」的心態，屬容易發生職災的族群，應先了解新單位的設備與規定

（C）過去沒出過事就不會有問題

（D）應讓他在新單位自行摸索

20. 倉庫同仁為了快，直接從大堆積物下方抽取物料。依教材，這屬於？ 情境判斷・P34

（A）正常的作業方式

（B）動作夠快就沒有危險

（C）不安全行為，可能使堆積物崩塌

（D）不安全狀況，與人員行為無關

階段三　工作守則、自動檢查與 SOP

了解安全衛生工作守則、各種自動檢查，以及如何建立安全作業標準。

原始教材對應：P40–P56

學習目標

- 說明安全衛生工作守則的訂定程序與效力
- 區分定期檢查、重點檢查、作業檢點
- 列出自動檢查紀錄應記載的項目
- 說出安全作業標準的製作步驟
- 看懂一份安全作業標準表

核心觀念

安全衛生工作守則 P40

1. **訂定**：雇主依法會同勞工代表，訂定適合其需要的安全衛生工作守則。
2. **備查**：報經檢查機構備查。適用區域跨兩個以上檢查機構轄區時，報請中央主管機關指定的檢查機構備查。
3. **公告實施**：公告後，勞工應切實遵行。

工作守則可依事業單位實際需要，訂定適用於全部或一部分事業，也可依工作性質、規模分別訂定。

訂定目的與報備注意事項 P41

訂定目的：

1. 建立及維持共同的安全行為規範
2. 促使勞工注意遵循安全的作業方法
3. 避免勞工自己或他人受傷，避免生產中斷與設備受損，維護事業單位權益

報備注意事項：

1. 內容不得違反法令規定
2. 與該事業單位工作無關的守則不必列入

3. 應隨時檢討，已過時或必須修訂者應適時辦理

工作守則對員工的影響 P42

1. 提供安全衛生相關準則
2. 提供 SOP，使員工有遵守的依據
3. 報備後公告實施，對員工安全衛生行為有約束力，可能記過或送主管機關處分
4. 對承攬商同樣可以有約束力

自動檢查的種類 P44–P45

種類	說明
機械、設備的定期檢查	雇主對機械或設備實施定期檢查，頻率分為每月、每年等
重點檢查	針對某些機械設備，在安裝妥當開始使用前，或拆卸、改裝、修理後，就重要部分實施
機械設備的作業檢點	作業人員在每日作業前或作業中，進行比較不詳細的檢查
作業檢點	雇主使勞工從事作業時，應使該勞工就其作業有關事項實施檢點

教材章名為「作業前、中、後之自動檢查」，內容以作業前與作業中的檢點為主，未另列作業後的檢查項目。

自動檢查紀錄與必要措施 P46–P47、P49

定期檢查、重點檢查應事先製作檢查表格，檢查紀錄應記載：

1. 檢查年、月、日
2. 檢查方法
3. 檢查部分
4. 實施檢查者的姓名
5. 檢查結果
6. 依檢查結果採取改善措施的內容

- 機械設備的定期檢查、重點檢查與作業檢點，應訂定自動檢查計畫

- 自動檢查原則上指定該作業人員實施；人員無能力或屬特殊機具時，得由雇主指定適當人員
- 勞工、主管與安全衛生人員檢查時發現有危害之虞，應即報告上級主管
- 雇主發現異常時，應立即檢修並採取必要措施
- 檢查紀錄保存 3 年

> **需確認現行規範**
> 紀錄保存年限依原始教材呈現，實際規定請查詢現行職業安全衛生管理辦法。

承攬作業的自動檢查 P50

- 承攬人使用的機械、設備或器具由原事業單位提供時，由原事業單位實施定期檢查及重點檢查
- 有必要時，得由承攬人或再承攬人會同實施
- 承攬人或再承攬人具有實施能力時，得以書面約定由其實施

安全作業標準（SOP） P52–P53

安全作業標準是經由工作安全分析，檢討各工作步驟可能的潛在危害、安全工作方法與緊急處理措施，以消除不安全的行為、設備與環境的標準作業程序。事業單位應擬定安全作業標準，並教導及督導所屬依標準作業。

1. **實施工作安全分析**
2. **將作業分解為基本步驟**
3. **列出工作方法**
4. **提出不安全因素**
5. **檢討可能造成的傷害**
6. **提出安全措施及處理方法**

安全作業標準表的欄位包括作業名稱、作業地點、設備工具、防護具、編號、製作與修訂日期，主表為「工作步驟、工作方法、不安全因素、安全措施、事故處理」五欄。

教材另說明 ISO 國際標準組織成立於 1946 年，總部位於瑞士日內瓦，主要工作為制定各類國際標準。

重要名詞

名詞	說明
安全衛生工作守則	雇主會同勞工代表訂定、報檢查機構備查後公告實施的安全行為規範。 P40
定期檢查	雇主對機械或設備按固定頻率實施的檢查。 P45
重點檢查	開始使用前或拆卸、改裝、修理後，就重要部分實施的檢查。 P45
作業檢點	作業人員在作業前或作業中，就作業有關事項進行的檢點。 P45
工作安全分析	把作業分解為步驟，逐步找出潛在危害與安全方法，是製作 SOP 的第一步。 P52–P53

實際工作案例

教材範例 **安全作業標準範例：20 型乾粉滅火器滅火**

教材以「使用 20 型乾粉滅火器滅火」示範安全作業標準表，個人作業，防護具為安全鞋、安全帽與防火衣。

步驟一：提取滅火器並接近火場

- 不安全因素：物體掉落、緊張而跌倒、煙霧、輻射熱、毒性化學物釋出
- 安全措施：限制滅火器懸掛高度、快走而非跑步、由上風處接近、火勢太大立即撤退

步驟二：滅火作業

- 工作方法：拔插梢、壓桿向下，噴嘴對準火源
- 不安全因素：太接近火源、閃火受傷
- 安全措施：距離 3 公尺，對準火焰基部左右快速噴射

步驟三：殘壓處理

- 不安全因素：乾粉具腐蝕性

- 安全措施：在無人處釋放所有壓力

學習重點：好的 SOP 把每個步驟的危害和對策寫在同一列，現場人員照表操作即可，不必臨場判斷。

重點整理

1. 工作守則由雇主會同勞工代表訂定，報檢查機構備查後公告，勞工應切實遵行
2. 重點檢查在開始使用前或拆卸、改裝、修理後實施；作業檢點在作業前或作業中實施
3. 檢查紀錄要有日期、方法、部分、檢查者姓名、結果與改善措施
4. 依教材，檢查紀錄保存 3 年
5. SOP 從工作安全分析開始，逐步列出不安全因素與安全措施

階段三練習題　共 20 題

1. 安全衛生工作守則應由誰訂定？ 基本觀念・P40

（A）雇主會同勞工代表
（B）勞工自行訂定
（C）勞動檢查機構
（D）承攬商

2. 安全衛生工作守則訂定後，應經過什麼程序才實施？ 基本觀念・P40

（A）董事會通過即可實施
（B）張貼即生效，不需備查
（C）報經檢查機構備查後公告實施
（D）報請警察機關核准

3. 事業單位的工作守則適用區域跨兩個以上檢查機構轄區時，應如何備查？ 基本觀念・P40

（A）由各轄區分別訂定不同的守則
（B）報請中央主管機關指定的檢查機構備查
（C）不需要報請備查
（D）由總公司所在地的縣市政府核准

4.「重點檢查」在什麼時機實施？ 基本觀念・P45

（A）每日作業開始前
（B）每年年底
（C）發生事故之後
（D）安裝妥當開始使用前，或拆卸、改裝、修理後

5.「機械設備的作業檢點」是指什麼？ 基本觀念・P45

（A）每年由外部機構實施的檢查
（B）作業人員在每日作業前或作業中進行比較不詳細的檢查
（C）設備報廢時的檢查
（D）由勞動檢查機構實施的檢查

6. 機械或設備的「定期檢查」，教材說明其頻率如何區分？ 基本觀念・P45

（A）只在採購時檢查一次

（B）由勞工自行決定

（C）每十年一次

（D）分為每月、每年等

7. 製作安全作業標準（SOP）的第一個步驟是？ 基本觀念・P53

（A）實施工作安全分析

（B）採購個人防護具

（C）訂定違規罰則

（D）張貼公告

8. 教材所示安全作業標準表的主表欄位，不包括下列何者？ 基本觀念・P54

（A）工作步驟

（B）不安全因素

（C）作業人員薪資

（D）事故處理

9. 定期檢查、重點檢查的紀錄，教材所列應記載事項不包括？ 實務應用・P46

（A）檢查年、月、日

（B）檢查方法

（C）檢查人員的年資

（D）依檢查結果採取改善措施的內容

10. 勞工實施檢點時，發現對勞工有危害之虞，應如何處理？ 實務應用・P47、P49

（A）應即報告上級主管

（B）先記錄下來，年底再一併處理

（C）自行判斷仍可繼續使用

（D）不需任何處理

11. 依教材，自動檢查紀錄應保存多久？ 實務應用・P49

（A）1 年
（B）6 個月
（C）10 年
（D）3 年

12. 依職業安全衛生管理辦法規定的自動檢查，原則上由誰實施？ 實務應用・P49

（A）一律委託外部廠商
（B）指定該作業人員實施；無能力時由雇主指定適當人員
（C）只能由勞動檢查員實施
（D）任何同仁都可以代為實施

13. 承攬人使用的機械設備由原事業單位提供時，定期檢查及重點檢查原則上由誰實施？ 實務應用・P50

（A）一律由承攬人負責
（B）不需要實施
（C）由設備製造商負責
（D）原事業單位

14. 承攬人具有實施能力時，原事業單位提供設備的定期檢查及重點檢查可以如何安排？ 實務應用・P50

（A）口頭約定即可
（B）以書面約定由承攬人或再承攬人實施
（C）雙方都不需要實施
（D）由現場勞工自行實施

15. 報備安全衛生工作守則時，應注意下列何者？ 實務應用・P41

（A）與工作無關的守則也應一併列入
（B）訂定後就不能再修改
（C）內容不得違反法令規定
（D）可以約定比法令更寬鬆的標準

16. 公告實施的安全衛生工作守則，對承攬商有無約束力？ 實務應用・P42

（A）對承攬商一樣可有約束力

（B）對承攬商完全無效

（C）只約束公司主管

（D）只約束新進人員

17. 維修部門把一台沖床拆卸改裝，準備恢復使用。依教材，恢復使用前應做什麼？ 情境判斷・P45

（A）實施重點檢查

（B）直接使用，等下次定期檢查再說

（C）由操作員按一下開關確認即可

（D）自家人修理的不需檢查

18. 依教材的滅火作業 SOP 範例，提取滅火器接近火場時，安全措施為何？ 情境判斷・P55

（A）跑步快速衝向火場

（B）由下風處接近

（C）盡量貼近火源

（D）由上風處接近，火勢太大立即撤退

19. 依教材的滅火作業 SOP 範例，進行滅火時的安全措施為何？ 情境判斷・P55

（A）靠近到 1 公尺內再噴

（B）距離約 3 公尺，對準火焰基部左右快速噴射

（C）對準火焰頂端噴射

（D）噴一下後停下觀察

20. 公司的工作守則是 5 年前訂定的，部分設備早已汰換。應如何處理？ 情境判斷・P41

（A）已經備查過就不能更改

（B）舊守則繼續適用即可

（C）檢討並適時修訂已過時或不適用的內容

（D）由勞工自行決定是否遵守

階段四　緊急事故、消防與急救

事故發生時如何通報與處理，認識火災、滅火與基本急救。

原始教材對應：P58–P96

學習目標

- 說出重大職業災害的通報時限與情形
- 說明職業災害的處理流程
- 理解燃燒要素與四種滅火方法
- 依火災分類選用滅火器並正確操作
- 掌握急救的優先次序與 CPR 的現行做法

核心觀念

重大職業災害通報 P58–P59

事業單位工作場所發生下列職業災害之一時，雇主應於 8 小時內報告檢查機構：

1. 發生死亡災害
2. 罹災人數在 3 人以上
3. 罹災人數在 1 人以上，且需住院治療
4. 其他經中央主管機關指定公告的災害

發生上述災害時，除必要的急救、搶救外，雇主非經司法機關或檢查機構許可，不得移動或破壞現場，以便找出災害真正原因。檢查機構接獲報告後應即派員檢查。

需確認現行規範

通報時限與情形依原始教材呈現，職業安全衛生法已於 2025 年 12 月修正，請以現行條文為準。

來源：勞動部新聞稿：立法院三讀通過職業安全衛生法部分條文修正案（2025-12-02）
https://www.mol.gov.tw/1607/1632/1633/86798/post
查證日期 2026-11-06

職業災害處理流程 P60

1. **緊急處理**：災害發生後立即急救、搶救
2. **災害原因調查**：查明直接原因，進行能量障礙分析
3. **原因分析**：分析人因、物因與管理缺陷
4. **樹立對策**：訂定同種與類似災害防止對策，以 5W1H 具體化
5. **管理循環**：執行計畫、實施、評價，持續改善

教材流程圖另列出死傷病報告與死傷病統計分析兩項法定義務。

緊急應變計畫 P61

任何場所，即使是單純的辦公區域，都存在潛在危害因子。安全衛生管理除了防止意外，也要考慮災害發生時如何使人員及財物損失降至最低，因此應事前擬定緊急應變計畫並加以演練。

燃燒與火災 P64–P65、P72–P73

燃燒是可燃物與氧化劑在適當條件下引發的連續化學反應，伴隨光與熱。燃燒三要素是可燃物、助燃物（氧氣）與引火源，缺少任何一項就燒不起來；新理論再加入連鎖反應為第四要素。

火災通常具備四個要件：

1. 主體是火
2. 因失控或縱火而成災
3. 必須用滅火設備滅火
4. 造成損失

燃燒形式	教材說明與例子
擴散燃燒	氫氣、乙炔等可燃性氣體由管口流入空氣，遇火種生成火焰
蒸發燃燒	酒精、乙醚等引火性液體蒸發後遇空氣及火種生成火焰
分解燃燒	木材、煤炭、紙等固體受熱分解放出可燃性氣體後著火
表面燃燒	固體經熱分解碳化後，表面與空氣接觸部分著火生成碳火；教材另列鋁箔、鎂絲為例

火災對人體的危害 P66–P70

- 煙霧和毒性氣體：約占死亡因素 1/3，包括一氧化碳中毒及含氧量減少造成窒息
- 熱：皮膚燒傷約占火災死傷一半；也可能造成體溫過高、肺部受損
- 高壓：爆炸使建築物或設備爆裂，爆風或破片造成傷亡

氣體	空氣中濃度	教材所列影響
一氧化碳	1.3%	一經吸入即可喪失知覺，1 至 3 分鐘有死亡危險
一氧化碳	0.32%	連續吸入 30 分鐘會失去知覺並有死亡危險
二氧化碳	3%	呼吸快速而深沉
二氧化碳	5%	呼吸困難
二氧化碳	9%	幾分鐘內喪失知覺
二氧化碳	20%	20 至 30 分鐘內死亡

一氧化碳無色、無臭，會與血紅素結合阻礙氧氣輸送。二氧化碳不具毒性，但會降低空氣中含氧比率造成窒息。

常見引火源 P74

引火源	教材所列比例
電氣	約 23%
吸菸	約 18%
摩擦	約 10%
過熱物料	約 8%
熱表面	約 7%
明火	約 7%
燃燒火花	約 5%
切割與焊接	約 4%
自然發火	約 4%

引火源	教材所列比例
曝露、縱火	各約 3%
機械火花、熔融物質	各約 2%
化學變化、靜電、閃電	各約 1%

比例依原始教材呈現，教材未註明統計出處。

滅火原理與火災分類 P75–P81

滅火方法	針對的要素	做法例子
隔離法	燃料	關閉進料閥、移開可燃物；設置防火巷、防火牆、防火門
冷卻法	溫度	用水冷卻；1 公克水完全氣化需 539 卡熱量，體積增加約 1700 倍
窒息法	氧氣	以二氧化碳、泡沫或沙土覆蓋；空氣含氧降至 16% 可控制可燃性固體延燒
抑制法	連鎖反應	以化學乾粉或鹵化烷滅火劑除去游離基

密閉空間以窒息法滅火時，須注意作業人員安全。

分類	可燃物	主要滅火方式
甲（A）類	木材、紙張、紡織品、塑膠等一般可燃性固體	冷卻法，用水
乙（B）類	汽油、溶劑、燃料油、酒精、油脂，及液化石油氣、乙炔等可燃性氣體	窒息法，例如二氧化碳
丙（C）類	通電中的電氣設備	須用不導電滅火劑；斷電後可視同甲、乙類處理
丁（D）類	鉀、鈉、鈦、鎂、鋯等可燃性金屬	特種金屬化學乾粉

滅火器	適用類別
水	A
泡沫	A、B
鹵化烷	B、C
二氧化碳	B、C
ABC 類乾粉	A、B、C
BC 類乾粉	B、C
D 類乾粉	D

滅火器使用與逃生 P82–P83

1. **提起滅火器**
2. **拉開安全插梢**
3. **握住噴嘴皮管，朝向火苗底部**
4. **用力壓下手壓柄**
5. **朝火根部噴射，左右移動掃射**
6. **熄滅後用水冷卻除燼，並繼續留意確定熄滅**

逃生避難時：

- 不可搭乘電梯，火災時常斷電而受困
- 循避難方向指標，經安全梯逃生
- 以沾濕的毛巾或手帕掩住口鼻
- 在濃煙中採低姿勢爬行，離地面 30 公分以下仍有空氣

急救的基本概念 P87–P92

急救是在醫療救護人員到達前，給予傷患的現場臨時緊急救護，目的是挽救生命、防止傷勢惡化，並使傷患及早獲得治療。腦部缺氧超過 4 至 6 分鐘即可能造成損傷。

1. **確保安全**：確定傷患與救援者沒有進一步危險
2. **檢查傷患**：意識、呼吸、脈搏、瞳孔、有無外傷及出血

3. **求援**：撥打 119，手機無訊號時撥 112，並盡速取得 AED；說明地點、傷情、人數、姓名及所需支援
4. **依優先次序急救**：維持呼吸道暢通 → 重建呼吸 → 重建循環與止血 → 預防休克 → 預防再次受傷
5. **把握原則並送醫**：正確舒適的姿勢、保暖但避免過熱、給予心理支持、詳細紀錄並觀察變化，儘速送醫

教材指出，溺水、創傷、藥物中毒或小於 8 歲的兒童，先做 5 個循環（約 2 分鐘）CPR 再打電話求援。

CPR 與 AED P93–P96

需確認現行規範

教材 P93–P96 為「2005 年民眾版」CPR。下方對照列出較新的 2021 年民眾版做法；國際指引持續更新，實施前請以衛生福利部最新公告為準。

來源：臺北榮民總醫院：2021 BLS 民眾版講義
https://wd.vghtpe.gov.tw/cstc/files/2021BLS(%E6%B0%91%E7%9C%BE%E7%89%88)%E5%A4%A7%E5%A0%82%E8%AA%B2%E4%B8%8A%E8%AA%B2%E8%AC%9B%E7%BE%A9.pdf
查證日期 2026-11-06

項目	教材 2005 年版	2021 年民眾版
口訣	未列	叫叫 CABD：叫、叫、壓、吹、電
確認	確定無意識即撥 119	拍打並呼喊確認反應，確認呼吸不超過 10 秒
按壓位置	未列	胸骨下半段，兩乳頭連線中間
按壓速率	每分鐘至少 100 次	每分鐘 100 至 120 下
按壓深度	4 至 5 公分	至少 5 公分
按壓與吹氣	30:2，每口氣 1 秒	人工呼吸可不操作；操作時一口氣一秒鐘
換手	每 2 分鐘換手，不超過 5 秒	每 2 分鐘換手

項目	教材 2005 年版	2021 年民眾版
AED	僅提到盡速取得	開、貼、插、電；電擊後立即繼續按壓

兩個版本共同的重點：用力壓、快快壓、胸回彈、莫中斷。不會或不願做人工呼吸時，只做胸部按壓也能救命。傷患有正常呼吸但無意識時，採復甦姿勢並持續觀察。

重要名詞

名詞	說明
重大職業災害	死亡、罹災 3 人以上、或 1 人以上需住院治療等，雇主須於 8 小時內通報。 P58
燃燒三要素	可燃物、助燃物、引火源；加上連鎖反應為四要素。 P64、P72
窒息法	降低燃燒處氧氣含量的滅火方法。 P78
抑制法	以化學乾粉等除去連鎖反應中的游離基。 P79
丙（C）類火災	通電中電氣設備引起的火災，須用不導電滅火劑。 P80
AED	自動體外心臟電擊去顫器。 P89

實際工作案例

真實案例 **局限空間救援：未防護進入，傷亡擴大**

114 年 3 月，一名勞工在放流槽內吸入疑似硫化氫中毒。

監視人員、槽外 3 名勞工及另 1 名未參與作業的勞工，在現場未置備空氣呼吸器的情況下輪流進入救援，全部中毒昏厥。

缺氧作業主管巡視時發現，立即通知 119，6 人送醫。

違反急救第一步

- 救援者未先確認自身安全，就進入有毒環境

缺少應變準備

- 未置備空氣呼吸器、背負式安全帶、救援三角架等應變救援設備
- 監視人員發現異常時未立即聯繫作業主管

通報

- 依教材 P58，罹災 3 人以上屬應於 8 小時內通報的情形

學習重點：勞動部提醒，局限空間發生緊急狀況時，個人防護裝備不足切勿冒然進入搶救，應依應變措施辦理並通報消防單位。

來源：臺中市政府勞動檢查處：從事缺氧/局限空間作業發生吸入疑似硫化氫中毒重大職業災害 https://www.doli.taichung.gov.tw/media/1350245/%E5%BE%9E%E4%BA%8B%E7%BC%BA%E6%B0%A7-%E5%B1%80%E9%99%90%E7%A9%BA%E9%96%93%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E7%99%BC%E7%94%9F%E5%90%B8%E5%85%A5%E7%96%91%E4%BC%BC%E7%A1%AB%E5%8C%96%E6%B0%AB%E4%B8%AD%E6%AF%92.pdf
查證日期 2026-11-06

重點整理

1. 依教材，死亡、罹災 3 人以上、1 人以上需住院，雇主應於 8 小時內通報檢查機構
2. 除必要急救搶救外，不得移動或破壞災害現場
3. 滅火四法：隔離法對燃料、冷卻法對溫度、窒息法對氧氣、抑制法對連鎖反應
4. 電氣火災用不導電滅火劑；滅火時朝火焰根部噴射
5. 急救第一步是確認環境安全；CPR 以現行民眾版為準：每分鐘 100 至 120 下、深度至少 5 公分

階段四練習題　共 20 題

1. 燃燒三要素是指？ 基本觀念・P64、P72

（A）可燃物、助燃物、引火源

（B）可燃物、水、二氧化碳

（C）氧氣、氮氣、熱

（D）煙、熱、光

2. 燃燒新理論在三要素之外加入的第四要素是？ 基本觀念・P72

（A）濕度

（B）風速

（C）連鎖反應

（D）壓力

3.「冷卻法」滅火是針對燃燒的哪一項要素？ 基本觀念・P75、P77

（A）氧氣

（B）溫度

（C）燃料

（D）連鎖反應

4.「窒息法」滅火的原理是？ 基本觀念・P78

（A）移開可燃物

（B）降低燃燒物溫度

（C）除去連鎖反應的游離基

（D）減少燃燒處的氧氣含量

5. 丙（C）類火災是指哪一種火災？ 基本觀念・P80

（A）木材、紙張等一般可燃物火災

（B）通電中的電氣設備火災

（C）汽油、溶劑等可燃性液體火災

（D）鉀、鈉、鎂等可燃性金屬火災

6. 丁（D）類可燃性金屬火災，應使用哪一種滅火劑？ 基本觀念・P80–P81

（A）水

（B）泡沫

（C）二氧化碳

（D）特種金屬化學乾粉

7. 依教材，火災中約占死亡因素三分之一的是？ 基本觀念・P66

（A）煙霧和毒性氣體

（B）爆炸產生的高壓

（C）建築物倒塌

（D）觸電

8. 急救任務的第一步是什麼？ 基本觀念・P88

（A）立即移動傷患

（B）先拍照記錄現場

（C）確定傷患與救援者沒有進一步的危險

（D）先通知傷患家屬

9. 依教材，事業單位發生重大職業災害時，雇主應在多久內報告檢查機構？ 實務應用・P58

（A）24 小時內

（B）3 日內

（C）8 小時內

（D）1 週內

10. 下列哪一種情形屬於教材所列應即時通報的職業災害？ 實務應用・P58

（A）罹災 1 人以上且需住院治療

（B）1 人輕微擦傷，當日返回工作

（C）設備損壞但無人受傷

（D）勞工感冒請假

11. 發生重大職業災害後，災害現場應如何處理？ 實務應用・P59

（A）立即清理現場以恢復生產

（B）拍照後即可自行清理

（C）由雇主決定是否保留

（D）除必要的急救、搶救外，非經司法機關或檢查機構許可，不得移動或破壞

12. 木材、紙張等甲（A）類火災，下列哪一種滅火器適用？ 實務應用・P80–P81

（A）二氧化碳

（B）水

（C）鹵化烷

（D）BC 類乾粉

13. 配電盤起火且尚未斷電，應選用哪一種滅火器？ 實務應用・P80–P81

（A）水

（B）泡沫

（C）以濕毛巾拍打

（D）二氧化碳

14. 使用滅火器時，應朝哪裡噴射？ 實務應用・P82

（A）火焰頂端

（B）火焰根部

（C）煙霧最濃處

（D）天花板

15. 火災逃生時，下列何者正確？ 實務應用・P83

（A）搭電梯最快

（B）往頂樓跑等待救援

（C）不搭乘電梯，循避難方向指標經安全梯逃生

（D）先回座位拿貴重物品

16. 在濃煙中逃生，正確的姿勢是？ 實務應用・P83

（A）以沾濕的毛巾掩住口鼻，採低姿勢爬行

（B）站直身體快速奔跑

（C）張口大口呼吸

（D）停留原地等待煙霧散去

17. 依現行民眾版 CPR，為成人做胸部按壓時，速率應為每分鐘多少下？ 情境判斷・P94、P96

（A）100 至 120 下

（B）60 至 80 下

（C）至少 150 下

（D）30 至 50 下

18. 同事突然倒地，沒有意識也沒有正常呼吸，你不會做人工呼吸。下列何者最適當？ 情境判斷・P89、P96

（A）不會人工呼吸，就不要做任何處置

（B）先餵他喝水

（C）在原地等救護車

（D）請旁人撥打 119 並取來 AED，自己持續做胸部按壓

19. 同事在儲槽內中毒倒下，你手邊沒有空氣呼吸器。下列做法何者正確？ 情境判斷・P61、P88

（A）憋氣後立刻進入把人拉出

（B）不冒然進入，依應變措施通報並請求消防單位救援

（C）找更多同事一起進入救人

（D）戴上一般口罩後進入

20. 溶劑倉庫有少量汽油起火，下列處置何者正確？ 情境判斷・P80–P81

（A）用水直接潑灑

（B）用手拍打火焰

（C）使用二氧化碳或泡沫滅火器以窒息法滅火

（D）打開門窗增加通風

階段五　承攬管理、職災保障與主管責任

交付承攬時原事業單位的責任、職災保險的保障，以及各級主管的職責。

原始教材對應：P50、P98–P111

學習目標

- 說明交付承攬時的事前告知義務與連帶責任
- 列出共同作業時原事業單位應採取的措施
- 了解勞工職業災害保險及保護法的主要內容
- 分辨業務主管、管理人員與各級主管的職責
- 能用案例分析找出承攬管理的缺失

核心觀念

承攬與承攬責任 P98

- 事業單位以其事業招人承攬時，承攬人就承攬部分負雇主責任
- 原事業單位就職業災害補償，仍應與承攬人負連帶責任；再承攬者亦同
- 交付承攬前，應事前告知承攬人有關工作環境、危害因素，以及依法應採取的安全衛生措施
- 承攬人再交付再承攬時，也應同樣告知再承攬人

共同作業時的必要措施 P99–P100

事業單位與承攬人、再承攬人分別僱用勞工共同作業時，原事業單位應採取下列措施：

1. 設置協議組織，並指定工作場所負責人，擔任指揮及協調工作
2. 工作的連繫與調整
3. 工作場所的巡視
4. 相關承攬事業間的安全衛生教育指導及協助
5. 其他為防止職業災害的必要事項

情境	責任歸屬
分別交付 2 個以上承攬人共同作業，原事業單位未參與	指定承攬人之一負原事業單位的責任
2 個以上事業單位分別出資共同承攬工程	互推一人為代表人，視為該工程的事業雇主

需確認現行規範

2025 年修法加強承攬安全管理，並要求一定規模以上工程業主負起源頭防災責任。本頁內容依原始教材呈現，請以現行條文為準。

來源：勞動部新聞稿：立法院三讀通過職業安全衛生法部分條文修正案（2025-12-02）
https://www.mol.gov.tw/1607/1632/1633/86798/post
查證日期 2026-11-06

勞工職業災害保險及保護法 P102–P108

本法於 111 年 5 月 1 日施行，整合原勞工保險條例的職業災害保險與職業災害勞工保護法，涵蓋災前預防、災害補償到災後重建。

項目	重點
納保範圍	受僱於登記有案事業單位的勞工，不論僱用人數一律強制納保；無一定雇主或自營作業的職業勞工透過工會加保；受僱自然人雇主的勞工得以簡易加保
投保薪資	上限 72,800 元，下限為基本工資
醫療給付	增加健保特殊材料自付差額的補助
傷病給付	前 2 個月發給平均月投保薪資 100%，之後 70%，最長 2 年
失能、遺屬年金	依被保險人平均月投保薪資一定比率發給
預防與重建	成立財團法人職業災害預防及重建中心，並自年度保費 20% 範圍內編列經費辦理
其他補助	退保後確診職業病可請領醫療補助、失能津貼、死亡津貼；未加保勞工發生職災亦有各種補助

需確認現行規範
投保薪資上下限會隨基本工資調整。2026 年職保上限仍為 72,800 元，下限為 29,500 元。
來源：工商時報：2026 年勞保、職保投保薪資級距（2026-01-21）
https://www.ctee.com.tw/news/20260121701103-430104
查證日期 2026-11-06

各級主管的職責 P110–P111

角色	職責
職業安全衛生業務主管	主管及督導安全衛生管理事項
職業安全（衛生）管理師、管理員	擬訂、規劃及推動安全衛生管理事項，並指導有關部門實施
工作場所負責人及各級主管	依職權指揮、監督所屬執行安全衛生管理事項，並協調及指導有關人員實施

雇主或現場主管的責任：

1. 提供勞工必要的安全衛生設備
2. 工作場所有立即發生危險之虞時，應即令停止作業，並使勞工退避至安全場所
3. 依事業種類及規模執行應辦的職業安全衛生管理事項

重要名詞

名詞	說明
原事業單位	將事業的全部或一部分交付承攬的事業單位。 P98
再承攬	承攬人再把承攬的工作交付他人承攬。 P98
連帶責任	原事業單位就職災補償與承攬人共同負責。 P98
協議組織	共同作業時由原事業單位設置，指定工作場所負責人指揮協調的組織。 P99

名詞	說明
傷病給付	職災保險給付之一，前 2 個月 100%，之後 70%，最長 2 年。 P106

實際工作案例

真實案例 **消防工程承攬：未告知、未協議、未巡視，承攬人勞工墜落**

一家機電工程公司承作新建工程的機電工程，並將其中消防工程交付承攬人施作。

承攬人所僱勞工在高度 2 公尺以上的筏基層安全支撐從事勘查等作業時墜落，受傷住院。

臺北市勞動檢查處於 107 年 6 月 11 日實施職業災害檢查，勞動局裁處罰鍰合計 12 萬元，公司提起訴願遭駁回。

未事前告知

- 交付承攬前，未以書面或協商會議紀錄告知工作環境、危害因素及應採取的措施；勤前教育紀錄與承諾書不被認定為已告知

共同作業措施未落實

- 未設置協議組織，未將承攬人納入運作
- 未落實工作的連繫與調整
- 未確實巡視，也未指揮停止危險作業或要求在開口處設置護欄、護蓋或安全網

學習重點：工作交出去，責任沒有交出去。告知、協議組織、連繫調整、巡視，每一項都要有具體紀錄，口頭交代或承諾書不能替代。

來源：臺北市政府 107 年 11 月 20 日府訴三字第 1072091808 號訴願決定書
https://laws.gov.taipei/law/LawDecision/ContentExport?id=1346-030
查證日期 2026-11-06

教材範例 **綜合分析：從三個案例看管理缺失**

把本課程的三個真實案例並列，可以看到不同災害背後共同的管理問題。

居家清潔墜落（階段一）

- 未訓練、未健檢、未訂工作守則，高處作業未使用防護具

放流槽硫化氫中毒（階段二、四）

- 未測定、未通風、未許可即進入，救援者無防護進入

消防工程承攬墜落（本階段）

- 未告知危害、未設協議組織、未巡視開口防護

學習重點：三件災害的直接原因各不相同，基本原因都是制度沒有落實。主管的責任，就是讓制度在現場真的被執行。

重點整理

1. 交付承攬前要事前告知工作環境、危害因素與應採措施，再承攬亦同
2. 原事業單位就職災補償與承攬人負連帶責任
3. 共同作業時要設協議組織、連繫調整、巡視、指導協助
4. 職災保險：受僱於登記有案事業單位的勞工一律強制納保；傷病給付前 2 個月 100%、之後 70%、最長 2 年
5. 各級主管依職權指揮、監督所屬執行安全衛生管理，發現立即危險應即令停止作業

階段五練習題　共 20 題

1. 事業單位以其事業招人承攬時，承攬人就承攬部分負什麼責任？ 基本觀念・P98

（A）負職業安全衛生法所定雇主的責任
（B）不負任何責任
（C）只負民事賠償責任
（D）全部由原事業單位負責

2. 承攬人的勞工發生職業災害，原事業單位就職業災害補償負什麼責任？ 基本觀念・P98

（A）完全免責
（B）只負道義責任
（C）與承攬人負連帶責任
（D）由勞保局全額負擔，與原事業單位無關

3. 事業單位交付承攬時，應事前告知承攬人哪些事項？ 基本觀念・P98

（A）公司營業額
（B）工作環境、危害因素，以及依法應採取的安全衛生措施
（C）承攬底價
（D）全體員工名冊

4. 事業單位與承攬人分別僱用勞工共同作業時，原事業單位應設置什麼組織？ 基本觀念・P99

（A）勞資會議
（B）職工福利委員會
（C）股東會
（D）協議組織

5. 勞工職業災害保險及保護法於何時施行？ 基本觀念・P102

（A）100 年 1 月 1 日
（B）111 年 5 月 1 日
（C）105 年 7 月 1 日
（D）113 年 1 月 1 日

6. 依勞工職業災害保險及保護法，哪些勞工是強制納保對象？ 基本觀念・P102、P104

（A）僅限僱用 5 人以上事業單位的勞工
（B）僅限正職員工
（C）僅限營造業勞工
（D）受僱於登記有案事業單位的勞工，不論僱用人數

7.「職業安全衛生業務主管」的職責是？ 基本觀念・P110

（A）主管及督導安全衛生管理事項
（B）擬訂、規劃及推動安全衛生管理事項並指導有關部門
（C）負責全公司的薪資發放
（D）負責產品銷售業績

8. 無一定雇主或自營作業的職業勞工，可以透過什麼方式加入職災保險？ 基本觀念・P104

（A）無法加保
（B）由政府自動加保
（C）透過職業工會加保
（D）由客戶代為加保

9. 承攬人把工作的一部分再交付再承攬人時，承攬人應如何？ 實務應用・P98

（A）不需要告知
（B）原事業單位已告知過，承攬人可以免除
（C）同樣事前告知再承攬人工作環境、危害因素及應採取的措施
（D）只需告知承攬價格

10. 共同作業時，原事業單位應採取的必要措施不包括？ 實務應用・P99

（A）代承攬人發放勞工薪資
（B）工作的連繫與調整
（C）工作場所的巡視
（D）相關承攬事業間安全衛生教育的指導及協助

11. 事業單位分別交付兩個以上承攬人共同作業，但自己未參與共同作業時，應如何處理？ 實務應用・P100

（A）所有承攬人都可免除責任
（B）由勞動檢查機構指定負責人
（C）由現場勞工推選負責人
（D）指定承攬人之一負原事業單位的責任

12. 兩個以上事業單位分別出資共同承攬工程時，應如何決定雇主責任？ 實務應用・P100

（A）各自負責，不需要代表人
（B）互推一人為代表人，該代表人視為該工程的事業雇主
（C）一律由業主擔任雇主
（D）由出資最少者負責

13. 依勞工職業災害保險及保護法，傷病給付如何發給？ 實務應用・P106

（A）一律發給 50%，最長半年
（B）前 6 個月 100%，之後停發
（C）一次發給一個月薪資
（D）前 2 個月發給平均月投保薪資 100%，之後 70%，最長 2 年

14. 勞工職業災害保險及保護法成立了哪一個專責法人，統籌職災預防與重建？ 實務應用・P103、P107

（A）勞工退休基金監理會
（B）財團法人職業災害預防及重建中心
（C）職業訓練局
（D）全國工會聯合會

15. 工作場所負責人及各級主管的安全衛生職責為何？ 實務應用・P110

（A）只負責生產進度

（B）安全衛生交由勞工自行處理

（C）依職權指揮、監督所屬執行安全衛生管理事項，並協調及指導有關人員實施

（D）只負責採購防護具

16. 職業安全（衛生）管理師、管理員的職責是？ 實務應用・P110

（A）擬訂、規劃及推動安全衛生管理事項，並指導有關部門實施

（B）主管及督導安全衛生管理事項

（C）負責生產線排程

（D）負責財務稽核

17. 一家機電公司把消防工程交給承攬人，開工前只辦理勤前教育並請承攬人簽承諾書。勞動檢查後的認定為何？ 情境判斷・P98

（A）未以書面或協商會議紀錄告知工作環境、危害因素及應採措施，不符事前告知要求

（B）簽承諾書就已經完成告知

（C）勤前教育可以取代所有告知義務

（D）消防工程不需要事前告知

18. 原事業單位將消防工程交付承攬，承攬人的勞工在 2 公尺以上的開口處墜落受傷。勞動檢查認定原事業單位有哪些缺失？ 情境判斷・P99

（A）承攬人勞工受傷與原事業單位無關

（B）合約已寫明由承攬人負責，因此沒有缺失

（C）災後有通報就沒有缺失

（D）未設協議組織、未確實巡視，也未要求開口處設置護欄、護蓋或安全網

19. 現場主管巡視時，發現承攬商勞工在沒有防護的高處邊緣作業。主管應如何處理？ 情境判斷・P99、P111

（A）不是自己的員工，所以不必管

（B）立即令其停止作業並退避，協調承攬人完成防護後再施工

（C）等作業完成後再提醒

（D）拍照存證即可

20. 一位勞工的雇主沒有幫他加入職災保險，他在工作中受傷。依勞工職業災害保險及保護法，下列何者正確？ 情境判斷・P108

（A）沒有加保就完全沒有任何保障

（B）只能向商業保險公司申請

（C）未加保的勞工發生職災，也有相關補助

（D）只能自行負擔所有費用