

	1	2	3	4	1	5	6	7	8	
	169479S874L1		<div>广电运通内部资料，未经授权严禁外传</div>				更改描述		更改位置	
					标记		新建			
A	P2800NL									A
B	<div><div><div>GB1804线性 M</div><div>0.5-6 ±0.1</div><div>&gt;6-30 ±0.2</div><div>&gt;30-120 ±0.3</div><div>&gt;120-400 ±0.5</div><div>&gt;400-1000 ±0.8</div><div>&gt;1000 ±1.2</div><div>GB1804角向 ±1.5°</div></div><div><div>GB1804线性 F</div><div>0.5-7 ±0.05</div><div>&gt;6-30 ±0.1</div><div>&gt;30-120 ±0.15</div><div>&gt;120-400 ±0.2</div><div>&gt;400-1000 ±0.3</div><div>&gt;1000 ±0.5</div><div>GB1804角向 ±1°</div></div></div>		<div><div><div>IO板电源</div><div>IO board power</div></div><div><div>I/O板</div><div>I/O Board</div></div></div> <div><div>A向</div><div>A端</div></div> <div><div>B向</div><div>B端</div></div>							B
C	<div><div>GB/T 1800.3-IT11</div><div>0-3 ±0.060</div><div>3-6 ±0.075</div><div>6-10 ±0.090</div><div>10-18 ±0.110</div><div>18-30 ±0.130</div><div>30-50 ±0.160</div><div>50-80 ±0.190</div><div>80-120 ±0.220</div><div>120-180 ±0.250</div><div>180-250 ±0.280</div><div>250-315 ±0.320</div><div>315-400 ±0.360</div><div>400-500 ±0.400</div><div>500-630 ±0.440</div><div>630-800 ±0.500</div><div>800-1000 ±0.560</div><div>1000-1250 ±0.630</div></div> <div><div>GB/T 1800.3-IT10</div><div>0-3 ±0.040</div><div>3-6 ±0.048</div><div>6-10 ±0.058</div><div>10-18 ±0.070</div><div>18-30 ±0.084</div><div>30-50 ±0.100</div><div>50-80 ±0.120</div><div>80-120 ±0.140</div><div>120-180 ±0.160</div><div>180-250 ±0.185</div><div>250-315 ±0.210</div><div>315-400 ±0.230</div><div>400-500 ±0.250</div><div>500-630 ±0.280</div><div>630-800 ±0.320</div><div>800-1000 ±0.360</div><div>1000-1250 ±0.420</div></div>		<div>接线关系</div> <div><div>IO板</div><div>A端</div><div>B端</div></div> <div><div>黑 1</div><div>24V 红 3</div><div>黑 2</div><div>12V 灰 4</div></div> <div><div>3 GND</div><div>10 24V</div><div>4 GND</div><div>11 12V</div></div>							

技术要求:

5

4

3

2

1

序号

模块名称

检验长度

4

3

2

1

文件编号

文件名称

必须符合的技术规范