

1

2

3

4

1

5

6

7

8

9694.7584696

广电运通内部机密资料，未经授权严禁外传

标记

更改描述

a

新建

P2800NL

GB1804线径 M

0.5-6 ±0.1

>6-30 ±0.2

>30-120 ±0.3

>120-400 ±0.5

>400-1000 ±0.8

>1000 ±1.2

GB1804角厚 ±1.5°

GB1804线径 F

0.5-7 ±0.05

>6-30 ±0.1

>30-120 ±0.15

>120-400 ±0.2

>400-1000 ±0.3

>1001 ±0.5

GB1804角厚 ±1°

GB/T 1800.3-IT11

0-3 ±0.060

3-6 ±0.075

6-10 ±0.090

10-18 ±0.110

18-30 ±0.130

30-50 ±0.160

50-80 ±0.190

80-120 ±0.220

120-180 ±0.250

180-250 ±0.290

250-315 ±0.320

315-400 ±0.360

400-500 ±0.400

500-630 ±0.440

630-800 ±0.500

800-1000 ±0.560

1000-1250 ±0.660

GB/T 1800.3-IT10

0-3 ±0.040

3-6 ±0.048

6-10 ±0.058

10-18 ±0.070

18-30 ±0.084

30-50 ±0.100

50-80 ±0.120

80-120 ±0.140

120-180 ±0.160

180-250 ±0.185

250-315 ±0.210

315-400 ±0.230

400-500 ±0.250

500-630 ±0.280

630-800 ±0.320

800-1000 ±0.360

1000-1250 ±0.420

>3000 +40/-0

≤3000 +30/-0

≤2000 +20/-0

≤200 +10/-0

线长 公差

3 1

4 2

A向

9 凭条机电源

Receipt printer Power

10 凭条机

Receipt printer

9

7 接地线

GND

5

1 2

B端

20 10

19 9

18 8

17 7

16 6

15 5

14 4

13 3

12 2

11 1

24V地

B向

接线关系

凭条 3 灰

1 黑

地线 黑

11 24V

1 地

10 地

A端

B端

技术要求:

6

5

4

3

2 地线

1 凭条

序号

模块名称

检验长度

250

1840

5

4

3 YT-R&D-41

2 QM-RPS-01

1 文件编号

广电运通USB接口硬件技术规范

广电运通ATM限用物质技术标准

文件名称

必须符合的技术规范

15

14

13

12

11

10 713060045

9 801040020

8 801040019

7 713040009

6 713060044

5 713060043

4 713020284

3 713010037

2 713020600

1 713010090

工程部

2020.04.27

陈冠年

18AWG灰导线 (UL1007)

热缩套管标签(Φ5,白色)

热缩套管标签(Φ3,白色)

M4线耳RDL2-4 (UL认证)

18AWG黑导线 (UL1007)

18AWG黑导线 (1015/UL认证)

4芯电源插头172167-1 AMP

1 170362-1

插针 776902-1 (4芯电源插头用)

20芯电源插头/3901-2200/MOLEX/公

1 9

序号

编号

名称

数量

备注

凭条机电源电缆

FGD-85646-96Z

Y4.856.4696

阶段标记

质量

比例

a

第1张

共1张

GRG Banking

设计

杨德

审核

标准化

批准

标记

数量

更改单号

签名

日期

杨德

19.12.15

1

幅面: A3