

1

2

3

4

1

5

6

7

8

9694.7856.4696

广电运通内部机密资料，未经授权严禁外传

P2800NL

GB1804线径 M

0.5-6 ±0.1

>6-30 ±0.2

>30-120 ±0.3

>120-400 ±0.5

>400-1000 ±0.8

>1000 ±1.2

GB1804角径 ±1.5°

GB1804线径 F

0.5-7 ±0.05

>6-30 ±0.1

>30-120 ±0.15

>120-400 ±0.2

>400-1000 ±0.3

>1001 ±0.5

GB1804角径 ±1°

GB/T 1800.3-IT11

0-3 ±0.060

3-6 ±0.075

6-10 ±0.090

10-18 ±0.110

18-30 ±0.130

30-50 ±0.160

50-80 ±0.190

80-120 ±0.220

120-180 ±0.250

180-250 ±0.290

250-315 ±0.320

315-400 ±0.360

400-500 ±0.400

500-630 ±0.440

630-800 ±0.500

800-1000 ±0.560

1000-1250 ±0.660

GB/T 1800.3-IT10

0-3 ±0.040

3-6 ±0.048

6-10 ±0.058

10-18 ±0.070

18-30 ±0.084

30-50 ±0.100

50-80 ±0.120

80-120 ±0.140

120-180 ±0.160

180-250 ±0.185

250-315 ±0.210

315-400 ±0.230

400-500 ±0.250

500-630 ±0.280

630-800 ±0.320

800-1000 ±0.360

1000-1250 ±0.420

>3000 +40/-0

≤3000 +30/-0

≤2000 +20/-0

≤200 +10/-0

线长 公差

标记

更改描述

a

新建

9

凭条机电源

Receipt printer Power

10

凭条机

Receipt printer

9

7

接地线

GND

5

1

2

20

10

19

9

18

8

17

7

16

6

15

5

14

4

13

3

12

2

11

1

24V地

B向

B端

3

1

4

2

A向

4

3

3

1

11

24V

1

地

10

地

A端

B端

接线关系

凭条

地线

灰

黑

黑

U00-70180-701

U00-70180-701

none

T47-25161-411KS

U01-70180-101

U01-50180-101

H12-04114-201AM

T12-20221-805AM

H12-20241-210MO

T12-20241-B10MO

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

713060045

18AWG灰导线 (UL1007)

801040020

热缩套管标签(Φ5,白色)

801040019

热缩套管标签(Φ3,白色)

713040009

M4线耳RDL2-4 (UL认证)

1

713060044

18AWG黑导线 (UL1007)

713060043

18AWG黑导线 (1015/UL认证)

713020284

4芯电源插头172167-1 AMP

1

AMP

713010037

插针 770902-1 (4芯电源插头用)

2

170362-1

713020600

20芯电源插头/3901-2200/MOLEX/公

1

713010090

插针3900-0038/Molex

9

工程部

2020.04.27

陈冠年

技术要求:

6

5

4

3

2

1

序号

模块名称

检验长度

250

1840

5

4

3

2

1

文件编号

文件名称

必须符合的技术规范

5

4

3

2

1

文件编号

文件名称

必须符合的技术规范

设计

杨德

审核

标准化

批准

标记

数量

更改单号

签名

日期

19.12.15

凭条机电源电缆

FGD-85646-96Z

Y4.856.4696

阶段标记

质量

比例

a

第1张

共1张

单位

mm

GRG Banking

1

幅面: A3