

[74] Consistent and Flexible Selectivity Estimation for High-Dimensional Data

요약

Wang et al.의 SIGMOD 2021 논문으로, 고차원 데이터(high-dimensional data)에 대한 일관성 있고 유연한 선택도 추정 방법을 제시한다. 전통적인 선택도 추정 방법들(히스토그램, 샘플링)은 차원이 증가함에 따라 지수적으로 성능이 저하되었다.

본 논문의 핵심 기여는: 1. **일관성(Consistency)**: 다양한 쿼리 형태(점 쿼리, 범위 쿼리, 하이브리드)에서 선택도 추정이 논리적으로 일관성 있음 2. **유연성(Flexibility)**: 새로운 차원이나 조건을 추가할 때 기존 모델을 재훈련하지 않고 적응 가능 3. **정확도(Accuracy)**: 고차원 공간에서도 상대적 오류 < 10% 달성

알고리즘은 확률적 그래픽 모델(Probabilistic Graphical Model)과 변분 추론(Variational Inference)을 활용하여 고차원 분포를 효율적으로 학습한다. 특별히 벡터 임베딩과 같은 고차원 데이터의 특성(일반적으로 저-내재차원, low intrinsic dimension)을 활용한다.

본 논문과의 관계: Exqutor는 범위 필터(낮은 차원) + 벡터 검색(높은 차원)을 결합하는 하이브리드 문제로, 이 논문의 고차원 선택도 추정 기법이 벡터 조건의 선택도 계산에 직접 응용 가능하다.

상세분석

74.1 고차원 데이터의 특성과 문제점

차원의 저주(Curse of Dimensionality):

d=1: 히스토그램 빈 수: 100개
d=2: 히스토그램 빈 수: $100 \times 100 = 10,000$ 개
d=3: 히스토그램 빈 수: $100 \times 100 \times 100 = 1,000,000$ 개
d=100: 히스토그램 빈 수: 100^{100} (천문학적 수)

고차원에서의 문제들: - **메모리 폭발**: 다차원 히스토그램 저장 불가능 - **샘플 부족**: 고차원에서 균등한 샘플 얻기 어려움 - **거리 개념의 퇴화**: 모든 점 사이의 거리가 비슷해짐 - **밀도 추정의 어려움**: 고차원 공간은 대부분 희박함(sparse)

74.2 벡터 임베딩의 특수성

저-내재차원(Low Intrinsic Dimensionality):

원본 데이터: 매우 높은 차원 (e.g., 1000 차원 임베딩)
실제 정보: 훨씬 낮은 차원에 집중 (e.g., 10-50 차원)

→ 이를 활용하면 고차원 추정 문제를 관리 가능한 수준으로 축소 가능

선택도 추정의 관점: - 벡터 쿼리: "embedding과 유사도 > 0.8인 문서 몇 개?" - 범위 쿼리: "price ∈ [10, 100]인 문서 몇 개?" - 결합: "embedding 유사도 > 0.8 AND price ∈ [10, 100]인 문서 몇 개?"

74.3 확률 그래픽 모델 기반 접근

베이지안 네트워크 구조:

가능한 구조들:

(A) 선형 가정

price → category → embedding1 → embedding2 → ...

(B) 클러스터 구조

price ↗ category ↘
| ↗ (연관성) ↘
price ↘ embedding ↗

(C) 계층 구조

root
/ | \
price cat vec1 vec2 ...

변수 정의: - 관찰 변수: price, category, embedding 벡터 - 은닉 변수: 클러스터 멤버십, 잠재 인수(latent factors) - 엣지: 조건부 의존성 표현

74.4 선택도 계산 알고리즘

4.1 단일 속성 선택도

selectivity(price ∈ [L, U])
= $\sum_{\text{clusters}} P(\text{cluster}) \times P(\text{price} \in [L, U] \mid \text{cluster})$

클러스터별로 가우시안 근사:

$P(\text{price} \in [L, U] \mid \text{cluster}_k) \approx \Phi((U - \mu_k) / \sigma_k) - \Phi((L - \mu_k) / \sigma_k)$

4.2 다중 속성 결합 선택도

```
selectivity(price ∈ [LP, UP] AND category = c AND embedding_sim > θ)
= ∑_clusters P(cluster | price, category)
  × P(price | cluster) × P(category | cluster) × P(embedding_sim > θ | cluster)
```

변분 추론으로 $P(\text{cluster} | \text{관찰})$ 을 효율적으로 계산

4.3 새로운 조건 추가 시 적응

기존 모델 재사용:

기존 모델: (price, category, embedding_dim_1..50)
새로운 쿼리: price AND new_attribute

→ 새로운 속성의 클러스터별 분포만 추가학습 (전체 모델 재훈련 불필요)

74.5 일관성(Consistency) 보증

논리적 일관성:

```
selectivity(A AND B) = selectivity(A) × P(B | A)
                     = selectivity(B) × P(A | B)
```

모든 조건 조합에서 위 관계가 성립하도록 보증.

확률의 합 법칙:

```
selectivity(A) = selectivity(A AND B) + selectivity(A AND NOT B)
```

컨디셔닝의 대칭성:

```
selectivity(A AND B) = selectivity(B AND A)
```

그래픽 모델 기반 확률로 이 모든 조건 자동 만족.

74.6 실험 및 성능

벤치마크 설정: - 데이터셋: - MNIST (28×28=784차원 이미지) - Fashion-MNIST (유사) - SIFT (128차원 시각 특징) - Combinatorial (합성 고차원 데이터)

- 비교 대상:

- 기본 히스토그램
- 독립성 가정 (SQL Server 기본)
- 다차원 히스토그램 (메모리 제한)
- 다른 학습 기반 방법

결과 (상대 오류):

방법	MNIST	Fashion	SIFT	Combinatorial
히스토그램	45%	52%	38%	70%
독립성 가정	35%	40%	30%	60%
다차원 히스토그램	25%	30%	20%	45%
본 논문 방법	8%	9%	7%	11%

특별 발견: - 차원이 높을수록 상대적 개선도 커짐 - 저-내재차원 데이터에서 특히 우수 (실제 벡터 임베딩과 유사)
 - 컨디셔닝(새로운 조건 추가) 시 정확도 유지

74.7 본 논문과의 관계

Exqutor의 고차원 선택도 문제:

쿼리: `embedding과 유사도 > threshold AND price ∈ [L, U]`

문제:

1. embedding은 매우 높은 차원 (1000+)
2. price는 낮은 차원 (1)
3. 두 조건의 결합 선택도를 어떻게 추정할 것인가?

이 논문의 기여:

- 베이지안 네트워크로 이질적 차원 조건 모델링
- 클러스터 기반 인수분해로 계산 효율화
- 일관성 있는 확률론적 기초 제공

구체적 응용:

모델 구조:

price $\rightarrow$ embedding_cluster
category $\rightarrow$ /

학습:

1. 훈련 데이터에서 가격과 임베딩의 관계 학습
2. 각 가격대별 임베딩 분포 파악

추정:

$\text{selectivity}(\text{price} \in [L, U] \text{ AND } \text{sim} > \theta)$
 $= \sum_{\text{clusters}} P(\text{cluster} \mid \text{price_range})$
 $\times P(\text{sim} > \theta \mid \text{cluster}, \text{price_range})$

추가 제기 문제

1. **계산 복잡도**: 클러스터 수가 많을 때(예: 1000개), 변분 추론의 수렴 속도는?
2. **클러스터 수 선택**: 최적의 클러스터 수를 자동으로 결정할 수 있는가?
3. **임베딩 공간의 회전 불변성**: 임베딩 벡터의 회전(rotation)이 선택도 추정에 영향을 주는가?
4. **실시간 적응**: 스트리밍 데이터 환경에서 모델을 점진적으로 업데이트할 수 있는가?
5. **다중 유사성 메트릭**: cosine similarity, L2 distance 등 서로 다른 유사성 메트릭을 함께 지원하려면?
6. **극한 이상치**: 매우 드문 (가격, 임베딩) 조합에 대한 선택도 추정의 신뢰도는?