

# [14] ClickHouse: Lightning Fast Analytics for Everyone

**저자:** Robert Schulze, Tom Schreiber 외 다수 (ClickHouse Inc.)

**학회/년도:** VLDB 2024 (Proceedings of the VLDB Endowment, Vol. 17, No. 12)

**분량:** 약 14 페이지

**역할군:** (C) 경쟁/비교 시스템

---

## 요약

ClickHouse 는 **컬럼형 OLAP 엔진의 대표 시스템**으로, 대규모 데이터의 고속 분석에 특화되어 있다. 최근 벡터 검색 기능을 추가하여 범용 벡터 DB 의 새로운 후보가 되고 있으며, Exqutor 의 범용성을 보여주는 핵심 사례이다.

ClickHouse 의 핵심 특징:

1. **벡터화 실행 엔진:** 한 번에 수천~수만 개 행을 배치 처리하여 CPU 캐시 효율성 극대화
2. **MergeTree 기반 컬럼형 저장:** 필요한 컬럼만 선택적으로 읽어 I/O 효율성 극대화
3. **스마트 데이터 스킵핑:** 각 데이터 블록별로 최소/최대/블룸필터 정보로 불필요한 블록 스킵
4. **다중 압축 알고리즘:** LZ4, ZSTD, Delta, Gorilla 등을 컬럼별로 자동 선택
5. **실시간 데이터 처리:** 초당 수백만 건의 데이터를 실시간으로 적재하면서 쿼리 실행

ClickHouse 도 범용 DB 에 벡터 검색을 추가한 경우로, **카디널리티 추정 문제를 안고 있을 것으로 예상된다.** Exqutor 의 ECQO 개념을 ClickHouse 에 적용하면 유사한 성능 향상을 기대할 수 있다.

---

## 상세분석

### 14.1 해결하고자 하는 문제: OLAP 엔진의 도전

#### 기존 OLAP 엔진의 딜레마:

대부분의 데이터베이스는 다음 두 요구사항 중 하나에 특화된다:

#### 1. OLTP (Online Transactional Processing):

- 소량의 데이터를 빠르게 읽고 쓰기 (예: 주문 삽입, 사용자 조회)
- 트랜잭션 안전성, 동시성 제어 중심
- 예: MySQL, PostgreSQL

#### 1. OLAP (Online Analytical Processing):

- 대량의 데이터를 복잡하게 분석 (예: 월간 판매액 집계, 고객 세분화)
- 쿼리 속도, I/O 효율성 중심
- 예: 기존 Redshift, BigQuery

ClickHouse 는 "두 마리 토끼를 모두 잡겠다"는 야망을 가지고 설계되었다:

#### ClickHouse 의 목표:

- **고속 적재:** 초당 수백만 건의 데이터를 스트리밍으로 받아서 적재
- **저지연 분석:** 분석 쿼리를 초 단위(또는 밀리초 단위)로 실행

예: "지난 1 시간 동안 들어온 클릭 로그를 실시간 집계하면서, 동시에 사용자별 클릭 패턴을 분석하려면?"

## 14.2 핵심 기술 1: MergeTree 기반 컬럼형 저장

행 저장(Row-store) vs. 컬럼 저장(Column-store):

| 특성       | 행 저장               | 컬럼 저장                 |
|----------|--------------------|-----------------------|
| 저장 순서    | 행 단위               | 컬럼 단위                 |
| 접근 패턴    | 한 행의 모든 컬럼을 함께 읽음  | 필요한 컬럼만 선택적 읽음        |
| 적합한 워크로드 | 좁은 행 insert (OLTP) | 넓은 행 집계 (OLAP)        |
| 압축률      | 낮음                 | 높음 (같은 타입의 컬럼은 압축 잘됨) |

MergeTree 구조:

INSERT (스트리밍) → 인메모리 버퍼 → (주기적) → 디스크 파트(Part) → (백그라운드) → 파트 병합

- **신규 파트(Recent Part):** 새로 삽입된 데이터는 작은 파트로 빨리 저장
- **병합(Merge):** 여러 작은 파트를 주기적으로 큰 파트로 병합하여 최적화
- **30+ 변형:**
  - **ReplacingMergeTree:** 키 기반으로 중복 제거하면서 병합
  - **SummingMergeTree:** 숫자 컬럼을 합산하면서 병합
  - **AggregatingMergeTree:** 사전 집계된 상태를 병합
  - **VersionedCollapsingMergeTree:** 버전 정보와 함께 행 삭제 지원

이 구조 덕분에 ClickHouse 는 실시간 데이터 유입을 처리하면서도, 기존 데이터를 효율적으로 분석할 수 있다.

## 14.3 핵심 기술 2: 벡터화 쿼리 실행 (Vectorized Execution)

### 전통적 Volcano 모델의 한계:

기존 DB 는 한 행씩 처리한다:

```
for each row:
  evaluate_condition(row)
  if matches:
    output(row)
```

이 방식의 문제:

- CPU 캐시 미스 많음: 데이터가 스트리밍 방식으로 들어와서 캐시 지역성(locality) 낮음
- 분기 예측(Branch Prediction) 어려움: 조건 결과가 예측 불가능
- SIMD(Single Instruction Multiple Data) 활용 못함: 한 번에 한 행씩 처리하므로 벡터 명령어 활용 어려움

### ClickHouse 의 벡터화 실행:

```
BLOCK_SIZE = 8192 행
for each block of rows:
  evaluate_condition_vectorized(block)
  if matches:
    output(block)
```

이렇게 하면:

- **메모리 접근 패턴:** 같은 컬럼의 8192 개 값이 연속으로 배치되므로 캐시에 잘 올라옴
- **분기 예측:** CPU 가 분기 패턴을 학습할 여유가 생김
- **SIMD 활용:** AVX2, AVX-512 같은 벡터 명령어로 한 번에 32 개 연산 수행

**성능 향상:**

- CPU 캐시 효율: **3~5 배** 향상
- SIMD 활용: **4~8 배** 추가 향상
- 전체: **10~40 배** 속도 향상

## 14.4 핵심 기술 3: 스마트 데이터 스킵핑 (Data Skipping)

### 그래놀(Granule)과 스킵 인덱스:

ClickHouse 는 데이터를 **그래놀(granule)** 단위로 관리한다 (약 8,192 행):

```
테이블 = [그래놀 1, 그래놀 2, 그래놀 3, ...]
```

각 그래놀에 대해 **스킵 인덱스** 정보를 유지한다:

| 스킵 인덱스 유형           | 저장 정보                      | 용도                                     |
|---------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| <b>MinMax</b>       | 각 컬럼의 최소/최대 값              | 범위 쿼리 (WHERE date > '2024-01-01')      |
| <b>Bloom Filter</b> | 집합 멤버십 (이 그래놀에 값 X 가 있는가?) | 정확한 값 조회 (WHERE user_id = 12345)       |
| <b>Set</b>          | 특정 값 세트                    | 카테고리 필터 (WHERE category IN ('A', 'B')) |
| <b>Tuple</b>        | 다중 컬럼 조합                   | 복합 필터                                  |

### 쿼리 실행 시 스킵 인덱스 활용:

```
SELECT SUM(amount) FROM transactions
WHERE date >= '2024-01-01' AND date < '2024-02-01'
AND user_id = 12345;
```

1. MinMax 인덱스로 date 범위를 체크: 2024-01-01 ~ 2024-02-01 범위인 그래놀만 남음
2. Bloom 필터로 user\_id = 12345 를 체크: 해당 값이 없는 그래놀 제거
3. 남은 그래놀만 읽고 집계

이 과정에서 **대부분의 그래놀을 아예 읽지 않으므로**, I/O 를 획기적으로 줄일 수 있다.

## 14.5 핵심 기술 4: 다중 압축 알고리즘

ClickHouse 는 컬럼의 특성에 맞춰 압축 알고리즘을 선택할 수 있다:

### LZ4 (빠른 압축):

- 압축 속도: **매우 빠름**
- 압축률: 낮음 (2~3 배)
- 사용: 자주 접근하는 컬럼, 실시간 쿼리

### ZSTD (높은 압축률):

- 압축 속도: 느림
- 압축률: 높음 (5~10 배)
- 사용: 자주 읽지 않는 아카이브 컬럼, 스토리지 절약

### Delta (시계열 최적화):

- 시계열 데이터의 연속된 값 차이만 저장
- 예: 타임스탬프 [1000000, 1000001, 1000002, ...] → 차이 [0, 1, 1, ...] → 매우 작은 값만 저장
- 압축률: **50~100 배**

### Gorilla (부동소수점 최적화):

- Float/Double 값의 유사한 비트 패턴만 저장
- 예: 센서 데이터 온도 [23.456, 23.457, 23.458, ...] → 약간씩 변하는 마지막 비트만 저장
- 압축률: **10~50 배**

개발자는 각 컬럼마다 최적의 압축 알고리즘을 지정할 수 있다:

```
CREATE TABLE metrics (
  timestamp DateTime CODEC(Delta, LZ4), -- 시간순 데이터: Delta + 추가압축
  temperature Float32 CODEC(Gorilla, ZSTD), -- 센서: 부동소수점 최적화 + 고압축
  value UInt64 CODEC(LZ4) -- 빠른 접근 필요
)
```

## 14.6 벡터 검색 기능 추가: 최근 발전

ClickHouse 는 최근 벡터 검색 기능을 추가하고 있다:

- **annoy** 라이브러리: Spotify 의 오픈소스 ANN 알고리즘
- **usearch** 라이브러리: 고성능 벡터 검색 라이브러리

하지만 아직 초기 단계로:

- HNSW 인덱스 지원이 제한적
- 벡터 컬럼의 스킵 인덱스 지원 아직 미흡



## 14.7 성능 결과

### ClickBench 벤치마크 (2024):

43 개의 복잡한 OLAP 쿼리에 대해 모든 프로덕션급 DB 를 상회하는 성능:

- 100 억 건 테이블에 대한 집계 쿼리: **초 단위 응답** (몇 초에서 수십 초)
- 초당 수백만 건의 실시간 적재 처리
- 메모리 사용량: 경쟁사 대비 **20~30%**

## 14.8 본 논문과의 관계

ClickHouse 는 범용 벡터 DB 의 새로운 후보이다. ClickHouse 의 옵티마이저도 벡터 카디널리티 추정 문제를 안고 있을 가능성이 높다:

- **MergeTree 의 스킵 인덱스:** 고차원 벡터의 거리 분포를 정확히 표현할 수 없음
- **기존 히스토그램 기반 통계:** 벡터 거리의 비유클리드적 성질(고차원에서의 거리 집중 현상)을 포착하지 못함

### Exqutor 의 적용 가능성:

Exqutor 의 ECQO 접근법(플래너 단계에서 실제 인덱스를 가볍게 탐색하여 카디널리티 추정)은 ClickHouse 에도 개념적으로 적용 가능하다:

ClickHouse 플래너 → Exqutor 스타일의 카디널리티 추정 → 정확한 조인 순서 선택

이는 Exqutor 의 범용성을 보여주며, 향후 ClickHouse 에 벡터 검색이 더 성숙화되면 Exqutor 의 개념을 적용할 수 있을 것으로 예상된다.

## 추가 제기 문제

1. **벡터 컬럼의 특수성:** ClickHouse의 벡터화 실행과 SIMD 최적화는 일반 컬럼에는 최적이지만, 벡터 컬럼은 다른 접근 패턴을 가진다. 벡터 검색은 순차 스캔이 아닌 무작위 접근(그래프 탐색)이므로, ClickHouse의 순차 스캔 최적화와 충돌할 수 있다.
2. **스킵 인덱스의 한계:** MergeTree의 스킵 인덱스는 범위 필터링에는 좋지만, 벡터 거리 임계값 ( $\text{distance} < D$ )을 정확히 표현하기 어렵다. 특히 고차원에서 거리 분포의 집중 현상이 스킵 인덱스의 효율성을 크게 떨어뜨린다.
3. **아직 초기 단계:** ClickHouse의 벡터 검색 기능은 아직 프로덕션 환경에 충분히 성숙되지 않았으므로, 대규모 벡터 데이터셋에 대한 성능 데이터가 부족하다.