

?5p가갸갸갸갸갸갸갸
/a갸갸갸갸갸갸갸갸갸

A5n갸갸갸갸갸갸갸갸/nh0

3 3 3

dcVd

aV

L
/a갸갸갸갸갸갸갸
/m갸갸갸갸갸갸갸
/m갸갸갸갸갸갸갸

```
select * from documents
where default contains "AI" and title contains "machine learning"
```

L
/Skk0
4

```
select * from documents
where (all(field:embedding, f(x)(x-q)))
order by closeness(field, embedding)
```

L

```
select * from documents
where category = "news" and publication_date > 2024-01-01
```

cV

/i 갸갸갸갸갸갸갸

1단계: 매칭 (Matching) - 조건을 만족하는 문서 선별
↓
2단계: 1차 랭킹 (First-phase Ranking) - 빠른 점수 계산
↓
3단계: 2차 랭킹 (Second-phase Ranking) - 복잡한 점수 계산
↓
4단계: 재정렬 (Reranking) - 최종 순서 결정

L

점수(doc, user) = 기본_점수(doc) × 개인화_승수(user, doc)

dV

L
i h
l kku3q갸갸갸갸

```
select * from documents
where (all(field:embedding, f(x)(x-q)))
```

order by ml_score(ml_model_v2, field:features)

L
S6T

eV

/a가행관행규결정
3 3

```
Document doc = new Document("id:namespace:doctype::1",
                             new StringFieldValue("content"));
doc.setFieldValue("embedding", vectorValue);
feedClient.put(doc);
```

L
4 /o가행강제규기결기행과결기행

i V

vnh/s가결h근기이것담곳참게

```
select * from documents
where (all(field:embedding, f(x)(x-q))
      or title contains @text)
      and category in ("news", "blog")
      and publication_date > now() - 30 days
order by nativeRank, closeness(field, embedding)
limit 10
offset 0
```

dcVé

L

L

m l L : 94C9공규
L: 94?9공규
L?94C9공규
LC94 99공규

L

/ 0
L

L : 94A9,
L B4 9

dcV

s 거릴 V 관 개

3

I 과 m 구 공 걸 거 L

dcV

L

6

L

L

/oqT0

4

dcVh

YL	광 근 구				5s	거릴		YL	광 근 구	L
:	5	LYL	광 근 구	4						
?5		LYL	광 근 구							
A5		LYL	광 근 구							
B5		L								
C5Se		LYL	광 근 구							

:	5		4	L	?		5		Q	
?5			L		o 거릴 고			Q		Q
A5			L	i h				Q		
B5	급		L		3			Q		
C5		L			Q	급			Q	
D5		L					Q			