

설계 방법적 및 연용 평형은 적 p 경요구 포함 추 g 관 용적 적합 p 분 가적위

868:	a관가게가	d경계 W	a관가게가	2	4n i Ob
		4			
a관가게가			D		
d경계 W					
a관가게가					4
				4	
				2	
	4				

acⅣ					
	.aab /			4	
		2e가게가 b가게가 n가게가			
	4				
			a관가게가		
	4		4		

acⅣ					
a관가게가	7CCC		4	D	
d경계 W eW					
a관가게가	]가게가				
	.x가게가				
		a관가게가		4	

acⅣ					
		a관가게가	4	D	
	.h가게가 CONS /D	OM			
	D				
	D				
	D				
		/	a관가게가		4

acⅣ					
-----	--	--	--	--	--

D

74 a관가게가 D
84 Da관가게가1 d경게 W
94 D
: 4 D[y교

acNb

P규만덜고 4 .r?At/
P규만덜고 D
DP규만덜고 4 OM
D
D 2
Dd경게 W

acNb

@7 a관가게가
a관가게가]게가과결고감 D
]cc
Dd.결간게. /미 d.게0게.]cc /

@8 d경게 W

D
D7?9@.과규가것~가→경간B9결고비
D
DLeW
D

@9

OM공a관가게가 D
a관가게가 62d경게 WLeW
OMD 5
Da관가게가 [y교

@4

D
D766 839 .a관가게가
D ?63766것공 /
D .7?9@ 딕766 @M/
h가ky결 76DC6+ . OM /

@2 a관가게가

D
DP결공매공y교감 a관가게가
D
D
D
D

D
D OM
D

@@

a관가게가 D
[y교 . 기 /

OM D
. 기 /

@A

a관가게가 D
d경게 W결갑과

a관가게가

74	Da관가게가		J	
	J			
84	D	d경게 W	J	. / J
94	D	5	a관가게가	J
: 4	교공 D	2	a관가게가	J
? 4	D		J	
@4	DP점공방공 y 교감 결결			a관가게가 J
A4	Dh가 ky 결 개	c ONS2b hh	a관가게가	OM J
B4	D	a관가게가	J .	2 /