

비 새 리플한잔제y 어상채외용타열가 대리랜플알한도차행의알카

		/UQf m0	/과구갑판 고공경경갑판		5
: 7: 8	U각각 m	갑게갈 각게 W가 경갑경거			4
		/갑판경갑판갑판갑판갑판	/갑판경고갑판	/공갑게갑판경갑판갑판	5
		nke			
		Sj o3		3	

ei Q				5			
85							
		3	3				
				3			
		/갑판경갑판					
85							
g		갑판S	각판BU	갑판UQ			
85							
		2 f e					
ei Q							
		UQf m	갑				
Sj o		3	3				
		/ 0					
		/mf U 0					

|

ei Q

c고계고관각관 계 계 |

|

|

| / 0

|

ei Q

UQf m |

|

| 3

|

ei Q

W고계고관 UQf m

5 /LBEx0 |

| 3 3

|

|

|

ei Q 가대리

C5

|

g각관각관 / 87 0

d각관각관

Q각관각관

|

/각관각관각관

C5 /P강동관W각관각관

|

S각관각관각관각관

S각관각관각관

C5

C5A

1단계: 쿼리 파싱

- SQL 쿼리를 내부 표현으로 변환
- 문법 검증

2단계: 논리 계획 생성

- WHERE 절의 필터 순서 결정
- 조인 조건 식별

3단계: 물리 계획 생성

- 각 논리 연산을 물리 연산으로 변환
- 인덱스 활용 여부 결정
- 동시성 제어 방식 선택

4단계: 비용 기반 선택

- 가능한 모든 계획의 비용 추정
- 최소 비용 계획 선택

5단계: 실행

- 선택된 계획 실행
- 런타임에 예상 밖 상황 처리

85	N	I	계	3	
: 5		I	E	8B?C	N
?5		I Q4	관할	agmq	N
A5		I			N
B5		I	3	3	N
C5		I			N
D5	구	I			N