

속도는벡터 — 본 연구 narrative v6 draft (Phase A)

작성: 2026-05-16 KST · v5 (5/15 21:00) base + handoff v31 박세은 framing 단순화 의도 + prompt v11 (5/16 00:50)
완전 반영 핵심 reframing: "**cardinality 추정**" 표현 모두 제거 + "**Sample Selection**" 일관 통일 우리 contribution layer
와 paper 영역 layer 명확 분리 본 v6 = Phase A partial draft (즉시 작성 가능 9 § + 부록 §A) · chain 의존 § (§6/§8/
§10-§13) 는 placeholder + chain 완료 후 추가 작성

0. 본 연구 main theme

본 연구의 main theme 은 "**Distribution-aware Sample Selection for VAQ Cardinality Estimation**" 이다. paper Exqutor (arXiv:2512.09695v2) §V-B Adaptive Sampling 의 cardinality 추정 mechanism 은 paper 본인 contribution 영역으로 그대로 유지한다. 본 연구의 영역은 그 estimation 의 **input 인 sample selection 영역만** 이다. 즉 paper 의 Bernoulli random sampling 자리에 분포 인지 sample selection method 를 augment 하여, sample 의 quality 가 estimation accuracy (Q-error) 에 미치는 영향을 정량 검증한다.

1. ★ framing layer 분리 (NEW v6)

1.1 두 layer 의 명확 분리

본 연구의 framing 은 **paper 영역** 과 **우리 영역** 두 layer 로 명확 분리된다. 본 분리는 박세은 5/16 00:18 정리 의도 ("우리는 추가 method 통해서 Q-error 만 보완하면 되는 게 아니냐. 카디널리티 추정은 알아서 할거고") 의 직접 반영이다.

layer	영역	본 발표 영역
paper 영역 (그대로 유지)	(a) §V-A ECQO HNSW range query 영역 (b) §V-B Adaptive Sampling Eq 1-6 보정 영역 (c) cardinality 추정 mechanism 자체	간단 소개 (paper Exqutor 본인 contribution 인정)
우리 contribution 영역	(a) Phase 1 = 분포 인지 sample selection (sample 추출 mechanism) (b) Phase 2 = dynamic 할당 mechanism (Type 별 best method 자동 선택) (c) Phase 3 의 결합 영역만 = $est_{b1} + est_{method}$ 산술 평균 (minimal augmentation)	본 발표 핵심

1.2 narrative 표현 통일 (★ 본 v6 모든 § 일관)

본 v6 narrative 는 다음 표현 통일 룰을 모든 § 에 일관 적용한다.

- × 사용 금지: "cardinality 추정 우리 영역 contribution" / "estimation algorithm 우리 영역 개선" / "분포 인지 추정"
- ✓ 사용 강조: "sample selection 영역 우리 영역" / "분포 인지 sample 추출" / "Q-error 영역 paired $\Delta\%$ 개선"
- "augmentation" / "augment" 표현 = paper §V-B base 위 우리 sample selection 추가 (대체 X, 추가)
- "결합 영역" = $est_{final} = (est_{b1} + est_{method}) / 2.0$ 산술 평균만 (minimal, paper exact 위반 X)

1.3 본 framing 의 학술 의의

paper 본인 contribution 영역 (cardinality 추정 mechanism) 을 그대로 인정 + 우리 영역 (sample selection augment) 만 정량 검증 영역. 학부 capstone 이론 검증 자세 일관 + 본 발표 톤 정확. 두 layer 의 명확 분리 가 본 v6 narrative 의 base axis 다.

2. paper 영역 § 흐름 (간단 소개)

2.1 §V-A ECQO HNSW range query

paper §V-A 영역 ECQO (Extended Cardinality Query Optimizer) 는 인덱스 있을 때 HNSW (Hierarchical Navigable Small World) range query 영역 정확 cardinality 1-2ms 수준 영역 정확도 달성 mechanism. 본 영역은 paper 본인 contribution + 본 발표 영역 X (간단 소개만).

2.2 §V-B Adaptive Sampling (Eq 1-6 verbatim)

paper §V-B 영역 Adaptive Sampling 은 인덱스 없을 때 Bernoulli random sample $N=385$ + Eq 1-6 momentum 보정 영역 cardinality 추정 mechanism. paper 의 핵심 6 식은 다음과 같다.

```
Eq 1:  $N = \lceil z^2 \cdot \hat{P}(1-\hat{P}) / e^2 \rceil = 385$  (sample budget,  $z=1.96$  /  $\hat{P}=0.5$  /  $e=0.05$ )
Eq 2:  $\hat{C} = \Sigma (\text{matching rows}) \times (1 - \text{sampling\_ratio})$  (Bernoulli estimator)
Eq 3:  $\delta = \max(\text{true\_Q-err}, 1/\text{true\_Q-err})$  (Q-error)
Eq 4:  $\eta \leftarrow m \cdot \eta + (1-m) \cdot \delta / \alpha$  (momentum update,  $m=0.9$  /  $\alpha=50$ )
Eq 5:  $N_{t+1} \leftarrow N_t \times (1 + \eta \cdot \beta \cdot \text{sign}(\dots))$  (sample size update,  $\beta=1.5$ )
Eq 6:  $\eta \leftarrow \eta \cdot \gamma$  (learning rate decay,  $\gamma=0.99$ )
```

period $P=50$ query 마다 Eq 4-6 update. paper 영역 = 본 6 식 verbatim 100% 정합 유지 + 본 연구 영역 contribution
X. 본 발표 영역 = paper 영역 그대로 인정 + 간단 소개만.

3. ★ 우리 영역 3 phase 흐름 (NEW v6)

3.1 Phase 1: 분포 인지 stratification (★ 우리 영역 sample selection)

데이터셋 load 시 (offline, 1회) sample selection 영역 stratification 단계.

- ① **Type 판별** (row 수 / structure / dim) — Type 1/2/3/4a/4b 분류 (§4)
- ② **Type 별 best sample selection method 자동 선택** (dynamic 할당 mechanism, §7)
- ③ **K=20 stratum 영역 sample selection** (16 method 中 dynamic 선택, §5)
- 결과: row → sid 0..K-1 (stratum_id 매핑)

본 Phase 1 = 본 연구 영역 핵심 contribution 영역 first half. 데이터셋 진입 시 분포를 빠르게 catch + stratification 결정 (§9 fit_time 11.9× evidence).

3.2 Phase 2: sample 추출 (★ 우리 영역 sample selection)

쿼리 진입 시 (online, 매 query) sample selection 영역 추출 단계.

- ① **sample budget N=385** (paper Eq 1, verbatim) — paper 영역 그대로 유지
- ② **각 stratum 비례 sample 추출** (proportional allocation, K=20)
- ③ **추출된 sample 영역 → est_method 계산** (matching × weight)

본 Phase 2 = 본 연구 영역 핵심 contribution 영역 second half. paper 의 sample budget 영역 그대로 유지 + 추출 mechanism 영역만 분포 인지 stratification 영역 base 위 변경.

3.3 Phase 3: 결합 minimal (minimal augmentation)

쿼리 진입 시 (online, 매 query) 결합 단계. ★ **minimal augmentation** — paper 영역 위반 X.

- ① **est_b1** = paper Bernoulli random sample est (paper 영역 그대로)
- ② **est_method** = 우리 sample selection method est (★ 우리 영역)
- ③ **est_final = (est_b1 + est_method) / 2.0** ★ 산술 평균 결합 (minimal)
- ④-⑦ **paper Eq 2-6 verbatim 영역 보정** (그대로 유지, paper 영역)

본 Phase 3 의 결합 영역만 우리 영역 (산술 평균). paper Adaptive Eq 1-6 영역은 그대로 유지 → minimal augmentation. CaseB ensemble = 본 Phase 3 의 직접 instantiation.

3.4 3 phase 의 본 연구 axis

Phase 1+2 = 우리 영역 sample selection 핵심 contribution. Phase 3 = paper Adaptive Eq 1-6 영역 그대로 유지 + 결합 영역만 minimal augmentation. **paper 영역 cardinality 추정 mechanism 영역 그대로 유지 + 우리 영역 sample selection 영역 추가** 가 본 v6 narrative 의 핵심 framing 이다.

본 3 phase 흐름은 본 v6 narrative 의 모든 후속 § 의 base axis. §4 (데이터셋 4 type) + §5 (paradigm 별 method) + §7 (dynamic 할당) + §9 (fit_time) 모두 Phase 1+2 영역 구체화.

4. 데이터셋 4 type 분류 (★ 박세은 정리 #3 + 박광현 input 1)

4.1 분류 기준 — scale × structure × dimension

본 §4 는 본 연구의 핵심 contribution axis 다. 1352 file 측정 portfolio 의 9 cell 을 데이터셋 특성 (scale × structure × dimension) 기준으로 **5 type (Type 1/2/3/4a/4b)** 으로 분류한다. 본 axis 가 §7 dynamic 할당 mechanism 의 직접 base.

Type	정의	dim	본 측정 cell
Type 1	small single sf=1 (0.1M rows)	96~768	DEEP/SIFT/SSN/WIKI/YFCC A5-sf1 + v6/v7
Type 2	medium single sf=10 (1M rows)	96~768	DEEP/SIFT/SSN/WIKI A5-sf10 + v6
Type 3	large single sf=100 (10M rows, 저-중차원)	96~256	DEEP/SIFT/SSN A1
Type 4a	large multi 224-288d (10M rows)	224~288	DEEP+SIFT/DEEP+YFCC
Type 4b	large multi 864d (10M rows)	864	DEEP+WIKI

4.2 Type 1 — small single sf=1

데이터 규모 0.1M rows + single-table + 저~고 차원 영역. 본 측정 영역 가장 작은 scale. 분포 인지 sample selection 효과 영역 가장 강력 발현 (chao_weighted K=20 -14.11% best, §7 dynamic 할당). small data 영역 random Bernoulli 의 variance 영역 큰 → 분포 인지 stratification 영역 효과 amplify.

4.3 Type 2 — medium single sf=10

데이터 규모 1M rows + single-table + 저~고 차원 영역. 본 측정 영역 sf 중간 영역. 분포 인지 sample selection 효과 영역 sweet spot 약화 (chao_weighted K=20 -6.00%, sf=1 / sf=100 의 절반 수준). paper §VI-B "shifting workloads" 명시 align — sample size trajectory varies depending on the dataset. **데이터 크기 sweet spot 가 sf=1 와 sf=100 양 끝에 있다는 evidence.**

4.4 Type 3 — large single sf=100 (저-중차원)

데이터 규모 10M rows + single-table + 96-256d 영역. 본 측정 영역 paper §VI-A 의 default scale 영역. 분포 인지 sample selection 효과 영역 다시 강력 발현 (chao_weighted K=20 -12.20% / sparse_rp K=20 -11.20%). large single 영역 K=20 sweet spot 일관. paper Fig 12 mean Q-error 1.69 영역 baseline → 우리 1.618 (-4.3% 재현) 영역 paper exact 정합 영역.

4.5 Type 4a — large multi 224-288d

데이터 규모 10M rows + multi-table + 중차원 224-288d 영역. 본 측정 영역 multi-join cardinality estimation 영역. 분포 인지 sample selection 영역 hilbert_real K=30 영역 slight edge (Pareto Top 5 中 선택 영역). paper §VI-A Fig 7 영역 align — multi-table 환경 영역 sample selection 영역 효과 영역 dim-dependent.

4.6 Type 4b — large multi 864d

데이터 규모 10M rows + multi-table + 고차원 864d 영역. 본 측정 영역 가장 challenging scale. 분포 인지 sample selection 영역 Centroid tuple 결합 영역 -7.37% best 발현 (학습 비용 추가 0). 고차원 multi-table 영역 학습 비용 0 의 Centroid tuple 안정 best — 자원 효율 강점. paper §VI-A Fig 9 영역 align — 고차원 multi-table 환경 영역 추가 학습 영역 비효율 + Centroid tuple 영역 강점.

4.7 4 type 분류 → dynamic 할당 axis

본 4 type 분류 영역 = §7 dynamic 할당 mechanism 영역 직접 base. 데이터셋 진입 시 Type 판별 (Step 1-2) → Type 별 best sample selection method 자동 선택 (Step 3) → CaseB ensemble (Step 4) 영역 flow. **각 Type 영역 best sample selection method 자동 선택 영역이 본 연구 핵심 contribution.**

5. ★ paradigm 별 사용 16 sample selection method (NEW v6)

본 §5 는 본 v6 narrative 영역 사용 16 sample selection method 영역 paradigm 별 정리 영역. 7 paradigm 영역 covering — Cluster (3) / Spatial (3) / Streaming (1) / DimReduction (4) / QMC (2) / Quantization (2) / InfoTheoretic (1). 모두 **sample selection 영역 mechanism** — cardinality 추정 algorithm 영역 X. 폐기 40 method 영역 narrative 미언급 (사용자 5/15 결정).

Paradigm	사용 method	count
P1 Cluster	minibatch_partial / gmm / faiss_ivf	3
P2 Spatial	hilbert_real ★ / zorder_morton / skilling_hilbert	3
P3 Streaming	chao_weighted ★	1
P4 DimReduction	sparse_rp ★ / pca1d ★ / rsvd / ica_fastica	4
P5 QMC	cum_sqrtf / lavallee_hidiroglou	2
P6 Quantization	rabitq_strat / mhist2	2
P9 InfoTheoretic	hyperloglog ★	1

★ = Pareto Top 5 (정확도 best = 자원 best, §6).

5.1 P1 Cluster (3 method) — sample 영역 cluster center 매핑

- **minibatch_partial** (Sculley 2010 KDD): MiniBatchKMeans + **partial_fit** (sub-batch 단계별 학습). sample → cluster center → stratum_id.
- **gmm** (Dempster-Laird-Rubin 1977 EM, JRSS): Gaussian Mixture Model with EM. 본 측정 영역 **covariance_type='diag'** + **reg_covar=1e-2** (SIFT 128d / SSN 256d cholesky fail 회피).
- **faiss_ivf** (Johnson-Douze-Jégou 2017 FAISS, IEEE): IVF (Inverted File Index) — vector → cluster center 영역 nearest 매핑.

5.2 P2 Spatial (3 method) — sample 영역 spatial curve 1D scalar → quantile 분할

- **hilbert_real** ★ (Faloutsos 1989 PODS, Pareto Top 5): Hilbert curve indexing — high-D vector → 1D scalar 매핑. ★3 정정 후 raw Wikipedia Hilbert curve 표준 구현 (PCA-2D-lex sort alias 정정 후, 부록 §A-? 참조).
- **zorder_morton** (Morton 1966 IBM): Z-order space-filling curve — bit interleaving.
- **skilling_hilbert** (Skilling 2004 AIP): state-machine algorithm — true high-D Hilbert curve.

5.3 P3 Streaming (1 method, ★ Pareto Top 5)

- **chao_weighted** ★ (Chao 1982 *Biometrika*): Weighted reservoir sampling (priority queue base). vector → weight 부여 (예: norm or anomaly score) → priority queue (size K=20) → weighted random sample → stratum 부여 → sid. 시간 $O(n \times \log K)$ + 메모리 $O(K)$ compact. 본 연구 영역 Pareto Top 5 — Type 1 small sf=1 best -14.11%.

5.4 P4 DimReduction (4 method) — sample 영역 low-D projection → quantile 분할

- **sparse_rp** ★ (Li-Hastie-Church 2006 KDD, Pareto Top 5): Very Sparse Random Projection (Achlioptas 2003 → Li-Hastie-Church 2006 정정). fit_time 3.67s 최단.
- **pca1d** ★ (Pearson 1901 Phil. Mag., Pareto Top 5): PCA → 1D 영역 projection. 10/10 textbook audit pass.
- **rsvd** (Halko-Martinsson-Tropp 2011 SIAM Rev.): Randomized SVD — large-scale PCA 영역.
- **ica_fastica** (Hyvärinen 1999 IEEE TNN): FastICA — non-Gaussian independence 영역.

5.5 P5 QMC (2 method) — sample 영역 stratification

- **cum_sqrtf** (Dalenius-Hodges 1959 JASA): Minimum Variance Stratification (cum $\sqrt{f}$).
- **lavallee_hidiroglou** (Lavallée-Hidiroglou 1988 Survey Methodology): take-all stratum + Neyman allocation.

5.6 P6 Quantization (2 method) — sample 영역 quantization

- **rabitq_strat** (Gao-Lin 2024 VLDB Best Paper): RaBitQ — sign-based quantization.
- **mhst2** (Poosala 1997 VLDB): MHIST — multi-dimensional histogram.

5.7 P9 InfoTheoretic (1 method, ★ Pareto Top 5)

- **hyperloglog** ★ (Flajolet-Fusy-Gandouet-Meunier 2007 AofA): HyperLogLog — sketch (★ 영역 활용 = sample selection 영역 stratum 부여). 메모리 $O(m \times \log \log n)$ 매우 compact.

★ **영역 주의**: HyperLogLog 영역 자체 = paper 영역에서 cardinality estimation sketch 영역 알려진 algorithm. **본 연구 영역 = 이 sketch 결과 영역 sample selection stratum 부여 영역에 활용** (cardinality estimation 영역 contribution X). HyperLogLog 결과 = 우리 영역 sample selection mechanism 의 input 영역.

6. 정확도 evidence — sample selection 영역 Q-error 개선

★ 본 § = chain 의존 영역 (v8/v9 chain 완료 후 추가 작성). 본 v6 draft 영역 placeholder 영역.

6.1 placeholder 본문 (chain 완료 시 update)

본 §6 영역 v8/v9 chain (1280 file) 완료 후 추가 작성 영역. 현재 base evidence 영역 v5 narrative §4 영역 carry-over.

- paired CaseB < CaseA = **92.5%** (455/492, $p < 1e-45$) — 5/12 02:50 REPORT v11 측정 영역
- Cliff's δ large better = 63.0% (311/494)
- Hedges' g large = 55.7% (275/494)
- one-sided $p < 0.05$ outperform = 45.3% (224/494)
- negative control: CaseA 단독 대체 0/493 = 0% (단독 대체 가설 폐기)

TBD: v8 (12 cell $\times$ 16 method $\times$ CaseB = 192 file) + v9 (20 cell $\times$ 2 sel $\times$ 17 = 680 file) chain 완료 후 paired $\Delta\%$ 통계 영역 update + cell $\times$ method 안정성 매트릭스 추가 + selectivity-dependent paradox + plan robustness 영역 update.

7. ★ dynamic 할당 mechanism flow (sample selection 영역만 dynamic)

7.1 본 §7 의 base axis

본 §7 은 §4 의 4 type 분류 + §5 의 paradigm 별 method 매핑 base 위에서 **dynamic method selection flow** 를 제안한다. 본 §7 = 본 연구 핵심 contribution 영역 directly. ★ **dynamic 영역 = sample selection 영역만**. paper Adaptive Eq 1-6 영역 = 그대로 유지 (dynamic X).

7.2 4-step flow

```
[데이터셋 진입]
↓
[Step 1] dataset profile 파악
- row 수 (sf=1 / sf=10 / sf=100)
- table 구조 (single / multi)
- dimension (저 96d / 중 256d / 고 864d)
↓
[Step 2] Type 판별
- Type 1/2/3/4a/4b 中 1
↓
[Step 3] Type 별 권장 sample selection method 자동 선택
- Type 1 (small single sf=1) → chao_weighted K=20 (-14.11%)
- Type 2 (medium single sf=10) → chao_weighted K=20 (sweet spot 약함)
- Type 3 (large single sf=100) → chao_weighted / sparse_rp K=20 (-11~-12%)
- Type 4a (large multi 224-288d) → hilbert_real K=30
- Type 4b (large multi 864d) → Centroid tuple (-7.37%)
↓
[Step 4] CaseB ensemble (★ 우리 영역 결합 minimal)
- est_final = (est_b1 + est_method) / 2.0
- 실험군 = paper Bernoulli + dynamic 선택 sample selection method
↓
[paper §V-B Adaptive Eq 1-6 보정 (그대로 유지, paper 영역)]
```

7.3 dynamic 할당 mechanism 의 본 연구 axis

본 4-step flow 영역 핵심 axis = **Type 별 best sample selection method 자동 선택**. 데이터셋 진입 시 Type 판별 (Step 1-2) 영역 fit_time cost = sparse_rp 3.67s 영역 fast profiling (§9). Step 3 영역 Type 별 권장 method 영역 fit_time = 3.67s ~ 43.50s range (Pareto Top 5).

영역 주의: Step 4 영역 CaseB ensemble = est_b1 + est_method 산술 평균 (Phase 3 minimal augmentation, §3.3). paper Adaptive Eq 1-6 영역 = Step 4 다음 영역 그대로 유지. dynamic 영역 = Step 1-3 영역 sample selection method 선택 영역만 + Step 4 ensemble 결합 영역만. paper 영역 mechanism 영역 dynamic X.

7.4 4-stage chain (1280 file) 영역 evidence base

본 dynamic 할당 mechanism 영역 evidence base = 4-stage chain 측정 portfolio: - v6_caseB (Pareto Top 5 + B1 × 9 cell, 50 file) — 5/16 00:17 COMPLETE - v7_extras (3 cell × Pareto Top 5 + B1, 18 file) — 5/16 ~02:00 진행 중 - v8_full (12 cell × 16 method × CaseB, 192 file) — 5/17 새벽 chain - v9_sel_sweep (20 cell × 2 sel × 17 method, 680 file) — 5/18 새벽 chain

본 chain 완료 후 §7.5 (Type × method best 매트릭스 update) + §6 (paired Δ% 통계 update) + §10-§13 chain 의존 § 추가 작성 영역.

8. plan robustness across environment variability

★ 본 § = chain 의존 영역 (v9 chain 완료 후 추가 작성). 본 v6 draft 영역 placeholder 영역.

TBD: v9 sel sweep (20 cell $\times$ 2 sel $\times$ 17 method = 680 file) chain 완료 후 plan robustness 영역 update — sel=0.001 / sel=0.01 / sel=0.10 영역 cell $\times$ method paired $\Delta\%$ heatmap + 안정성 매트릭스 + selectivity-dependent paradox 영역 update.

9. 분포 catch speed — fit_time 11.9× range

9.1 본 §9 의 base evidence

박세은 정리 #2 ("데이터셋 진입 시 빠르게 분포 catch") + 박광현 input 3 ("분포를 빠른 시간 안에 catch") 의 직접 evidence. 5/15 fit_time 직접 측정 (Pareto Top 5 sample selection method × 9 cell × 2 mode = 90 file 모두 fit_time_sec 정상 회수).

9.2 Pareto Top 5 sample selection method × fit_time

Method	n	fit_time mean	range	cache_time mean
sparse_rp ★	18	3.67s	0.35 ~ 8.64s	10.64s
chao_weighted ★	18	8.42s (5/15 update 9.40s)	0.12 ~ 28.34s	10.11s
hyperloglog ★	18	12.31s	(TBD)	(TBD)
pca1d ★	18	19.97s (slide 23.50s)	0.81 ~ 68.18s	10.77s
hilbert_real ★	18	43.50s	1.40 ~ 100.04s	10.04s

9.3 fit_time 11.9× range 의 해석

fit_time range = sparse_rp 3.67s ~ hilbert_real 43.50s = **11.9× 차이**. cache_time mean 약 10s (method 무관, vector dimension 의존). 9 cell × 2 mode 직접 측정으로 SF=1 / SF=10 / SF=100 axis 모두 cover.

★ 영역 주의: "분포 catch" = sample selection 영역 stratification 시간 (cardinality estimation 영역 X). sparse_rp 영역 fit_time 3.67s 영역 sample selection 영역 stratification 영역 최단 시간 영역 강점.

9.4 산업 환경 분포 catch 속도 속도 axis

산업 환경 분포 catch 속도 제약 시 sparse_rp (3.67s) 가 hilbert_real (43.50s) 대비 12× 빠르면서도 정확도는 동일 Pareto frontier (§6) 에서 동시 best 발현. 메모리는 모두 $O(K \times d)$ 이하, reservoir 영역 (chao_weighted) 데이터 크기와 무관한 상수 $O(K)$. 모바일 / 임베디드 / 스트리밍 환경 직접 적용 가능 finding.

박세은 5/14 9:27 자문 답변: 본 fit_time 영역 sample selection method 학습 시간 영역 + 매 query 마다 fit X 영역 (paper period P=50 가정에서 P 회 query 마다 1 회 또는 데이터 변경 시 incremental fit). 본 fit_time 영역 = Phase 1 (offline, 1 회) 영역 비용.

10-13. chain 의존 § (TBD)

★ §10-§13 = chain 의존 영역 (v8/v9 chain 완료 후 추가 작성). 본 v6 draft 영역 placeholder 영역.

- §10 결합 한계 (CaseA 단독 대체 폐기 evidence): TBD — 5/15 chain CaseA 폐기 (757 file rm) 영역 narrative 영역 update.
 - §11 결합 진짜 가치 (안정성 + 변동성 감소): TBD — v9 sel sweep 영역 evidence 영역 update.
 - §12 자원 효율 (Pareto frontier): TBD — fit_time × paired $\Delta\%$ scatter 영역 update.
 - §13 권장 (단독 우선 + 결합 보조): TBD — chain 완료 후 권장 영역 재정리.
-

14. post-narrative

본 v6 narrative 영역 base 위에서 5/27 발표 + 6/11 보고서 영역 두 영역 deliverable 영역. 5/27 발표 = deck v11 (25 slide × 60s = 25m + Q&A 5m = 30m, prompt v11 Part 1-3 base). 6/11 보고서 = outline v3 update + 20 page 본문 + 5 finding 자세히 + appendix.

5/27 발표 후 영역 두 영역 향후 작업: - **박광현 input 4 엔진 통합 POC** (5/27 발표 후 시작): PostgreSQL pgvector + DuckDB + vector.c PG 영역 + 추가 엔진 영역 4 엔진 통합. **sample selection 영역 cross-engine 일반화 검증 영역**. 본 v6 narrative 영역 base 위 cross-engine 적용 evidence 영역 추가. - **open question**: Type 5 (영역 더 정의) 영역 확장 가능성 + 다중 modal multi-vector 영역 확장 + real workload 영역 production deploy.

본 post-narrative 영역 = 5/27 발표 X (보고서 영역만 + 향후 작업 영역 outline). 본 v6 narrative 영역 closure 영역.

부록 §A — 정정 룰 7 (carry-over from v5)

A-1. paper §V-B 자체 algorithm pseudo-code 없음

paper §V-B 영역 Eq 1-6 + 자연 산문 + hyperparam 7 종 만으로 구성. "Algorithm 1" / "Procedure" 등 algorithmic block 형식이 paper 에 없다. 본 연구의 "17-step" 표현은 본 연구 자체의 의역. 본 v6 narrative 영역 = pseudo-code 형식 영역 사용 X (Phase 1+2+3 영역 자연 산문 영역).

A-2. framework axis novelty 한정

본 연구의 4 component 자체는 각각 신규 X. - **Component A** (Stratified Reservoir Sampling) = Vitter 1985 + Al-Kateb 2014 - **Component B** (BIRCH CF-tree) = Zhang SIGMOD 1996 (batch axis 자원 한계 폐기, CF tuple 형식만 Component C 입력) - **Component C** (paper Eq 2-6 통합) = paper §V-B verbatim - **Component D** (Distribution-aware stratification) = Cochran 1977 §5.5 (4 mode: Equal / Proportional / Neyman / Anti-Neyman)

본 연구의 contribution = framework axis (4 component 통합 + paper §V-B 위에서의 발현 + 4 type 분류 + dynamic method selection + paired uplift 정량 evidence). 본 v6 narrative 영역 framing layer 분리 (§1) 영역 = 본 contribution axis 영역 명확 통일.

A-3. paper §V-B single-table = 구현 코드 한계

paper §V-B 자체는 single-table KNN query 에 대한 sampling-based cardinality estimation 명시 (paper p.5 우단 verbatim). paper 공개 코드 (BDAI-Research/Exqutor github) 의 single-table 영역이 동작하지 않아 본 연구의 측정이 multi-join 으로 자연 이동. 임채림 연구원 자문 base.

A-4. paper §V-B sampling = block + row hybrid

paper §V-B sampling 영역 초기 $N=385$ budget = block 추출 + Eq 5 sampling_size update 시 n_{inc} 행 추가 = row 추출 의 block + row hybrid. 이전 narrative "block only" 표현은 부정확. 임채림 자문 base. 본 v6 narrative 영역 Phase 1 (offline) + Phase 2 (online) 영역 분리 영역 = 본 hybrid 영역 명확 반영.

A-5. "분포 안다 / 모른다" binary 폐기 (★ 박세은 5/15 20:49 정리 #1)

이전 narrative 의 "분포 안다 (L1/L2/L3 multi-layer) / 모른다" 영역 binary 구분은 부정확. 우리 method (클러스터링 / 차원 축소 / quantization 등) 자체가 분포를 파악하는 도구이며, 데이터셋 진입 시 method 가 빠르게 분포를 catch 한다 (§9 fit_time 11.9× evidence).

본 binary 구분 자체가 paper §V-B 의 "without index" 가정을 잘못 해석한 것. **본 v6 narrative 영역 = "Sample Selection" 영역 일관 통일** + binary 영역 폐기 영역 명확 반영.

A-6. paper §V-B = "without index" 가정

paper §V-B 자체는 "without vector index" 가정 안에서의 sampling-based cardinality estimation (paper p.5 좌단 + p.5 우단 + p.6 우단 + §VI-A + §VI-B verbatim). ECQO 의 vector index = HNSW (data itself) 구축과 §V-B sampling 은 paper 자체 안에서 상호 배타.

단 "without index" 는 인덱스 없음을 의미하며, **분포 정보 자체의 부재를 의미하지는 않는다** (정정 #5 와 align). 우리 영역 sample selection 영역 = "without index" 가정 영역 안 영역 분포 인지 sample selection augment 영역 valid.

A-7. "Anti-Neyman > Neyman" wording 정정 → selectivity-dependent

이전 narrative "Anti-Neyman > Neyman = Neyman 가설 무효" 는 부정확. 정확 의미:

- Neyman 가설 자체는 유효 (Cochran 1977 §5.5 classical theory 정합)
- 본 데이터셋이 Neyman 가정 조건 (cluster 간 σ_j heterogeneity) 미만족 (σ_j range 1.3-1.6× narrow + N_i CV=0)
- selectivity-dependent (sel=0.01 paradox / sel=0.10 정합)

selectivity	Neyman	Anti-Neyman	Proportional	best
sel=0.01	1.595	1.540	1.580	Anti < Prop < Neyman (paradox)
sel=0.10	1.1076	1.1101	1.1135	Neyman < Anti < Prop (classical 정합)

evidence: rq2_DEEP_sf100_5way_allocation.csv + rq2_SIFT_sf100_5way_allocation.csv 직접 aggregate verify. 본 v6 narrative 영역 §8 (chain TBD) 영역 selectivity-dependent paradox 영역 update 시 본 를 영역 carry-over.

본 v6 draft 영역 작성 룰 (final check)

본 v6 draft 영역 generate 시 영역 final check 영역 verify:

항목	검증 영역	본 v6
1	모든 § 영역 "Sample Selection" 일관 사용 (cardinality 추정 표현 모두 제거)	✓
2	§1 framing layer 분리 영역 명확 (paper 영역 vs 우리 영역)	✓
3	§2 paper 영역 § 흐름 영역 = 간단 소개만 (cardinality 추정 mechanism 영역 paper 영역 강조)	✓
4	§3 우리 영역 3 phase 영역 = Phase 1+2 우리 영역 + Phase 3 minimal	✓
5	§4 데이터셋 4 type 분류 영역 = Type 1/2/3/4a/4b	✓
6	§5 paradigm 별 method 영역 = sample selection 영역 mechanism 영역 일관	✓
7	§7 dynamic 영역 = sample selection 영역만 dynamic (paper Adaptive 영역 그대로)	✓
8	§9 fit_time 영역 = "분포 catch = sample selection 영역 stratification 시간" 일관	✓
9	§10-§13 chain 의존 영역 placeholder + chain 완료 후 update 표기	✓
10	부록 §A 정정 룰 7 carry-over (v5 → v6)	✓

작성: 2026-05-16 KST · v5 (5/15 21:00) base + handoff v31 박세은 framing 단순화 의도 + prompt v11 Part 1-3 (5/16 00:50) 완전 반영 · Phase A partial draft (즉시 작성 가능 9 § + 부록 §A) · chain 의존 § (§6/§8/§10-§13) placeholder + v8/v9 chain (5/17-5/18 새벽) 완료 후 추가 작성 + Phase B 영역 정합 evidence 영역 update