

본 C색은 수자용의 외관조인 외형적이라 하더라도, 눈의 자극을 일으키는 정도가 정해진

98
kWM /kxz 경계교 경계라가 과교 교계공결것
5
D
k 경계교가×결 경계
kWM D
9: B
kWM
D
g 경계교 경계교 경계교 경계교/gh0
/공계교가×결 경계
e가 경계교
3 Oee/O 경계교 경계교가 e가 경계교
5

VC:0

9 98 J

D

k VM D9: B 루> G ?9:

98 D?9: UP / 0

/: ?@UP0

D

D 98

/ 0

VC:P 구조의 침투기 침투정확도 향상 방안 연구 4

: 9

D

D9: B

D> 루=:

: ?@ /B 0

D

D9: B 보 > /=: 0

D

: 5

9 보
D>

VC:Q

=59

1단계: Coarse quantization (대규모 분할)

- 전체 벡터 공간을 k개의 클러스터로 분할
- 쿼리와 가장 유사한 클러스터 w개 선택

2단계: Product quantization (정밀 검색)

- 선택된 w개 클러스터 내에서 PQ 기반 검색
- 거리 테이블을 사용한 빠른 계산

3단계: Re-ranking with source coding

- 상위 후보에 대해 추가 정보 활용
- 정확한 거리 재계산

=5

D98 UP
D / 0
D가 k지점 9888 C8,

VC:R 성능 향상 방법

>59

gh 3 D
6
거 보

>5 k가 k지점 Q가 k지점
/ B49@ 0 D

/널, 0

>59

9888

VC:S 8

?59

D
98 kW 988UP
D: 8478것공/가 k지점 9888 I C8, 0
D =:
D 9888
/: 899 0 3 Oee

VC:V

?59

98 D날 4? UP /gh 2 공관/가 k지점

988 D날84?8UP / 0

?5

9

구

Df /구루게60/게 3가 0

VC:[

@9

a간말완 D

/S규×과가교값 D

Df /게

98 D

/O경결값z과k가교값 D

i 가z값

D

@5

kVM D

R가게마가공결말공/kVM 3kmi T3f i P0

R가명가과교공/Qee 0

o 결과가것~가~결말공/o 결과 n가3U결가

VC:]

S규만결고 D

Di 가z값 거

Dg 결과관과결만게말과결에

D98

4 D

S규만결고 D

98

4

95 D /×결과공2 gh 2 공결만가×결과 J

: 5 DkVM gh J /가만 0

J

=5 D ×결과공가결만게말과결에 J J

>5 D가 0 구/ 0 J J

?5 D> =: J J

@

D

J

J