

Introducción a Haskell

Y a la programación funcional

Pablo Baeyens
@pbaeyens

Mario Román
@M42

OSL 2015

2015-04-16

Introducción a Haskell

Introducción a Haskell
Y a la programación funcional

Pablo Baeyens
@pbaeyens

Mario Román
@M42

OSL 2015

Índice

Haskell

Tipos

Funciones

Más

2015-04-16

Introducción a Haskell

└ Índice

Índice

[Haskell](#)

[Tipos](#)

[Funciones](#)

[Más](#)

¡Contribuye!

El código fuente de estas diapositivas, con varios ejemplos de Haskell literario, está disponible en:

github.com/M42/osl-talk-haskell

Erratas, correcciones y aportaciones son bienvenidas.

Con licencias CC BY-SA y GPLv2 

2015-04-16

Introducción a Haskell

└─ ¡Contribuye!

Esta es la versión con notas.

¡Contribuye!

El código fuente de estas diapositivas, con varios ejemplos de Haskell literario, está disponible en:

github.com/M42/osl-talk-haskell

Erratas, correcciones y aportaciones son bienvenidas.

Instalando Haskell Platform

`haskell-platform` contiene el compilador, depurador y otras utilidades. También podemos instalar `ghc`:

```
sudo apt-get install haskell-platform
```

Ambos traen un gestor de librerías: `cabal`.

2015-04-16

Introducción a Haskell

└ Haskell

└ Instalando Haskell Platform

- `ghc`: (Glorious) Glasgow Haskell Compiler.
- Linter: `hlint`.

Instalando Haskell Platform

`haskell-platform` contiene el compilador, depurador y otras utilidades. También podemos instalar `ghc`:

```
sudo apt-get install haskell-platform
```

Ambos traen un gestor de librerías: `cabal`.

El intérprete: GHCi

GHC incluye GHCi como intérprete. Permite los siguientes comandos:

- ▶ `:q` Quitar
- ▶ `:l` Cargar módulo
- ▶ `:r` Recargar módulos
- ▶ `:t` Consultar tipos

2015-04-16

Introducción a Haskell

└ Haskell

└ El intérprete: GHCi

Haskell permite operaciones aritméticas básicas, y operaciones con cadenas, listas o booleanos.

- `:set +t` para mostrar el tipo por defecto.
- `:set +m` para permitir entrada de varias líneas.

El intérprete: GHCi

GHC incluye GHCi como intérprete. Permite los siguientes comandos:

- ▶ `:q` Quitar
- ▶ `:l` Cargar módulo
- ▶ `:r` Recargar módulos
- ▶ `:t` Consultar tipos

El intérprete: GHCi

Las funciones se llaman escribiendo su nombre, un espacio y sus parámetros, separados por espacios:

```
ghci> 3 + 4
7
ghci> (+) 2 9
11
ghci> succ 27
28
ghci> max 23 34
34
```

2015-04-16

Introducción a Haskell

└ Haskell

└ El intérprete: GHCi

El intérprete: GHCi

Las funciones se llaman escribiendo su nombre, un espacio y sus parámetros, separados por espacios:

```
ghci> 3 + 4
7
ghci> (+) 2 9
11
ghci> succ 27
28
ghci> max 23 34
34
```

- Estamos usando **notación polaca**.
- Para escribir una función infija de forma prefija se pone entre paréntesis.
- Para escribir una función prefija de forma infija se pone entre acentos graves.

Puro: sin efectos secundarios

Las funciones no tienen *efectos secundarios*. No alteran el mundo ni cambian el valor de los argumentos.

```
int n = 0;
int next() { return n++; }
next(); // n = 1
```

Los objetos son inmutables. Son `thread-safe`.



xkcd: Haskell

2015-04-16

Introducción a Haskell

└ Haskell

└ Puro: sin efectos secundarios

Puro: sin efectos secundarios

Las funciones no tienen efectos secundarios. No alteran el mundo ni cambian el valor de los argumentos.

```
int n = 0;
int next() { return n++; }
next(); // n = 1
```

Los objetos son inmutables. Son `thread-safe`.



xkcd: Haskell

- Ejemplo de <http://programmers.stackexchange.com/questions/40297>.
- Una función puede cambiar variables o escribir por pantalla. Eso hace que el orden de llamada importe.

Puro: transparencia referencial

Que las expresiones de Haskell sean referencialmente transparentes quiere decir:

- ▶ Todas las variables son **inmutables**.
- ▶ Las funciones son **deterministas**.

Y esto nos permite:

- ▶ Razonar algebraicamente: $f = g \Rightarrow f\ a = g\ a$.
- ▶ Paralelizar fácilmente: $f\ \text{'par'}\ g$, sin afectarse.

2015-04-16

Introducción a Haskell

└ Haskell

└ Puro: transparencia referencial

- **Inmutables**: no cambian de valor en ejecución.
- **Deterministas**: devuelven lo mismo si se les pasan los mismos argumentos.

Puro: transparencia referencial

Que las expresiones de Haskell sean referencialmente transparentes quiere decir:

- ▶ Todas las variables son **inmutables**.
- ▶ Las funciones son **deterministas**.

Y esto nos permite:

- ▶ Razonar algebraicamente: $f = g \Rightarrow f\ a = g\ a$.
- ▶ Paralelizar fácilmente: $f\ \text{'par'}\ g$, sin afectarse.

Funcional: evaluación

La programación se centra en **evaluar expresiones** en lugar de **ejecutar instrucciones**.

2015-04-16

Introducción a Haskell

└ Haskell

└ Funcional: evaluación

Funcional: evaluación

La programación se centra en **evaluar expresiones** en lugar de **ejecutar instrucciones**.

Funcional: las funciones como objetos

Las funciones son objetos de *primera clase*. Pueden ser devueltos por funciones y pueden pasarse como argumentos.

```
duplica lista = map (\ x → 2*x) lista
```

Esto ayuda a reutilizar código.

```
int duplica(int a);  
int incrementa(int a);  
vector<int> duplica_vector(vector<int> v);  
vector<int> incrementa_vector(vector<int> v);
```

2015-04-16

Introducción a Haskell

└ Haskell

└ Funcional: las funciones como objetos

Las dos últimas funciones sólo se diferencian en la función que aplican sobre las componentes, eso podría ser un argumento a una función `aplica_vector` más general. Puede notarse la necesidad de separar dos partes:

- La función en sí.
- El aplicarla sobre un vector.

Funcional: las funciones como objetos

Las funciones son objetos de *primera clase*. Pueden ser devueltos por funciones y pueden pasarse como argumentos.

```
duplica lista = map (\ x → 2*x) lista
```

Esto ayuda a reutilizar código.

```
int duplica(int a);  
int incrementa(int a);  
vector<int> duplica_vector(vector<int> v);  
vector<int> incrementa_vector(vector<int> v);
```

Funcional: abstracción

El ser funcional facilita factorizar el código. Cada pieza debería aparecer sólo una vez en su forma más general posible. Esto se consigue con:

- ▶ **Polimorfismo**, abstraer el tipo.
- ▶ **Clases de tipos**, unifican propiedades de varios tipos.
- ▶ **Funciones de alto nivel**, abstraen otras funciones.

2015-04-16

Introducción a Haskell

└ Haskell

└ Funcional: abstracción

Funcional: abstracción

El ser funcional facilita factorizar el código. Cada pieza debería aparecer sólo una vez en su forma más general posible. Esto se consigue con:

- ▶ **Polimorfismo**, abstraer el tipo.
- ▶ **Clases de tipos**, unifican propiedades de varios tipos.
- ▶ **Funciones de alto nivel**, abstraen otras funciones.

Tipos

Usamos `:t` para ver el tipo de una expresión:

```
ghci> :t True
True :: Bool
ghci> :t 'a'
'a' :: Char
ghci> :t "Una_string!"
"Una_string!" :: [Char]
ghci> :t not
not :: Bool -> Bool
```

2015-04-16

Introducción a Haskell

└Tipos

└Tipos

Los tipos se escriben con su primera letra mayúscula. Haskell tiene los tipos básicos ya construidos. Existen `Int`, `Bool`, `Char`, ...

Tipos

Usamos `:t` para ver el tipo de una expresión:

```
ghci> :t True
True :: Bool
ghci> :t 'a'
'a' :: Char
ghci> :t "Una_string!"
"Una_string!" :: [Char]
ghci> :t not
not :: Bool -> Bool
```

Tipos

Los tipos de Haskell son **fuertes** y **estáticos**. La mayor parte de los errores se detectan en compilación como errores de tipo.

Además son **inferidos**, por lo que no tenemos por qué especificar el tipo de nuestras funciones:

```
ghci> let nand a b = not (a && b)
ghci> :t nand
nand :: Bool → Bool → Bool
```

2015-04-16

Introducción a Haskell

└Tipos

└Tipos

Más errores en compilación y menos en ejecución.

Los tipos nos ayudan a documentar, a estructurar el código y a clarificarlo.

Tipos

Los tipos de Haskell son **fuertes** y **estáticos**. La mayor parte de los errores se detectan en compilación como errores de tipo.

Además son **inferidos**, por lo que no tenemos por qué especificar el tipo de nuestras funciones:

```
ghci> let nand a b = not (a && b)
ghci> :t nand
nand :: Bool → Bool → Bool
```

Clases de tipos

Las clases de tipos agrupan a tipos con la misma interfaz. Por ejemplo, la clase `Eq`, agrupa a los que tienen definida la función `(==)`.

```
2      :: Num a => a
pi     :: Floating a => a
(==)   :: Eq a => a -> a -> Bool
```

Las instancias de `Num` pueden sumarse y multiplicarse, las de `Show` convertirse a `String` y sobre las de `Integral` pueden calcularse restos modulares.

2015-04-16

Introducción a Haskell

└Tipos

└Clases de tipos

Clases de tipos

Las clases de tipos agrupan a tipos con la misma interfaz. Por ejemplo, la clase `Eq`, agrupa a los que tienen definida la función `(==)`.

```
2      :: Num a => a
pi     :: Floating a => a
(==)   :: Eq a => a -> a -> Bool
```

Las instancias de `Num` pueden sumarse y multiplicarse, las de `Show` convertirse a `String` y sobre las de `Integral` pueden calcularse restos modulares.

Variables de tipo

Haskell infiere siempre el tipo más general. Para ello usa **variables de tipo**, que pueden ser sustituidas:

```
id    :: a → a
(+)   :: Num a ⇒ a → a → a
(<)   :: Ord a ⇒ a → a → Bool
```

Las variables pueden restringirse a pertenecer a una clase.

2015-04-16

Introducción a Haskell

└Tipos

└Variables de tipo

- El espacio de nombres de las variables de tipo es independiente en cada declaración.
- Por convención se utilizan nombres cortos para las variables
- La clase de tipo `Ord` incluye tipos con relaciones de orden definidas.

Variables de tipo

Haskell infiere siempre el tipo más general. Para ello usa **variables de tipo**, que pueden ser sustituidas:

```
id    :: a → a
(+)   :: Num a ⇒ a → a → a
(<)   :: Ord a ⇒ a → a → Bool
```

Las variables pueden restringirse a pertenecer a una clase.

Tipos algebraicos

Creamos nuevos tipos definiendo **constructores de datos**: funciones que devuelven valores del tipo que definimos.

```
data () = () — Tipo None
data Bool = False | True
data Point = Point Float Float
data Triangle = Triangle Point Point Point
```

2015-04-16

Introducción a Haskell

└Tipos

└Tipos algebraicos

Los constructores se separan con |.

Podemos definir tipos que dependan de otros o tipos con constructores sin argumentos, como Bool.

Tipos algebraicos

Creamos nuevos tipos definiendo **constructores de datos**: funciones que devuelven valores del tipo que definimos.

```
data () = () — Tipo None
data Bool = False | True
data Point = Point Float Float
data Triangle = Triangle Point Point Point
```


Constructores de tipos

Los **constructores de tipos** son funciones sobre tipos: toman un tipo y devuelven otro.

```
"Haskell!" :: [Char]
[1,2,3,4] :: Num a => [a]
[True, False, False] :: [Bool]
[] :: [a]
Just True :: Maybe Bool
Nothing :: Maybe a
```

2015-04-16

Introducción a Haskell

└Tipos

└Constructores de tipos

[] construye listas, y Maybe construye un tipo que puede tener o no un valor. -> es el constructor de funciones.

Aunque es posible, no es recomendable aplicar restricciones de clase a los tipos de entrada.

Constructores de tipos

Los **constructores de tipos** son funciones sobre tipos: toman un tipo y devuelven otro.

```
"Haskell!" :: [Char]
[1,2,3,4] :: Num a => [a]
[True, False, False] :: [Bool]
[] :: [a]
Just True :: Maybe Bool
Nothing :: Maybe a
```

Constructores de tipos

Sus definiciones son:

```
data [a]      = [] | a:[a]
data Maybe a = Nothing | Just a
```

En las **listas**, el primer constructor es la lista vacía y el segundo antepone un elemento a otra lista.

En el caso de **Maybe** podemos tener algo de tipo `a` (`Just a`) o nada (`Nothing`).

2015-04-16

Introducción a Haskell

└Tipos

└Constructores de tipos

Las listas son flujos en otros lenguajes. Son puramente funcionales y perezosas.

Constructores de tipos

Sus definiciones son:

```
data [a]      = [] | a:[a]
data Maybe a = Nothing | Just a
```

En las **listas**, el primer constructor es la lista vacía y el segundo antepone un elemento a otra lista.

En el caso de **Maybe** podemos tener algo de tipo `a` (`Just a`) o nada (`Nothing`).

Reconocimiento de patrones

Para definir una función sobre un tipo, definimos su comportamiento para cada constructor de datos del tipo:

```
neg :: Bool → Bool
neg False = True
neg True  = False
```

Podemos sustituir argumentos del constructor por variables:

```
factorial :: Integral a ⇒ a → a
factorial 0 = 1
factorial n = n * factorial (n - 1)
```

2015-04-16

Introducción a Haskell

└ Funciones

└ Reconocimiento de patrones

Reconocimiento de patrones

Para definir una función sobre un tipo, definimos su comportamiento para cada constructor de datos del tipo:

```
neg :: Bool → Bool
neg False = True
neg True  = False
```

Podemos sustituir argumentos del constructor por variables:

```
factorial :: Integral a ⇒ a → a
factorial 0 = 1
factorial n = n * factorial (n - 1)
```

Cada entero es un constructor de tipos de `Int`. Las ecuaciones se evalúan en el orden en que aparecen, cambiando el orden de la segunda definición dejaría de funcionar.

Recursividad

Para calcular la **longitud de una lista**, definimos la función para sus dos constructores:

```
len :: Num a => [t] -> a
len [] = 0
len (_:xs) = 1 + len xs
```

len [1,2,3]:

```
len (1:2:3:[])
1 + len (2:3:[])
1 + 1 + len (3:[])
1 + 1 + 1 + len []
1 + 1 + 1 + 0
1 + 1 + 1
1 + 2
3
```

2015-04-16

Introducción a Haskell

└ Funciones

└ Recursividad

Recursividad

Para calcular la **longitud de una lista**, definimos la función para sus dos constructores:

```
len [1,2,3]:
len (1:2:3:[])
1 + len (2:3:[])
1 + 1 + len (3:[])
1 + 1 + 1 + len []
1 + 1 + 1 + 0
1 + 1 + 1
1 + 2
3
```

- El tipo lista y las definiciones recursivas son la base de los programas de Haskell.
- Normalmente [] es el caso base y : la ecuación recursiva.
- No es la versión más eficiente porque no emplea recursión de cola; necesitaría un parámetro acumulador. Además da lugar a space leak.
- Ponemos el segundo constructor entre paréntesis para distinguir de una función que tomara 3 argumentos: , :, xs.

Currificación

¿Por qué $(+)$ es de tipo $a \rightarrow a \rightarrow a$ y no $(a,a) \rightarrow a$?

Esto nos permite aplicar parcialmente una función. El tipo hay que leerlo realmente como $a \rightarrow (a \rightarrow a)$, es decir, al darle un número nos devuelve otra función:

```
(+)      :: Num a => a -> a -> a
(+3)     :: Num a => a -> a
(+3) 5   :: Num a => a
```

Es lo mismo decir $(+3) 5$ que $(+) 3 5$.

2015-04-16

Introducción a Haskell

└ Funciones

└ Currificación

Currificación

¿Por qué $(+)$ es de tipo $a \rightarrow a \rightarrow a$ y no $(a,a) \rightarrow a$?

Esto nos permite aplicar parcialmente una función. El tipo hay que leerlo realmente como $a \rightarrow (a \rightarrow a)$, es decir, al darle un número nos devuelve otra función:

```
(+)      :: Num a => a -> a -> a
(+3)     :: Num a => a -> a
(+3) 5   :: Num a => a
```

Es lo mismo decir $(+3) 5$ que $(+) 3 5$.

Existen las funciones `curry` y `uncurry`.

Funciones de orden superior

map toma una función y devuelve su versión sobre listas:

```
map :: (a → b) → ([a] → [b])
```

Ejemplo: map not [True, True, False]

foldr toma una función, un acumulador y una lista y aplica los elementos de la lista contra el acumulador.

```
foldr :: (a → b → b) → b → [a] → b
```

Ejemplo: foldr (*) 1 [2,3,5,7]

► Definiciones

2015-04-16

Introducción a Haskell

└ Funciones

└ Funciones de orden superior

Funciones de orden superior

map toma una función y devuelve su versión sobre listas:

```
map :: (a → b) → ([a] → [b])
```

Ejemplo: map not [True, True, False]

foldr toma una función, un acumulador y una lista y aplica los elementos de la lista contra el acumulador.

```
foldr :: (a → b → b) → b → [a] → b
```

Ejemplo: foldr (*) 1 [2,3,5,7]

- Son funciones que toman funciones como argumento.
- map aplica la función a cada elemento de la lista.
- map f = foldr (:) . f []

Especialización

A partir de estas podemos crear funciones básicas:

```
negation  = map not
lowerText = map toLower
sum       = foldr (+) 0
product   = foldr (*) 1
concat    = foldr (++) []
and       = foldr (&&) True
```

Ejemplo: lowerText "aBcDEfG"

2015-04-16

Introducción a Haskell

└ Funciones

└ Especialización

Podemos escribirlas sin todos los argumentos por la currificación.

Especialización

A partir de estas podemos crear funciones básicas:

```
negation  = map not
lowerText = map toLower
sum       = foldr (+) 0
product   = foldr (*) 1
concat    = foldr (++) []
and       = foldr (&&) True
```

Ejemplo: lowerText "aBcDEfG"

Evaluación perezosa

Haskell retrasa la evaluación de una expresión todo lo posible:

```
head [1..10**9]    — Sólo evalúa 1
```

Esto permite la modularización del código:

```
min :: Ord a => [a] -> a
min = head . sort
```

Y el uso de estructuras infinitas:

```
unos      = 1:unos
diezDoses = take 10 (map (+1) unos)
```

2015-04-16

Introducción a Haskell

└ Funciones

└ Evaluación perezosa

- Haskell comprueba el tipo de las expresiones (evaluando la WHNF) por lo que `length [1, 1/0, 2]` es válido pero `length [1, .^das", 2]` no.
- $\text{min es } O(n) + O(n/2) + O(n/4) + \dots = O(n)$

Evaluación perezosa

Haskell retrasa la evaluación de una expresión todo lo posible:

```
head [1..10**9]    — Sólo evalúa 1
```

Esto permite la modularización del código:

```
min :: Ord a => [a] -> a
min = head . sort
```

Y el uso de estructuras infinitas:

```
unos      = 1:unos
diezDoses = take 10 (map (+1) unos)
```


Hoogle

Hoogle permite buscar funciones por tipo entre las librerías estándar de Haskell:

Hoogle

[a] -> [b] -> [(a, b)]

Packages

base

bytestring

QuickCheck

text

fgl

zip :: [a] -> [b] -> [(a, b)]

base Prelude, base Data.List

zip takes two lists and returns a list of corresponding pairs. If one input list is short, excess elements of the longer list are discarded.

(>*<) :: Monoidal f => f a -> f b -> f (a, b)

bytestring Data.ByteString.Builder.Prim

A pairing/concatenation operator for builder primitives, both bounded and fixed size. For example, > toLazyByteString (primFixed (char7 >*<

shrinkState :: ShrinkState s a => a -> s -> [(a, s)]

QuickCheck Test.QuickCheck.Modifiers, QuickCheck Test.QuickCheck

2015-04-16

Introducción a Haskell

↳ Más

↳ Hoogle

Hoogle

Hoogle permite buscar funciones por tipo entre las librerías estándar de Haskell:

Hoogle

[a] -> [b] -> [(a,b)]

Search

Packages

base

bytestring

QuickCheck

text

fgl

[a] -> [b] -> [(a, b)]

base Prelude, base Data.List

zip takes two lists and returns a list of corresponding pairs. If one input list is short, excess elements of the longer list are discarded.

(>*<) :: Monoidal f => f a -> f b -> f (a, b)

bytestring Data.ByteString.Builder.Prim

A pairing/concatenation operator for builder primitives, both bounded and fixed size. For example, > toLazyByteString (primFixed (char7 >*<

shrinkState :: ShrinkState s a => a -> s -> [(a, s)]

QuickCheck Test.QuickCheck.Modifiers, QuickCheck Test.QuickCheck

Demostraciones

Como las funciones no tienen efectos secundarios, podemos razonar la corrección del código por inducción:

```
qsort []      = []
qsort (x:xs) = qsort [y | y<-xs, y<=x]
               ++ [x]
               ++ qsort [y | y<-xs, y>x]
```

Demostración: *Quicksort* funciona porque:

- ▶ ordena correctamente una lista vacía.
- ▶ la lista creada mantiene el orden entre las tres partes

2015-04-16

Introducción a Haskell

└ Más

└ Demostraciones

Demostraciones

Como las funciones no tienen efectos secundarios, podemos razonar la corrección del código por inducción:

```
qsort []      = []
qsort (x:xs) = qsort [y | y<-xs, y<=x]
               ++ [x]
               ++ qsort [y | y<-xs, y>x]
```

Demostración: *Quicksort* funciona porque:

- ▶ ordena correctamente una lista vacía.
- ▶ la lista creada mantiene el orden entre las tres partes

Curry-Howard

Los siguientes tipos están habitados:

```
a → a
(a, b) → a
a → Either a b
```

Por las funciones `id`, `fst` y `Left`. Estos, sin embargo, no:

```
a → b
a → (a, b)
Either a b → a → b
```

¿Qué tipos de Haskell están habitados?

2015-04-16

Introducción a Haskell

└ Más

└ Curry-Howard

Curry-Howard

Los siguientes tipos están habitados:

```
a → a
(a, b) → a
a → Either a b
```

Por las funciones `id`, `fst` y `Left`. Estos, sin embargo, no:

```
a → b
a → (a, b)
Either a b → a → b
```

¿Qué tipos de Haskell están habitados?

Curry-Howard

A cada tipo le corresponde una proposición lógica, cambiando:

- ▶ $a \rightarrow b$ por $a \Rightarrow b$
- ▶ (a, b) por $a \wedge b$
- ▶ $\text{Either } a \ b$ por $a \vee b$
- ▶ $()$ por True
- ▶ Void por False

¿Qué tipos de Haskell están habitados? Aquellos cuya proposición lógica asociada puede demostrarse verdadera.

2015-04-16

Introducción a Haskell

└ Más

└ Curry-Howard

Curry-Howard

A cada tipo le corresponde una proposición lógica, cambiando:

- ▶ $a \rightarrow b$ por $a \Rightarrow b$
- ▶ (a, b) por $a \wedge b$
- ▶ $\text{Either } a \ b$ por $a \vee b$
- ▶ $()$ por True
- ▶ Void por False

¿Qué tipos de Haskell están habitados? Aquellos cuya proposición lógica asociada puede demostrarse verdadera.

Mónadas

Las mónadas son constructores de tipos que definen un **contexto computacional**. Se definen con:

```
return :: a → m a
```

return introduce un valor de tipo a en el contexto.

```
>>= :: m a → (a → m b) → m b
```

Dado un valor en un contexto y una función que devuelve valores en el contexto, **¿Cómo podemos aplicar la función al valor?**-

2015-04-16

Introducción a Haskell

└ Más

└ Mónadas

Mónadas

Las mónadas son constructores de tipos que definen un **contexto computacional**. Se definen con:

```
return :: a → m a
```

return introduce un valor de tipo a en el contexto.

```
>>= :: m a → (a → m b) → m b
```

Dado un valor en un contexto y una función que devuelve valores en el contexto, **¿Cómo podemos aplicar la función al valor?**-

Mónadas: Maybe

La mónada Maybe, nos permite operar con funciones que pueden *fallar*:

```
return x = Just x — return = Just
```

```
Just x  >>= f = f x  
Nothing >>= _ = Nothing
```

Cuando hay un fallo no devolvemos nada, y cuando no aplicamos la función al valor del interior de Just.

2015-04-16

Introducción a Haskell

└ Más

└ Mónadas: Maybe

Mónadas: Maybe

La mónada Maybe, nos permite operar con funciones que pueden *fallar*:

```
return x = Just x — return = Just
```

```
Just x  >>= f = f x  
Nothing >>= _ = Nothing
```

Cuando hay un fallo no devolvemos nada, y cuando no aplicamos la función al valor del interior de Just.

Mónadas: IO

¿Cómo hacemos E/S con funciones puras?

Utilizamos la mónada IO:

```
main = readFile "file1" >>= writeFile "file2 "
```

Todo programa de Haskell se ejecuta evaluando la función `main`, de tipo `IO ()`.

2015-04-16

Introducción a Haskell

└─ Más

└─ Mónadas: IO

Su implementación es abstracta, pero nos permite componer acciones.

Mónadas: IO

¿Cómo hacemos E/S con funciones puras?
Utilizamos la mónada IO.

```
main = readFile "file1" >>= writeFile "file2 "
```

Todo programa de Haskell se ejecuta evaluando la función `main`, de tipo `IO ()`.

Funciones de orden superior

map:

```
map :: (a → b) → ([a] → [b])
map f [] = []
map f (x:xs) = f x : map f xs
```

foldr:

```
foldr :: (a → b → b) → b → [a] → b
foldr f z [] = z
foldr f z (x:xs) = f x (foldr f z xs)
```

◀ Funciones

2015-04-16

Introducción a Haskell

└ Extra

└ Funciones de orden superior

Funciones de orden superior

```
map:
map :: (a → b) → ([a] → [b])
map f [] = []
map f (x:xs) = f x : map f xs
```

```
foldr:
foldr :: (a → b → b) → b → [a] → b
foldr f z [] = z
foldr f z (x:xs) = f x (foldr f z xs)
```