

# Introducción a Haskell

## Y a la programación funcional

Pablo Baeyens  
@pbaeyens

Mario Román  
@M42

OSL 2015

# Índice

Haskell

Tipos

Funciones

Ejemplos

# ¡Contribuye!

El código fuente de estas diapositivas está disponible en:

[github.com/M42/osl-talk-haskell](https://github.com/M42/osl-talk-haskell)

Erratas, correcciones y aportaciones son bienvenidas.

# Instalando Haskell Platform

El paquete `haskell-platform` contiene el compilador, depurador, gestor de librerías y otras utilidades para programar en Haskell. En otras distribuciones puede instalarse directamente `ghc` (Glasgow Haskell Compiler):

```
sudo apt-get install haskell-platform
```

# Sin efectos secundarios

En los lenguajes de programación funcional, una función toma un argumento y devuelve una salida. No altera el mundo alrededor ni cambia el valor de los argumentos.

En lenguajes imperativos, cuando llamamos a una función puede cambiar nuestras variables o escribir por pantalla. Eso hace que el orden de llamada de las funciones importe.

```
int n = 0;  
int next_n() { return n++; }  
next_n(); // n = 1
```

# El intérprete: GHCi

GHC es un compilador de Haskell con GHCi como intérprete asociado. El intérprete permite los siguientes comandos:

- ▶ `:q` Quitar
- ▶ `:l` Cargar módulo
- ▶ `:r` Recargar módulos
- ▶ `:t` Consultar tipos

Una vez cargado el intérprete podemos utilizarlo para probar el lenguaje. Haskell permite operaciones aritméticas básicas, y operaciones con cadenas, listas o booleanos.

# El intérprete: GHCi

Podemos probar el uso de un puñado de funciones simples. Las funciones se escriben dejando sus argumentos a su lado y separados por espacios. ¡Estamos usando **notación polaca**!

```
ghci> 3 + 4
7
ghci> (+) 2 9
11
ghci> succ 27
28
ghci> max 23 34
34
```

# Tipos

Haskell tiene los tipos básicos ya contruidos. Existen `Int`, `Bool`, `Char`, ...

```
ghci> :t True
True :: Bool
ghci> :t 'a'
'a' :: Char
ghci> :t "Una_string!"
"Una_string!" :: [Char]
ghci> :t not
not :: Bool -> Bool
```



# Tipos

Los tipos de Haskell son **fuertes** y **estáticos**. La mayor parte de los errores se detectan en compilación como errores de tipo.

Además son **inferidos**, por lo que no tenemos por qué especificar el tipo de nuestras funciones:

```
ghci> let nand a b = not (a && b)
ghci> :t nand
nand :: Bool -> Bool -> Bool
```

# Clases de tipos

Las clases de tipos agrupan a tipos con la misma interfaz. Por ejemplo, la clase `Eq`, define la función `==`.

```
ghci> :t 2
2 :: Num a => a
ghci> :t pi
pi :: Floating a => a
ghci> :t (==)
(==) :: Eq a => a -> a -> Bool
```

Las instancias de `Num` pueden sumarse y multiplicarse, las de `Show` convertirse a `String` y sobre las de `Integral` pueden calcularse restos modulares.

# Variables de tipo

Haskell infiere siempre el tipo más general posible.

# Tipos algebraicos

Creamos nuevos tipos definiendo **constructores de datos**:  
funciones que devuelven valores del tipo que definimos.  
Utilizamos para ello `data`, separando los constructores con `|`

```
data () = () — Tipo void
data Bool = False | True
data Point = Cart Float Float | Polar Float Float
data Triangle = Triangle Point Point Point
```

Como vemos, podemos definir tipos a partir de otros, y tener constructores que no tomen argumentos, como `False` o `True`.

## Constructores de tipos

Los constructores de tipos son funciones sobre tipos: toman un tipo y devuelven otro.

Por ejemplo, `[]` construye listas, y `Maybe` construye un tipo que puede tener o no un valor.

```
ghci> :t "Haskell!"  
"Haskell!" :: [Char]  
ghci> :t [1,2,3,4]  
[1,2,3,4] :: (Num a) => [a]  
ghci> :t [True, False, False]  
[True, False, False] :: [Bool]  
ghci> :t []  
[] :: [a]  
ghci> :t Just True  
Just True :: Maybe Bool
```

# Quicksort

## Implementación del algoritmo Quicksort

```
qsort []      = []  
qsort (x:xs) = qsort [y | y<-xs, y<=x]  
              ++ [x]  
              ++ qsort [y | y<-xs, y>x]
```