

consulting

买家

更新时间:2017/06/15 17:48:45

1. 买家

1.1. 客户信息管理

1.1.1. 用户手机注册/登录

基本信息

更新时间:2017/07/16 23:56:54

请求类型: HTTP

请求地址: api/user/signIn

请求方式: POST

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

用户手机注册/登录, 如果是新用户, 系统自动为用户生成新账户, 并注册当前手机号

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
phone_number	true	string	手机号码	
verification_code	true	string	短信验证码	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	返回码, 0成功, 非0失败
msg	true	string	code != 0时的异常描述
content	false	array	自动完成数组

例子

```
{
  "code":0,
  "msg": "",
  "content": [token]
}
```

1.1.2. 用户个人信息管理

基本信息

更新时间:2017/07/17 00:00:22

请求类型: HTTP

请求地址: api/user/updateInfo

请求方式: POST

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型：JSON
用户更新个人信息

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
user	false	object	用户对象	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	
msg	true	string	
content	true	number	

例子

```
{  
  "content":1  
}
```

1.1.3. 用户登出

基本信息

更新时间:2017/07/17 00:04:49

请求类型：HTTP
请求地址：api/user/signOut
请求方式：DELETE
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
用户注销当前登录，并删除token

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
user	true	object		

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	
msg	true	string	
content	true	string	

例子

```
{
  "code":0,
  "msg": "",
  "content": "signOut successfully"
}
```

1.1.4. 发送验证码给用户

基本信息

更新时间:2017/07/17 00:01:43

请求类型: HTTP
请求地址: api/user/sendSms
请求方式: POST
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型: JSON

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
phoneNumber	true	string		

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	
msg	true	string	
content	true	boolean	

例子

```
{
  "code":0,
  "msg": "",
  "content":true
}
```

1.2. 标签管理

1.2.1. 用户查看所有标签

基本信息

更新时间:2017/07/17 00:11:59

请求类型: HTTP
请求地址: api/tag/showAll
请求方式: DELETE
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型: JSON
用户在发布需求时或者查看专家时可以显示所有的标签

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	
msg	true	string	
content	true	array[object]	
tags	true	object	所有的标签

例子

```
{
  "code":0,
  "msg": "",
  "content": [tags]
}
```

1.2.2. 用户查看子标签

基本信息

更新时间:2017/07/17 00:11:49

请求类型: HTTP
请求地址: api/tag/showSubTag
请求方式: DELETE
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型: JSON
用户在点击父标签之后可以显示当前父标签下的所有子标签

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
tagId	true	string		

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
content	true	array[object]	
tags	true	object	

例子

```
{
  "code":0,
  "msg": "",
  "content": [tags]
}
```

1.3. 需求信息管理

1.3.1. 用户发布需求

基本信息

更新时间:2017/07/17 00:15:07

请求类型: HTTP
请求地址: api/user/post/publish
请求方式: POST
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型: JSON
用户需要登录账户之后才能发布需求

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
post	true	object	post对象	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	返回码, 0成功, 非0失败
msg	true	string	服务器返回结果
content	true	boolean	是否成功发布需求

例子

```
{
  "code":0,
```

```
"msg": "",
"content": true
}
```

1.3.2. 用户修改需求信息

基本信息

更新时间:2017/07/17 01:07:39

请求类型: HTTP

请求地址: api/user/post/modify

请求方式: POST

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

用户需要登录账户之后才能修改需求

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
post	true	object		

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	返回码, 0成功, 非0失败
msg	true	string	code != 0时的异常描述
content	true	boolean	是否成功修改post

例子

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "content": true
}
```

1.3.3. 用户删除需求信息

基本信息

更新时间:2017/07/17 00:15:55

请求类型: HTTP

请求地址: api/user/post/delete

请求方式：DELETE
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
需要登录

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
post	true	string	当前需要删除的post	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	返回码，0成功，非0失败
msg	true	string	code != 0时的异常描述
content	true	boolean	是否成功删除post

例子

```
{
  "code":0,
  "msg": "",
  "content":true
}
```

1.3.4. 用户查看已发布需求
基本信息

更新时间:2017/07/17 00:19:44

请求类型：HTTP
请求地址：api/user/post/getByUser
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
用户需要登录账户之后才能查看已经发布的需求

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
userId	true	number	用户id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	返回码
msg	true	string	code != 0时的异常描述
content	true	array[object]	自动完成数组
post	true	object	返回当前用户所有的post

例子

```
{
  "code":0,
  "msg": "",
  "content": [post]
}
```

1.3.5. 顾问查看用户发布的需求

基本信息

更新时间:2017/07/17 00:19:35

请求类型: HTTP
请求地址: api/user/post/getByConsultant
请求方式: GET
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型: JSON
顾问根据相关标签类别来查看相应标签下的用户发布的需求

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
tagId	true	string	标签Id	
consultantId	true	string	专家的Id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	返回码, 0成功, 非0失败
msg	true	string	code != 0时的异常描述
content	true	array[object]	自动完成数组
post	true	object	为专家返回所有用户发布符合查询条件的post

例子

```
{
```

```
"code":0,  
"msg": "",  
"content": [post]  
}
```

卖家

更新时间:2017/06/15 17:51:22

2. 卖家

2.1. 卖家信息管理

2.1.1. 卖家手机注册

基本信息

更新时间:2017/06/25 05:50:23

请求类型: HTTP
请求地址: api/consultant/signin
请求方式: POST
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型: JSON
卖家手机注册

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
phone_number	true	string	手机号码	
verification_code	true	string	短信验证码	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	返回码, 0成功, 非0失败
msg	true	string	code != 0时的异常描述
content	false	array	自动完成数组

例子

```
{
  "code":0,
  "msg": "",
  "content":[]
}
```

2.1.2. 注册信息提交接口

基本信息

更新时间:2017/06/25 05:49:07

请求类型: HTTP
请求地址: api/consultant/register
请求方式: POST
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型：JSON
注册成功后为此用户分配唯一ID

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
gender	false	boolean	1代表男；0代表女	
realname	false	string	真实姓名	
username	true	string	用户名	
password	true	string	登录密码	
password_again	true	string	确认密码	
email	false	string	邮箱	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	返回码，0成功，非0失败
msg	true	string	code != 0时的异常描述
content	false	array	自动完成数组

例子

```
{
  "code":0,
  "msg": "",
  "content":[]
}
```

2.1.3. 登录接口

基本信息

更新时间:2017/06/25 05:50:03

请求类型：HTTP
请求地址：api/consultant/login
请求方式：POST
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
卖家使用用户名和密码登录

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
username	true	string	卖家的用户名	

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
password	true	string	卖家的用户密码	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	返回码，0成功，非0失败
msg	true	string	code != 0时的异常描述
content	true	array	卖家的ID，每个卖家拥有唯一的ID

例子

```
{
  "code":0,
  "msg": "",
  "content":["consultant_id"]
}
```