

consulting

买家

更新时间:2017/06/15 17:48:45

1. 买家

1.1. 客户信息管理

1.1.1. 用户手机注册

基本信息

更新时间:2017/06/25 05:17:18

请求类型: HTTP

请求地址: api/user/signin

请求方式: POST

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

用户手机注册

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
phone_number	true	string	手机号码	
verification_code	true	string	短信验证码	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	返回码, 0成功, 非0失败
msg	true	string	code != 0时的异常描述
content	false	array	自动完成数组

例子

```
{
  "code":0,
  "msg": "",
  "content":[]
}
```

1.1.2. 注册信息提交接口

基本信息

更新时间:2017/06/25 05:17:10

请求类型: HTTP

请求地址: api/user/register

请求方式: POST

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型：JSON
注册成功后为此用户分配唯一ID

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
gender	false	boolean	1代表男；0代表女	
realname	false	string	真实姓名	
username	true	string	用户名	
password	true	string	登录密码	
password_again	true	string	确认密码	
email	false	string	邮箱	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	返回码，0成功，非0失败
msg	true	string	code != 0时的异常描述
content	false	array	自动完成数组

例子

```
{
  "code":0,
  "msg": "",
  "content":[]
}
```

1.1.3. 登录接口
基本信息

更新时间:2017/06/25 09:32:40

请求类型：HTTP
请求地址：api/user/login
请求方式：POST
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
用户使用用户名和密码登录

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
username	true	string	用户名	

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
password	true	string	用户密码	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	返回码，0成功，非0失败
msg	true	string	code != 0时的异常描述
content	true	array	用户的ID，每个用户拥有唯一的ID

例子

```
{
  "code":0,
  "msg": "",
  "content":["user_id"]
}
```

1.2. 需求信息管理

1.2.1. 用户发布需求

基本信息

更新时间:2017/06/25 05:16:38

请求类型：HTTP
请求地址：api/user/post/publish
请求方式：POST
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
用户需要登录账户之后才能发布需求

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
user_id	true	string	当前需求所属的用户ID	
tag_id	true	array	当前需求所属的标签ID	
title	true	string	需求标题	
content	true	string	需求具体内容	
price	true	string	需求价格	0

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	返回码，0成功，非0失败
msg	true	string	服务器返回结果
content	true	array	需求ID，每个需求都有一个唯一的ID

例子

```
{
  "code":0,
  "msg": "",
  "content":["post_id"]
}
```

1.2.2. 用户修改需求信息

基本信息

更新时间:2017/06/25 05:25:36

请求类型：HTTP
请求地址：api/user/post/modify
请求方式：POST
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
用户需要登录账户之后才能修改需求

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
post_id	true	number	所要修改的需求ID	
user_id	true	number	当前需求所属的用户ID	
tag_id	true	number	当前需求所属的标签ID	
title	true	string	需求标题	
content	true	string	需求具体内容	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	返回码，0成功，非0失败
msg	true	string	code != 0时的异常描述

参数名称	是否必须	数据类型	描述
content	false	array	自动完成数组

例子

```
{
  "code":0,
  "msg": "",
  "content":[]
}
```

1.2.3. 用户删除需求信息

基本信息

更新时间:2017/06/25 05:25:16

请求类型: HTTP
请求地址: api/user/post/delete
请求方式: DELETE
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型: JSON
需要登录

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
post_id	false	number	所要删除的需求ID	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	返回码, 0成功, 非0失败
msg	true	string	code != 0时的异常描述
content	false	array	自动完成数组

例子

```
{
  "code":0,
  "msg": "",
  "content":[]
}
```

1.2.4. 用户查看已发布需求

基本信息

更新时间:2017/06/25 05:29:16

请求类型: HTTP
请求地址: api/user/post/check
请求方式: GET
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型: JSON
用户需要登录账户之后才能查看已经发布的需求

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
user_id	true	number	用户id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	返回码
msg	true	string	code != 0时的异常描述
content	true	array[array]	自动完成数组
post_id	true	array[object]	每个需求都拥有的唯一的需求id
tag_id	true	array[object]	需求所属的类别id
title	true	array[object]	需求标题
summary	true	array[object]	需求详细内容
create_time	true	array[object]	需求创建时间
update_time	true	array[object]	需求更新时间
price	true	array[object]	需求价格

例子

```
{
  "code":0,
  "msg": "",
  "content":["post_id", "tag_id", "title", "summary", "create_time", "update_time"]
}
```

1.2.5. 顾问查看用户发布的需求

基本信息

更新时间:2017/06/25 05:34:17

请求类型：HTTP
请求地址：api/user/post/acquire
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
顾问根据相关标签类别来查看相应标签下的用户发布的需求

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
tag_id	true	number	标签id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	返回码，0成功，非0失败
msg	true	string	code != 0时的异常描述
content	true	array[array]	自动完成数组
post_id	true	array[object]	需求id
user_id	true	array[object]	用户id
title	true	array[object]	需求标题
summary	true	array[object]	需求详细内容
create_time	true	array[object]	需求的创建时间
price	true	array[object]	需求的价格

例子

```
{
  "code":0,
  "msg": "",
  "content":["post_id", "user_id", "title", "summary", "create_time", "price"]
}
```

1.3. 订单信息管理

1.3.1. 用户创建订单

基本信息

更新时间:2017/06/25 05:17:51

请求类型：HTTP

请求地址：api/user/order/add
请求方式：POST
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
用户对发布的需求付款之后，商家选择接单之后，生成订单

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
order_no	true	string	生成的订单号	
create_time	true	string	订单创建的时间	
price	true	string	订单价格	
post_id	true	string	发布的响应需求的id号	
consultant_id	true	string	顾问的id号	
status	true	string	订单状态	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	返回码，0成功，非0失败
msg	true	string	code != 0时的异常描述
content	true	array	返回的订单id，每个订单都有唯一的id

例子

```
{
  "code":0,
  "msg": "",
  "content":["order_id"]
}
```

1.3.2. 用户取消订单

基本信息

更新时间:2017/06/25 05:35:04

请求类型：HTTP
请求地址：api/user/order/cancel
请求方式：POST
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
用户可以取消已经生成的订单并要求退款

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
post_id	true	number	订单id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	返回码， 0成功， 非0失败
msg	true	string	code != 0时的异常描述
content	false	array	自动完成数组

例子

```
{
  "code":0,
  "msg": "",
  "content":[]
}
```

1.3.3. 用户删除订单

基本信息

更新时间:2017/06/25 05:47:08

请求类型: HTTP
请求地址: api/user/order/delete
请求方式: POST
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型: JSON
用户可以删除已经生成的订单

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
post_id	true	number	订单id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	返回码， 0成功， 非0失败
msg	true	string	code != 0时的异常描述
content	false	array	自动完成数组

例子

```
{
  "code":0,
  "msg": "",
  "content":[]
}
```

1.4. 支付模块管理

1.4.1. 支付接口

基本信息

更新时间:2017/06/26 22:30:57

请求类型：HTTP
请求地址：/api/pay/init
请求方式：POST
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
device_info	false	string	设备号	
body	true	string	商品描述	
attach	false	string	附加数据	
out_trade_no	true	string	商户订单号	
total_fee	true	string	总金额	
spbill_create_ip	true	string	终端IP	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	支付号
msg	true	string	支付信息

卖家

更新时间:2017/06/15 17:51:22

2. 卖家

2.1. 卖家信息管理

2.1.1. 卖家手机注册

基本信息

更新时间:2017/06/25 05:50:23

请求类型: HTTP
请求地址: api/consultant/signin
请求方式: POST
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型: JSON
卖家手机注册

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
phone_number	true	string	手机号码	
verification_code	true	string	短信验证码	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	返回码, 0成功, 非0失败
msg	true	string	code != 0时的异常描述
content	false	array	自动完成数组

例子

```
{
  "code":0,
  "msg": "",
  "content":[]
}
```

2.1.2. 注册信息提交接口

基本信息

更新时间:2017/06/25 05:49:07

请求类型: HTTP
请求地址: api/consultant/register
请求方式: POST
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型：JSON
注册成功后为此用户分配唯一ID

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
gender	false	boolean	1代表男；0代表女	
realname	false	string	真实姓名	
username	true	string	用户名	
password	true	string	登录密码	
password_again	true	string	确认密码	
email	false	string	邮箱	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	返回码，0成功，非0失败
msg	true	string	code != 0时的异常描述
content	false	array	自动完成数组

例子

```
{
  "code":0,
  "msg": "",
  "content":[]
}
```

2.1.3. 登录接口

基本信息

更新时间:2017/06/25 05:50:03

请求类型：HTTP
请求地址：api/consultant/login
请求方式：POST
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
卖家使用用户名和密码登录

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
username	true	string	卖家的用户名	

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
password	true	string	卖家的用户密码	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	返回码，0成功，非0失败
msg	true	string	code != 0时的异常描述
content	true	array	卖家的ID，每个卖家拥有唯一的ID

例子

```
{
  "code":0,
  "msg": "",
  "content":["consultant_id"]
}
```

2.2. 订单信息管理