Annexe 17.9 - Charte GitLab, modèle de MR et `README.md` du dépôt

1. Ouverture et accès (semaine 1)

1. Créer le dépôt **privé** `minishop-sae-<groupe>` sur le GitLab de l'établissement (ou `gitlab.com` si imposé).

2. Ajouter les 3 développeurs (**Developer**) et l'enseignante (**Reporter**, au minimum, pour pouvoir lire le code, les MR et l'historique).

3. Envoyer le courriel obligatoire : à `thanh-phuong.nguyen@univ-cotedazur.fr`, **sujet `Composition SAE`**, corps : noms/prénoms/numéros étudiants, rôle de chacun (cf. RACI §3.3 du CDC), **URL du dépôt**.

4. Protéger `main` (pas de push direct) ; activer les MR ; **désactiver le squash** pour conserver les commits individuels ; activer « Delete source branch ».

5. Tag initial `v0-cadrage` ; tags de jalons `v1-mcd`, `v2-base`, `v3-front`, `v4-back`, `v5-rendu`.

2. Découpage des branches (une branche = une MR = un lot du §13.3)

```
feat/L04-mcd-mld            docs/L02-cahier-des-charges     feat/L06-procedures-stockees
feat/L05-script-sql         feat/L07-triggers               test/L14-suite-sql
feat/L08-socle-mvc          feat/L09-catalogue-visiteur     feat/L10-panier-commande
feat/L11-back-office        feat/L12-securite-csrf          feat/L13-js-panier
fix/T09-rollback-stock      docs/L16-support-soutenance
```

3. Modèle de description de MR (à coller dans le gabarit `.gitlab/merge_request_templates/Lot.md`)

```
## Lot concerné
L10 - panier + commande

## Exigences couvertes
EF-CLI-03, EF-CLI-04, EF-CLI-05, EF-CLI-06, EF-CLI-07
Règles touchées : RB-04, RB-05, RB-06, RB-15, RB-18

## Ce que ça change (côté base / PHP / IHM)
- `sp_add_order_line` : verrou FOR UPDATE + agrégation des quantités déjà réservées
- `CommandeRepository::confirmerDepuisPanier()` : un seul CALL, transaction, traduction des codes
- `public/js/panier.js` : mises à jour par textContent (aucun innerHTML)

## Preuves
- [x] `scripts/run_sql_tests.sh` -> 29/29
- [x] `php -l` sur les fichiers modifiés
- [x] capture du parcours F-17 (commande créée, stock 16 -> 14)
- [x] `grep` CI n° 1, 2, 5 : aucun résultat
```

```
## Régression vérifiée
commande multi-lignes, annulation puis re-commande, panier hors session.

## Auteur / relecteur
Auteur : @dev-c - Relecteur : @dev-b (obligatoire, autre que l'auteur)
```

4. Convention de messages de commit

```
<type>(<périmètre>): <impératif, minuscule, <= 72 caractères>

type ∈ { feat, fix, refactor, test, docs, style, chore, security }
périmètre ∈ { base, sql, modele, repo, controller, vue, js, secu, tests, docs, ci, readme }

exemples :
feat(sql): ajoute sp_create_order_from_basket avec transaction unique
fix(vue): échappe le nom du produit dans la fiche (e() manquant)
test(base): T-11 vérifie le rejet et non la réparation du prix d'une ligne
security(session): régénère l'id de session à l'ouverture et à la montée de rôle
```

5. Ce qui ne doit **jamais** être commité

`app/Config/env.php` (identifiants MySQL), tout fichier `.env` réel, les journaux `var/log/*`, les dumps SQL contenant des données réelles, `vendor/`, `node_modules/`, les captures d'écran de test (référencées par un lien wiki ou compressées dans `tests/captures/` si légères), les hashes de mots de passe autres que ceux de démonstration.

6. Modèle de `README.md` livré (exactement ce fichier à la racine du dépôt)

Le fichier `README.md` du dépôt (reproduit intégralement dans le dépôt de ce rendu) contient : présentation du projet, membres et rôles, prérequis, installation en 5 commandes, comptes de démonstration avec **mots de passe de démo**, exécution des tests (SQL, charge, statiques), arborescence, lien vers les documents (CDC, tests, soutenance), procédure de sauvegarde/restauration, et la table des 29 tests SQL avec leur commande de rejeu. **Critère d'acceptation** : un tiers, sur une machine propre, doit pouvoir installer et lancer la démo en <= 15 min en suivant uniquement le README (`ENF-13`).

7. CI et preuve de revue

La charte complète et le registre réutilisable sont dans [`docs/20-charte-gitlab-revues-croisees.md`](../20-charte-gitlab-revues-croisees.md). La CI conservée est GitHub Actions (`.github/workflows/ci.yml`). Elle ne prouve pas qu'une MR GitLab a reçu une revue ou qu'un pipeline GitLab IUT a été exécuté. Consigner séparément l'identifiant de la MR, le relecteur distinct, les commentaires résolus et le résultat de CI avec sa plateforme.

8. Ce que le jury regarde en premier (auto-contrôle avant le rendu)

Point	Où le prouver
Revue croisée **réelle**	identifiant de MR GitLab, relecteur distinct, approbation et fils de discussion résolus dans le registre de `docs/20`
CI GitHub Actions	enregistrer le lien et le commit testés ; ne pas le présenter comme une CI GitLab
Contrôle SQL	contrôle `security-scan` n° 1 (`tests/security/controles.sh`) dans la CI GitHub Actions