Annexe 17.4/17.5/17.6 - Scripts SQL livrés (générés depuis les fichiers du dépôt)

Fichiers sources : `sql/01_minishop_schema.sql` (DDL + données), `sql/02_minishop_procedures.sql` (17 procédures + 1 fonction), `sql/03_minishop_triggers.sql` (16 déclencheurs), `sql/04_minishop_demo.sql` (commandes de démonstration créées **par les procédures**, donc avec triggers actifs), `tests/perf/mesurer.sh` (protocole de mesure `ENF-01`) et `scripts/gen_volumes.sh` (jeu de mesure de volumétrie).

(A->F : scripts SQL, fixture et manifeste de tests ; G->H : mesures de performance et volumétrie ; I : fichiers hors dépôt.) Ils sont reproduits ici intégralement **depuis les fichiers réels** pour que le document rendu soit autoportant ; le dépôt reste la source de vérité (les régénérer : `bash "$DIR_SCRIPTS/build-docs.sh"`).

A. Script de création et de peuplement - `sql/01_minishop_schema.sql`

(309 lignes, copié verbatim depuis le dépôt.)

```
-- ======================================================================
-- MiniShop - 01 : script de création de la base de données (DDL + données)
-- ----------------------------------------------------------------------
-- SAE - BUT Informatique / L3 - groupe de 3 étudiants
-- SGBD cible  : MySQL 8.0.16 ou plus récent (les CHECK sont appliqués
--               depuis la 8.0.16) - testé aussi sur MariaDB 11.8.
-- Charset     : utf8mb4 / utf8mb4_unicode_ci (identique MySQL et MariaDB)
-- Moteur      : InnoDB (transactions, clés étrangères, verrouillage de lignes)
--
-- Chargement (depuis la racine du dépôt) :
--   mysql -u root -p < sql/01_minishop_schema.sql
--   mysql -u root -p < sql/02_minishop_procedures.sql
--   mysql -u root -p < sql/03_minishop_triggers.sql
--
-- Ou, via PHP PDO (script public/install.php) : exécuter les 3 fichiers
-- dans cet ordre (le fichier 02 contient des DELIMITER, donc il faut le
-- client mysql ou un parseur dédié ; en PDO, copier le corps des routines
-- sans la ligne DELIMITER).
--
-- Conventions de nommage (règle CT-nommage) :
--   tables      MAJUSCULES au pluriel        CLIENT, PRODUIT, LIGNE_COMMANDE
--   clés primaires id_<table-singulier>      id_client, id_produit
--   clés étrangères  <table-référencée>_id    id_commande (fk vers COMMANDE)
--   index          idx_*, uniques uk_*, FK fk_*
--
-- Le document « Spécification du système » §12 et le document
-- « Conception de BD » §2 décrivent la justification de chaque choix.
-- ======================================================================

-- (le harnais scripts/load_db.sh cree la base ; le USE ci-dessous rend le
--  fichier autonome lorsqu'il est joue directement : mysql < sql/01...sql)
DROP DATABASE IF EXISTS minishop;   -- à retirer si la base est partagée
```

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS minishop CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE minishop;
SET NAMES utf8mb4;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;           -- permet un rejeu idempotent du script

-- ------------------------------------------------------------------
-- Table ADMINISTRATEUR  (RB-13 : seul un compte du Back-office gère le catalogue)
-- ------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE administrateur (
  id_admin            INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  nom                 VARCHAR(100) NOT NULL,
  prenom              VARCHAR(100) NOT NULL,
  email               VARCHAR(190) NOT NULL,
  mot_de_passe_hash   CHAR(60)     NOT NULL COMMENT 'sortie de password_hash() : jamais de mot de
passe en clair (RB-12)',
  role                ENUM('SUPER','GESTIONNAIRE') NOT NULL DEFAULT 'GESTIONNAIRE'
                      COMMENT 'SUPER = peut créer/bloquer des comptes admins',
  actif               TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 1,
  date_creation       DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  derniere_connexion  DATETIME     NULL,
  CONSTRAINT pk_administrateur PRIMARY KEY (id_admin),
  CONSTRAINT uk_admin_email    UNIQUE KEY (email),
  CONSTRAINT ck_admin_actif    CHECK (actif IN (0,1))
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci
  COMMENT='Personnel du Back-office : produits, catégories, stocks, commandes';

-- ------------------------------------------------------------------
-- Table CLIENT
-- RB-01 : l'email est unique (contrainte uk_client_email)
-- ------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE client (
  id_client           INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  nom                 VARCHAR(100) NOT NULL,
  prenom              VARCHAR(100) NOT NULL,
  email               VARCHAR(190) NOT NULL,
  mot_de_passe_hash   CHAR(60)     NOT NULL COMMENT 'password_hash(PASSWORD_BCRYPT) ; +10 si re-
hash ultérieur',
  telephone           VARCHAR(20)  NULL,
  adresse_livraison   VARCHAR(255) NULL,
  code_postal         VARCHAR(10)  NULL,
  ville               VARCHAR(100) NULL,
  actif               TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 1,
  date_creation       DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  derniere_connexion  DATETIME     NULL,
  CONSTRAINT pk_client        PRIMARY KEY (id_client),
  CONSTRAINT uk_client_email  UNIQUE KEY (email),
  CONSTRAINT ck_client_actif  CHECK (actif IN (0,1))
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci
  COMMENT='Client inscrit : panier, commandes, historique';

-- ------------------------------------------------------------------
-- Table CATEGORIE
-- RB-07 / RB-08 : 1 catégorie -> N produits ; 1 produit -> exactement 1 catégorie
-- ------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE categorie (
  id_categorie      INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
```

```
  nom               VARCHAR(100) NOT NULL,
  slug              VARCHAR(120) NOT NULL,
  description       VARCHAR(500) NULL,
  CONSTRAINT pk_categorie       PRIMARY KEY (id_categorie),
  CONSTRAINT uk_categorie_nom   UNIQUE KEY (nom),
  CONSTRAINT uk_categorie_slug  UNIQUE KEY (slug)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci
  COMMENT='Rayon du catalogue';

-- ---------------------------------------------------------------------
-- Table PRODUIT
-- RB-02 : prix strictement positif      (ck_produit_prix, défaut NOT NULL)
-- RB-03 : stock jamais négatif          (ck_produit_stock + trg_produit_stock_non_negatif)
-- RB-14 : référence et slug uniques
-- ---------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE produit (
  id_produit       INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  reference        VARCHAR(30)  NOT NULL,
  nom              VARCHAR(150) NOT NULL,
  slug             VARCHAR(180) NOT NULL,
  description      TEXT         NULL,
  prix_ht          DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  tva              DECIMAL(5,2)  NOT NULL DEFAULT 20.00,
  prix_ttc         DECIMAL(10,2) NOT NULL
                   COMMENT 'généré par trg_produit_ttc = ROUND(prix_ht*(1+tva/100),2) ; jamais
écrit par l''application',
  stock            INT          NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'quantité physique disponible (RB-03)',

  stock_initial  INT          NOT NULL DEFAULT -1 COMMENT 'quantite du seed : etat de reference de
 la fixture de test (-1 = pas encore renseigne ; alimente par trg_produit_ttc)',
  seuil_alerte     INT          NOT NULL DEFAULT 3 COMMENT 'dessous : produit en alerte (EF-
ADM-05)',
  id_categorie     INT UNSIGNED NOT NULL COMMENT 'RB-07 : une seule catégorie par produit',
  visible          TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '1 = visible côté client',
  image_url        VARCHAR(255) NULL,
  date_creation    DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  date_modification DATETIME    NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT pk_produit          PRIMARY KEY (id_produit),
  CONSTRAINT fk_produit_categorie FOREIGN KEY (id_categorie)
        REFERENCES categorie (id_categorie) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
  CONSTRAINT uk_produit_reference UNIQUE KEY (reference),
  CONSTRAINT uk_produit_slug      UNIQUE KEY (slug),
  CONSTRAINT ck_produit_prix      CHECK (prix_ht > 0),
  CONSTRAINT ck_produit_stock     CHECK (stock >= 0),
  CONSTRAINT ck_produit_visible   CHECK (visible IN (0,1))
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci
  COMMENT='Article du catalogue (RB-02, RB-03, RB-07, RB-14)';

-- Ligne ajoutée après coup pour alléger la création de table (fulltext recherche EF-VIS-02)
ALTER TABLE produit ADD FULLTEXT KEY ft_produit_recherche (nom, description);
CREATE INDEX idx_produit_categorie ON produit (id_categorie);
CREATE INDEX idx_produit_visible    ON produit (visible, stock);

-- ---------------------------------------------------------------------
-- Table COMMANDE
-- RB-10 : 1 commande -> 1 seul client (id_client NOT NULL)
```

```
-- RB-11 : statut contraint par l'ENUM + la matrice de transitions
-- RB-15 : montant_total est une somme calculée, jamais une saisie
-- ------------------------------------------------------------------
-- ------------------------------------------------------------------
-- Table de parametres metier : les regles chiffrees (frais de port, seuil de
-- franchise, TVA par defaut, durees de conservation) sont des DONNEES et non
-- des constantes recopiees dans le code PHP : c'est ce qui permet de les faire
-- evoluer sans toucher a une ligne de SQL ni a une ligne de PHP, et de les
-- tracer. Les procedures les lisent via fn_param() (RB-15, ENF-14).
-- ------------------------------------------------------------------
DROP TABLE IF EXISTS parametre;
CREATE TABLE parametre (
  cle     VARCHAR(50)  NOT NULL,
  valeur  VARCHAR(100) NOT NULL,
  unite   VARCHAR(10)  NULL COMMENT 'EUR, %, mois, jours...',
  comment VARCHAR(255) NULL,
  date_modification DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT pk_parametre PRIMARY KEY (cle)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

INSERT INTO parametre (cle, valeur, unite, comment) VALUES
  ('frais_port',            '4.90',  'EUR TTC', 'Livraison standard, montant affiche avant la
validation (art. L221-5 4 deg C. conso.)'),
  ('franchise_port',        '80.00', 'EUR TTC', 'Port offert au-dela de ce montant de
marchandises'),
  ('tva_defaut',            '20.00', '%',       'Taux par defaut propose a la creation d un
produit'),
  ('conservation_compte',   '36',    'mois',    'Donnees client en base active apres le dernier
contact (referentiel CNIL)');

CREATE TABLE commande (
  id_commande      INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  numero           VARCHAR(20)  NOT NULL COMMENT 'numéro lisible CMD2026-000123',
  id_client        INT UNSIGNED NOT NULL,
  adresse_livraison VARCHAR(255) NOT NULL,
  statut           ENUM('BROUILLON','EN_PREPARATION','PAYEE','EXPEDIEE','LIVREE','ANNULEE')
                   NOT NULL DEFAULT 'BROUILLON',
  montant_total    DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  frais_port       DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00 COMMENT 'somme figee au snapshot, pas une
saisie (RB-15)',
  commentaire      VARCHAR(500) NULL,
  date_commande    DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  date_modification DATETIME    NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT pk_commande       PRIMARY KEY (id_commande),
  CONSTRAINT uk_commande_numero UNIQUE KEY (numero),
  CONSTRAINT fk_commande_client FOREIGN KEY (id_client)
        REFERENCES client (id_client) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
  CONSTRAINT ck_commande_montant CHECK (montant_total >= 0),
  CONSTRAINT ck_commande_port    CHECK (frais_port >= 0)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci
  COMMENT='Commande d''un client (RB-10, RB-11, RB-15)';

CREATE INDEX idx_commande_client ON commande (id_client);
CREATE INDEX idx_commande_statut ON commande (statut);

-- ------------------------------------------------------------------
```

```
-- Table LIGNE_COMMANDE
-- RB-04 : au moins une ligne (contrôle dans sp_confirm_order + trg_commande_delete)
-- RB-05 : quantité > 0 (ck + défaut NOT NULL)
-- RB-06 : prix_unitaire = prix TTC AU MOMENT DE L'ACHAT (figé par trg_ligne_prix_snapshot)
-- ------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE ligne_commande (
  id_ligne        BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  id_commande     INT UNSIGNED NOT NULL,
  id_produit      INT UNSIGNED NOT NULL,
  quantite        INT          NOT NULL,
  prix_unitaire   DECIMAL(10,2) NOT NULL COMMENT 'RB-06 : snapshot du prix au moment de l''achat',
  total_ligne     DECIMAL(10,2) NOT NULL COMMENT 'généré = quantite * prix_unitaire',
  CONSTRAINT pk_ligne_commande PRIMARY KEY (id_ligne),
  CONSTRAINT fk_ligne_commande FOREIGN KEY (id_commande)
        REFERENCES commande (id_commande) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_ligne_produit  FOREIGN KEY (id_produit)
        REFERENCES produit (id_produit) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
  CONSTRAINT ck_ligne_quantite CHECK (quantite > 0),
  CONSTRAINT ck_ligne_prix     CHECK (prix_unitaire > 0)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci
  COMMENT='Détail d''une commande ; produit fige a l instant T';

CREATE INDEX idx_ligne_commande ON ligne_commande (id_commande);
CREATE INDEX idx_ligne_produit  ON ligne_commande (id_produit);

-- ------------------------------------------------------------------
-- Table ORDER_STATUS_HISTORY
-- Historique des changements de statut, alimenté UNIQUEMENT par le
-- trigger trg_history_statut (personne ne peut « oublier » de tracer).
-- ------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE order_status_history (
  id            BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  order_id      INT UNSIGNED NOT NULL,
  old_status    VARCHAR(20)  NULL,
  new_status    VARCHAR(20)  NOT NULL,
  changed_by    INT UNSIGNED NULL COMMENT 'id_client si le client annule, sinon id_admin',
  changed_by_role ENUM('CLIENT','ADMIN','SYSTEME') NOT NULL DEFAULT 'SYSTEME',
  commentaire   VARCHAR(500) NULL,
  changed_at    DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT pk_history PRIMARY KEY (id),
  CONSTRAINT fk_history_commande FOREIGN KEY (order_id)
        REFERENCES commande (id_commande) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci
  COMMENT='Piste d''audit des statuts (RB-11) - écriture automatique par trigger';

-- ------------------------------------------------------------------
-- FIN DES TABLES - insertion du jeu de données de démonstration
-- (mot de passe des comptes de test : Demo2026! pour les clients,
--  Admin2026! pour le back-office - hash générés par password_hash()).
-- ------------------------------------------------------------------
INSERT INTO administrateur (nom, prenom, email, mot_de_passe_hash, role) VALUES
  ('Nguyen','Alice','admin@minishop.fr','$2b$10$ASp02qmyg5r3VvXRIV60/ObRO3IDB6bJ7DWgH20FOECvoNtDPN
NW2','SUPER');

INSERT INTO categorie (nom, slug, description) VALUES
  ('Informatique','informatique','Ordinateurs portables, périphériques et composants'),
```

```
  ('Audio','audio','Casques, enceintes et microphones'),
  ('Accessoires','accessoires','Sacs, câbles, supports et batteries'),
  ('Objets connectés','objets-connectes','Montres et bracelets connectés');

-- id_categorie : 1 Informatique, 2 Audio, 3 Accessoires, 4 Objets connectés
-- prix_ttc est posé ici volontairement : le trigger trg_produit_ttc le
-- recalcule à chaque écriture suivante (il sert surtout en UPDATE).
INSERT INTO produit
  (reference, nom, slug, description, prix_ht, tva, prix_ttc, stock, seuil_alerte, id_categorie,
visible, image_url) VALUES
  ('PC-PORT-001','Ordinateur portable Zen 14','ordinateur-portable-zen-14','Écran IPS 14", 16 Go
de RAM, SSD 512 Go, autonomie 12 h.',699.00,20.00,838.80,12,3,1,1,'img/zen14.jpg'),
  ('PC-FIXE-002','Station de travail Turbo X','station-de-travail-turbo-x','Boîtier compact, 8
cœurs, 32 Go de RAM, SSD NVMe 1 To.',1249.00,20.00,1498.80,4,2,1,1,'img/turbox.jpg'),
  ('Ecran-27-003','Écran 27" QHD','ecran-27-qhd','Dalle IPS QHD 75 Hz, HDR10, pied
réglable.',179.90,20.00,215.88,25,5,1,1,'img/qhd27.jpg'),
  ('CLAV-004','Clavier mécanique K87','clavier-mecanique-k87','Switches tactiles, rétroéclairage,
sans fil 2,4 GHz.',79.00,20.00,94.80,40,10,1,1,'img/k87.jpg'),
  ('CASQ-005','Casque sans fil Aura','casque-sans-fil-aura','Réduction de bruit active, 35 h
d''autonomie.',129.00,20.00,154.80,18,5,2,1,'img/aura.jpg'),
  ('ENCH-006','Enceinte portable Boom','enceinte-portable-boom','IPX7, 20 h d''autonomie, stéréo
TrueWireless.',59.00,20.00,70.80,30,8,2,1,'img/boom.jpg'),
  ('MICRO-007','Micro studio ProCast','micro-studio-procast','Condensateur cardioïde, bras
articulé inclus.',99.00,20.00,118.80,2,1,2,1,'img/procast.jpg'),
  ('SAC-008','Sac à dos 25 L nomade','sac-a-dos-25-l-nomade','Compartiment 16", tissu déperlant,
port USB.',49.00,20.00,58.80,22,6,3,1,'img/sac25.jpg'),
  ('CABLE-009','Cable USB-C 2 m renforcé','cable-usb-c-2-m-renforce','Charge 100 W, transfert 10
Gbps, tresse nylon.',12.50,20.00,15.00,150,30,3,1,'img/usbc.jpg'),
  ('POWER-010','Batterie externe 20 000 mAh','batterie-externe-20-000-mah','Charge rapide 65 W,
deux ports USB-C.',45.00,20.00,54.00,0,5,3,1,'img/power20.jpg'),
  ('MONTRE-011','Montre connectée Fit 2','montre-connectee-fit-2','Cardio, GPS, 14 jours
d''autonomie, étanche 5 ATM.',149.00,20.00,178.80,9,3,4,1,'img/fit2.jpg'),
  ('BRAC-012','Bracelet connecté Band','bracelet-connecte-band','Suivi du sommeil et des
notifications, 10 jours.',35.00,20.00,42.00,60,15,4,0,'img/band.jpg');

INSERT INTO client (nom, prenom, email, mot_de_passe_hash, telephone, adresse_livraison,
code_postal, ville) VALUES
  ('Dupont','Alice','alice@example.com','$2b$10$ldtyUy7EyQ4YJ0L8qBWZxuTuefzalZmCDOnXNnBHHZNm8cZqOe
rjO','0612345678','12 rue de France','06000','Nice'),
  ('Martin','Bruno','bruno@example.com','$2b$10$ldtyUy7EyQ4YJ0L8qBWZxuTuefzalZmCDOnXNnBHHZNm8cZqOe
rjO','0698765432','5 avenue Jean Médecin','06000','Nice'),
  ('Moretti','Carla','carla@example.com','$2b$10$ldtyUy7EyQ4YJ0L8qBWZxuTuefzalZmCDOnXNnBHHZNm8cZqO
erjO',NULL,'8 rue Papin','06300','Nice');

SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;

-- ---------------------------------------------------------------------
-- VUES : une seule définition des formules partagées par le front-office,
-- le back-office et la procédure sp_search_products (évite la divergence
-- de calcul entre PHP et SQL, cf. RB-16 / RB-19 / ENF-13).
-- ---------------------------------------------------------------------
CREATE OR REPLACE VIEW v_etat_stock AS
SELECT p.id_produit AS id_produit, p.reference AS reference, p.nom AS nom, p.stock AS stock,
p.seuil_alerte AS seuil_alerte,
       CASE WHEN p.stock = 0                    THEN 'RUPTURE'
            WHEN p.stock <= p.seuil_alerte       THEN 'TRES_BAS'
```

```
            ELSE 'DISPONIBLE' END AS etat
  FROM produit p;

CREATE OR REPLACE VIEW v_catalogue AS
SELECT p.id_produit, p.reference, p.slug, p.nom, p.description, p.prix_ht, p.tva,
       p.prix_ttc, p.stock, p.visible, p.image_url,
       c.id_categorie, c.nom AS categorie, c.slug AS categorie_slug,
       e.etat
  FROM produit p
  JOIN categorie c   ON c.id_categorie = p.id_categorie
  JOIN v_etat_stock e ON e.id_produit  = p.id_produit
 WHERE p.visible = 1;

CREATE OR REPLACE VIEW v_commandes_client AS
SELECT o.id_commande, o.numero, o.statut, o.montant_total, o.frais_port, o.adresse_livraison,
       o.date_commande, o.id_client,
       CONCAT(cl.prenom, ' ', cl.nom) AS client,
       (SELECT COUNT(*) FROM ligne_commande l WHERE l.id_commande = o.id_commande) AS nb_lignes
  FROM commande o
  JOIN client cl ON cl.id_client = o.id_client;

-- ======================================================================
-- Historique de l'application : les commandes de démonstration sont
-- créées par les procédures stockées (voir sql/04_minishop_demo_orders.sql)
-- afin que les triggers fassent réellement sonner le dispositif.
-- ======================================================================
```

B. Procédures stockées - `sql/02_minishop_procedures.sql`

(837 lignes, copié verbatim depuis le dépôt.)

```
-- ======================================================================
-- MiniShop - 02 : procédures stockées (17 procédures + 1 fonction, minimum demandé : 5)
-- ----------------------------------------------------------------------
-- Conventions :
--   * Toute erreur métier est remontée par  SIGNAL SQLSTATE '45000'
--     avec un MESSAGE_TEXT court, stable, préfixé par une clé (CODE_RAISON)
--     que l'application traduit en message utilisateur.
--   * Les procédures qui écrivent plusieurs lignes sont transactionnelles
--     (START TRANSACTION / COMMIT / ROLLBACK) : c'est l'un des arguments
--     pédagogiques majeurs du choix « procédure stockée plutôt que PHP ».
--   * Les procédures ne renvoient JAMAIS le hash de mot de passe à l'IHM :
--     la couche modèle le compare avec password_verify() (RB-12).
--
-- Chargement :  mysql -u root -p minishop < sql/02_minishop_procedures.sql
-- ======================================================================

-- Nom de la base : passe au client (`mariadb minishop < fichier`) par
-- scripts/load_db.sh ; en mode interactif, taper `USE minishop;` d'abord.

-- ----------------------------------------------------------------------
-- 1. sp_create_account - création d'un compte client (RB-01 : email unique)
--    Retourne id_client ; p_code_retour = 'EMAIL_DEJA_UTILISE' si doublon.
-- ----------------------------------------------------------------------
```

```
-- ----------------------------------------------------------------------
-- 0. Lecteur unique des parametres metier (RB-15, ENF-14) : une fonction,
--    pas une constante recopiee dans chaque procedural et dans le PHP.
--    CREATE FUNCTION exige SUPER sur certains SGBD : si la fonction ne peut
--    pas etre creee, sp_compute_shipping utilise la valeur par defaut documentee.
-- ----------------------------------------------------------------------
DROP FUNCTION IF EXISTS fn_param $$
CREATE FUNCTION fn_param (p_cle VARCHAR(50), p_defaut VARCHAR(100))
RETURNS VARCHAR(100)
DETERMINISTIC
READS SQL DATA
BEGIN
  DECLARE v VARCHAR(100);
  SELECT valeur INTO v FROM parametre WHERE cle = p_cle LIMIT 1;
  RETURN IFNULL(v, p_defaut);
END $$

-- ----------------------------------------------------------------------
-- 0 bis. sp_compute_shipping - regle de frais de port (ENF-14, art. L221-5
--        du code de la consommation et art. 5(1)(e) de la directive 2011/83/UE :
--        le port doit etre affiche avant la validation, donc calcule AVANT).
--        Regle : 4,90 EUR TTC en standard, offert a partir de 80,00 EUR.
-- ----------------------------------------------------------------------
DROP PROCEDURE IF EXISTS sp_compute_shipping $$
CREATE PROCEDURE sp_compute_shipping (
  IN  p_marchandises DECIMAL(10,2),
  OUT p_frais_port   DECIMAL(10,2),
  OUT p_motif        VARCHAR(60)
)
BEGIN
  DECLARE v_port    DECIMAL(10,2);
  DECLARE v_franchise DECIMAL(10,2);
  SET v_port     = CAST(fn_param('frais_port', '4.90') AS DECIMAL(10,2));
  SET v_franchise = CAST(fn_param('franchise_port', '80.00') AS DECIMAL(10,2));
  IF p_marchandises >= v_franchise THEN
    SET p_frais_port = 0.00;
    SET p_motif = CONCAT('PORT_OFFERT_A_PARTIR_DE_', v_franchise);
  ELSE
    SET p_frais_port = v_port;
    SET p_motif = 'LIVRAISON_STANDARD';
  END IF;
END $$

DROP PROCEDURE IF EXISTS sp_create_account $$
CREATE PROCEDURE sp_create_account (
  IN  p_nom         VARCHAR(100),
  IN  p_prenom      VARCHAR(100),
  IN  p_email       VARCHAR(190),
  IN  p_hash        CHAR(60),
  OUT p_id_client   INT UNSIGNED,
  OUT p_code_retour VARCHAR(40)
)
BEGIN
  IF p_nom IS NULL OR p_prenom IS NULL OR TRIM(p_nom) = '' OR TRIM(p_prenom) = '' THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'CHAMPS_OBLIGATOIRES';
  END IF;
```

```
  IF p_hash IS NULL OR CHAR_LENGTH(p_hash) < 60 THEN
    -- garde-fou : on refuse une chaîne qui ne ressemble pas à une sortie de password_hash()
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'HASH_MOT_DE_PASSE_INVALIDE';
  END IF;

  SET p_id_client = NULL;
  IF EXISTS (SELECT 1 FROM client WHERE email = p_email) THEN
    SET p_code_retour = 'EMAIL_DEJA_UTILISE';
  ELSE
    INSERT INTO client (nom, prenom, email, mot_de_passe_hash)
      VALUES (p_nom, p_prenom, p_email, p_hash);
    SET p_id_client  = LAST_INSERT_ID();
    SET p_code_retour = 'OK';
  END IF;
END $$

-- ----------------------------------------------------------------------
-- 2. sp_get_credentials - récupération de l'identifiant + hash pour la
--    connexion. Le compte inactif est refusé en base, pas seulement en PHP.
--    LA COMPARAISON DU MOT DE PASSE RESTE EN PHP : seul password_verify()
--    sait comparer un bcrypt en temps constant (RB-12, SEC-04).
-- ----------------------------------------------------------------------
DROP PROCEDURE IF EXISTS sp_get_credentials $$
CREATE PROCEDURE sp_get_credentials (
  IN  p_email     VARCHAR(190),
  OUT p_id_client INT UNSIGNED,
  OUT p_hash      CHAR(60),
  OUT p_statut    VARCHAR(20)
)
BEGIN
  SELECT id_client, mot_de_passe_hash, IF(actif = 1, 'OK', 'COMPTE_BLOQUE')
    INTO p_id_client, p_hash, p_statut
    FROM client
   WHERE email = p_email;

  IF p_id_client IS NULL THEN
    -- message volontairement identique à « mot de passe erroné » côté IHM (SEC-05)
    SET p_hash   = NULL;
    SET p_statut = 'INCONNU';
  END IF;
END $$

-- ----------------------------------------------------------------------
-- 3. sp_update_client - modification de ses propres informations
--    (EF-CLI-02). Le changement d'email ré-active la règle RB-01.
-- ----------------------------------------------------------------------
DROP PROCEDURE IF EXISTS sp_update_client $$
CREATE PROCEDURE sp_update_client (
  IN  p_id_client   INT UNSIGNED,
  IN  p_nom         VARCHAR(100),
  IN  p_prenom      VARCHAR(100),
  IN  p_email       VARCHAR(190),
  IN  p_telephone   VARCHAR(20),
  IN  p_adresse     VARCHAR(255),
  IN  p_code_postal VARCHAR(10),
  IN  p_ville       VARCHAR(100),
```

```
  OUT p_code_retour VARCHAR(40)
)
BEGIN
  IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM client WHERE id_client = p_id_client) THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'CLIENT_INTROUVABLE';
  END IF;

  IF EXISTS (SELECT 1 FROM client WHERE email = p_email AND id_client <> p_id_client) THEN
    SET p_code_retour = 'EMAIL_DEJA_UTILISE';
  ELSE
    UPDATE client
       SET nom = p_nom, prenom = p_prenom, email = p_email,
           telephone = p_telephone, adresse_livraison = p_adresse,
           code_postal = p_code_postal, ville = p_ville
     WHERE id_client = p_id_client;
    SET p_code_retour = 'OK';
  END IF;
END $$

-- ---------------------------------------------------------------------
-- 4. sp_search_products - recherche + filtres + tri + pagination (EF-VIS-02/03)
--    Toutes les valeurs utilisateur sont injectées dans la requête préparée
--    via des paramètres marqués ; seul le tri provient d'une liste blanche.
--    Le LIKE est construit en SQL (CONCAT), jamais en PHP (SEC-01).
-- ---------------------------------------------------------------------
DROP PROCEDURE IF EXISTS sp_search_products $$
CREATE PROCEDURE sp_search_products (
  IN p_mot_cle      VARCHAR(120),
  IN p_id_categorie INT UNSIGNED,
  IN p_prix_min     DECIMAL(10,2),
  IN p_prix_max     DECIMAL(10,2),
  IN p_en_stock     TINYINT,
  IN p_trie_par     VARCHAR(20),
  IN p_page         INT,
  IN p_par_page     INT,
  IN p_admin        TINYINT
)
BEGIN
  -- Technique « tous les filtres sont toujours lies » : le texte SQL est
  -- dynamique (seule la partie necessaire est construite) mais le NOMBRE de
  -- marqueurs positionnels (?) reste constant, ce qui rend EXECUTE ... USING
  -- portable (MySQL comme MariaDB n'acceptent que des ? en requete preparee).
  -- Les valeurs n'entrent JAMAIS dans le texte de la requete : elles passent
  -- par des marqueurs positionnels (?) prepares (SEC-01).
  DECLARE v_kw   VARCHAR(120);
  DECLARE v_cat  INT UNSIGNED;
  DECLARE v_min  DECIMAL(10,2);
  DECLARE v_max  DECIMAL(12,2);
  DECLARE v_ok   TINYINT;
  DECLARE v_off  INT;
  DECLARE v_lim  INT;

  SET v_kw  = IFNULL(NULLIF(TRIM(p_mot_cle), ''), '');
  SET v_cat = IFNULL(p_id_categorie, 0);
  SET v_min = IFNULL(p_prix_min, 0);
  SET v_max = IFNULL(p_prix_max, 99999999.99);  -- DECIMAL(12,2) : borne haute « tout accepté »
```

```
  SET v_ok  = IFNULL(p_en_stock, 0);
  SET v_lim = LEAST(GREATEST(IFNULL(NULLIF(p_par_page, 0), 12), 1), 60);
  SET v_off = (GREATEST(IFNULL(NULLIF(p_page, 0), 1), 1) - 1) * v_lim;

  SET @sql = CONCAT(
    'SELECT p.id_produit, p.reference, p.slug, p.nom, p.prix_ttc, p.stock, p.visible,
            c.nom AS categorie,
            CASE WHEN p.stock = 0 THEN "RUPTURE"
                 WHEN p.stock <= p.seuil_alerte THEN "TRES_BAS"
                 ELSE "DISPONIBLE" END AS etat_stock
       FROM produit p
       JOIN categorie c ON c.id_categorie = p.id_categorie
      WHERE (? = 0 OR p.visible = 1)
        AND (? = "" OR p.nom LIKE CONCAT("%", ?, "%")
             OR p.description LIKE CONCAT("%", ?, "%")
             OR p.reference LIKE CONCAT("%", ?, "%"))
        AND (? = 0 OR p.id_categorie = ?)
        AND p.prix_ttc >= ?
        AND p.prix_ttc <= ?
        AND (? = 0 OR p.stock > 0)',
    CASE
      WHEN p_trie_par = 'prix_asc'  THEN ' ORDER BY p.prix_ttc ASC, p.id_produit'
      WHEN p_trie_par = 'prix_desc' THEN ' ORDER BY p.prix_ttc DESC, p.id_produit'
      WHEN p_trie_par = 'nouveaute' THEN ' ORDER BY p.date_creation DESC, p.id_produit'
      WHEN p_trie_par = 'stock'     THEN ' ORDER BY p.stock DESC, p.id_produit'
      ELSE ' ORDER BY p.nom ASC'
    END,
    ' LIMIT ? OFFSET ?');

  -- ordre des marqueurs = ordre des ? dans le texte de la requete
  SET @f_visible = IF(IFNULL(p_admin, 0) = 1, 0, 1);
  SET @f_kw  = v_kw, @f_cat = v_cat, @f_min = v_min, @f_max = v_max,
      @f_ok  = v_ok, @f_lim = v_lim, @f_off = v_off;

  SET @s = @sql;
  PREPARE stmt FROM @s;
  EXECUTE stmt USING @f_visible, @f_kw, @f_kw, @f_kw, @f_kw, @f_cat, @f_cat, @f_min, @f_max,
@f_ok, @f_lim, @f_off;
  DEALLOCATE PREPARE stmt;

  -- second jeu de resultats : le nombre total de produits trouves (pagination)
  SET @s = 'SELECT COUNT(*) AS total_trouves
              FROM produit p
             WHERE (? = 0 OR p.visible = 1)
               AND (? = "" OR p.nom LIKE CONCAT("%", ?, "%")
                    OR p.description LIKE CONCAT("%", ?, "%")
                    OR p.reference LIKE CONCAT("%", ?, "%"))
               AND (? = 0 OR p.id_categorie = ?)
               AND p.prix_ttc >= ?
               AND p.prix_ttc <= ?
               AND (? = 0 OR p.stock > 0)';
  PREPARE stmt FROM @s;
  EXECUTE stmt USING @f_visible, @f_kw, @f_kw, @f_kw, @f_kw, @f_cat, @f_cat, @f_min, @f_max,
@f_ok;
  DEALLOCATE PREPARE stmt;
END $$
```

```
-- ----------------------------------------------------------------------
-- 5. sp_save_product - création / modification côté Back-office
--    (EF-ADM-01, EF-ADM-02). p_id_produit NULL => création.
-- ----------------------------------------------------------------------
DROP PROCEDURE IF EXISTS sp_save_product $$
CREATE PROCEDURE sp_save_product (
  IN  p_id_produit   INT UNSIGNED,
  IN  p_reference    VARCHAR(30),
  IN  p_nom          VARCHAR(150),
  IN  p_slug         VARCHAR(180),
  IN  p_description  TEXT,
  IN  p_prix_ht      DECIMAL(10,2),
  IN  p_tva          DECIMAL(5,2),
  IN  p_stock        INT,
  IN  p_seuil_alerte INT,
  IN  p_id_categorie INT UNSIGNED,
  IN  p_visible      TINYINT,
  IN  p_image_url    VARCHAR(255),
  OUT p_id_resultat  INT UNSIGNED,
  OUT p_code_retour  VARCHAR(40)
)
BEGIN
  DECLARE v_dup INT DEFAULT 0;

  IF p_prix_ht IS NULL OR p_prix_ht <= 0 THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'RB02_PRIX_DOIT_ETRE_STRICTEMENT_POSITIF';
  END IF;
  IF p_stock IS NULL OR p_stock < 0 THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'RB03_STOCK_NE_PEUT_PAS_ETRE_NEGATIF';
  END IF;
  IF p_nom IS NULL OR TRIM(p_nom) = '' THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'NOM_REQUIS';
  END IF;
  IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM categorie WHERE id_categorie = p_id_categorie) THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'CATEGORIE_INTROUVABLE';
  END IF;
  IF p_slug IS NULL OR TRIM(p_slug) = '' THEN
    SET p_slug = CONCAT('produit-', IFNULL(p_id_produit, 0));
  END IF;

  SELECT COUNT(*) INTO v_dup FROM produit
   WHERE reference = p_reference AND (id_produit <> IFNULL(p_id_produit, 0));
  IF v_dup > 0 THEN
    SET p_id_resultat = NULL; SET p_code_retour = 'REFERENCE_DEJA_UTILISEE';
  ELSE
    SELECT COUNT(*) INTO v_dup FROM produit
     WHERE slug = p_slug AND (id_produit <> IFNULL(p_id_produit, 0));
    IF v_dup > 0 THEN
      SET p_id_resultat = NULL; SET p_code_retour = 'SLUG_DEJA_UTILISE';
    ELSEIF p_id_produit IS NULL THEN
      INSERT INTO produit (reference, nom, slug, description, prix_ht, tva, prix_ttc,
                           stock, seuil_alerte, id_categorie, visible, image_url)
        VALUES (p_reference, p_nom, p_slug, p_description, p_prix_ht,
                IFNULL(p_tva, 20.00), ROUND(p_prix_ht * (1 + IFNULL(p_tva, 20.00) / 100), 2),
                p_stock, IFNULL(p_seuil_alerte, 3), p_id_categorie,
```

```
                IFNULL(p_visible, 1), p_image_url);
      SET p_id_resultat  = LAST_INSERT_ID();
      SET p_code_retour  = 'OK';
    ELSE
      UPDATE produit
         SET reference = p_reference, nom = p_nom, slug = p_slug,
             description = p_description, prix_ht = p_prix_ht,
             tva = IFNULL(p_tva, tva), stock = p_stock,
             seuil_alerte = IFNULL(p_seuil_alerte, seuil_alerte),
             id_categorie = p_id_categorie, visible = IFNULL(p_visible, visible),
             image_url = p_image_url
       WHERE id_produit = p_id_produit;
      SET p_id_resultat = p_id_produit;
      SET p_code_retour = IF(ROW_COUNT() = 0, 'AUCUNE_MODIFICATION', 'OK');
    END IF;
  END IF;
END $$

-- ----------------------------------------------------------------------
-- 6. sp_delete_product - suppression protégée (EF-ADM-02 + RB-16)
--    Un produit déjà commandé reste au catalogue (visible = 0) afin de
--    conserver l'historique des lignes de commande.
-- ----------------------------------------------------------------------
DROP PROCEDURE IF EXISTS sp_delete_product $$
CREATE PROCEDURE sp_delete_product (IN p_id_produit INT UNSIGNED)
BEGIN
  DECLARE v_lignes INT DEFAULT 0;

  SELECT COUNT(*) INTO v_lignes FROM ligne_commande WHERE id_produit = p_id_produit;
  IF v_lignes > 0 THEN
    UPDATE produit SET visible = 0 WHERE id_produit = p_id_produit;   -- sinon : erreur du trigger
  ELSEIF EXISTS (SELECT 1 FROM produit WHERE id_produit = p_id_produit) THEN
    DELETE FROM produit WHERE id_produit = p_id_produit;
  ELSE
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'PRODUIT_INTROUVABLE';
  END IF;
END $$

-- ----------------------------------------------------------------------
-- 7. sp_adjust_stock - réappro / inventaire (EF-ADM-04, RB-03)
--    p_mode : 'SET' (valeur absolue) ou 'DELTA' (mouvement +/-)
-- ----------------------------------------------------------------------
DROP PROCEDURE IF EXISTS sp_adjust_stock $$
CREATE PROCEDURE sp_adjust_stock (
  IN  p_id_produit  INT UNSIGNED,
  IN  p_mode        VARCHAR(5),
  IN  p_quantite    INT,
  IN  p_motif       VARCHAR(200),
  OUT p_stock       INT,
  OUT p_code_retour VARCHAR(40)
)
BEGIN
  DECLARE v_new INT DEFAULT 0;

  IF p_quantite IS NULL THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'QUANTITE_REQUISE';
```

```
  END IF;

  SELECT stock INTO v_new FROM produit WHERE id_produit = p_id_produit FOR UPDATE;
  IF v_new IS NULL THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'PRODUIT_INTROUVABLE';
  END IF;

  IF p_mode = 'DELTA' THEN
    SET v_new = v_new + p_quantite;
  ELSE
    SET v_new = p_quantite;
  END IF;

  IF v_new < 0 THEN
    -- la règle RB-03 est aussi garantie par trg_produit_stock_non_negatif :
    -- cette vérification ne fait qu'offrir un message explicite à l'IHM
    SET p_stock = NULL; SET p_code_retour = 'RB03_STOCK_NE_PEUT_PAS_ETRE_NEGATIF';
  ELSE
    UPDATE produit SET stock = v_new WHERE id_produit = p_id_produit;
    SET p_stock = v_new;
    SET p_code_retour = 'OK';
  END IF;
END $$

-- ---------------------------------------------------------------------
-- 8. sp_save_category - création / renommage (EF-ADM-03)
-- ---------------------------------------------------------------------
DROP PROCEDURE IF EXISTS sp_save_category $$
CREATE PROCEDURE sp_save_category (
  IN  p_id_categorie INT UNSIGNED,
  IN  p_nom          VARCHAR(100),
  IN  p_slug         VARCHAR(120),
  IN  p_description  VARCHAR(500),
  OUT p_id_resultat  INT UNSIGNED,
  OUT p_code_retour  VARCHAR(40)
)
BEGIN
  IF p_nom IS NULL OR TRIM(p_nom) = '' THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'NOM_REQUIS';
  END IF;
  IF p_slug IS NULL OR TRIM(p_slug) = '' THEN
    SET p_slug = LOWER(REPLACE(TRIM(p_nom), ' ', '-'));
  END IF;

  IF p_id_categorie IS NULL THEN
    INSERT INTO categorie (nom, slug, description) VALUES (p_nom, p_slug, p_description)
      ON DUPLICATE KEY UPDATE slug = VALUES(slug), description = VALUES(description);
    IF EXISTS (SELECT 1 FROM categorie WHERE nom = p_nom AND slug <> p_slug) THEN
      SET p_code_retour = 'NOM_DEJA_UTILISE';
      SET p_id_resultat = NULL;
    ELSE
      SET p_id_resultat = LAST_INSERT_ID();
      SET p_code_retour = 'OK';
    END IF;
  ELSE
    UPDATE categorie SET nom = p_nom, slug = p_slug, description = p_description
```

```
     WHERE id_categorie = p_id_categorie;
    SET p_id_resultat = p_id_categorie;
    SET p_code_retour = IF(ROW_COUNT() = 0, 'CATEGORIE_INTROUVABLE', 'OK');
  END IF;
END $$

-- ----------------------------------------------------------------------
-- 9. sp_delete_category - RB-07 : on ne supprime pas une catégorie occupée
-- ----------------------------------------------------------------------
DROP PROCEDURE IF EXISTS sp_delete_category $$
CREATE PROCEDURE sp_delete_category (IN p_id_categorie INT UNSIGNED)
BEGIN
  DECLARE v_nb INT DEFAULT 0;

  SELECT COUNT(*) INTO v_nb FROM produit WHERE id_categorie = p_id_categorie;
  IF v_nb > 0 THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000'
      SET MESSAGE_TEXT = 'CATEGORIE_NON_VIDE_REASSIGNER_LES_PRODUITS';
  END IF;
  IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM categorie WHERE id_categorie = p_id_categorie) THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'CATEGORIE_INTROUVABLE';
  END IF;
  DELETE FROM categorie WHERE id_categorie = p_id_categorie;
END $$

-- ----------------------------------------------------------------------
-- 10. sp_create_order - ouverture d'une commande au statut BROUILLON
--     (première étape du cas d'utilisation « Passer une commande »).
-- ----------------------------------------------------------------------
DROP PROCEDURE IF EXISTS sp_create_order $$
CREATE PROCEDURE sp_create_order (
  IN  p_id_client  INT UNSIGNED,
  IN  p_adresse    VARCHAR(255),
  OUT p_id_commande INT UNSIGNED,
  OUT p_numero      VARCHAR(20)
)
BEGIN
  DECLARE v_seq INT DEFAULT 0;

  IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM client WHERE id_client = p_id_client AND actif = 1) THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'CLIENT_INTROUVABLE_OU_BLOQUE';
  END IF;
  IF p_adresse IS NULL OR TRIM(p_adresse) = '' THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'ADRESSE_LIVRAISON_REQUISE';
  END IF;

  INSERT INTO commande (numero, id_client, adresse_livraison, statut)
    VALUES ('TMP', p_id_client, TRIM(p_adresse), 'BROUILLON');
  SET v_seq = LAST_INSERT_ID();
  SET p_id_commande = v_seq;
  SET p_numero = CONCAT('CMD', DATE_FORMAT(NOW(), '%Y'), '-', LPAD(v_seq, 6, '0'));
  UPDATE commande SET numero = p_numero WHERE id_commande = v_seq;
END $$

-- ----------------------------------------------------------------------
-- 11. sp_add_order_line - ajout d'une ligne dans une commande (ou d'un
```

```
--     panier persistant) : vérifie RB-05, RB-06, RB-18 ET décrémente le
--     stock. L'ordre des opérations est critique :
--        1) verrou ligne de stock (SELECT ... FOR UPDATE)
--        2) contrôle disponibilité
--        3) INSERT (le trigger trg_ligne_prix_snapshot fige le prix)
--        4) décrément (le trigger trg_ligne_decrement_stock refuse le négatif)
--        5) rafraîchissement du montant_total (RB-15)
-- ----------------------------------------------------------------------
DROP PROCEDURE IF EXISTS sp_add_order_line $$
CREATE PROCEDURE sp_add_order_line (
  IN  p_id_commande INT UNSIGNED,
  IN  p_id_produit  INT UNSIGNED,
  IN  p_quantite    INT,
  OUT p_id_ligne    BIGINT UNSIGNED,
  OUT p_total       DECIMAL(10,2),
  OUT p_code_retour VARCHAR(40)
)
BEGIN
  DECLARE v_statut_cmd VARCHAR(20);
  DECLARE v_port_cmd     DECIMAL(10,2);
  DECLARE v_statut        VARCHAR(20);
  DECLARE v_prix          DECIMAL(10,2);
  DECLARE v_stock         INT;
  DECLARE v_deja          INT DEFAULT 0;
  DECLARE v_dispo         INT;

  SET p_id_ligne  = NULL;
  SET p_total     = NULL;
  SET p_code_retour = 'OK';

  -- (1) RB-05 : quantite strictement positive, controlee AVANT toute ecriture
  IF p_quantite IS NULL OR p_quantite <= 0 THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'RB05_QUANTITE_DOIT_ETRE_SUPERIEURE_A_ZERO';
  END IF;

  -- (2) verrou sur l'en-tete de commande : une commande ne se modifie plus
  --     une fois Expediee/Livree/Annulee
  SELECT statut INTO v_statut FROM commande WHERE id_commande = p_id_commande FOR UPDATE;
  IF v_statut IS NULL THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'COMMANDE_INTROUVABLE';
  END IF;
  IF v_statut NOT IN ('BROUILLON','EN_PREPARATION') THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'COMMANDE_NON_MODIFIABLE';
  END IF;

  -- (3) RB-17 : le produit a pu disparaitre du catalogue entre l'ajout au
  --     panier et la validation -> verrou du stock + lecture du prix courant
  SELECT prix_ttc, stock INTO v_prix, v_stock
    FROM produit WHERE id_produit = p_id_produit FOR UPDATE;
  IF v_prix IS NULL THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'PRODUIT_SUPPRIME_DU_CATALOGUE';
  END IF;

  -- (4) RB-18 : disponibilite = stock physique - ce qui est deja reserve sur
  --     la commande (plusieurs lignes pour un meme produit sont agregees)
  SELECT IFNULL(SUM(quantite), 0) INTO v_deja
```

```
    FROM ligne_commande
   WHERE id_commande = p_id_commande AND id_produit = p_id_produit;
  SET v_dispo = v_stock - v_deja;

  IF v_dispo < p_quantite THEN
    SET p_code_retour = 'STOCK_INSUFFISANT';
  ELSE
    -- (5) une seule ecriture : trg_ligne_prix_snapshot fige le prix (RB-06),
    --     trg_ligne_decrement_stock retire les unites (RB-18)
    INSERT INTO ligne_commande (id_commande, id_produit, quantite, prix_unitaire, total_ligne)
      VALUES (p_id_commande, p_id_produit, p_quantite, v_prix, ROUND(p_quantite * v_prix, 2));
    SET p_id_ligne = LAST_INSERT_ID();

    -- (6) RB-15 : le montant de l'en-tete est une somme, jamais une saisie
    -- (6 bis) ENF-14 : tant que la commande n'est pas validee (BROUILLON), le port est
    -- recalcule a chaque ligne, sinon la regle de franchise dependrait de l'ordre des
    -- lignes. Apres validation, le port est fige (snapshot) comme le prix (RB-06).
    SELECT c.statut, c.frais_port INTO v_statut_cmd, v_port_cmd
      FROM commande c WHERE c.id_commande = p_id_commande;
    IF v_statut_cmd = 'BROUILLON' THEN
      CALL sp_compute_shipping((SELECT IFNULL(SUM(l.total_ligne), 0)
                                  FROM ligne_commande l WHERE l.id_commande = p_id_commande),
                               @v_port_new, @v_motif);
      SET v_port_cmd = IFNULL(@v_port_new, v_port_cmd);
    END IF;

    UPDATE commande c
       SET c.frais_port = v_port_cmd,
           c.montant_total = (SELECT IFNULL(SUM(l.total_ligne), 0)
                                FROM ligne_commande l WHERE l.id_commande = c.id_commande)
                           + v_port_cmd          -- RB-15 : marchandises + port
     WHERE c.id_commande = p_id_commande;
  END IF;

  -- p_total sert aussi au cas STOCK_INSUFFISANT : l'IHM affiche
  -- « X deja reserves, il en reste N » a partir de ce montant et du stock rendu.
  SELECT IFNULL(SUM(total_ligne), 0) INTO p_total
    FROM ligne_commande WHERE id_commande = p_id_commande;

  -- Note gestion des erreurs : si un trigger refuse quand meme l'ecriture
  -- (stock passe negatif a cause d'une ecriture concurrente), le SIGNAL
  -- '45000' remonte a l'appelant : le modele PHP annule la transaction
  -- (rollback). La base garde donc le dernier mot meme si le code applicatif
  -- est faux - c'est l'interet de la defense en profondeur (SEC-11).
END $$

-- ---------------------------------------------------------------------
-- 12. sp_create_order_from_basket - commande à partir d'un tableau JSON
--     [{"id_produit":1,"quantite":2}, ...] : une seule ligne d'appel depuis
--     PHP, une seule transaction, un verrou de stock par produit.
--     Démonstration du scénario nominal du cas d'utilisation UC-07.
-- ---------------------------------------------------------------------
DROP PROCEDURE IF EXISTS sp_create_order_from_basket $$
CREATE PROCEDURE sp_create_order_from_basket (
  IN  p_id_client   INT UNSIGNED,
  IN  p_adresse     VARCHAR(255),
```

```
  IN  p_panier_json JSON,
  IN  p_payee       TINYINT,
  OUT p_id_commande INT UNSIGNED,
  OUT p_numero      VARCHAR(20),
  OUT p_montant     DECIMAL(10,2),
  OUT p_code_retour VARCHAR(40)
)
BEGIN
  DECLARE v_id_produit INT UNSIGNED;
  DECLARE v_quantite   INT;
  DECLARE v_done       TINYINT DEFAULT 0;
  DECLARE v_lignes     INT DEFAULT 0;
  DECLARE v_code       VARCHAR(40);
  DECLARE cur CURSOR FOR
      SELECT j.id_produit, j.quantite FROM JSON_TABLE(p_panier_json, '$[*]'
        COLUMNS (id_produit INT UNSIGNED PATH '$.id_produit',
                 quantite   INT         PATH '$.quantite')) AS j;
  DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET v_done = 1;

  SET p_code_retour = 'OK';

  IF p_panier_json IS NULL OR JSON_LENGTH(p_panier_json) = 0 THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'RB19_PANIER_VIDE';
  END IF;

  START TRANSACTION;
    CALL sp_create_order(p_id_client, p_adresse, p_id_commande, p_numero);

    OPEN cur;
    la: LOOP
      FETCH cur INTO v_id_produit, v_quantite;
      IF v_done = 1 THEN LEAVE la; END IF;
      CALL sp_add_order_line(p_id_commande, v_id_produit, v_quantite, @id_ligne, @tot, v_code);
      IF v_code = 'STOCK_INSUFFISANT' THEN
        SET p_code_retour = 'STOCK_INSUFFISANT';
      END IF;
      SET v_lignes = v_lignes + 1;
    END LOOP;
    CLOSE cur;

    IF p_code_retour <> 'OK' THEN
      ROLLBACK;
      SET p_id_commande = NULL; SET p_numero = NULL; SET p_montant = NULL;
    ELSE
      UPDATE commande c
         SET c.montant_total = (SELECT IFNULL(SUM(l.total_ligne), 0)
                                  FROM ligne_commande l WHERE l.id_commande = c.id_commande)
                             + c.frais_port          -- RB-15 : marchandises + port figé
       WHERE c.id_commande = p_id_commande;
      SET v_code = NULL;
      UPDATE commande
         SET statut = IF(IFNULL(p_payee, 0) = 1, 'PAYEE', 'EN_PREPARATION')
       WHERE id_commande = p_id_commande;
      SELECT montant_total INTO p_montant FROM commande WHERE id_commande = p_id_commande;
      COMMIT;
    END IF;
```

```
END $$

-- ---------------------------------------------------------------------
-- 13. sp_confirm_order - validation du panier (RB-04 : au moins une ligne)
--     Passe BROUILLON -> EN_PREPARATION (ou PAYEE si paiement simulé).
-- ---------------------------------------------------------------------
DROP PROCEDURE IF EXISTS sp_confirm_order $$
CREATE PROCEDURE sp_confirm_order (
  IN  p_id_commande INT UNSIGNED,
  IN  p_id_client   INT UNSIGNED,
  IN  p_payee       TINYINT,
  OUT p_montant     DECIMAL(10,2),
  OUT p_code_retour VARCHAR(40)
)
BEGIN
  DECLARE v_id_client  INT UNSIGNED;
  DECLARE v_statut     VARCHAR(20);
  DECLARE v_nb         INT DEFAULT 0;
  DECLARE v_montant    DECIMAL(10,2);
  DECLARE v_manquant   INT DEFAULT 0;

  SELECT id_client, statut, montant_total INTO v_id_client, v_statut, v_montant
    FROM commande WHERE id_commande = p_id_commande FOR UPDATE;

  IF v_statut IS NULL THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'COMMANDE_INTROUVABLE';
  END IF;
  -- RB-15 / SEC-08 : contrôle d'appartenance côté serveur, la requête HTTP
  -- peut très bien porter le numéro d'une commande d'un autre client.
  IF p_id_client IS NOT NULL AND v_id_client <> p_id_client THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'ACCES_NON_AUTORISE';
  END IF;
  IF v_statut <> 'BROUILLON' THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'COMMANDE_DEJA_VALIDEE';
  END IF;

  SELECT COUNT(*) INTO v_nb FROM ligne_commande WHERE id_commande = p_id_commande;
  IF v_nb = 0 THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'RB04_COMMANDE_DOIT_CONTENIR_AU_MOINS_UNE_LIGNE';
  END IF;

  -- RB-18 : les stocks déjà réservés par les lignes sont suffisants par
  -- construction (le décrément a eu lieu à l'ajout) ; on re-vérifie quand
  -- même qu'aucun produit n'est passé négatif entre-temps.
  SELECT COUNT(*) INTO v_manquant
    FROM ligne_commande l JOIN produit p ON p.id_produit = l.id_produit
   WHERE l.id_commande = p_id_commande AND p.stock < 0;
  IF v_manquant > 0 THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'STOCK_NEGATIF_DETECTE';
  END IF;

  -- le port est fige a la validation (snapshot, meme logique que RB-06 pour le prix) :
  -- une evolution ulterieure des tariffs de transport ne doit pas retoucher la commande
  CALL sp_compute_shipping((SELECT IFNULL(SUM(l.total_ligne), 0)
                              FROM ligne_commande l WHERE l.id_commande = p_id_commande),
                           @v_port, @v_motif);
```

```
  UPDATE commande c
     SET c.frais_port = IFNULL(@v_port, 0),
         c.montant_total = (SELECT IFNULL(SUM(l.total_ligne), 0)
                              FROM ligne_commande l WHERE l.id_commande = c.id_commande)
                           + IFNULL(@v_port, 0),
         c.statut = IF(IFNULL(p_payee, 0) = 1, 'PAYEE', 'EN_PREPARATION')
   WHERE c.id_commande = p_id_commande;

  SELECT montant_total INTO p_montant FROM commande WHERE id_commande = p_id_commande;
  SET p_code_retour = 'OK';
END $$

-- ----------------------------------------------------------------------
-- 14. sp_update_order_status - changement de statut (EF-ADM-06, RB-11)
--       La matrice des transitions est contrôlée ici ET par le trigger
--       trg_commande_transition_statut (défense en profondeur).
-- ----------------------------------------------------------------------
DROP PROCEDURE IF EXISTS sp_update_order_status $$
CREATE PROCEDURE sp_update_order_status (
  IN  p_id_commande   INT UNSIGNED,
  IN  p_nouveau_statut VARCHAR(20),
  IN  p_commentaire   VARCHAR(500),
  IN  p_id_auteur     INT UNSIGNED,
  IN  p_role_auteur   VARCHAR(10),
  OUT p_code_retour   VARCHAR(40)
)
BEGIN
  DECLARE v_statut VARCHAR(20);

  IF p_id_commande IS NULL OR p_nouveau_statut IS NULL
     OR p_nouveau_statut NOT IN
('BROUILLON','EN_PREPARATION','PAYEE','EXPEDIEE','LIVREE','ANNULEE') THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'STATUT_NON_AUTORISE';
  END IF;

  SELECT statut INTO v_statut FROM commande WHERE id_commande = p_id_commande FOR UPDATE;
  IF v_statut IS NULL THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'COMMANDE_INTROUVABLE';
  END IF;
  -- règle de métier : le client annule tant que ce n'est pas expédié ;
  -- l'administrateur peut en plus rejeter une commande en préparation.
  IF p_role_auteur = 'CLIENT' AND v_statut NOT IN ('BROUILLON','EN_PREPARATION','PAYEE') THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'ANNULATION_TROP_TARDIVE';
  END IF;
  IF v_statut = p_nouveau_statut THEN
    SET p_code_retour = 'STATUT_DEJA_A_JOUR';
  ELSE
    UPDATE commande
       SET statut = p_nouveau_statut,
           commentaire = IFNULL(p_commentaire, commentaire)
     WHERE id_commande = p_id_commande;
    -- PAS d'INSERT dans order_status_history : trg_history_statut (AFTER UPDATE)
    -- s'en charge. Laisser la procédure écrire aussi produirait un doublon
    -- (et l'application pourrait « oublier » de tracer : le trigger, lui, n'oublie jamais).
    SET p_code_retour = 'OK';
```

```
  END IF;
END $$

-- ---------------------------------------------------------------------
-- 15. sp_cancel_order - annulation par le client (EF-CLI-05, RB-18) :
--     restauration ligne à ligne du stock PUIS changement de statut,
--     le tout dans une transaction unique (aucune ligne « orpheline »).
-- ---------------------------------------------------------------------
DROP PROCEDURE IF EXISTS sp_cancel_order $$
CREATE PROCEDURE sp_cancel_order (
  IN  p_id_commande INT UNSIGNED,
  IN  p_id_client   INT UNSIGNED,
  OUT p_code_retour VARCHAR(40)
)
BEGIN
  DECLARE v_id_produit INT UNSIGNED;
  DECLARE v_quantite   INT;
  DECLARE v_done       TINYINT DEFAULT 0;
  DECLARE v_statut     VARCHAR(20);
  DECLARE v_id_client  INT UNSIGNED;
  DECLARE cur CURSOR FOR
      SELECT id_produit, quantite FROM ligne_commande WHERE id_commande = p_id_commande;
  DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET v_done = 1;

  SELECT id_client, statut INTO v_id_client, v_statut
    FROM commande WHERE id_commande = p_id_commande FOR UPDATE;
  IF v_statut IS NULL THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'COMMANDE_INTROUVABLE';
  END IF;
  IF p_id_client IS NOT NULL AND v_id_client <> p_id_client THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'ACCES_NON_AUTORISE';
  END IF;
  IF v_statut NOT IN ('BROUILLON','EN_PREPARATION','PAYEE') THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'COMMANDE_NON_ANNULABLE';
  END IF;

  START TRANSACTION;
    -- La restitution du stock n'est PAS faite ici : DELETE sur ligne_commande
    -- declenche trg_ligne_restore_stock, qui rend les unites ligne par ligne.
    -- Le cursor sert uniquement a memoriser les quantites restituees pour le
    -- message renvoye a l'IHM (et a prouver qu'on sait lire OLD/NEW... depuis
    -- une procedure). Le trigger reste la source de verite (RB-18).
    OPEN cur;
    SET @qte_restauree = 0;
    lp: LOOP
      FETCH cur INTO v_id_produit, v_quantite;
      IF v_done = 1 THEN LEAVE lp; END IF;
      SET @qte_restauree = @qte_restauree + v_quantite;
    END LOOP;
    CLOSE cur;
    DELETE FROM ligne_commande WHERE id_commande = p_id_commande;
    -- Le port est annule avec les lignes : une commande annulee n'a plus rien a
    -- facturer, et la formule RB-15 (montant = lignes + port) doit rester vraie a
    -- chaque ecriture, y compris pour ANNULEE (le trigger la verifie sans condition).
    UPDATE commande SET statut = 'ANNULEE',
                        frais_port = 0.00,
```

```
                        montant_total = 0.00,
                        commentaire = IFNULL(commentaire, 'Annulation demandée par le client')
      WHERE id_commande = p_id_commande;   -- trg_history_statut trace EN_PREPARATION -> ANNULEE
  COMMIT;
  SET p_code_retour = 'OK';
END $$

-- ---------------------------------------------------------------------
-- 16. sp_revenue_report - tableau de bord Back-office (EF-ADM-07)
-- ---------------------------------------------------------------------
DROP PROCEDURE IF EXISTS sp_revenue_report $$
CREATE PROCEDURE sp_revenue_report (IN p_deb DATETIME, IN p_fin DATETIME)
BEGIN
  SELECT c.statut,
         COUNT(*)                                    AS nb_commandes,
         IFNULL(SUM(c.montant_total), 0)              AS montant_ht_eq_ttc,
         IFNULL(ROUND(AVG(c.montant_total), 2), 0)    AS montant_moyen
    FROM commande c
   WHERE (p_deb IS NULL OR c.date_commande >= p_deb)
     AND (p_fin IS NULL OR c.date_commande <  p_fin)
   GROUP BY c.statut
   ORDER BY montant_ht_eq_ttc DESC;

  SELECT p.reference, p.nom, SUM(l.quantite) AS unites, SUM(l.total_ligne) AS ca
    FROM ligne_commande l
    JOIN commande c ON c.id_commande = l.id_commande AND c.statut <> 'ANNULEE'
    JOIN produit  p ON p.id_produit  = l.id_produit
   WHERE (p_deb IS NULL OR c.date_commande >= p_deb)
     AND (p_fin IS NULL OR c.date_commande <  p_fin)
   GROUP BY p.reference, p.nom
   ORDER BY ca DESC
   LIMIT 5;
END $$
```

C. Déclencheurs - `sql/03_minishop_triggers.sql`

(293 lignes, copié verbatim depuis le dépôt.)

```
-- ================================================================
-- MiniShop - 03 : déclencheurs (16 triggers, minimum demandé : 5)
-- ----------------------------------------------------------------
-- Principes :
--   * Un trigger ne peut pas lire la table qu'il est en train de muter
--     (limitation MySQL/MariaDB) : chaque règle est donc écrite « du bon
--     côté » (déclencheur sur la table fille pour la table parente, et
--     inversement).
--   * Les triggers sont la DERNIÈRE barrière : même un UPDATE écrit à la
--     main depuis mysql, phpMyAdmin ou un contrôleur non MVC ne peut pas
--     violer RB-02 / RB-03 / RB-05 / RB-06 / RB-09 / RB-11 / RB-14.
--   * ORDER_STATUS_HISTORY n'est alimentée QUE par trg_history_statut :
--     l'application ne peut pas « oublier » de tracer (audit fiable).
--   * ORDRE DE CRÉATION : MySQL exécute les triggers d'un même évènement
--     dans l'ordre de leur création. trg_ligne_immutable est donc créé
--     AVANT trg_ligne_prix_snapshot, sans quoi une modification du prix
```

```
--     d'une ligne serait silencieusement « réparée » par le snapshot au
--     lieu d'être rejetée (cf. test T-11).
--
-- Chargement :  mysql -u root -p minishop < sql/03_minishop_triggers.sql
--               (ou scripts/load_db.sh qui encapsule le DELIMITER $$)
-- ======================================================================

-- ======================================================================
-- BLOC A - STOCK (RB-03, RB-18) : le stock ne peut jamais devenir négatif
-- ======================================================================

-- TRG-A1 - contrôle de disponibilité avant l'insertion d'une ligne
DROP TRIGGER IF EXISTS trg_ligne_controle_insert $$
CREATE TRIGGER trg_ligne_controle_insert
BEFORE INSERT ON ligne_commande
FOR EACH ROW
BEGIN
  DECLARE v_prix DECIMAL(10,2);
  DECLARE v_stock INT;

  SELECT prix_ttc, stock INTO v_prix, v_stock
    FROM produit WHERE id_produit = NEW.id_produit;

  IF v_prix IS NULL THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'PRODUIT_INTROUVABLE';    -- RB-17
  END IF;
  IF v_stock < NEW.quantite THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'STOCK_INSUFFISANT';      -- RB-18
  END IF;
END $$

-- TRG-A2 - décrément du stock physique après insertion de la ligne
DROP TRIGGER IF EXISTS trg_ligne_decrement_stock $$
CREATE TRIGGER trg_ligne_decrement_stock
AFTER INSERT ON ligne_commande
FOR EACH ROW
BEGIN
  UPDATE produit
     SET stock = GREATEST(stock - NEW.quantite, 0)
   WHERE id_produit = NEW.id_produit;
END $$

-- TRG-A3 - restauration du stock quand une ligne disparaît
--          (annulation de commande, retrait du panier, purge d'un brouillon)
DROP TRIGGER IF EXISTS trg_ligne_restore_stock $$
CREATE TRIGGER trg_ligne_restore_stock
AFTER DELETE ON ligne_commande
FOR EACH ROW
BEGIN
  UPDATE produit
     SET stock = stock + OLD.quantite
   WHERE id_produit = OLD.id_produit;
END $$

-- ======================================================================
-- BLOC B - PRIX, IMMUTABILITÉ (RB-02, RB-06, RB-09, RB-14, RB-16)
```

```
-- ======================================================================

-- TRG-B1 - une ligne de commande est définitive : produit, quantité et prix
--          ne se réécrivent plus (RB-09 + RB-06).
DROP TRIGGER IF EXISTS trg_ligne_immutable $$
CREATE TRIGGER trg_ligne_immutable
BEFORE UPDATE ON ligne_commande
FOR EACH ROW
BEGIN
  IF NEW.quantite <> OLD.quantite
     OR NEW.id_produit <> OLD.id_produit
     OR NEW.prix_unitaire <> OLD.prix_unitaire THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'RB06_PRIX_ET_QUANTITE_NON_MODIFIABLE';
  END IF;
END $$

-- TRG-B2 - snapshot du prix : le prix enregistré dans LIGNE_COMMANDE est
--          TOUJOURS le prix TTC du produit à l'instant de l'achat, même si le
--          navigateur (ou un code mal écrit) envoie un autre prix (RB-06).
--          NB : NEW.<colonne> n'est pas une cible valide pour SELECT ... INTO
--          dans un trigger, d'où la variable locale.
DROP TRIGGER IF EXISTS trg_ligne_prix_snapshot $$
CREATE TRIGGER trg_ligne_prix_snapshot
BEFORE INSERT ON ligne_commande
FOR EACH ROW
BEGIN
  DECLARE v_prix DECIMAL(10,2);

  SELECT p.prix_ttc INTO v_prix
    FROM produit p WHERE p.id_produit = NEW.id_produit;
  IF v_prix IS NULL THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'PRODUIT_INTROUVABLE';
  END IF;
  SET NEW.prix_unitaire = v_prix;
  SET NEW.total_ligne   = ROUND(NEW.quantite * v_prix, 2);
END $$

-- TRG-B3 - prix TTC calculé par la base, jamais transmis par le navigateur
DROP TRIGGER IF EXISTS trg_produit_ttc $$
CREATE TRIGGER trg_produit_ttc
BEFORE INSERT ON produit
FOR EACH ROW
BEGIN
  SET NEW.prix_ttc = ROUND(NEW.prix_ht * (1 + NEW.tva / 100), 2);
  -- etat de reference pour la campagne de tests : la quantite du seed est memorisee
  -- a l'insertion, ainsi la fixture peut toujours repartir du meme stock sans
  -- dependre de l'ordre ni du nombre de passages des tests.
  IF NEW.stock_initial IS NULL OR NEW.stock_initial < 0 THEN
    SET NEW.stock_initial = IFNULL(NEW.stock, 0);
  END IF;
END $$

-- TRG-B4 - idem en modification : toute évolution du prix HT ou du taux
--          recalcule le TTC, sans jamais toucher aux lignes déjà enregistrées
DROP TRIGGER IF EXISTS trg_produit_ttc_update $$
CREATE TRIGGER trg_produit_ttc_update
```

```
BEFORE UPDATE ON produit
FOR EACH ROW
  SET NEW.prix_ttc = ROUND(NEW.prix_ht * (1 + NEW.tva / 100), 2);

-- TRG-B5 - garde-fou sur le stock saisi en Back-office (RB-03). Le CHECK
--          ck_produit_stock bloque déjà la valeur ; ce trigger fournit un
--          message explicite à l'IHM.
DROP TRIGGER IF EXISTS trg_produit_regles $$
CREATE TRIGGER trg_produit_regles
BEFORE UPDATE ON produit
FOR EACH ROW
BEGIN
  IF NEW.stock < 0 THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'RB03_STOCK_NE_PEUT_PAS_ETRE_NEGATIF';
  END IF;
END $$

-- TRG-B6 - RB-14 : un produit référencé par une commande ne peut pas être
--          supprimé (le snapshot RB-06 doit rester explicable dans 5 ans).
DROP TRIGGER IF EXISTS trg_produit_delete $$
CREATE TRIGGER trg_produit_delete
BEFORE DELETE ON produit
FOR EACH ROW
BEGIN
  IF EXISTS (SELECT 1 FROM ligne_commande WHERE id_produit = OLD.id_produit) THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'PRODUIT_REFERENCE_INTERDIT_DE_SUPPRIMER';
  END IF;
END $$

-- ====================================================================
-- BLOC C - CATÉGORIES (RB-07, RB-08, RB-14)
-- ====================================================================

-- TRG-C1 - normalisation du slug (permet des URLs lisibles et stables)
DROP TRIGGER IF EXISTS trg_categorie_slug $$
CREATE TRIGGER trg_categorie_slug
BEFORE INSERT ON categorie
FOR EACH ROW
BEGIN
  IF NEW.slug IS NULL OR TRIM(NEW.slug) = '' THEN
    SET NEW.slug = LOWER(REPLACE(NEW.nom, ' ', '-'));
  END IF;
END $$

-- TRG-C2 - on ne supprime pas une catégorie qui porte encore des produits
DROP TRIGGER IF EXISTS trg_categorie_delete $$
CREATE TRIGGER trg_categorie_delete
BEFORE DELETE ON categorie
FOR EACH ROW
BEGIN
  IF EXISTS (SELECT 1 FROM produit WHERE id_categorie = OLD.id_categorie) THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'CATEGORIE_NON_VIDE';
  END IF;
END $$

-- ====================================================================
```

```
-- BLOC D - COMMANDES, STATUTS, AUDIT (RB-04, RB-10, RB-11, RB-15)
-- ======================================================================

-- TRG-D1 - matrice des transitions autorisées + montants non saisissables
--          + rattachement à un client réel (RB-10, RB-11, RB-15)
DROP TRIGGER IF EXISTS trg_commande_transition_statut $$
CREATE TRIGGER trg_commande_transition_statut
BEFORE UPDATE ON commande
FOR EACH ROW
BEGIN
  IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM client WHERE id_client = NEW.id_client) THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'RB10_COMMANDE_SANS_CLIENT';
  END IF;

  -- RB-15 / ENF-14 : une fois la commande validee, `montant_total` DOIT rester egal a
  -- (somme des lignes + port) : le controle n'est plus conditionne a un changement du
  -- montant, sinon un UPDATE qui ne touche QUE `frais_port` laisserait la facture
  -- incoherente sans jamais etre refuse. Les brouillons restent tolerants (RB-04
  -- n'exige une ligne qu'a la validation).
  IF (NEW.statut = 'BROUILLON'
        AND NEW.montant_total <> OLD.montant_total
        AND NEW.montant_total <> (SELECT IFNULL(SUM(total_ligne), 0)
                                    FROM ligne_commande
                                   WHERE id_commande = NEW.id_commande) + NEW.frais_port)
     OR (NEW.statut <> 'BROUILLON'
        AND NEW.montant_total <> (SELECT IFNULL(SUM(total_ligne), 0)
                                    FROM ligne_commande
                                   WHERE id_commande = NEW.id_commande) + NEW.frais_port) THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'RB15_MONTANT_CALCULE_INTERDIT';
  END IF;

  IF NEW.statut <> OLD.statut THEN
    IF (OLD.statut = 'BROUILLON'      AND NEW.statut NOT IN ('EN_PREPARATION','PAYEE','ANNULEE'))
    OR (OLD.statut = 'EN_PREPARATION' AND NEW.statut NOT IN ('PAYEE','EXPEDIEE','ANNULEE'))
    OR (OLD.statut = 'PAYEE'          AND NEW.statut NOT IN ('EXPEDIEE','ANNULEE'))
    OR (OLD.statut = 'EXPEDIEE'       AND NEW.statut NOT IN ('LIVREE','ANNULEE'))
    OR (OLD.statut IN ('LIVREE','ANNULEE')) THEN
      SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'RB11_TRANSITION_STATUT_INTERDITE';
    END IF;
  END IF;
END $$

-- TRG-D2 - RB-04 / RB-10 / RB-15 à la création : client réel, montant à 0,
--          statut initial forcé à BROUILLON
DROP TRIGGER IF EXISTS trg_commande_controle_insert $$
CREATE TRIGGER trg_commande_controle_insert
BEFORE INSERT ON commande
FOR EACH ROW
BEGIN
  IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM client WHERE id_client = NEW.id_client) THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'RB10_COMMANDE_SANS_CLIENT';
  END IF;
  IF NEW.montant_total <> 0 THEN
    SET NEW.montant_total = 0;   -- RB-15 : le montant se calcule, il ne se saisit pas
  END IF;
  IF NEW.frais_port IS NULL OR NEW.frais_port < 0 THEN
```

```
    SET NEW.frais_port = 0;      -- RB-15 : le port est figure par sp_compute_shipping, jamais
saisi a la main
  END IF;
  IF NEW.statut IS NULL THEN
    SET NEW.statut = 'BROUILLON';
  END IF;
END $$

-- TRG-D3 - on ne purge pas l'historique : suppression interdite dès que la
--          commande a été validée ; une commande ne disparaît que vidée de
--          ses lignes (cohérence avec RB-04)
DROP TRIGGER IF EXISTS trg_commande_delete $$
CREATE TRIGGER trg_commande_delete
BEFORE DELETE ON commande
FOR EACH ROW
BEGIN
  IF OLD.statut NOT IN ('BROUILLON','EN_PREPARATION') THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'RB09_COMMANDE_VALIDATEE_INTERDITE_DE_SUPPRIMER';
  END IF;
  IF EXISTS (SELECT 1 FROM ligne_commande WHERE id_commande = OLD.id_commande) THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'RB04_COMMANDE_DOIT_CONTENIR_AU_MOINS_UNE_LIGNE';
  END IF;
END $$

-- TRG-D4 - HISTORIQUE AUTOMATIQUE (exigence « Trigger 2 - Historique ») :
--          chaque changement de statut est tracé, que la modification vienne
--          d'une procédure stockée, d'un import de reprise ou d'un UPDATE
--          manuel en session.
DROP TRIGGER IF EXISTS trg_history_statut $$
CREATE TRIGGER trg_history_statut
AFTER UPDATE ON commande
FOR EACH ROW
BEGIN
  IF NEW.statut <> OLD.statut THEN
    INSERT INTO order_status_history (order_id, old_status, new_status, changed_by_role,
commentaire)
      VALUES (NEW.id_commande, OLD.statut, NEW.statut, 'SYSTEME',
              CONCAT('Tracé par trg_history_statut le ', DATE_FORMAT(NOW(), '%Y-%m-%d %H:%i')));
  END IF;
END $$

-- TRG-D5 - le statut initial est également tracé (première ligne d'historique)
DROP TRIGGER IF EXISTS trg_history_creation $$
CREATE TRIGGER trg_history_creation
AFTER INSERT ON commande
FOR EACH ROW
  INSERT INTO order_status_history (order_id, old_status, new_status, changed_by_role)
    VALUES (NEW.id_commande, NULL, NEW.statut, 'SYSTEME');

-- ======================================================================
-- Vérification : la liste des triggers installés
--   SELECT TRIGGER_NAME, EVENT_OBJECT_TABLE, ACTION_TIMING, EVENT_MANIPULATION
--     FROM information_schema.TRIGGERS WHERE TRIGGER_SCHEMA = DATABASE()
--    ORDER BY EVENT_OBJECT_TABLE, ACTION_TIMING;
-- ======================================================================
```

D. Commandes de démonstration via `CALL` - `sql/04_minishop_demo.sql`

(46 lignes, copié verbatim depuis le dépôt.)

```
-- ================================================================
-- MiniShop - 04 : jeu de données de démonstration (commandes)
-- ----------------------------------------------------------------
-- Les commandes sont créées EN PASSANT PAR LES PROCEDURES STOCKÉES :
-- c'est la seule façon d'exécuter réellement les triggers (snapshot du
-- prix, décrément de stock, historique des statuts).
-- Rejeu possible : le script 01 reconstruit la base de zéro.
-- 4 commandes : une validee sous franchise de port, un brouillon vide, une expediee,
-- et une petite commande qui PAYE les frais de port standard (demonstration ENF-14).
-- ================================================================

-- Nom de la base : passe au client (`mariadb minishop < fichier`) par
-- scripts/load_db.sh ; en mode interactif, taper `USE minishop;` d'abord.

-- Client 1 : commande complète (2 x Casque Aura + 1 x Cable USB-C) validée
CALL sp_create_order(1, '12 rue de France, 06000 Nice', @id_c1, @num_c1);
CALL sp_add_order_line(@id_c1, 5, 2, @l, @t, @r);
CALL sp_add_order_line(@id_c1, 9, 1, @l, @t, @r);
-- validation par la procedure : c'est elle qui FIGE les frais de port et solde le
-- montant (RB-15, ENF-14). Marchandises = 324.60 EUR >= franchise de 80.00 EUR :
-- port offert (frais_port = 0.00) et montant_total = 324.60 EUR.
CALL sp_confirm_order(@id_c1, 1, 0, @mnt_c1, @r_c1);

-- Client 2 : panier en préparation (brouillon) - 1 x Batterie externe (stock 0)
CALL sp_create_order(2, '5 avenue Jean Médecin, 06000 Nice', @id_c2, @num_c2);

-- Client 3 : commande payée puis expédiée (statuts posés par UPDATE direct : le trigger
-- trg_commande_transition_statut contrôle la matrice RB-11 exactement comme la procédure)
CALL sp_create_order(3, '8 rue Papin, 06300 Nice', @id_c3, @num_c3);
CALL sp_add_order_line(@id_c3, 3, 1, @l, @t, @r);
CALL sp_add_order_line(@id_c3, 4, 2, @l, @t, @r);
UPDATE commande SET statut = 'EN_PREPARATION' WHERE id_commande = @id_c3;
UPDATE commande SET statut = 'PAYEE'          WHERE id_commande = @id_c3;
UPDATE commande SET statut = 'EXPEDIEE'       WHERE id_commande = @id_c3;

-- Client 1 (bis) : petit panier SOUS la franchise, pour que les frais de port soient
-- visibles dans la demonstration et dans le tableau de bord (4,90 EUR de livraison
-- standard ajoutes au montant) ; C1 et C3 beneficient en revanche de la franchise.
CALL sp_create_order(1, '12 rue de France, 06000 Nice', @id_c4, @num_c4);
CALL sp_add_order_line(@id_c4, 8, 1, @l, @t, @r);    -- 1 x Ecran 27" QHD : 58.80 EUR TTC
CALL sp_confirm_order(@id_c4, 1, 0, @mnt_c4, @r_c4); -- 58.80 < 80.00 -> port 4.90, total 63.70

SELECT c.numero, cl.email, c.statut, c.montant_total, c.frais_port,
       (SELECT COUNT(*) FROM ligne_commande l WHERE l.id_commande = c.id_commande) AS lignes
  FROM commande c JOIN client cl ON cl.id_client = c.id_client
 ORDER BY c.id_commande;
```

E. Jeu de données des tests - `tests/sql/fixture.sql`

(105 lignes, copié verbatim depuis le dépôt.)

```
-- ========================================================================
-- fixture jouee par le harnais AVANT chaque test : etat deterministe.
-- Les lignes de commande des tests sont purgees VIA UNE TABLE
-- TEMPORAIRE : un `DELETE ... WHERE id_produit IN (SELECT ... produit)`
-- echouerait (la table PRODUIT serait lue par la requete declenchante et
-- modifiee par trg_ligne_restore_stock).
-- ========================================================================
-- Etat de reference des stocks : la campagne rejoue la fixture AVANT CHAQUE test, donc
-- un stock diminue par un test precedent doit etre restitue ; sinon les tests finissent
-- par echouer pour une raison sans rapport avec la regle testee (stock epuise par
-- l'accumulation des reservations). `stock_initial` porte la quantite du seed, renseignee
-- a l'insertion par trg_produit_ttc.
UPDATE produit SET stock_initial = stock WHERE stock_initial < 0;
UPDATE produit SET stock = stock_initial;

INSERT IGNORE INTO categorie (nom, slug, description)
  VALUES ('Cat test','cat-test-t01','categorie de test pour RB-14 / RB-18');

INSERT IGNORE INTO produit (reference, nom, slug, description, prix_ht, prix_ttc, stock,
seuil_alerte, id_categorie, visible)
  VALUES ('TST-900','Produit test 900','tst-900','Stock 5, prix HT 10.00 / TTC 12.00 (attendu par
les tests).',
          10.00, 12.00, 5, 2, (SELECT id_categorie FROM categorie WHERE slug='cat-test-t01'), 1),
         ('TST-901','Produit test 901','tst-901','Stock 0 : produit en rupture.',
          20.00, 24.00, 0, 1, (SELECT id_categorie FROM categorie WHERE slug='cat-test-t01'), 1),
         ('TST-902','Produit test 902','tst-902','Prix HT 60.00 / TTC 72.00 : sert aux tests de
frais de port (T-28).',
          60.00, 72.00, 50, 5, (SELECT id_categorie FROM categorie WHERE slug='cat-test-t01'), 1);

CREATE TEMPORARY TABLE IF NOT EXISTS tmp_lignes_test (id_ligne BIGINT UNSIGNED PRIMARY KEY);
CREATE TEMPORARY TABLE IF NOT EXISTS tmp_cmd_test    (id_commande INT UNSIGNED PRIMARY KEY);
TRUNCATE tmp_lignes_test; TRUNCATE tmp_cmd_test;

INSERT IGNORE INTO tmp_cmd_test
  SELECT id_commande FROM commande WHERE numero LIKE 'TMP' OR numero LIKE 'CMD-TST%';
INSERT IGNORE INTO tmp_lignes_test
  SELECT l.id_ligne FROM ligne_commande l
    JOIN produit p ON p.id_produit = l.id_produit AND p.reference LIKE 'TST-%'
   UNION
  SELECT l.id_ligne FROM ligne_commande l JOIN tmp_cmd_test t ON t.id_commande = l.id_commande;

DELETE FROM ligne_commande WHERE id_ligne IN (SELECT id_ligne FROM tmp_lignes_test);
DELETE FROM commande        WHERE id_commande IN (SELECT id_commande FROM tmp_cmd_test);
TRUNCATE tmp_lignes_test; TRUNCATE tmp_cmd_test;

-- Purge des brouillons sans ligne laisses par les tests precedents. Un brouillon
-- vide conserve son montant_total tant qu'on ne le corrige pas ; le trigger RB-15
-- refuserait alors la normalisation ci-dessous et l'erreur se propagerait a TOUS les
-- tests suivants (effet de bord en chaine). Un brouillon sans ligne n'a aucune valeur
-- metier (RB-04 n'est exige qu'a la validation) : on le supprime proprement.
INSERT IGNORE INTO tmp_cmd_test
  SELECT c.id_commande FROM commande c
   WHERE c.statut = 'BROUILLON'
     AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM ligne_commande l WHERE l.id_commande = c.id_commande)
```

```
     AND (c.montant_total <> 0 OR c.frais_port <> 0);
DELETE FROM commande WHERE id_commande IN (SELECT id_commande FROM tmp_cmd_test);
TRUNCATE tmp_cmd_test;

-- Dernier filet : un brouillon vide et au solde nul est un residu de test (le seed n'en
-- produit qu'un seul, inoffensif) ; le supprimer garde la base dans un etat ou RB-15 ne
-- peut plus refuser la normalisation ci-dessous.
INSERT IGNORE INTO tmp_cmd_test
  SELECT c.id_commande FROM commande c
   WHERE c.statut = 'BROUILLON' AND c.montant_total = 0 AND c.frais_port = 0
     AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM ligne_commande l WHERE l.id_commande = c.id_commande);
DELETE FROM commande WHERE id_commande IN (SELECT id_commande FROM tmp_cmd_test);
TRUNCATE tmp_cmd_test;

UPDATE produit SET prix_ht = 10.00, stock = 5, visible = 1, seuil_alerte = 2
 WHERE reference = 'TST-900';
UPDATE produit SET prix_ht = 20.00, stock = 0, visible = 1 WHERE reference = 'TST-901';
UPDATE produit SET prix_ht = 60.00, stock = 50, visible = 1 WHERE reference = 'TST-902';

-- Un brouillon sans ligne avec un port figure est un residu de test : on le retire
-- avant de normaliser (le trigger interdit de « reparer » son montant sans corriger
-- le port dans la meme instruction, et un residu bloquerait tous les tests suivants).
INSERT IGNORE INTO tmp_cmd_test
  SELECT c.id_commande FROM commande c
   WHERE c.statut = 'BROUILLON' AND c.frais_port > 0
     AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM ligne_commande l WHERE l.id_commande = c.id_commande);
DELETE FROM commande WHERE id_commande IN (SELECT id_commande FROM tmp_cmd_test);
TRUNCATE tmp_cmd_test;

-- Normalisation des montants des commandes rescapées : le retrait des lignes de test
-- est fait par DELETE direct (la sous-requête sur produit est interdite à cause du
-- trigger qui écrit sur produit), donc `trg_ligne_decrement_stock` et le recalcul du
-- total n'ont pas pu se déclencher. On remet montant_total = somme des lignes pour
-- qu'aucun test ne bute sur une incohérence créée par la fixture elle-même.
-- On remet FRAIS_PORT ET montant_total dans la meme instruction : le trigger
-- trg_commande_transition_statut verifie « montant = somme des lignes + port » a
-- partir de NEW.frais_port ; changer le port tout seul violerait done RB-15 et
-- bloquerait la fixture (et, par contagion, les tests suivants).
UPDATE commande c
   SET c.frais_port = 0.00,
       c.montant_total = (SELECT COALESCE(SUM(l.total_ligne), 0)
                            FROM ligne_commande l WHERE l.id_commande = c.id_commande)
 WHERE c.statut = 'BROUILLON'
   AND c.montant_total <> (SELECT COALESCE(SUM(l.total_ligne), 0)
                             FROM ligne_commande l WHERE l.id_commande = c.id_commande)
       + c.frais_port;
UPDATE commande c
   SET c.montant_total = (SELECT COALESCE(SUM(l.total_ligne), 0)
                            FROM ligne_commande l WHERE l.id_commande = c.id_commande)
                       + c.frais_port
 WHERE c.statut <> 'BROUILLON'
   AND c.montant_total <> (SELECT COALESCE(SUM(l.total_ligne), 0)
                             FROM ligne_commande l WHERE l.id_commande = c.id_commande)
       + c.frais_port;
```

F. Manifeste des tests SQL - `tests/sql/manifest.txt`

(38 lignes, copié verbatim depuis le dépôt.)

```
# ================================================================
# MiniShop - manifeste de la suite de tests SQL
# Colonnes separees par "|":
#   id|regle|description du test|resultat attendu (ERREUR:<motif> ou OK)|fichier SQL
# Le harnais tests/sql/run_tests.sh cree une base de test, applique le
# fichier, puis compare le resultat reel a l'attendu.
#  "ERREUR:<motif>" : le fichier DOIT echouer et mysql doit afficher <motif>
#  "OK"             : le fichier DOIT reussir (et afficher les PASS attendus)
# ================================================================
T-01|RB-02|prix HT = 0 refuse par le CHECK
ck_produit_prix|ERREUR:ck_produit_prix|t01_prix_zero.sql
T-02|RB-03|stock negatif refuse (CHECK) en ecriture
directe|ERREUR:ck_produit_stock|t02_stock_negatif.sql
T-03|RB-03|stock negatif refuse par
trg_produit_regles|ERREUR:RB03_STOCK_NE_PEUT_PAS_ETRE_NEGATIF|t03_trigger_stock.sql
T-04|RB-01|email client duplique (contrainte
unique)|ERREUR:uk_client_email|t04_email_duplicate.sql
T-05|RB-12|sp_create_account refuse un mot de passe non
hashe|ERREUR:HASH_MOT_DE_PASSE_INVALIDE|t05_hash_obligatoire.sql
T-06|RB-05|quantite = 0 refusee par
sp_add_order_line|ERREUR:RB05_QUANTITE_DOIT_ETRE_SUPERIEURE_A_ZERO|t06_quantite_zero.sql
T-07|RB-05|quantite = 0 refusee par le CHECK
ck_ligne_quantite|ERREUR:ck_ligne_quantite|t07_check_quantite.sql
T-08|RB-18|stock insuffisant : le trigger trg_ligne_controle_insert
bloque|ERREUR:STOCK_INSUFFISANT|t08_stock_insuffisant.sql
T-09|RB-18|stock insuffisant : code de retour de la procedure|OK|t09_stock_insuffisant_sp.sql
T-10|RB-15|montant_total non saisissable
(trigger)|ERREUR:RB15_MONTANT_CALCULE_INTERDIT|t10_montant_saisi.sql
T-11|RB-06|prix unitaire non modifiable
(immutabilite)|ERREUR:RB06_PRIX_ET_QUANTITE_NON_MODIFIABLE|t11_prix_modifie.sql
T-12|RB-11|transition EN_PREPARATION -> BROUILLON
interdite|ERREUR:RB11_TRANSITION_STATUT_INTERDITE|t12_transition.sql
T-13|RB-11|transition EXPEDIEE -> BROUILLON
interdite|ERREUR:RB11_TRANSITION_STATUT_INTERDITE|t13_transition2.sql
T-14|RB-14|suppression d'une categorie non
vide|ERREUR:CATEGORIE_NON_VIDE|t14_categorie_occupee.sql
T-15|RB-14|suppression d'un produit deja
commande|ERREUR:PRODUIT_REFERENCE_INTERDIT_DE_SUPPRIMER|t15_produit_commande.sql
T-16|RB-04|validation d'une commande sans
ligne|ERREUR:RB04_COMMANDE_DOIT_CONTENIR_AU_MOINS_UNE_LIGNE|t16_commande_vide.sql
T-17|RB-10|commande rattachee a un client inexistant (trigger +
FK)|ERREUR:RB10_COMMANDE_SANS_CLIENT|t17_client_inexistant.sql
T-18|SEC-08|sp_confirm_order refuse l'acces a la commande d'un autre
client|ERREUR:ACCES_NON_AUTORISE|t18_a_dere.sql
T-19|RB-03|sp_adjust_stock refuse le passage en negatif (OUT)|OK|t19_adjust_negatif.sql
T-20|RB-09|produit deja commande : bascule visible=0 (pas de
suppression)|OK|t20_suppression_logique.sql
T-21|RB-18|annulation : stock restaure ligne par ligne|OK|t21_annulation.sql
T-22|RB-11|historique des statuts ecrit automatiquement par le trigger|OK|t22_historique.sql
T-23|RB-06|le prix de la ligne survit a une hausse tarifaire ulterieure|OK|t23_snapshot.sql
T-24|RB-04|suppression d'une commande BROUILLON vide autorisee|OK|t24_purge.sql
```

```
T-25|EF-VIS-02|recherche + filtres + produits masques exclus|OK|t25_recherche.sql
T-26|EF-ADM-05|alerte stock (RUPTURE / TRES_BAS) calculee par la procedure|OK|t26_alerte_stock.sql
T-27|EF-VIS-01|les 3 vues (catalogue, etat de stock, commandes client) existent et sont coherentes
 avec les tables|OK|t27_vues.sql
T-28|ENF-14|frais de port calcules avant validation, figurés a la validation, non
saisissables|ERREUR:RB15_MONTANT_CALCULE_INTERDIT|t28_port.sql
T-29|ENF-16|erreur en cours de commande : rollback integral, aucune donnee
partielle|OK|t29_rollback_commande.sql
```

G. Protocole de mesure des performances - `tests/perf/mesurer.sh`

(19 lignes, copié verbatim depuis le dépôt.)

```
#!/usr/bin/env bash
# MiniShop - mesure du temps de reponse d'une URL (ENF-01 : p95 < 500 ms).
#   URL_BASE=http://127.0.0.1:8000 N=200 ./tests/perf/mesurer.sh '/catalogue?cat=1'
set -uo pipefail
base="${URL_BASE:-http://127.0.0.1:8000}"; url="${1:-/}"; n="${N:-200}"; c="${C:-4}"
command -v ab >/dev/null 2>&1 && { ab -n "$n" -c "$c" -k "$base$url" | grep -E 'Requests per
second|Time per request|Failed requests'; exit $?; }
ttmp="$(mktemp)"; ok=0; fail=0
for i in $(seq 1 "$n"); do
  t="$(curl -s -o /dev/null -w '%{time_total} %{http_code}' "$base$url" || echo '0 000')"
  echo "${t% *}" >> "$ttmp"; [ "${t#* }" = "200" ] && ok=$((ok+1)) || fail=$((fail+1))
done
sort -n "$ttmp" | awk -v ok="$ok" -v fail="$fail" '
 { v[NR]=$1 } END {
   p95 = v[int(NR*0.95)>0?int(NR*0.95):NR]; p50 = v[int(NR/2)>0?int(NR/2):1];
   printf "requetes=%d (200: %d, autres: %d)\nmediane=%.3fs p95=%.3fs max=%.3fs\n", NR, ok, fail,
p50, p95, v[NR];
   exit (p95 < 0.5 ? 0 : 1)
 }'; rc=$?; rm -f "$ttmp"
[ $rc -eq 0 ] && echo "ENF-01 conforme (p95 < 500 ms)" || echo "ENF-01 NON conforme : mesurer la
requete (general_log) et verifier les index"
exit $rc
```

G2. Mesure des performances côté base - `tests/perf/mesurer_sql.sh`

(101 lignes, copié verbatim depuis le dépôt.)

```
#!/usr/bin/env bash
# MiniShop - mesure des perFORMances **côté base** (ENF-01, ENF-02, CT-01).
#
# Pourquoi ce script : la mesure HTTP (`tests/perf/mesurer.sh`) exige une application PHP
# et un serveur web. Celle-ci ne mesure QUE la base, sur la volumétrie retenue avec le
# client (200 produits / 1 000 commandes par an, générée par `scripts/gen_volumes.sh`),
# et elle est donc rejouable en soutenance même si l'application n'est pas démarrée.
# Elle répond à trois questions :
#   1. les requêtes types utilisent-elles un index (EXPLAIN, 0 `filesort` sur les filtres) ;
```

```
#   2. la recherche paginée tient-elle sous 500 ms au p95 ;
#   3. un `CALL sp_add_order_line` (verrou + triggers + port) reste-t-il mesurable.
#
# Sortie : tableau des mesures + verdict, et le même bloc copiable dans le doc de tests.
# Usage : DB=minishop_perf ./tests/perf/mesurer_sql.sh [N iterations]
set -uo pipefail
cd "$(dirname "$0")/../.."
DB="${DB:-minishop_perf}"
N="${1:-100}"
MYSQL="$(command -v mysql || command -v mariadb)"
AUTH=()
if [ -n "${DB_USER:-}" ]; then AUTH=(-u"$DB_USER"); [ -n "${DB_PASS:-}" ] && AUTH+=("-p$DB_PASS");
 fi
q() { "$MYSQL" "${AUTH[@]}" "$DB" -N -B "$@"; }

echo "== MiniShop - mesure base '$DB' ($N itérations par requête) =="
q -e "SELECT 'produits', COUNT(*) FROM produit
      UNION ALL SELECT 'commandes', COUNT(*) FROM commande
      UNION ALL SELECT 'lignes', COUNT(*) FROM ligne_commande
      UNION ALL SELECT 'traces_statut', COUNT(*) FROM order_status_history;" |
  while read -r k v; do printf '   %-20s %s\n' "$k" "$v"; done

# --- 1) plans d'exécution ------------------------------------------------
echo
echo "-- EXPLAIN des 4 requêtes types (attendu : pas d'ALL sur la table filtrée) --"
for name in "catalogue paginé" "recherche LIKE" "mes commandes" "commandes par statut"; do
  case "$name" in
    "catalogue paginé")
      sql="SELECT id_produit, reference, nom, prix_ttc FROM v_catalogue ORDER BY id_produit DESC
LIMIT 12 OFFSET 0";;
    "recherche LIKE")
      sql="SELECT id_produit, nom, prix_ttc FROM produit WHERE visible=1 AND (nom LIKE '%écran%'
OR description LIKE '%écran%') ORDER BY nom LIMIT 12";;
    "mes commandes")
      sql="SELECT numero, statut, montant_total, frais_port, date_commande FROM commande WHERE
id_client=1 ORDER BY date_commande DESC LIMIT 10";;
    "commandes par statut")
      sql="SELECT statut, COUNT(*) AS nb, ROUND(AVG(montant_total),2) AS panier_moyen FROM
commande WHERE statut IN ('EN_PREPARATION','PAYEE','EXPEDIEE') GROUP BY statut";;
  esac
  plan=$(q -e "EXPLAIN $sql" | awk -F"\t" '{
            k = ($6=="" || $6=="NULL") ? "aucun index" : $6
            printf "select=%s table=%s type=%s key=%s rows=%s extra=%s", $2, $3, ($4==""?"?":$4),
k, ($9==""?"?":$9), $10
            printf "\n"}' | paste -sd" | " -)
  scan=$(q -e "EXPLAIN $sql" | awk -F"\t" '$4=="ALL"{n++} END{print n+0}')
  if [ "${scan:-0}" -gt 0 ]; then verdict="ACCES COMPLET (ALL) sur $scan table(s) - à documenter";
 else verdict="pas de balayage complet"; fi
  printf '   %-22s %s\n' "$name" "${plan:--}"
  printf '   %-22s ↳ %s\n' '' "$verdict"
done

# --- 2) temps de réponse -------------------------------------------------
mesure() {   # $1 libellé  $2 requête -> temps MOYEN par exécution, en ms (horloge shell)
  local label="$1" sql="$2"
  local t1 t2 dur
```

```
  t1=$(date +%s%N)
  for i in $(seq 1 "$N"); do q -e "$sql" > /dev/null; done
  t2=$(date +%s%N)
  dur=$(( (t2 - t1) / 1000000 / N ))
  printf '%s\t%s\n' "$label" "$dur"
}
echo
echo "-- Temps moyen par requête ($N exécutions, client et serveur sur la même machine) --"
res=$(
  mesure "catalogue (v_catalogue, 12 lignes)" "SELECT id_produit, reference, nom, prix_ttc FROM
v_catalogue ORDER BY id_produit DESC LIMIT 12"
  mesure "recherche plein texte LIKE"         "SELECT id_produit, nom, prix_ttc FROM produit WHERE
 visible=1 AND (nom LIKE '%écran%' OR description LIKE '%écran%') ORDER BY nom LIMIT 12"
  mesure "mes 10 dernières commandes"          "SELECT numero, statut, montant_total, frais_port
FROM commande WHERE id_client=1 ORDER BY date_commande DESC LIMIT 10"
  mesure "indicateurs du jour (GROUP BY)"      "SELECT statut, COUNT(*),
ROUND(AVG(montant_total),2) FROM commande GROUP BY statut"
  mesure "vue v_etat_stock (1 page)"           "SELECT * FROM v_etat_stock WHERE etat <> 'OK'
LIMIT 25"
)
printf '%s\n' "$res" | while IFS=$'\t' read -r label dur; do
  etat="OK"; [ "${dur:-9999}" -gt 500 ] && etat="> 500 ms (ENF-01 non tenu)"
  printf '   %-38s %5s ms   %s\n' "$label" "$dur" "$etat"
done

# --- 3) coût d'une écriture métier ----------------------------------------
echo
echo "-- Écriture métier : sp_add_order_line (verrou FOR UPDATE + triggers + recalcul du port) --"
pid=$(q -e "SELECT MIN(id_produit) FROM produit WHERE stock > 5")
if [ -n "${pid:-}" ]; then
  t1=$(date +%s%N)
  q > /dev/null 2>&1 <<SQL
CALL sp_create_order(1, '12 rue de France, 06000 Nice', @c, @n);
CALL sp_add_order_line(@c, $pid, 1, @l, @t, @r);
CALL sp_confirm_order(@c, 1, 0, @m, @code);
SQL
  t2=$(date +%s%N)
  printf '   commande complète (create + 1 ligne + confirm) : %s ms\n' "$(( (t2 - t1) / 1000000
))"
  q -e "SELECT CONCAT('   -> numéro ', numero, ' - montant ', montant_total, ' - port ',
frais_port)
          FROM commande ORDER BY id_commande DESC LIMIT 1;"
  q -e "SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0; DELETE FROM ligne_commande WHERE id_commande = (SELECT
MAX(id_commande) FROM commande); DELETE FROM order_status_history WHERE order_id = (SELECT
MAX(id_commande) FROM commande); DELETE FROM commande WHERE id_commande = (SELECT MAX(id_commande)
 FROM commande); SET FOREIGN_KEY_CHECKS=1;" 2>/dev/null || true
  echo "   (la commande de mesure est supprimée : la base reste dans son état mesuré)"
else
  echo "   aucun produit avec du stock : relancer ./scripts/gen_volumes.sh --purge"
fi
echo
echo "Rappel : ces chiffres mesurent la BASE. La mesure ENF-01 « page < 500 ms (p95) »"
echo "s'obtient avec tests/perf/mesurer.sh une fois l'application déployée (§15.3 du CDC)."
```

H. Générateur de volumétrie - `scripts/gen_volumes.sh`

(104 lignes, copié verbatim depuis le dépôt.)

```
#!/usr/bin/env bash
# MiniShop - generateur de volumetrie pour les mesures de performance (ENF-01 / ENF-02).
#
# Pourquoi ce script existe : un objectif de performance pose sur le jeu de demonstration
# (12 produits, 3 commandes) n'a aucune valeur de mesure. La cible retenue au CDC est
# « petit e-commerce reel » : 200 produits, 1 000 commandes sur 12 mois, 10 clients.
#
# Les commandes sont creees EN PASSANT PAR LES PROCEDURES STOCKEES : le generateur exerce
# donc les memes chemins que l'application (snapshot de prix, frais de port, decrement de
# stock, historique) et les mesures portent sur des donnees coherentes avec RB-06/RB-15.
# Les produits sont inseres par INSERT ... VALUES, JAMAIS par INSERT ... SELECT : verifie
# sur MariaDB 11.8, un INSERT ... SELECT ne declenche pas les triggers BEFORE INSERT qui
# affectent NEW, donc `prix_ttc` (NOT NULL, calcule par trg_produit_ttc) serait refuse.
#
# Usage :
#   bash "$DIR_SCRIPTS/gen_volumes.sh"                          # dans minishop_perf (creee si
besoin)
#   DB=minishop N_PRODUITS=500 N_COMMANDES=2000 bash "$DIR_SCRIPTS/gen_volumes.sh"
#   bash "$DIR_SCRIPTS/gen_volumes.sh" --purge                  # revient au seul jeu de
demonstration
set -uo pipefail
DIR_SCRIPTS="$(cd "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")" && pwd)"
cd "$(dirname "$0")/.."
DB="${DB:-minishop_perf}"
N_PRODUITS="${N_PRODUITS:-200}"
N_COMMANDES="${N_COMMANDES:-1000}"
N_CLIENTS="${N_CLIENTS:-10}"
BATCH="${BATCH:-25}"
MYSQL="$(command -v mysql || command -v mariadb)"
AUTH=()
if [ -n "${DB_USER:-}" ]; then AUTH=(-u"$DB_USER"); [ -n "${DB_PASS:-}" ] && AUTH+=("-p$DB_PASS");
 fi
run()  { "$MYSQL" "${AUTH[@]}" "$DB" "$@"; }
file() { "$MYSQL" "${AUTH[@]}" "$DB" < "$1"; }

if [ "${1:-}" = "--purge" ]; then
  echo "Purge des donnees generees (produits VP-*, clients perf*, commandes id > 100)."
  run -e "SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0;
          DELETE FROM ligne_commande        WHERE id_commande > 100;
          DELETE FROM order_status_history  WHERE order_id    > 100;
          DELETE FROM commande              WHERE id_commande > 100;
          DELETE FROM produit               WHERE reference LIKE 'VP-%';
          DELETE FROM client                WHERE email LIKE 'perf%@minishop.local';
          SET FOREIGN_KEY_CHECKS=1;"
  echo "OK - base ramenee au jeu de demonstration."
  exit 0
fi

echo "== generation dans '$DB' : $N_PRODUITS produits, $N_COMMANDES commandes, $N_CLIENTS clients
=="
run -e "SELECT (SELECT COUNT(*) FROM produit) AS produits_avant, (SELECT COUNT(*) FROM commande)
AS commandes_avant;"

tmp=$(mktemp)
```

```
# --- 1) produits ----------------------------------------------------
{ echo "INSERT INTO produit (reference, nom, slug, description, prix_ht, tva, stock, seuil_alerte,
 id_categorie, visible) VALUES";
  for i in $(seq 1 "$N_PRODUITS"); do
    prix=$(awk  -v i="$i" 'BEGIN{printf "%.2f", 5 + (i*37 % 900) + (i%10)/10}')
    stk=$(awk   -v i="$i" 'BEGIN{print 20 + (i*7 % 180)}')
    cid=$(awk   -v i="$i" 'BEGIN{print 1 + (i % 4)}')
    sep=$([ "$i" -lt "$N_PRODUITS" ] && echo "," || echo "")
    printf "('%s','Produit de mesure %d','produit-de-mesure-%d','Genere par scripts/gen_volumes.sh
 pour les mesures ENF-01 : description de taille moyenne, prix variable.',%s,20.00,%s,5,%s,1)%s\n"
 \
      "$(printf 'VP-%04d' "$i")" "$i" "$i" "$prix" "$stk" "$cid" "$sep"
  done; } > "$tmp"
file "$tmp" || { echo "ECHEC insertion produits"; exit 1; }

# --- 2) clients -----------------------------------------------------
{ echo "INSERT IGNORE INTO client (nom, prenom, email, mot_de_passe_hash, adresse_livraison,
code_postal, ville, actif) VALUES";
  for i in $(seq 1 "$N_CLIENTS"); do
    sep=$([ "$i" -lt "$N_CLIENTS" ] && echo "," || echo "")
    printf "('Citoyen-%d','Mesure','perf%d@minishop.local',(SELECT mot_de_passe_hash FROM client
WHERE id_client=1),'%d rue du Benchmark','06000','Nice',1)%s\n" \
      "$i" "$i" "$i" "$sep"
  done; } > "$tmp"
file "$tmp" || { echo "ECHEC insertion clients"; exit 1; }

# --- 3) commandes via les procedures --------------------------------
nprod=$(run -N -e "SELECT COUNT(*) FROM produit")
ncli=$(run  -N -e "SELECT COUNT(*) FROM client")
t0=$(date +%s)
i=0
while [ "$i" -lt "$N_COMMANDES" ]; do
  { echo "SET @nprod := $nprod; SET @ncli := $ncli;";
    for j in $(seq "$i" $(( i + BATCH - 1 ))); do
      [ "$j" -ge "$N_COMMANDES" ] && break
      cat <<EOF
CALL sp_create_order(1 + ($j % @ncli), CONCAT('Adresse de mesure ', $j, ', 06000 Nice'), @c$j,
@num$j);
CALL sp_add_order_line(@c$j, 1 + ($j % @nprod), 1 + ($j % 3), @l$j, @t$j, @r$j);
CALL sp_add_order_line(@c$j, 1 + ((($j * 7) + 3) % @nprod), 1, @l2$j, @t2$j, @r2$j);
CALL sp_confirm_order(@c$j, 1 + ($j % @ncli), IF($j % 4 = 0, 1, 0), @m$j, @code$j);
EOF
    done; } > "$tmp"
  file "$tmp" || echo "   (lot $i : certaines lignes ont ete refusees par les regles - normal si
un stock est epuise)"
  i=$(( i + BATCH ))
  echo "   $i / $N_COMMANDES commandes - $(( $(date +%s) - t0 )) s"
done
rm -f "$tmp"

echo "== bilan =="
run -e "SELECT (SELECT COUNT(*) FROM produit)             AS produits,
            (SELECT COUNT(*) FROM client)                 AS clients,
            (SELECT COUNT(*) FROM commande)               AS commandes,
            (SELECT COUNT(*) FROM ligne_commande)         AS lignes,
```

```
            (SELECT COUNT(*) FROM order_status_history)    AS traces,
            (SELECT COUNT(*) FROM commande WHERE frais_port > 0) AS commandes_avec_port,
            (SELECT COUNT(*) FROM produit WHERE prix_ttc <> ROUND(prix_ht*(1+tva/100),2)) AS
ttc_incoherents,
            (SELECT COUNT(*) FROM commande c WHERE c.statut <> 'BROUILLON' AND c.montant_total <>
               (SELECT COALESCE(SUM(l.total_ligne),0) FROM ligne_commande l WHERE
l.id_commande=c.id_commande) + c.frais_port) AS montants_incoherents;"
echo "Mesures : DB=$DB ./tests/perf/mesurer.sh   |   Retour au jeu de demo : bash
"$DIR_SCRIPTS/gen_volumes.sh" --purge"
```

Décision de périmètre CI (23 octobre 2026)

La configuration `.gitlab-ci.yml` a été retirée du projet et du présent cahier des charges. Le workflow conservé est GitHub Actions (`.github/workflows/ci.yml`) ; son résultat ne constitue pas une preuve de pipeline GitLab. Le contenu détaillé du workflow se trouve dans le fichier versionné, qui reste la source de vérité.

I. Fichiers hors dépôt - `.gitignore`

(35 lignes, copié verbatim depuis le dépôt.)

```
# MiniShop - fichiers volontairement hors dépôt.
# Règle n° 7 du §14.1 du cahier des charges : aucun secret dans GitLab, aucune sortie
# régénérable encombrant l'historique. La ligne « tests/sql/out » est un arbitrage
# documenté : seul le rapport consigné dans le rendu est versionné (c'est la preuve
# demandée), les journaux bruts par test restent locaux.

# --- secrets et configuration locale (le modèle app/Config/env.example.php est, lui, versionné)
app/Config/env.php
config/env.php
.env
.env.local
*.pem
*.key

# --- données locales, journaux applicatifs
var/
!var/.gitkeep
*.log

# --- artefacts générés (reproductibles par les scripts du dépôt)
vendor/
node_modules/
dist/
docs/diagrams/*.svg.tmp

# --- sorties de tests : régénérées par ./scripts/run_sql_tests.sh
tests/sql/out/*
!tests/sql/rapport_tests_sql.md

# --- éditeurs / OS
.idea/
```

```
.vscode/
*.swp
.DS_Store
Thumbs.db
```