



Техническая поддержка:
 e-mail: support@oiltest.ru
 Телефоны:
 Москва +7 (495) 197-88-99
 Новосибирск +7 (383) 312-07-57
 Екатеринбург +7 (343) 251-99-11
 www.oiltest.ru

Идентификатор узла техники	VCJ-10
Обозначение пробы	Bardahl XTC 5W30 60L
Компания	
Заказчик	ООО "ГРИНЛАЙТ"
Контактное лицо	Михаил Слюсарев
Наименование клиента	
Дополнительная информация	Bardahl XTC 5W-30 60L 36314
Внутренний номер пробы	
Тип техники	Легковой автомобиль
Марка	
Узел	Двигатель
Производитель / модель / серийный №	/ /
Объём системы (бака)	60.0
Место отбора	бочка
Производитель масла / Вязкость	Bardahl / SAE 5W-30
Марка масла	Bardahl XTC 5W-30

Интерпретация актуальных лабораторных данных

Измеренные показатели типичны для заявленного типа масла. Для более точной интерпретации результатов необходимо сравнение с одноименным продуктом гарантированного качества, либо с требованиями, предъявляемыми к смазочному материалу, паспортом качества на данный продукт.

Данные образца					
Номер образца			753646		
Дата отбора					
Общая наработка узла					
Наработка смазочного материала					
Долив масла					
Оценка масла					
КИТ 3					
Индикаторы износа					
Железо	Fe	мг/кг	0		
Хром	Cr	мг/кг	0		
Олово	Sn	мг/кг	0		
Алюминий	Al	мг/кг	0		
Никель	Ni	мг/кг	0		
Медь	Cu	мг/кг	0		
Свинец	Pb	мг/кг	0		
Молибден	Mo	мг/кг	40		
Присадки					
Кальций	Ca	мг/кг	878		
Магний	Mg	мг/кг	606		
Цинк	Zn	мг/кг	861		
Фосфор	P	мг/кг	792		
Барий	Ba	мг/кг	0		
Бор	B	мг/кг	267		
Загрязнение					
Кремний	Si	мг/кг	8		
Калий	K	мг/кг	1		
Натрий	Na	мг/кг	6		
Вода		%	0		
Гликоль		%	0		
Топливо		%	0.0		
Степень окисления		А/см	12.0		
Степень нитрования		А/см	5.0		
Состояние масла					
Вязкость кинематическая при 100°C		мм²/с	9.74		
Вязкость кинематическая при 40°C		мм²/с	57.24		
Индекс вязкости		-	156		
Щелочное число TBN (ASTM D 2896)		мг КОН/г	6.79		

