

헤더 인젝션이다.

헤더 인젝션으로 id=B1ackZer0 라는 쿠키를 생성해야한다.

HEADER INJECTION

헤더생성

클리어 조건

```
id: $_GET[id]  
Set-Cookie: id=B1ackZer0
```

\$_GET[id]로 헤더인젝션을 해서 id=B1ackZer0 쿠키를 생성하세요.

헤더생성을 눌러보자.

HEADER INJECTION

헤더생성


클리어 조건

```
id: $_GET[id]  
Set-Cookie: id=B1ackZer0
```

\$_GET[id]로 헤더인젝션을 해서 id=B1ackZer0 쿠키를 생성하세요.

다음과 같은 get형식으로 id에 B1ackZer0를 보낸다.

이것을 조작하여 헤더 인젝션으로 쿠키에 id=B1ackZer0를 생성해보자.

 <http://webhacking.kr/challenge/web/web-27/?id=B1ackZer0>

id=B1ackZer0%0dSet-Cookie: id=B1ackZer0 을 url로 보내주었다.

%0d는 캐리지 리턴으로, 커서를 맨 앞으로 이동시킨다.

즉, id=B1ackZer0 라고 입력되었던것에서 커서를 맨 앞으로 옮기고 Set-Cookie: id=B1ackZer0를 하므로, 삽입명령이 되어 id=B1ackZer0가 없어지고 Set-Cookie: id=B1ackZer0 문으로 바뀌게 된다.

이해가 잘 안 되는 사람은 다음의 링크를 보면 이해가 쉬울것이다.

http://kin.naver.com/qna/detail.nhn?d1id=1&dirId=1040101&docId=117299912&qb=7LqQ66as7KeAIOumrO2EtA==&enc=utf8§ion=kin&rank=1&search_sort=0&spq=0&pid=gj1sBv331xossaAxtFZssv--331434&sid=Ta08C7gnrU0AABCvMPY

 <http://webhacking.kr/challenge/web/web-27/?id=B1ackZer0%0dSet-Cookie: id=B1ackZer0>

위와 같이 헤더인젝션을 하니 패스워드도 나오지않고 자동으로 클리어되었다.