

员工手册概览 (Employee Handbook Overview)

第 1 节

第 1 节说明了支持团队和工程团队的工作规范。远程员工必须将重要的故障排查步骤记录到共享知识库中。升级上报的问题应包含症状描述、受影响的文档类型以及观察到的检索行为。管理人员每周五都会审查重复发生的文档导入失败问题，以识别培训或工具方面的不足。系统应保留引用质量、页面引用以及分块可追溯性，以使用户能够验证答案所依据的源文档内容。

第 2 节

第 2 节说明了支持团队和工程团队的工作规范。远程员工必须将重要的故障排查步骤记录到共享知识库中。升级上报的问题应包含症状描述、受影响的文档类型以及观察到的检索行为。管理人员每周五都会审查重复发生的文档导入失败问题，以识别培训或工具方面的不足。系统应保留引用质量、页面引用以及分块可追溯性，以使用户能够验证答案所依据的源文档内容。

第 3 节

第 3 节说明了支持团队和工程团队的工作规范。远程员工必须将重要的故障排查步骤记录到共享知识库中。升级上报的问题应包含症状描述、受影响的文档类型以及观察到的检索行为。管理人员每周五都会审查重复发生的文档导入失败问题，以识别培训或工具方面的不足。系统应保留引用质量、页面引用以及分块可追溯性，以使用户能够验证答案所依据的源文档内容。

第 4 节

第 4 节说明了支持团队和工程团队的工作规范。远程员工必须将重要的故障排查步骤记录到共享知识库中。升级上报的问题应包含症状描述、受影响的文档类型以及观察到的检索行为。管理人员每周五都会审查重复发生的文档导入失败问题，以识别培训或工具方面的不足。系统应保留引用质量、页面引用以及分块可追溯性，以使用户能够验证答案所依据的源文档内容。

第 5 节

第 5 节说明了支持团队和工程团队的工作规范。远程员工必须将重要的故障排查步骤记录到共享知识库中。升级上报的问题应包含症状描述、受影响的文档类型以及观察到的检索行为。管理人员每周五都会审查重复发生的文档导入失败问题，以识别培训或工具方面的不足。系统应保留引用质量、页面引用以及分块可追溯性，以使用户能够验证答案所依据的源文档内容。

第 6 节

第 6 节说明了支持团队和工程团队的工作规范。远程员工必须将重要的故障排查步骤

记录到共享知识库中。升级上报的问题应包含症状描述、受影响的文档类型以及观察到的检索行为。管理人员每周五都会审查重复发生的文档导入失败问题，以识别培训或工具方面的不足。系统应保留引用质量、页面引用以及分块可追溯性，以使用户能够验证答案所依据的源文档内容。

第 7 节

第 7 节说明了支持团队和工程团队的工作规范。远程员工必须将重要的故障排查步骤记录到共享知识库中。升级上报的问题应包含症状描述、受影响的文档类型以及观察到的检索行为。管理人员每周五都会审查重复发生的文档导入失败问题，以识别培训或工具方面的不足。系统应保留引用质量、页面引用以及分块可追溯性，以使用户能够验证答案所依据的源文档内容。

第 8 节

第 8 节说明了支持团队和工程团队的工作规范。远程员工必须将重要的故障排查步骤记录到共享知识库中。升级上报的问题应包含症状描述、受影响的文档类型以及观察到的检索行为。管理人员每周五都会审查重复发生的文档导入失败问题，以识别培训或工具方面的不足。系统应保留引用质量、页面引用以及分块可追溯性，以使用户能够验证答案所依据的源文档内容。

第 9 节

第 9 节说明了支持团队和工程团队的工作规范。远程员工必须将重要的故障排查步骤记录到共享知识库中。升级上报的问题应包含症状描述、受影响的文档类型以及观察到的检索行为。管理人员每周五都会审查重复发生的文档导入失败问题，以识别培训或工具方面的不足。系统应保留引用质量、页面引用以及分块可追溯性，以使用户能够验证答案所依据的源文档内容。

第 10 节

第 10 节说明了支持团队和工程团队的工作规范。远程员工必须将重要的故障排查步骤记录到共享知识库中。升级上报的问题应包含症状描述、受影响的文档类型以及观察到的检索行为。管理人员每周五都会审查重复发生的文档导入失败问题，以识别培训或工具方面的不足。系统应保留引用质量、页面引用以及分块可追溯性，以使用户能够验证答案所依据的源文档内容。

第 11 节

第 11 节说明了支持团队和工程团队的工作规范。远程员工必须将重要的故障排查步骤记录到共享知识库中。升级上报的问题应包含症状描述、受影响的文档类型以及观察到的检索行为。管理人员每周五都会审查重复发生的文档导入失败问题，以识别培训或工具方面的不足。系统应保留引用质量、页面引用以及分块可追溯性，以使用户能够验证答案所依据的源文档内容。

第 12 节

第 12 节说明了支持团队和工程团队的工作规范。远程员工必须将重要的故障排查步骤记录到共享知识库中。升级上报的问题应包含症状描述、受影响的文档类型以及观察到的检索行为。管理人员每周五都会审查重复发生的文档导入失败问题，以识别培训或工具方面的不足。系统应保留引用质量、页面引用以及分块可追溯性，以使用户能够验证答案所依据的源文档内容。

数据处理政策 (Data Handling Policy)

政策说明 1

政策说明 1 涵盖了在本地环境中处理客户上传文件的相关规定。Agent 不得将上传的文件、模型缓存或本地向量数据提交到源代码管理系统中。测试环境只能在经过批准的项目目录中存放临时 PDF 和 TXT 样本文档。当答案缺乏足够上下文时，工作人员应明确说明不确定性，而不是编造回应。系统应保留引用质量、页面引用以及分块可追溯性，以使用户能够验证答案所依据的源文档内容。

政策说明 2

政策说明 2 涵盖了在本地环境中处理客户上传文件的相关规定。Agent 不得将上传的文件、模型缓存或本地向量数据提交到源代码管理系统中。测试环境只能在经过批准的项目目录中存放临时 PDF 和 TXT 样本文档。当答案缺乏足够上下文时，工作人员应明确说明不确定性，而不是编造回应。系统应保留引用质量、页面引用以及分块可追溯性，以使用户能够验证答案所依据的源文档内容。

政策说明 3

政策说明 3 涵盖了在本地环境中处理客户上传文件的相关规定。Agent 不得将上传的文件、模型缓存或本地向量数据提交到源代码管理系统中。测试环境只能在经过批准的项目目录中存放临时 PDF 和 TXT 样本文档。当答案缺乏足够上下文时，工作人员应明确说明不确定性，而不是编造回应。系统应保留引用质量、页面引用以及分块可追溯性，以使用户能够验证答案所依据的源文档内容。

政策说明 4

政策说明 4 涵盖了在本地环境中处理客户上传文件的相关规定。Agent 不得将上传的文件、模型缓存或本地向量数据提交到源代码管理系统中。测试环境只能在经过批准的项目目录中存放临时 PDF 和 TXT 样本文档。当答案缺乏足够上下文时，工作人员

应明确说明不确定性，而不是编造回应。系统应保留引用质量、页面引用以及分块可追溯性，以使用户能够验证答案所依据的源文档内容。

政策说明 5

政策说明 5 涵盖了在本地环境中处理客户上传文件的相关规定。Agent 不得将上传的文件、模型缓存或本地向量数据提交到源代码管理系统中。测试环境只能在经过批准的项目目录中存放临时 PDF 和 TXT 样本文档。当答案缺乏足够上下文时，工作人员应明确说明不确定性，而不是编造回应。系统应保留引用质量、页面引用以及分块可追溯性，以使用户能够验证答案所依据的源文档内容。

政策说明 6

政策说明 6 涵盖了在本地环境中处理客户上传文件的相关规定。Agent 不得将上传的文件、模型缓存或本地向量数据提交到源代码管理系统中。测试环境只能在经过批准的项目目录中存放临时 PDF 和 TXT 样本文档。当答案缺乏足够上下文时，工作人员应明确说明不确定性，而不是编造回应。系统应保留引用质量、页面引用以及分块可追溯性，以使用户能够验证答案所依据的源文档内容。

政策说明 7

政策说明 7 涵盖了在本地环境中处理客户上传文件的相关规定。Agent 不得将上传的文件、模型缓存或本地向量数据提交到源代码管理系统中。测试环境只能在经过批准的项目目录中存放临时 PDF 和 TXT 样本文档。当答案缺乏足够上下文时，工作人员应明确说明不确定性，而不是编造回应。系统应保留引用质量、页面引用以及分块可追溯性，以使用户能够验证答案所依据的源文档内容。

政策说明 8

政策说明 8 涵盖了在本地环境中处理客户上传文件的相关规定。Agent 不得将上传的文件、模型缓存或本地向量数据提交到源代码管理系统中。测试环境只能在经过批准的项目目录中存放临时 PDF 和 TXT 样本文档。当答案缺乏足够上下文时，工作人员应明确说明不确定性，而不是编造回应。系统应保留引用质量、页面引用以及分块可追溯性，以使用户能够验证答案所依据的源文档内容。

政策说明 9

政策说明 9 涵盖了在本地环境中处理客户上传文件的相关规定。Agent 不得将上传的文件、模型缓存或本地向量数据提交到源代码管理系统中。测试环境只能在经过批准的项目目录中存放临时 PDF 和 TXT 样本文档。当答案缺乏足够上下文时，工作人员应明确说明不确定性，而不是编造回应。系统应保留引用质量、页面引用以及分块可追溯性，以使用户能够验证答案所依据的源文档内容。

政策说明 10

政策说明 10 涵盖了在本地环境中处理客户上传文件的相关规定。Agent 不得将上传的文件、模型缓存或本地向量数据提交到源代码管理系统中。测试环境只能在经过批准的项目目录中存放临时 PDF 和 TXT 样本文档。当答案缺乏足够上下文时，工作人员应明确说明不确定性，而不是编造回应。系统应保留引用质量、页面引用以及分块可追溯性，以使用户能够验证答案所依据的源文档内容。

运行参考 (Operational Reference)

运行条目 1

运行条目 1 总结了常见的技术支持场景。常见问题包括支持的文件类型、Qdrant 存储路径以及 Ollama 接口地址。默认的本地向量数据库路径为 backend/data/qdrant，默认的 Ollama URL 为 http://localhost:11434。这些信息有助于验证长文本检索在分页后是否仍然保持内容依据的准确性。系统应保留引用质量、页面引用以及分块可追溯性，以使用户能够验证答案所依据的源文档内容。

运行条目 2

运行条目 2 总结了常见的技术支持场景。常见问题包括支持的文件类型、Qdrant 存储路径以及 Ollama 接口地址。默认的本地向量数据库路径为 backend/data/qdrant，默认的 Ollama URL 为 http://localhost:11434。这些信息有助于验证长文本检索在分页后是否仍然保持内容依据的准确性。系统应保留引用质量、页面引用以及分块可追溯性，以使用户能够验证答案所依据的源文档内容。

运行条目 3

运行条目 3 总结了常见的技术支持场景。常见问题包括支持的文件类型、Qdrant 存储路径以及 Ollama 接口地址。默认的本地向量数据库路径为 backend/data/qdrant，默认的 Ollama URL 为 http://localhost:11434。这些信息有助于验证长文本检索在分页后是否仍然保持内容依据的准确性。系统应保留引用质量、页面引用以及分块可追溯性，以使用户能够验证答案所依据的源文档内容。

运行条目 4

运行条目 4 总结了常见的技术支持场景。常见问题包括支持的文件类型、Qdrant 存储路径以及 Ollama 接口地址。默认的本地向量数据库路径为 backend/data/qdrant，默认的 Ollama URL 为 http://localhost:11434。这些信息有助于验证长文本检索在分页后是否仍然保持内容依据的准确性。系统应保留引用质量、页面引用以及分块可追溯性，以使用户能够验证答案所依据的源文档内容。

运行条目 5

运行条目 5 总结了常见的技术支持场景。常见问题包括支持的文件类型、Qdrant 存储路径以及 Ollama 接口地址。默认的本地向量数据库路径为 backend/data/qdrant，默认的 Ollama URL 为 http://localhost:11434。这些信息有助于验证长文本检索在分页后是否仍然保持内容依据的准确性。系统应保留引用质量、页面引用以及分块可追溯性，以使用户能够验证答案所依据的源文档内容。

运行条目 6

运行条目 6 总结了常见的技术支持场景。常见问题包括支持的文件类型、Qdrant 存储路径以及 Ollama 接口地址。默认的本地向量数据库路径为 backend/data/qdrant，默认的 Ollama URL 为 http://localhost:11434。这些信息有助于验证长文本检索在分页后是否仍然保持内容依据的准确性。系统应保留引用质量、页面引用以及分块可追溯性，以使用户能够验证答案所依据的源文档内容。

运行条目 7

运行条目 7 总结了常见的技术支持场景。常见问题包括支持的文件类型、Qdrant 存储路径以及 Ollama 接口地址。默认的本地向量数据库路径为 backend/data/qdrant，默认的 Ollama URL 为 http://localhost:11434。这些信息有助于验证长文本检索在分页后是否仍然保持内容依据的准确性。系统应保留引用质量、页面引用以及分块可追溯性，以使用户能够验证答案所依据的源文档内容。

运行条目 8

运行条目 8 总结了常见的技术支持场景。常见问题包括支持的文件类型、Qdrant 存储路径以及 Ollama 接口地址。默认的本地向量数据库路径为 backend/data/qdrant，默认的 Ollama URL 为 http://localhost:11434。这些信息有助于验证长文本检索在分页后是否仍然保持内容依据的准确性。系统应保留引用质量、页面引用以及分块可追溯性，以使用户能够验证答案所依据的源文档内容。

运行条目 9

运行条目 9 总结了常见的技术支持场景。常见问题包括支持的文件类型、Qdrant 存储路径以及 Ollama 接口地址。默认的本地向量数据库路径为 backend/data/qdrant，默认的 Ollama URL 为 http://localhost:11434。这些信息有助于验证长文本检索在分页后是否仍然保持内容依据的准确性。系统应保留引用质量、页面引用以及分块可追溯性，以使用户能够验证答案所依据的源文档内容。

运行条目 10

运行条目 10 总结了常见的技术支持场景。常见问题包括支持的文件类型、Qdrant 存储路径以及 Ollama 接口地址。默认的本地向量数据库路径为 backend/data/qdrant，

默认的 Ollama URL 为 <http://localhost:11434>。这些信息有助于验证长文本检索在分页后是否仍然保持内容依据的准确性。系统应保留引用质量、页面引用以及分块可追溯性，以使用户能够验证答案所依据的源文档内容。