

Директивы препроцессора

Директивы препроцессора

- Макроопределения
 - `#define`, `#undef`
- Директива включения файлов
 - `#include`
- Директивы условной компиляции
 - `#if`, `#ifdef`, `#endif` и др.

Остальные директивы (`#pragma`, `#error`, `#line` и др.) используются реже.

Правила, справедливые для всех директив

- Директивы всегда начинаются с символа "#".
- Любое количество пробельных символов может разделять лексемы в директиве.
- Директива заканчивается на символе '\n'.
- Директивы могут появляться в любом месте программы.

Правила, справедливые для всех директив (пояснения)

- Любое количество пробельных символов могут разделять лексемы в директиве.

```
#  define    N    1000
```

- Директива заканчивается на символе '\n'.

```
#define DISK_CAPACITY(SIDES *          \  
                                TRACKS_PER_SIDE *      \  
                                SECTORS_PER_TRACK *     \  
                                BYTES_PER_SECTOR)
```

Простые макросы

#define идентификатор список-замены

```
#define PI 3.14
```

```
#define EOS '\0'
```

```
#define MEM_ERR "Memory allocation error."
```

Используются:

- В качестве имен для числовых, символьных и строковых констант.

Продолжение на следующем слайде.

Простые макросы

Окончание предыдущего слайда.

- Незначительного изменения синтаксиса языка.

```
#define BEGIN {  
#define END }  
#define INF_LOOP for( ; ; )
```

- Переименования типов.

```
#define BOOL int
```

- Управления условной компиляцией.

Макросы с параметрами

`#define` *идентификатор*(*x1*, *x2*, ..., *xn*) *список-замены*

- Не должно быть пробела между именем макроса и (.
- Список параметров может быть пустым.

```
#define MAX(x, y) ((x) > (y) ? (x) : (y))  
#define IS_EVEN(x) ((x) % 2 == 0)
```

Где-то в программе

```
i = MAX(j + k, m - n);  
// i = ((j + k) > (m - n) ? (j + k) : (m - n));  
  
if (IS_EVEN(i))  
// if (((i) % 2 == 0))  
    i++;
```

Макросы с переменным числом параметров (C99)

```
#ifndef NDEBUG
#define DBG_PRINT(s, ...) printf(s, __VA_ARGS__)
#else
#define DBG_PRINT(s, ...) ((void) 0)
#endif
```


Общие свойства макросов

- Список-замены макроса может содержать другие макросы.
- Препроцессор заменяет только целые лексемы, не их части.
- Определение макроса остается «известным» до конца файла, в котором этот макрос объявляется.
- Макрос не может быть объявлен дважды, если эти объявления не тождественны.
- Макрос может быть «разопределен» с помощью директивы `#undef`.

Макросы с параметрами vs функции

Преимущества

- программа может работать немного быстрее;
- макросы "универсальны".

Недостатки

- скомпилированный код становится больше;
`n = MAX(i, MAX(j, k));`
- типы аргументов не проверяются;
- нельзя объявить указатель на макрос;
- макрос может вычислять аргументы несколько раз.

```
n = MAX(i++, j);
```

Скобки в макросах

- Если список-замены содержит операции, он должен быть заключен в скобки.
- Если у макроса есть параметры, они должны быть заключены в скобки в списке-замены.

```
#define TWO_PI  2 * 3.14
```

```
f = 360.0 / TWO_PI;  
// f = 360.0 / 2 * 3.14;
```

```
#define SCALE(x)  (x * 10)
```

```
j = SCALE(i + 1);  
// j = (i + 1 * 10);
```

Создание длинных макросов

```
// 1
#define ECHO(s)  {gets(s); puts(s);}

if (echo_flag)
    ECHO(str);
else
    gets(str);

// 2
#define ECHO(s)  (gets(s), puts(s))

ECHO(str);
```

Создание длинных макросов

```
#define ECHO(s) \
do              \
{               \
    gets(s);    \
    puts(s);    \
}              \
while(0)        \
```

Предопределенные макросы

- `__LINE__` – номер текущей строки (десятичная константа)
- `__FILE__` – имя компилируемого файла
- `__DATE__` – дата компиляции
- `__TIME__` – время компиляции
- и др.

Эти идентификаторы нельзя переопределять или отменять директивой `undef`.

- `__func__` – имя функции как строка (GCC only, C99 и не макрос)

Условная компиляция

Использование условной компиляции:

- программа, которая должна работать под несколькими операционными системами;
- программа, которая должна собираться различными компиляторами;
- начальное значение макросов;
- временное выключение кода.

Условная компиляция

```
#if defined(OS_WIN)
...
#elif defined(OS_LIN)
...
#elif defined(OS_MAC)
...
#endif
```

```
#ifndef BUF_SIZE
#define BUF_SIZE 256
#endif
```

```
#if 0
for(int i = 0; i < n; i++)
    a[i] = 0.0;
#endif
```


Остальные директивы

`#error` сообщение

```
#if defined(OS_WIN)
...
#elif defined(OS_LIN)
...
#elif defined(OS_MAC)
...
#else
#error Unsupported OS!
#endif
```

Директива `#pragma` позволяет добиться от компилятора специфичного поведения.

«Операция»

«Операция» # конвертирует аргумент макроса в строковый литерал.

```
#define PRINT_INT(n) printf(#n " = %d\n", (n))

#define TEST(condition, ...) ((condition) ?      \
    printf("Passed test %s\n", #condition) :    \
    printf(__VA_ARGS__))
```

Где-то в программе

```
PRINT_INT(i / j);
// printf("i/j" " = %d", i/j);

TEST(voltage <= max_voltage,
    "Voltage %d exceed %d", voltage, max_voltage);
```

«Операция»

«Операция» ## объединяет две лексемы в одну.

```
#define MK_ID(n) i##n
```

Где-то в программе

```
int MK_ID(1), MK_ID(2);  
// int i1, i2;
```

Более содержательный пример

```
#define GENERAL_MAX(type)      \  
type type##_max(type x, type y)  \  
{                                \  
    return x > y ? x : y;        \  
}
```

Шаги обработки макроса с параметрами (6.10.3.4)

- Аргументы подставляются в список замены уже «раскрытыми», если к ним не применяются операции # или ##.
- После того, как все аргументы были «раскрыты» или выполнены операции # или ##, результат просматривается препроцессором еще раз. Если результат работы препроцессора содержит имя исходного макроса, оно не заменяется.