



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

ОТЧЕТ

к лабораторной работе №20

*По курсу: «Функциональное и логическое
программирование»*

Студентка ИУ7-65Б
Оберган Т.М.

Преподаватели
Толпинская Н.Б.
Строганов Ю.В.

Москва, 2020 г.

Оглавление

| | |
|---------------|---|
| Задание | 3 |
| Вопросы..... | 4 |
| Листинг..... | 5 |
| Таблица..... | 6 |

Задание

Используя хвостовую рекурсию, разработать, комментируя аргументы, эффективную программу, позволяющую:

- Сформировать список из элементов числового списка, больших заданного значения;
- Сформировать список из элементов, стоящих на нечетных позициях исходного списка (нумерация от 0);
- Удалить заданный элемент из списка (один или все вхождения);
- Преобразовать список в множество (можно использовать ранее разработанные процедуры).

Убедиться в правильности результатов

Для одного из вариантов ВОПРОСА и 1-ого задания составить таблицу, отражающую конкретный порядок работы системы:

Т.к. резольвента хранится в виде стека, то состояние резольвенты требуется отображать в столбик: вершина – сверху! Новый шаг надо начинать с нового состояния резольвенты! Для каждого запуска алгоритма унификации, требуется указать № выбранного правила и соответствующий вывод: успех или нет –и почему.

Текст процедуры ...; Вопрос:.....

| № шага | Текущая резольвента – ТР | ТЦ, выбираемые правила: сравниваемые термы, подстановка | Дальнейшие действия с комментариями |
|--------|--------------------------|---|-------------------------------------|
| шаг 1 | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... |

Вопросы

Как организуется хвостовая рекурсия в Prolog?

- Рекурсивный вызов единственен и расположен в конце тела правила
- Не должно быть возможности сделать откат до вычисления рекурсивного вызова

Как организовать выход из рекурсии в Prolog?

С помощью отсечения.

Какое первое состояние резольвенты?

Заданный вопрос (goal).

Каким способом можно разделить список на части, какие, требования к частям?

Получить голову или хвост списка можно при унификации списка с $[H|T]$, H – голова списка, T – хвост списка (является списком).

Как выделить за один шаг первые два подряд идущих элемента списка?

$[H1|[H2|_]]$

Как выделить 1-й и 3-й элемент за один шаг?

$[H1|_|[H3|_]]$

Как формируется новое состояние резольвенты?

Преобразования резольвенты выполняются с помощью редукции. Редукцией цели G с помощью программы P называется замена цели G телом того правила из P , заголовок которого унифицируется с целью. Новая резольвента образуется в два этапа:

1. в текущей резольвенте выбирается одна из подцелей и для неё выполняется редукция;
2. к полученной конъюнкции целей применяется подстановка, полученная как наибольший общий унификатор цели и заголовка сопоставленного с ней правила.

Когда останавливается работа системы?

Работа системы останавливается, когда найдены все возможные ответы на вопрос.

Как это определяется на формальном уровне?

Когда в резольвенте находится исходный вопрос, для которого пройдена вся БЗ.

Листинг

```
domains
    list = integer*.

predicates
    biggerThan(list, integer, list). % список, число, результат
    oddElements(list, list). % список, результат
    deleteElement(list, integer, list). % список, число, результат
    createSet(list, list). % исходный список, результат

clauses
    biggerThan([], _, []).
    biggerThan([H|T], Min, [H|ResTail]) :-
        H > Min,
        biggerThan(T, Min, ResTail), !.
    biggerThan([_|T], Min, ResTail) :-
        biggerThan(T, Min, ResTail).

    oddElements([], []).
    oddElements([_|], []).
    oddElements([_|[H|T]], [H|ResTail]) :-
        oddElements(T, ResTail).

    deleteElement([], _, []).
    deleteElement([El|T], El, ResTail) :-
        deleteElement(T, El, ResTail), !.
    deleteElement([H|T], El, [H|ResTail]) :-
        deleteElement(T, El, ResTail).

    createSet([], []).
    createSet([H|T], [H|ResTail]) :-
        deleteElement(T, H, TmpRes),
        createSet(TmpRes, ResTail).

goal
    %biggerThan([1, 2, 3, 4, 2, 1], 5, Res).
    %oddElements([1, 2, 3, 4], Res).
    %oddElements([1, 2, 3], Res).
    %deleteElement([1, 2, 3, 3, 1, 3, 4], 3, Res).
    %createSet([1, 2, 3, 3, 1, 3, 4], Res).
    %createSet([1, 1, 1], Res).
```

Эффективность достигнута за счет использования хвостовой рекурсии и использования отсечения.

Таблица

Текст процедуры

```

1:   biggerThan([], _, []).
2:   biggerThan([H|T], Min, [H|ResTail]) :-
      H > Min,
      biggerThan(T, Min, ResTail), !.
3:   biggerThan([_|T], Min, ResTail) :-
      biggerThan(T, Min, ResTail).

```

Вопрос: biggerThan([1], 2, Res)

| № шага | Текущая резольвента – ТР | ТЦ, выбираемые правила: сравниваемые термы, подстановка | Дальнейшие действия с комментариями |
|--------|---|--|---|
| 1 | biggerThan([1], 2, Res) | ТЦ: biggerThan([1], 2, Res) | Поиск знания с начала БЗ |
| | biggerThan([1], 2, Res) | ПР1: [] = [1] _ = 2 [] = Res Неудача | Метка переносится ниже |
| | biggerThan([1], 2, Res) | ПР2: [H1 T1] = [1] Min1 = 2 [H1 ResTail1] = Res Успех H1 = 1 T1 = [] Min1 = 2 Res = [1 ResTail1] | Тело ПР2 заменяет цель в резольvente |
| 2 | 1 > 2 biggerThan([], 2, ResTail1) ! | Сравнение: 1 > 2 Ложь | Откат к 1. Метка переносится ниже. |
| 3 | biggerThan([1], 2, Res) | ПР3: [_ T3] = [1] Min3 = 2 ResTail3 = Res Успех T3 = [] Min3 = 2 Res = ResTail3 | Тело ПР3 заменяет цель в резольvente |
| 4 | biggerThan([], 2, ResTail3) | ТЦ: biggerThan([], 2, ResTail3) | Поиск знания с начала БЗ |
| | biggerThan([], 2, ResTail3) | ПР1: [] = [] _ = 2 [] = ResTail3 Успех ResTail3 = 0 | Пустое тело заменяет цель в резольvente |

| | | | |
|---|-----------------------------|---|---|
| | Пусто | | Успех. Res = ResTail3 = [] Возврат к предыдущему состоянию резольвенты |
| 5 | biggerThan([], 2, ResTail3) | ПР2: [H5 T5] = [] Min5 = 2 [H5 ResTail5] = ResTail3 Неудача | Метка переносится ниже. |
| | biggerThan([], 2, ResTail3) | ПР3: [_ T3] = [] Min5 = 2 ResTail5 = Res Неудача | Необходимо включить откат, но метки в конце процедур – других альтернатив нет. Система завершает работу. |