

Archive log

archivelog copia de los ficheros de redo log, si se cae la bd se recupera hasta el momento donde se cayó, archivelog desactivado en automatico en la instalacion, restore database recuperando el respaldo full recover database tomando copias de redo log

fast recovery area ahi está por defecto la copia archivelog,

3 tipos de respaldo: full, incremental, acumulado,

un dia a la semana el full domingo todos lo dias un incremental contiene las diferencias entre el momento en que se haya hecho, ya sea full o incremental lunes, martes, miercoles

acumulativo respalda las diferencias del ultimo respaldo full considerando los incrementales

```
SELECT * FROM V$DATABASE;
```

PARA CAMBIAR A MODO ARCHIVELOG **ALTER DATABASE ARCHIVELOG;**

Consideraciones:

- 1) conectarse con SQL*PLUS y con usuario SYS
- 2) bajar la BD
- 3) levantar en modo MOUNT

- shutdown immediate *cerrada, desmontada (abajo)*
- startup mount; iniciada y datos (arriba) no acepta conexiones
- ALTER DATABASE ARCHIVE LOG; modificada
- ARCHIVE LOG LIST; para ver
- ALTER DATABASE OPEN; abrir la bd cómo está montada

Consulta para saber en qué redo log andamos

```
SELECT * FROM V$LOG;
```

Oradata contiene los datos

Pasa al siguiente redo log utilizando

```
ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE;
```

Si aún sigue haciendo el checkpoint va a estar activo el redo log, cuando termine estará inactivo y el otro estado es current

- SHUTDOWN IMMEDIATE
- ~~show parameter log_Archive; :v buscando a log_archive_dest_1~~
- STARTUP NOMOUNT;
- SHOW PARAMETER DB_RECOVERY;
- ALTER SYSTEM SET DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE=10 G SCOPE=BOTH;
- ALTER SYSTEM SET DB_RECOVERY_FILE_DEST='C:\app\11a10\log' SCOPE=BOTH;
- SHOW PARAMETER DB_RECOVERY;
- SHOW PARAMETER LOG_ARCHIVE;
- ALTER SYSTEM SET LOG_ARCHIVE_DEST_1='LOCATION=USE_DB_RECOVERY_FILE_DEST' SCOPE=BOTH;
- ALTER DATABASE MOUNT;
- SHOW PARAMETER CONTROL;
- ~~ARCHIVE LOG LIST;~~
- ALTER DATABASE ARCHIVE LOG;
- ARCHIVE LOG LIST;
- ALTER DATABASE OPEN;
- SELECT * FROM V\$LOG;
- ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE;

C:\app\11a10\log

```

Introduzca el nombre de usuario: sys as sysdba
Introduzca la contrase#a:

Conectado a:
Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.3.0.0.0

```

```

SQL> SHUTDOWN IMMEDIATE
Base de datos cerrada.
Base de datos desmontada.
Instancia ORACLE cerrada.

```

```

SQL> SHUTDOWN IMMEDIATE
Base de datos cerrada.
Base de datos desmontada.
Instancia ORACLE cerrada.
SQL> STARTUP NOMOUNT;
Instancia ORACLE iniciada.

```

```

Total System Global Area 1644164488 bytes
Fixed Size                  9029000 bytes
Variable Size             1023410176 bytes
Database Buffers          603979776 bytes
Redo Buffers               7745536 bytes
SQL> SHOW PARAMETER DB_RECOVERY;

```

NAME	TYPE	VALUE
db_recovery_file_dest	string	
db_recovery_file_dest_size	big integer	0

```

SQL> ALTER SYSTEM SET DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE=10 G SCOPE=BOTH;

Sistema modificado.

```

```

SQL> ALTER SYSTEM SET DB_RECOVERY_FILE_DEST='C:\app\11a10\log' SCOPE=BOTH;

Sistema modificado.

```

```

SQL> SHOW PARAMETER DB_RECOVERY;

```

NAME	TYPE	VALUE
db_recovery_file_dest	string	C:\app\11a10\log
db_recovery_file_dest_size	big integer	10G

```

SQL> SHOW PARAMETER LOG_ARCHIVE;

```

NAME	TYPE	VALUE
log_archive_dest_1	string	
log_archive_dest_10	string	
log_archive_dest_11	string	

```
SQL> ALTER SYSTEM SET LOG_ARCHIVE_DEST_1='LOCATION=USE_DB_RECOVERY_FILE_DEST' SCOPE=BOTH;

Sistema modificado.

SQL> SHOW PARAMETER LOG_ARCHIVE_DEST;
```

log_archive_dest_state_8	string	enable
log_archive_dest_state_9	string	enable
log_archive_dest_1	string	LOCATION=USE_DB_RECOVERY_FILE_
NAME	TYPE	VALUE

```
SQL> ALTER DATABASE MOUNT;
```

Base de datos modificada.

```
SQL> SHOW PARAMETER CONTROL;
```

NAME	TYPE	VALUE
control_file_record_keep_time	integer	7
control_files	string	C:\APP\11A10\ORADATA\ORCL\CONTROL01.CTL, C:\APP\11A10\ORADATA\ORCL\CONTROL02.CTL
control_management_pack_access	string	DIAGNOSTIC+TUNING

```
SQL> ARCHIVE LOG LIST;
Modo log de la base de datos          Modo de No Archivado
Archivado automatico                   Desactivado
Destino del archivo                    USE_DB_RECOVERY_FILE_DEST
Secuencia de log en l nea m s antigua  7
Secuencia de log actual                9
```

```
SQL> ALTER DATABASE ARCHIVELOG;
```

Base de datos modificada.

```
SQL> ARCHIVE LOG LIST;
```

```
Modo log de la base de datos          Modo de Archivado
Archivado autom tico                  Activado
Destino del archivo                    USE_DB_RECOVERY_FILE_DEST
Secuencia de log en l nea m s antigua  7
Sigui nte secuencia de log para archivar 9
Secuencia de log actual                9
SQL> ALTER DATABASE OPEN;
```

Base de datos modificada.

```
SQL> SELECT * FROM V$LOG;
```

GROUP#	THREAD#	SEQUENCE#	BYTES	BLOCKSIZE	MEMBERS	ARC
-----	-----	-----	-----	-----	-----	---
STATUS		FIRST_CHANGE#	FIRST_TI	NEXT_CHANGE#	NEXT_TIM	CON_ID
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1	1	7	209715200	512	1	YES
INACTIVE		2514409	17/04/23	2640869	18/04/23	0
2	1	8	209715200	512	1	YES
INACTIVE		2640869	18/04/23	2687591	19/04/23	0
3	1	9	209715200	512	1	NO
CURRENT		2687591	19/04/23	1.8447E+19		0

```
SQL> ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE;
```

Sistema modificado.

```
SQL> SELECT * FROM V$LOG;
```

	GROUP#	THREAD#	SEQUENCE#	BYTES	BLOCKSIZE	MEMBERS	ARC
STATUS			FIRST_CHANGE#	FIRST_TI	NEXT_CHANGE#	NEXT_TIM	CON_ID
CURRENT	1	1	10 2691366	209715200 19/04/23	512 1.8447E+19	1	NO 0
INACTIVE	2	1	8 2640869	209715200 18/04/23	512 2687591 19/04/23	1	YES 0
ACTIVE	3	1	9 2687591	209715200 19/04/23	512 2691366 19/04/23	1	YES 0

```
SQL> ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE;
```

Sistema modificado.

```
SQL>
```

Este equipo > Disco local (C:) > app > 11a10 > log > ORCL > ARCHIVELOG > 2023_04_19				
Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño	
O1_MF_1_9_L41F85N4_ARC	19/04/2023 09:44 p. m.	Archivo ARC	5,859 KB	
O1_MF_1_10_L41F92Y0_ARC	19/04/2023 09:44 p. m.	Archivo ARC	2 KB	

♥ <https://www.youtube.com/watch?v=KwUblxVh0mo>

<https://www.youtube.com/watch?v=uumGTQbsZhl>

<https://www.youtube.com/watch?v=sXJ6KbOUGkA>

https://www.morganslibrary.org/reference/start_stop.html

