

Clase 5



Pseudo-clases

La pseudo-clase :link (o a:link) permite especificar el aspecto de los enlaces que todavía no han sido visitados.

La pseudo-clase :visited (o a:visited) permite especificar el aspecto de los enlaces que sí han sido visitados.

La pseudo-clase thover permite especificar el aspecto del elemento sobre el que se encuentra el mouse.

La pseudo-clase :active permite especificar el aspecto de un elemento cuando se hace clic sobre él (y mientras se mantiene el botón del mouse apretado).

Programación Web

Frontend Developer



Pseudo-elementos

Los pseudo-elementos :: before y :: after permiten añadir contenido a un elemento desde la hoja de estilo, al principio o al final del elemento.

```
content: "....."; content: url (".....");
```



Formularios

```
<form>
 <label for="nombre">Nombre y Apellido</label>
 <input type="text" name="nombre" value="escribir Nombre">
 <label for="email">Correo electrónico</label>
 <input type="text" name="email" value="escribir Correo">
 <label for="mensaje">Mensaje</label>
 <textarea name="name" rows="10" cols="80">Mensaje</textarea>
 <input class="xx" type="submit" value="enviar">
</form>
```



EJERCITAMOS



Repasamos los temas vistos hasta ahora

Puesta en común de los conocimientos adquiridos, logros y expectativas



Vamos pensando en el.....

PROYECTO FINAL