







Vad	Git-kommando	
Skapa lokalt repository	init	
Inställningar	config	
Lägg till fil(er) för versionshantering	add	
Lägg till filer till lokalt repo	commit	
	push	$\setminus \setminus \setminus$
server		
	pull	
Skapa lokal kopia från gemensam server	clone	
Ta in förändring från annan branch, commits i	merge	
Ta in förändring från annan branch, lokala	rebase	















## Lab: Lokala brancher | git config --global --add merge.tool kdiff3 | | git config --global --add mergetool.kdiff3.path <-path-to-kdiff3 > | git config --global --add mergetool.kdiff3.keepbackup false | | git config --global --add mergetool.kdiff3.keepbackup false | | git branch | Skapa branch | | git checkout -b-oranch | Byt aktiv branch | | git merge -branch | Skapa och byt till ny branch | | git merge -branch | Skapa och byt till ny branch | | git mergetool











## Lab: Squash med interaktiv rebase

- Gör tre commits
- bgit rebase -i <commit id of parent, ie before "your" first commit>
- ▶ git rebase -i HEAD-4

## Lab: Squash från branch

- Gör tre commits i feature-branch

- git rebase master
   git checkout master
   git merge --squash feature
   git commit --edit -m"\$(git log --format=%B master..feature)"

## Fortsatt förkovran | git refcard (dzone) | | Labbar | | https://try.github.io | | https://www.atlassian.com/git/tutorials/ | | Learn Git in a Month of Lunches | | https://www.manning.com/books/learn-git-in-a-month-of-lunches | | Googla!