Aufgabe 3

 $G_{me} = (\Sigma = \{ \cup, \cap, \setminus, \mathcal{P}() \}, V = \{ \text{Expr, Sect, Diff, Pow, Opd, UnionOpr, IntersectOpr, DiffOpr, PowOpr, Ident} \}, S = \text{Expr, P})$

Mit P als:

Expr ::= Expr UnionOpr Sect | Sect Sect ::= Sect IntersectOpr Diff | Diff Diff ::= Diff DiffOpr Pow | Pow Pow ::= PowOpr '(' Opd ')' | Opd Opd ::= '(' Expr ')' | Ident UnionOpr ::= ' \cup ' IntersectOpr ::= ' \cap ' DiffOpr ::= ' \setminus ' PowOpr ::= ' \mathcal{P} '

Bemerkung:

- Es gibt eine festgelegte Präzedenzhierarchie: $\mathcal{P}(), \setminus, \cap, cup$
- In PowOpr'('Opd')' kommen Klammern vor, obwohl diese Produktion nicht ganz unten in der Präzedenzhierarchie steht. Die führt aber nicht zu Komplikationen, da die Potenzmenge bzw. ihr Operator immer mit Klammern dargestellt wird.

Aufgabe 4

```
a)
 Zahl \rightarrow Oktal \rightarrow 0(Digit)^* \rightarrow 01 
 Zahl \rightarrow Dezimal \rightarrow (Digit)^* \rightarrow 01 
 2 \text{ verschiedene Ableitungen für "01"} \Rightarrow \text{Die Grammatik ist nicht eindeutig} 
b)
 G=(\Sigma=\{0,...,9\}, \ V=\{Zahl, \ Oktal, \ Dezimal, \ Head, \ Tail, \ OctDigit\}, \ Zahl, \ P) 
 \underline{Mit \ P \ als:} 
 Zahl ::= Dezimal \ | \ Oktal \ Oktal \ Oktal ::= 0(OctDigit)^*
```

```
\begin{array}{l} \text{Dezimal} ::= 0 \mid \text{Head} \\ \text{Head} ::= \{1,..,9\} \text{ Tail} \\ \text{Tail} ::= (\{0,..,9\})^* \\ \text{OctDigit} ::= \{0,..,7\} \end{array}
```

Somit haben Oktalzahlen eine führende Null, wohingegen diese für Dezimalzahlen verboten wird.