

TJSC 2026 - Analista de Sistemas

Arquitetura de Sistemas e Integração

Roteiro Guiado de Resolução FGV + Caderno Autorial de Lacunas

Versão corrigida com links diretos dos PDFs oficiais de caderno e gabarito. Questões reais rastreadas em fontes oficiais + autorais para lacunas do edital.

Regra operacional: os links principais abrem diretamente o arquivo PDF correto. Páginas gerais da banca aparecem apenas como conferência quando necessário.

1. Relatório de Busca e Seleção

Foram consultados o edital vigente do TJSC 2026, a trilha estudada, o Manual Mestre de Calibração FGV e cadernos/gabaritos oficiais em PDF. Esta versão corrige a falha operacional anterior: cada questão real selecionada traz link direto do caderno e link direto do gabarito correspondente, com turno, tipo/cor, cargo e perfil quando aplicável.

Resultado da triagem: foram selecionadas 22 questões reais FGV rastreadas com link direto e 18 questões autorais de lacuna. Foram descartadas questões potenciais quando havia risco de divergência entre caderno e gabarito, ausência de link direto ou baixa aderência ao edital.

Tópicos com melhor cobertura real: web/mobile, DDD, REST/JSON, microsserviços, SOA, containers, Kubernetes, RabbitMQ, Envers, Eureka, Spring Boot, webhook e JPA/N+1. Tópicos com cobertura real fraca ou ausente: PDPJ, Flyway, Rancher, API Gateway/Service Discovery em conjunto, outbox, CAP, observabilidade e circuit breaker/bulkhead.

Critérios de inclusão: FGV, fonte oficial, caderno em PDF direto, gabarito em PDF direto, aderência ao edital/trilha e utilidade para revisão final. Critérios de exclusão: questão sem link direto, de banca diversa, sem gabarito confiável, genérica, defasada ou localizada apenas em página geral/comercial.

2. Arquivos oficiais para abrir

Arq	Caderno oficial exato	Links diretos	Questões / itens
1	DPE-RO 2025 - Analista de Sistemas - Classe B - Tarde - Tipo 1 - Branca Órgão/ano/cargo: DPE-RO / 2025 / Analista de Sistemas - Classe B Perfil: TI / Sistemas Turno: Tarde Tipo/cor: Tipo 1 - Branca Páginas: aprox. p. 14 a 16	Caderno: Tipo 1 - Branca / Tarde abrir PDF direto do caderno Gabarito Definitivo abrir PDF direto do gabarito	Itens: 1, 2, 5, 8, 15 Questões: Q65, Q57, Q58, Q60, Q59 Tópicos: web/mobile, arquitetura, DDD, REST, CaaS
2	CVM 2024 - Analista CVM - Perfil 8 - TI/Sistemas e Desenvolvimento - Tarde - Tipo 1 - Branca Órgão/ano/cargo: CVM / 2024 / Analista CVM Perfil: Perfil 8 - TI/Sistemas e Desenvolvimento Turno: Tarde Tipo/cor: Tipo 1 - Branca Páginas: aprox. p. 4 a 9	Caderno: Tipo 1 - Branca / Tarde abrir PDF direto do caderno Gabarito Definitivo abrir PDF direto do gabarito	Itens: 3, 4, 6, 7, 9, 10, 14 Questões: Q34, Q5, Q25, Q24, Q26, Q32, Q7 Tópicos: responsividade, DDD, microsserviços, SOA, REST, JSON, hexagonal
3	TJRR 2024 - Analista Judiciário - Cibersegurança - Manhã - Tipo 1 - Branca Órgão/ano/cargo: TJRR / 2024 / Analista Judiciário Perfil: Cibersegurança Turno: Manhã Tipo/cor: Tipo 1 - Branca Páginas: aprox. p. 12 a 13	Caderno: Tipo 1 - Branca / Manhã abrir PDF direto do caderno Gabarito Definitivo abrir PDF direto do gabarito	Itens: 11, 12, 13 Questões: Q68, Q65, Q69 Tópicos: SSO/Keycloak, RabbitMQ, containers, Kubernetes
4	TJRJ 2025/2026 - Analista Judiciário - Tecnologia da Informação - Analista de Sistemas - Tarde - Tipo 2 - Verde Órgão/ano/cargo: TJRJ / 2026 / Analista Judiciário - TI Perfil: Analista de Sistemas Turno: Tarde Tipo/cor: Tipo 2 - Verde Páginas: aprox. p. 14 a 16	Caderno: Tipo 2 - Verde / Tarde abrir PDF direto do caderno Gabarito Definitivo abrir PDF direto do gabarito	Itens: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Questões: Q53, Q54, Q56, Q58, Q59, Q60, Q62 Tópicos: Kubernetes, RabbitMQ, Envers, Eureka, Spring Boot, webhook, JPA/N+1

3. Ordem operacional de resolução

Abrir PDF 1 - DPE-RO 2025 - Analista de Sistemas - Classe B - TI / Sistemas - Tarde - Tipo 1 - Branca

Caderno oficial direto: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/analista-de-sistemas-classe-bcns010-tipo-1.pdf>

Gabarito oficial direto (Definitivo): https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/gabarito-definitivo-dpe-ro_0.pdf

Resolver: Q65, Q57, Q58, Q60, Q59. Itens correspondentes: 1, 2, 5, 8, 15. Observação: questões concentradas em aprox. p. 14 a 16.

Abrir PDF 2 - CVM 2024 - Analista CVM - Perfil 8 - TI/Sistemas e Desenvolvimento - Tarde - Tipo 1 - Branca

Caderno oficial direto: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/tarde-analista-cvm-perfil-8-ti-sistemas-e-desenvolvimentoperfil-8-tipo-1.pdf>

Gabarito oficial direto (Definitivo): https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/cvm2024_gabarito_definitivo_tarde_asdas5c.pdf

Resolver: Q34, Q5, Q25, Q24, Q26, Q32, Q7. Itens correspondentes: 3, 4, 6, 7, 9, 10, 14. Observação: questões concentradas em aprox. p. 4 a 9.

Abrir PDF 3 - TJRR 2024 - Analista Judiciário - Cibersegurança - Manhã - Tipo 1 - Branca

Caderno oficial direto: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/cns104t01-analista-judiciario-ciberseguranca.pdf>

Gabarito oficial direto (Definitivo): https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/tjrr_gabarito_definitivo_v3.pdf

Resolver: Q68, Q65, Q69. Itens correspondentes: 11, 12, 13. Observação: questões concentradas em aprox. p. 12 a 13.

Abrir PDF 4 - TJRJ 2026 - Analista Judiciário - TI - Analista de Sistemas - Tarde - Tipo 2 - Verde

Caderno oficial direto: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/analista-judiciario-tecnologia-da-informacao-analista-de-sistemas-n-s-a14-anasistemas-tipo-2.pdf>

Gabarito oficial direto (Definitivo): <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/tjrj-analista-gabarito-definitivo.pdf>

Resolver: Q53, Q54, Q56, Q58, Q59, Q60, Q62. Itens correspondentes: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Observação: questões concentradas em aprox. p. 14 a 16.

4. Mapa de cobertura

Item	Tipo	Origem exata	Questão	Tópico	Gabarito
1	Real FGV direta	DPE-RO 2025 - Tarde - Tipo 1 - Branca	Q65	responsividade em diferentes telas	D
2	Real FGV direta	DPE-RO 2025 - Tarde - Tipo 1 - Branca	Q57	baixo acoplamento; ports and adapters	B
3	Real FGV direta	CVM 2024 - Tarde - Tipo 1 - Branca	Q34	CSS responsivo; media query	A
4	Real FGV direta	CVM 2024 - Tarde - Tipo 1 - Branca	Q5	serviço de domínio	E
5	Real FGV direta	DPE-RO 2025 - Tarde - Tipo 1 - Branca	Q58	DDD estratégico e tático; bounded context	E
6	Real FGV direta	CVM 2024 - Tarde - Tipo 1 - Branca	Q25	independência de falhas	B
7	Real FGV direta	CVM 2024 - Tarde - Tipo 1 - Branca	Q24	BPEL; orquestração de serviços	E
8	Real FGV direta	DPE-RO 2025 - Tarde - Tipo 1 - Branca	Q60	API REST; métodos HTTP	C
9	Real FGV direta	CVM 2024 - Tarde - Tipo 1 - Branca	Q26	métodos HTTP; criação e consulta	C
10	Real FGV direta	CVM 2024 - Tarde - Tipo 1 - Branca	Q32	representação de dados	C
11	Real FGV direta	TJRR 2024 - Manhã - Tipo 1 - Branca	Q68	SSO, Keycloak, RabbitMQ, webhooks/message brokers	B
12	Real FGV direta	TJRR 2024 - Manhã - Tipo 1 - Branca	Q65	isolamento e implantação independente	C
13	Real FGV direta	TJRR 2024 - Manhã - Tipo 1 - Branca	Q69	kubectl create/apply; declarativo	E
14	Real FGV direta	CVM 2024 - Tarde - Tipo 1 - Branca	Q7	hexagonal; portas/adaptadores; API REST	E
15	Real FGV direta	DPE-RO 2025 - Tarde - Tipo 1 - Branca	Q59	CaaS; containers e nuvem	E
16	Real FGV direta	TJRJ 2026 - Tarde - Tipo 2 - Verde	Q53	scheduling; taints/tolerations	A
17	Real FGV direta	TJRJ 2026 - Tarde - Tipo 2 - Verde	Q54	publisher confirms; filas duráveis; persistência	D
18	Real FGV direta	TJRJ 2026 - Tarde - Tipo 2 - Verde	Q56	revision metadata; auditoria	E
19	Real FGV direta	TJRJ 2026 - Tarde - Tipo 2 - Verde	Q58	service discovery; lease expiration	C
20	Real FGV direta	TJRJ 2026 - Tarde - Tipo 2 - Verde	Q59	@RestController; @GetMapping; Map	A
21	Real FGV direta	TJRJ 2026 - Tarde - Tipo 2 - Verde	Q60	API reversa; validação de integridade/autenticidade	E
22	Real FGV direta	TJRJ 2026 - Tarde - Tipo 2 - Verde	Q62	N+1; FetchType.LAZY; JOIN FETCH	C
23	Autoral de lacuna	Autoral padrão FGV	-	Aula 1 - cliente-servidor, camadas e MVC	B
24	Autoral de lacuna	Autoral padrão FGV	-	Aula 2 - DDD; serviço de domínio	B
25	Autoral de lacuna	Autoral padrão FGV	-	Aula 2 - DDD estratégico; bounded context	D
26	Autoral de lacuna	Autoral padrão FGV	-	Aula 3 - monólito, microsserviços e trade-offs	C

Item	Tipo	Origem exata	Questão	Tópico	Gabarito
27	Autoral de lacuna	Autoral padrão FGV	-	Aula 3 - SOA, microsserviços e ambientes distribuídos	A
28	Autoral de lacuna	Autoral padrão FGV	-	Aula 4 - REST, status code e idempotência	B
29	Autoral de lacuna	Autoral padrão FGV	-	Aula 5 - PDPJ; plataforma e governança	C
30	Autoral de lacuna	Autoral padrão FGV	-	Aula 5 - PDPJ; coreografia e serviços estruturantes	B
31	Autoral de lacuna	Autoral padrão FGV	-	Aula 5 - PDPJ; APIs, dados e integração	C
32	Autoral de lacuna	Autoral padrão FGV	-	Aula 6 - API Gateway, Service Discovery e balanceamento	B
33	Autoral de lacuna	Autoral padrão FGV	-	Aula 6 - Zuul, Gateway e regra de negócio	D
34	Autoral de lacuna	Autoral padrão FGV	-	Aula 7 - Flyway; migrations e checksum	B
35	Autoral de lacuna	Autoral padrão FGV	-	Aula 8 - eventos negociais, comando e outbox	B
36	Autoral de lacuna	Autoral padrão FGV	-	Aula 9 - Docker, Kubernetes e Rancher	B
37	Autoral de lacuna	Autoral padrão FGV	-	Aula 10 - health checks, resiliência e degradação controlada	B
38	Autoral de lacuna	Autoral padrão FGV	-	Aula 10 - observabilidade, consistência e CAP	B
39	Autoral de lacuna	Autoral padrão FGV	-	Aula 4/Aula 8 - webhook, broker e polling	E
40	Autoral de lacuna	Autoral padrão FGV	-	Aula 6/Aula 10 - discovery, DNS e load balancer	C

5. Roteiro guiado das questões reais FGV

Resolva nos cadernos oficiais indicados pelos links diretos. Marque sua resposta aqui e só depois consulte o gabarito separado.

Item 1 - Questão real FGV

Fonte oficial: DPE-RO 2025 - Analista de Sistemas - Classe B - Tarde - Tipo 1 - Branca

Caderno direto: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/analista-de-sistemas-classe-bcns010-tipo-1.pdf>

Gabarito direto (Definitivo): https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/gabarito-definitivo-dpe-ro_0.pdf

Banca: FGV | Ano: 2025 | Órgão: DPE-RO | Cargo: Analista de Sistemas - Classe B | Perfil: TI / Sistemas | Turno: Tarde | Tipo/cor: Tipo 1 - Branca

Questão oficial: Q65 | Página: aprox. p. 16 | Nível: médio

Tópico: Aula 1 - sistemas web e dispositivos móveis - responsividade em diferentes telas

Onde resolver: abra diretamente o PDF do caderno indicado e resolva Q65. Confira se o caderno corresponde exatamente ao turno, tipo/cor, cargo e perfil informados.

Resumo/paráfrase curta: Técnica central para exibir páginas web adequadamente em telas de diferentes tamanhos.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 2 - Questão real FGV

Fonte oficial: DPE-RO 2025 - Analista de Sistemas - Classe B - Tarde - Tipo 1 - Branca

Caderno direto: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/analista-de-sistemas-classe-bcns010-tipo-1.pdf>

Gabarito direto (Definitivo): https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/gabarito-definitivo-dpe-ro_0.pdf

Banca: FGV | Ano: 2025 | Órgão: DPE-RO | Cargo: Analista de Sistemas - Classe B | Perfil: TI / Sistemas | Turno: Tarde | Tipo/cor: Tipo 1 - Branca

Questão oficial: Q57 | Página: aprox. p. 14 | Nível: médio-alto

Tópico: Aula 1 - arquitetura de software - baixo acoplamento; ports and adapters

Onde resolver: abra diretamente o PDF do caderno indicado e resolva Q57. Confira se o caderno corresponde exatamente ao turno, tipo/cor, cargo e perfil informados.

Resumo/paráfrase curta: Objetivo da arquitetura hexagonal/ports and adapters em aplicações web.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 3 - Questão real FGV

Fonte oficial: CVM 2024 - Analista CVM - Perfil 8 - TI/Sistemas e Desenvolvimento - Tarde - Tipo 1 - Branca

Caderno direto: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/tarde-analista-cvm-perfil-8-ti-sistemas-e-desenvolvimento-perfil-8-tipo-1.pdf>

Gabarito direto (Definitivo):

https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/cvm2024_gabarito_definitivo_tarde_asdas5c.pdf

Banca: FGV | Ano: 2024 | Órgão: CVM | Cargo: Analista CVM | Perfil: Perfil 8 - TI/Sistemas e Desenvolvimento | Turno: Tarde | Tipo/cor: Tipo 1 - Branca

Questão oficial: Q34 | Página: aprox. p. 9 | Nível: médio

Tópico: Aula 1 - sistemas web/mobile - CSS responsivo; media query

Onde resolver: abra diretamente o PDF do caderno indicado e resolva Q34. Confira se o caderno corresponde exatamente ao turno, tipo/cor, cargo e perfil informados.

Resumo/paráfrase curta: Cenário de layout web adaptado de desktop/tablet para celular por regra de CSS.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 4 - Questão real FGV

Fonte oficial: CVM 2024 - Analista CVM - Perfil 8 - TI/Sistemas e Desenvolvimento - Tarde - Tipo 1 - Branca

Caderno direto: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/tarde-analista-cvm-perfil-8-ti-sistemas-e-desenvolvimento-perfil-8-tipo-1.pdf>

Gabarito direto (Definitivo):

https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/cvm2024_gabarito_definitivo_tarde_asdas5c.pdf

Banca: FGV | Ano: 2024 | Órgão: CVM | Cargo: Analista CVM | Perfil: Perfil 8 - TI/Sistemas e Desenvolvimento | Turno: Tarde | Tipo/cor: Tipo 1 - Branca

Questão oficial: Q5 | Página: aprox. p. 4 | Nível: alto

Tópico: Aula 2 - DDD - serviço de domínio

Onde resolver: abra diretamente o PDF do caderno indicado e resolva Q5. Confira se o caderno corresponde exatamente ao turno, tipo/cor, cargo e perfil informados.

Resumo/paráfrase curta: DDD e modelagem de operação que não pertence naturalmente a uma única entidade.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 5 - Questão real FGV

Fonte oficial: DPE-RO 2025 - Analista de Sistemas - Classe B - Tarde - Tipo 1 - Branca

Caderno direto: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/analista-de-sistemas-classe-bcns010-tipo-1.pdf>

Gabarito direto (Definitivo): https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/gabarito-definitivo-dpe-ro_0.pdf

Banca: FGV | Ano: 2025 | Órgão: DPE-RO | Cargo: Analista de Sistemas - Classe B | Perfil: TI / Sistemas | Turno: Tarde | Tipo/cor: Tipo 1 - Branca

Questão oficial: Q58 | Página: aprox. p. 14 | Nível: médio-alto

Tópico: Aula 2 - DDD - DDD estratégico e tático; bounded context

Onde resolver: abra diretamente o PDF do caderno indicado e resolva Q58. Confira se o caderno corresponde exatamente ao turno, tipo/cor, cargo e perfil informados.

Resumo/paráfrase curta: Afirmativas sobre DDD, modelo de domínio, contextos limitados e padrões táticos.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 6 - Questão real FGV

Fonte oficial: CVM 2024 - Analista CVM - Perfil 8 - TI/Sistemas e Desenvolvimento - Tarde - Tipo 1 - Branca

Caderno direto: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/tarde-analista-cvm-perfil-8-ti-sistemas-e-desenvolvimento-perfil-8-tipo-1.pdf>

Gabarito direto (Definitivo):

https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/cvm2024_gabarito_definitivo_tarde_asdas5c.pdf

Banca: FGV | Ano: 2024 | Órgão: CVM | Cargo: Analista CVM | Perfil: Perfil 8 - TI/Sistemas e Desenvolvimento | Turno: Tarde | Tipo/cor: Tipo 1 - Branca

Questão oficial: Q25 | Página: aprox. p. 7 | Nível: médio

Tópico: Aula 3 - microsserviços - independência de falhas

Onde resolver: abra diretamente o PDF do caderno indicado e resolva Q25. Confira se o caderno corresponde exatamente ao turno, tipo/cor, cargo e perfil informados.

Resumo/paráfrase curta: Falha em contêiner/serviço específico sem derrubar os demais serviços.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 7 - Questão real FGV

Fonte oficial: CVM 2024 - Analista CVM - Perfil 8 - TI/Sistemas e Desenvolvimento - Tarde - Tipo 1 - Branca

Caderno direto: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/tarde-analista-cvm-perfil-8-ti-sistemas-e-desenvolvimento-perfil-8-tipo-1.pdf>

Gabarito direto (Definitivo):

https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/cvm2024_gabarito_definitivo_tarde_asdas5c.pdf

Banca: FGV | Ano: 2024 | Órgão: CVM | Cargo: Analista CVM | Perfil: Perfil 8 - TI/Sistemas e Desenvolvimento | Turno: Tarde | Tipo/cor: Tipo 1 - Branca

Questão oficial: Q24 | Página: aprox. p. 7 | Nível: médio-alto

Tópico: Aula 3 - SOA - BPEL; orquestração de serviços

Onde resolver: abra diretamente o PDF do caderno indicado e resolva Q24. Confira se o caderno corresponde exatamente ao turno, tipo/cor, cargo e perfil informados.

Resumo/paráfrase curta: Comando BPEL invoke em solução SOA e chamada de serviço.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 8 - Questão real FGV

Fonte oficial: DPE-RO 2025 - Analista de Sistemas - Classe B - Tarde - Tipo 1 - Branca

Caderno direto: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/analista-de-sistemas-classe-bcns010-tipo-1.pdf>

Gabarito direto (Definitivo): https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/gabarito-definitivo-dpe-ro_0.pdf

Banca: FGV | Ano: 2025 | Órgão: DPE-RO | Cargo: Analista de Sistemas - Classe B | Perfil: TI / Sistemas | Turno: Tarde | Tipo/cor: Tipo 1 - Branca

Questão oficial: Q60 | Página: aprox. p. 15 | Nível: médio

Tópico: Aula 4 - REST - API REST; métodos HTTP

Onde resolver: abra diretamente o PDF do caderno indicado e resolva Q60. Confira se o caderno corresponde exatamente ao turno, tipo/cor, cargo e perfil informados.

Resumo/paráfrase curta: API REST em microsserviços e comunicação por métodos HTTP.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 9 - Questão real FGV

Fonte oficial: CVM 2024 - Analista CVM - Perfil 8 - TI/Sistemas e Desenvolvimento - Tarde - Tipo 1 - Branca

Caderno direto: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/tarde-analista-cvm-perfil-8-ti-sistemas-e-desenvolvimento-perfil-8-tipo-1.pdf>

perfil-8-tipo-1.pdf

Gabarito direto (Definitivo):

https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/cvm2024_gabarito_definitivo_tarde_asdas5c.pdf

Banca: FGV | Ano: 2024 | Órgão: CVM | Cargo: Analista CVM | Perfil: Perfil 8 - TI/Sistemas e Desenvolvimento | Turno: Tarde | Tipo/cor: Tipo 1 - Branca

Questão oficial: Q26 | Página: aprox. p. 7 | Nível: médio

Tópico: Aula 4 - REST - métodos HTTP; criação e consulta

Onde resolver: abra diretamente o PDF do caderno indicado e resolva Q26. Confira se o caderno corresponde exatamente ao turno, tipo/cor, cargo e perfil informados.

Resumo/paráfrase curta: Escolha de métodos HTTP adequados para inclusão e consulta de recurso.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 10 - Questão real FGV

Fonte oficial: CVM 2024 - Analista CVM - Perfil 8 - TI/Sistemas e Desenvolvimento - Tarde - Tipo 1 - Branca

Caderno direto: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/tarde-analista-cvm-perfil-8-ti-sistemas-e-desenvolvimento-perfil-8-tipo-1.pdf>

Gabarito direto (Definitivo):

https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/cvm2024_gabarito_definitivo_tarde_asdas5c.pdf

Banca: FGV | Ano: 2024 | Órgão: CVM | Cargo: Analista CVM | Perfil: Perfil 8 - TI/Sistemas e Desenvolvimento | Turno: Tarde | Tipo/cor: Tipo 1 - Branca

Questão oficial: Q32 | Página: aprox. p. 8 | Nível: médio

Tópico: Aula 4 - JSON - representação de dados

Onde resolver: abra diretamente o PDF do caderno indicado e resolva Q32. Confira se o caderno corresponde exatamente ao turno, tipo/cor, cargo e perfil informados.

Resumo/paráfrase curta: Conversão de trecho XML para representação JSON equivalente.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 11 - Questão real FGV

Fonte oficial: TJRR 2024 - Analista Judiciário - Cibersegurança - Manhã - Tipo 1 - Branca

Caderno direto: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/cns104t01-analista-judiciario-ciberseguranca.pdf>

Gabarito direto (Definitivo): https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/tjrr_gabarito_definitivo_v3.pdf

Banca: FGV | Ano: 2024 | Órgão: TJRR | Cargo: Analista Judiciário | Perfil: Cibersegurança | Turno: Manhã | Tipo/cor: Tipo 1 - Branca

Questão oficial: Q68 | Página: aprox. p. 13 | Nível: alto

Tópico: Aulas 5 e 8 - SSO, Keycloak, RabbitMQ, webhooks/message brokers

Onde resolver: abra diretamente o PDF do caderno indicado e resolva Q68. Confira se o caderno corresponde exatamente ao turno, tipo/cor, cargo e perfil informados.

Resumo/paráfrase curta: V/F sobre SAML/SSO, RabbitMQ/MQTT e Keycloak com OpenID Connect/OAuth2.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 12 - Questão real FGV

Fonte oficial: TJRR 2024 - Analista Judiciário - Cibersegurança - Manhã - Tipo 1 - Branca

Caderno direto: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/cns104t01-analista-judiciario-ciberseguranca.pdf>

Gabarito direto (Definitivo): https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/tjrr_gabarito_definitivo_v3.pdf

Banca: FGV | Ano: 2024 | Órgão: TJRR | Cargo: Analista Judiciário | Perfil: Cibersegurança | Turno: Manhã | Tipo/cor: Tipo 1 - Branca

Questão oficial: Q65 | Página: aprox. p. 12 | Nível: médio

Tópico: Aula 9 - containers - isolamento e implantação independente

Onde resolver: abra diretamente o PDF do caderno indicado e resolva Q65. Confira se o caderno corresponde exatamente ao turno, tipo/cor, cargo e perfil informados.

Resumo/paráfrase curta: Afirmativas sobre contêineres, padronização de ambiente e implantação independente.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 13 - Questão real FGV

Fonte oficial: TJRR 2024 - Analista Judiciário - Cibersegurança - Manhã - Tipo 1 - Branca

Caderno direto: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/cns104t01-analista-judiciario-ciberseguranca.pdf>

Gabarito direto (Definitivo): https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/tjrr_gabarito_definitivo_v3.pdf

Banca: FGV | Ano: 2024 | Órgão: TJRR | Cargo: Analista Judiciário | Perfil: Cibersegurança | Turno: Manhã | Tipo/cor: Tipo 1 - Branca

Questão oficial: Q69 | Página: aprox. p. 13 | Nível: médio-alto

Tópico: Aula 9 - Kubernetes - kubectl create/apply; declarativo

Onde resolver: abra diretamente o PDF do caderno indicado e resolva Q69. Confira se o caderno corresponde exatamente ao turno, tipo/cor, cargo e perfil informados.

Resumo/paráfrase curta: Distinção entre kubectl create -f e kubectl apply -f e estilos imperativo/declarativo.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 14 - Questão real FGV

Fonte oficial: CVM 2024 - Analista CVM - Perfil 8 - TI/Sistemas e Desenvolvimento - Tarde - Tipo 1 - Branca

Caderno direto: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/tarde-analista-cvm-perfil-8-ti-sistemas-e-desenvolvimento-perfil-8-tipo-1.pdf>

Gabarito direto (Definitivo):

https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/cvm2024_gabarito_definitivo_tarde_asdas5c.pdf

Banca: FGV | Ano: 2024 | Órgão: CVM | Cargo: Analista CVM | Perfil: Perfil 8 - TI/Sistemas e Desenvolvimento | Turno: Tarde | Tipo/cor: Tipo 1 - Branca

Questão oficial: Q7 | Página: aprox. p. 4 | Nível: alto

Tópico: Aula 1 - arquitetura - hexagonal; portas/adaptadores; API REST

Onde resolver: abra diretamente o PDF do caderno indicado e resolva Q7. Confira se o caderno corresponde exatamente ao turno, tipo/cor, cargo e perfil informados.

Resumo/paráfrase curta: Identificação de portas e adaptadores em aplicação com GUI, CLI, API REST, banco e métricas.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 15 - Questão real FGV

Fonte oficial: DPE-RO 2025 - Analista de Sistemas - Classe B - Tarde - Tipo 1 - Branca

Caderno direto: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/analista-de-sistemas-classe-bcns010-tipo-1.pdf>

Gabarito direto (Definitivo): https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/gabarito-definitivo-dpe-ro_0.pdf

Banca: FGV | Ano: 2025 | Órgão: DPE-RO | Cargo: Analista de Sistemas - Classe B | Perfil: TI / Sistemas | Turno: Tarde | Tipo/cor: Tipo 1 - Branca

Questão oficial: Q59 | Página: aprox. p. 15 | Nível: médio-alto

Tópico: Aulas 9 e 10 - CaaS; containers e nuvem

Onde resolver: abra diretamente o PDF do caderno indicado e resolva Q59. Confira se o caderno corresponde exatamente ao turno, tipo/cor, cargo e perfil informados.

Resumo/paráfrase curta: Modelos de serviço em nuvem, incluindo CaaS, no contexto de desenvolvimento.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 16 - Questão real FGV

Fonte oficial: TJRJ 2025/2026 - Analista Judiciário - Tecnologia da Informação - Analista de Sistemas - Tarde - Tipo 2 - Verde

Caderno direto: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/analista-judiciario-tecnologia-da-informacao-analista-de-sistemas-ns-a14-anasistemas-tipo-2.pdf>

Gabarito direto (Definitivo): <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/tjrj-analista-gabarito-definitivo.pdf>

Banca: FGV | Ano: 2026 | Órgão: TJRJ | Cargo: Analista Judiciário - TI | Perfil: Analista de Sistemas | Turno: Tarde | Tipo/cor: Tipo 2 - Verde

Questão oficial: Q53 | Página: p. 14 do caderno | Nível: alto

Tópico: Aula 9 - Kubernetes - scheduling; taints/tolerations

Onde resolver: abra diretamente o PDF do caderno indicado e resolva Q53. Confira se o caderno corresponde exatamente ao turno, tipo/cor, cargo e perfil informados.

Resumo/paráfrase curta: Cluster Kubernetes com nós dedicados; mecanismo para repelir pods sem permissão e permitir pods específicos.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 17 - Questão real FGV

Fonte oficial: TJRJ 2025/2026 - Analista Judiciário - Tecnologia da Informação - Analista de Sistemas - Tarde - Tipo 2 - Verde

Caderno direto: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/analista-judiciario-tecnologia-da-informacao-analista-de-sistemas-ns-a14-anasistemas-tipo-2.pdf>

Gabarito direto (Definitivo): <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/tjrj-analista-gabarito-definitivo.pdf>

Banca: FGV | Ano: 2026 | Órgão: TJRJ | Cargo: Analista Judiciário - TI | Perfil: Analista de Sistemas | Turno: Tarde | Tipo/cor: Tipo 2 - Verde

Questão oficial: Q54 | Página: p. 14 do caderno | Nível: alto

Tópico: Aula 8 - RabbitMQ - publisher confirms; filas duráveis; persistência

Onde resolver: abra diretamente o PDF do caderno indicado e resolva Q54. Confira se o caderno corresponde exatamente ao turno, tipo/cor, cargo e perfil informados.

Resumo/paráfrase curta: Sistema de notificações em tempo real via RabbitMQ buscando entrega confiável e redução de perdas.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 18 - Questão real FGV

Fonte oficial: TJRJ 2025/2026 - Analista Judiciário - Tecnologia da Informação - Analista de Sistemas - Tarde - Tipo 2 - Verde
Caderno direto: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/analista-judiciario-tecnologia-da-informacao-analista-de-sistemas-ns-a14-anasistemas-tipo-2.pdf>

Gabarito direto (Definitivo): <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/tjrj-analista-gabarito-definitivo.pdf>

Banca: FGV | Ano: 2026 | Órgão: TJRJ | Cargo: Analista Judiciário - TI | Perfil: Analista de Sistemas | Turno: Tarde | Tipo/cor: Tipo 2 - Verde

Questão oficial: Q56 | Página: p. 15 do caderno | Nível: alto

Tópico: Aula 7 - Hibernate Envers - revision metadata; auditoria

Onde resolver: abra diretamente o PDF do caderno indicado e resolva Q56. Confira se o caderno corresponde exatamente ao turno, tipo/cor, cargo e perfil informados.

Resumo/paráfrase curta: Auditoria com Hibernate Envers exigindo nome do usuário responsável em cada revisão.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 19 - Questão real FGV

Fonte oficial: TJRJ 2025/2026 - Analista Judiciário - Tecnologia da Informação - Analista de Sistemas - Tarde - Tipo 2 - Verde
Caderno direto: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/analista-judiciario-tecnologia-da-informacao-analista-de-sistemas-ns-a14-anasistemas-tipo-2.pdf>

Gabarito direto (Definitivo): <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/tjrj-analista-gabarito-definitivo.pdf>

Banca: FGV | Ano: 2026 | Órgão: TJRJ | Cargo: Analista Judiciário - TI | Perfil: Analista de Sistemas | Turno: Tarde | Tipo/cor: Tipo 2 - Verde

Questão oficial: Q58 | Página: p. 15 do caderno | Nível: médio-alto

Tópico: Aula 6 - Eureka - service discovery; lease expiration

Onde resolver: abra diretamente o PDF do caderno indicado e resolva Q58. Confira se o caderno corresponde exatamente ao turno, tipo/cor, cargo e perfil informados.

Resumo/paráfrase curta: Configuração Eureka para tempo máximo antes de considerar instância desconectada.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 20 - Questão real FGV

Fonte oficial: TJRJ 2025/2026 - Analista Judiciário - Tecnologia da Informação - Analista de Sistemas - Tarde - Tipo 2 - Verde
Caderno direto: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/analista-judiciario-tecnologia-da-informacao-analista-de-sistemas-ns-a14-anasistemas-tipo-2.pdf>

Gabarito direto (Definitivo): <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/tjrj-analista-gabarito-definitivo.pdf>

Banca: FGV | Ano: 2026 | Órgão: TJRJ | Cargo: Analista Judiciário - TI | Perfil: Analista de Sistemas | Turno: Tarde | Tipo/cor: Tipo 2 - Verde

Questão oficial: Q59 | Página: p. 15 do caderno | Nível: médio

Tópico: Aula 6 - Spring Boot - @RestController; @GetMapping; Map

Onde resolver: abra diretamente o PDF do caderno indicado e resolva Q59. Confira se o caderno corresponde exatamente ao turno, tipo/cor, cargo e perfil informados.

Resumo/paráfrase curta: Código Spring Boot com endpoint GET retornando valor padrão para chave inexistente em Map.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 21 - Questão real FGV

Fonte oficial: TJRJ 2025/2026 - Analista Judiciário - Tecnologia da Informação - Analista de Sistemas - Tarde - Tipo 2 - Verde
Caderno direto: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/analista-judiciario-tecnologia-da-informacao-analista-de-sistemas-ns-a14-anasistemas-tipo-2.pdf>

Gabarito direto (Definitivo): <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/tjrj-analista-gabarito-definitivo.pdf>

Banca: FGV | Ano: 2026 | Órgão: TJRJ | Cargo: Analista Judiciário - TI | Perfil: Analista de Sistemas | Turno: Tarde | Tipo/cor: Tipo 2 - Verde

Questão oficial: Q60 | Página: p. 15 do caderno | Nível: alto

Tópico: Aula 4 - Webhooks - API reversa; validação de integridade/autenticidade

Onde resolver: abra diretamente o PDF do caderno indicado e resolva Q60. Confira se o caderno corresponde exatamente ao turno, tipo/cor, cargo e perfil informados.

Resumo/paráfrase curta: Webhook para receber notificações externas e mecanismo de validação de integridade/autenticidade com baixo overhead.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

Item 22 - Questão real FGV

Fonte oficial: TJRJ 2025/2026 - Analista Judiciário - Tecnologia da Informação - Analista de Sistemas - Tarde - Tipo 2 - Verde
Caderno direto: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/analista-judiciario-tecnologia-da-informacao-analista-de-sistemas-ns-a14-anasistemas-tipo-2.pdf>

Gabarito direto (Definitivo): <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/tjrj-analista-gabarito-definitivo.pdf>

Banca: FGV | Ano: 2026 | Órgão: TJRJ | Cargo: Analista Judiciário - TI | Perfil: Analista de Sistemas | Turno: Tarde | Tipo/cor: Tipo 2 - Verde

Questão oficial: Q62 | Página: p. 16 do caderno | Nível: alto

Tópico: Aula 7 - JPA/Hibernate - N+1; FetchType.LAZY; JOIN FETCH

Onde resolver: abra diretamente o PDF do caderno indicado e resolva Q62. Confira se o caderno corresponde exatamente ao turno, tipo/cor, cargo e perfil informados.

Resumo/paráfrase curta: JPA 2.0: carregamento eficiente de entidades relacionadas para mitigar problema N+1.

Sua resposta: () A () B () C () D () E

6. Folha de respostas das questões reais

Item	Fonte/nº	Turno/tipo	Tópico	A	B	C	D	E	Dúvida	Errei
1	DPE-RO Q65	Tarde / Tipo 1 - Branca	responsividade em diferentes telas	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	DPE-RO Q57	Tarde / Tipo 1 - Branca	baixo acoplamento; ports and adapters	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	CVM Q34	Tarde / Tipo 1 - Branca	CSS responsivo; media query	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4	CVM Q5	Tarde / Tipo 1 - Branca	serviço de domínio	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	DPE-RO Q58	Tarde / Tipo 1 - Branca	DDD estratégico e tático; bounded context	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6	CVM Q25	Tarde / Tipo 1 - Branca	independência de falhas	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
7	CVM Q24	Tarde / Tipo 1 - Branca	BPEL; orquestração de serviços	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
8	DPE-RO Q60	Tarde / Tipo 1 - Branca	API REST; métodos HTTP	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
9	CVM Q26	Tarde / Tipo 1 - Branca	métodos HTTP; criação e consulta	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
10	CVM Q32	Tarde / Tipo 1 - Branca	representação de dados	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
11	TJRR Q68	Manhã / Tipo 1 - Branca	SSO, Keycloak, RabbitMQ, webhooks/message brokers	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
12	TJRR Q65	Manhã / Tipo 1 - Branca	isolamento e implantação independente	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
13	TJRR Q69	Manhã / Tipo 1 - Branca	kubectl create/apply; declarativo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
14	CVM Q7	Tarde / Tipo 1 - Branca	hexagonal; portas/adaptadores; API REST	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
15	DPE-RO Q59	Tarde / Tipo 1 - Branca	CaaS; containers e nuvem	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
16	TJRJ Q53	Tarde / Tipo 2 - Verde	scheduling; taints/tolerations	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
17	TJRJ Q54	Tarde / Tipo 2 - Verde	publisher confirms; filas duráveis; persistência	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
18	TJRJ Q56	Tarde / Tipo 2 - Verde	revision metadata; auditoria	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
19	TJRJ Q58	Tarde / Tipo 2 - Verde	service discovery; lease expiration	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
20	TJRJ Q59	Tarde / Tipo 2 - Verde	@RestController; @GetMapping; Map	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Item	Fonte/nº	Turno/tipo	Tópico	A	B	C	D	E	Dúvida	Errei
21	TJRJ Q60	Tarde / Tipo 2 - Verde	API reversa; validação de integridade/autenticidade	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
22	TJRJ Q62	Tarde / Tipo 2 - Verde	N+1; FetchType.LAZY; JOIN FETCH	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

7. Gabarito oficial - questões reais FGV

Itens 1 a 5: 1. D | 2. B | 3. A | 4. E | 5. E

Itens 6 a 10: 6. B | 7. E | 8. C | 9. C | 10. C

Itens 11 a 15: 11. B | 12. C | 13. E | 14. E | 15. E

Itens 16 a 20: 16. A | 17. D | 18. E | 19. C | 20. A

Itens 21 a 22: 21. E | 22. C

Observação: todos os gabaritos acima foram conferidos em PDFs oficiais diretos correspondentes ao caderno, turno, tipo/cor, cargo e perfil indicados. Quando houver retificação futura pela FGV, confira novamente o arquivo oficial.

8. Comentários das questões reais rastreadas

Item 1 - DPE-RO 2025 - Analista de Sistemas - Classe B - TI / Sistemas - Tarde - Tipo 1 - Branca - Q65

Link direto do caderno: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/analista-de-sistemas-classe-bcns010-tipo-1.pdf>

Link direto do gabarito (Definitivo): https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/gabarito-definitivo-dpe-ro_0.pdf

Gabarito oficial: D | Tópico: Aula 1 - sistemas web e dispositivos móveis - responsividade em diferentes telas | Nível: médio

Comentário técnico próprio: A questão cobra responsividade como capacidade de adaptação de layout e experiência a múltiplos dispositivos. Para o TJSC, o ponto é distinguir arquitetura de apresentação web/mobile de mera estética visual.

Pegadinha FGV: Trocar responsividade por aplicativo nativo, validação de formulário ou simples estilização.

Regra para memorizar: Responsividade adapta layout/experiência ao viewport e ao dispositivo.

Observação de revisão: se errou, registre a confusão concreta no caderno de erros antes de avançar.

Item 2 - DPE-RO 2025 - Analista de Sistemas - Classe B - TI / Sistemas - Tarde - Tipo 1 - Branca - Q57

Link direto do caderno: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/analista-de-sistemas-classe-bcns010-tipo-1.pdf>

Link direto do gabarito (Definitivo): https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/gabarito-definitivo-dpe-ro_0.pdf

Gabarito oficial: B | Tópico: Aula 1 - arquitetura de software - baixo acoplamento; ports and adapters | Nível: médio-alto

Comentário técnico próprio: Embora hexagonal não esteja nominalmente no edital, ela calibra o raciocínio de baixo acoplamento e isolamento do domínio frente a UI, banco, APIs e infraestrutura.

Pegadinha FGV: Tratar porta/adaptador como framework ou como simples separação visual de telas.

Regra para memorizar: Ports and adapters protege o núcleo de domínio de detalhes externos.

Observação de revisão: se errou, registre a confusão concreta no caderno de erros antes de avançar.

Item 3 - CVM 2024 - Analista CVM - Perfil 8 - TI/Sistemas e Desenvolvimento - Tarde - Tipo 1 - Branca - Q34

Link direto do caderno:

<https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/tarde-analista-cvm-perfil-8-ti-sistemas-e-desenvolvimento-perfil-8-tipo-1.pdf>

Link direto do gabarito (Definitivo): https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/cvm2024_gabarito_definitivo_tarde_asdas5c.pdf

Gabarito oficial: A | Tópico: Aula 1 - sistemas web/mobile - CSS responsivo; media query | Nível: médio

Comentário técnico próprio: A questão exige reconhecer media query/responsividade em cenário concreto. A FGV descreve o problema técnico e espera identificação da técnica, não mera definição.

Pegadinha FGV: Confundir adaptação por viewport com validação, renderização server-side ou API.

Regra para memorizar: Media query aplica CSS condicionado a viewport/dispositivo.

Observação de revisão: se errou, registre a confusão concreta no caderno de erros antes de avançar.

Item 4 - CVM 2024 - Analista CVM - Perfil 8 - TI/Sistemas e Desenvolvimento - Tarde - Tipo 1 - Branca - Q5

Link direto do caderno:

<https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/tarde-analista-cvm-perfil-8-ti-sistemas-e-desenvolvimentoperfil-8-tipo-1.pdf>

Link direto do gabarito (Definitivo): https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/cvm2024_gabarito_definitivo_tarde_asdas5c.pdf

Gabarito oficial: E | Tópico: Aula 2 - DDD - serviço de domínio | Nível: alto

Comentário técnico próprio: O raciocínio é saber quando uma regra relevante deve ser serviço de domínio, sem empurrar domínio para Controller, DAO, Repository ou infraestrutura.

Pegadinha FGV: Confundir domain service com controller REST, DAO ou método forçado em entidade sem aderência.

Regra para memorizar: Serviço de domínio modela regra relevante que não cabe naturalmente em entidade/valor.

Observação de revisão: se errou, registre a confusão concreta no caderno de erros antes de avançar.

Item 5 - DPE-RO 2025 - Analista de Sistemas - Classe B - TI / Sistemas - Tarde - Tipo 1 - Branca - Q58

Link direto do caderno: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/analista-de-sistemas-classe-bcns010-tipo-1.pdf>

Link direto do gabarito (Definitivo): https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/gabarito-definitivo-dpe-ro_0.pdf

Gabarito oficial: E | Tópico: Aula 2 - DDD - DDD estratégico e tático; bounded context | Nível: médio-alto

Comentário técnico próprio: Excelente para TJSC porque mistura contexto limitado, modelo de domínio, entidade, agregado e serviço. DDD não é MER nem CRUD com nomes bonitos.

Pegadinha FGV: Reduzir DDD a tabela, pacote ou modelagem relacional.

Regra para memorizar: DDD organiza linguagem, limites semânticos e invariantes do domínio.

Observação de revisão: se errou, registre a confusão concreta no caderno de erros antes de avançar.

Item 6 - CVM 2024 - Analista CVM - Perfil 8 - TI/Sistemas e Desenvolvimento - Tarde - Tipo 1 - Branca - Q25

Link direto do caderno:

<https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/tarde-analista-cvm-perfil-8-ti-sistemas-e-desenvolvimentoperfil-8-tipo-1.pdf>

Link direto do gabarito (Definitivo): https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/cvm2024_gabarito_definitivo_tarde_asdas5c.pdf

Gabarito oficial: B | Tópico: Aula 3 - microsserviços - independência de falhas | Nível: médio

Comentário técnico próprio: A cobrança aborda isolamento de falha e autonomia de serviço. O benefício só existe com recorte adequado e sem acoplamento forte por banco, transação ou runtime.

Pegadinha FGV: Achar que container por si só torna um sistema resiliente ou microserviço.

Regra para memorizar: Microsserviço bem recortado isola falha; mal recortado vira monólito distribuído.

Observação de revisão: se errou, registre a confusão concreta no caderno de erros antes de avançar.

Item 7 - CVM 2024 - Analista CVM - Perfil 8 - TI/Sistemas e Desenvolvimento - Tarde - Tipo 1 - Branca - Q24

Link direto do caderno:

<https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/tarde-analista-cvm-perfil-8-ti-sistemas-e-desenvolvimentoperfil-8-tipo-1.pdf>

Link direto do gabarito (Definitivo): https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/cvm2024_gabarito_definitivo_tarde_asdas5c.pdf

Gabarito oficial: E | Tópico: Aula 3 - SOA - BPEL; orquestração de serviços | Nível: médio-alto

Comentário técnico próprio: Serve para distinguir SOA, contratos e composição/orquestração de serviços. Não trate SOA como sinônimo automático de microsserviço.

Pegadinha FGV: Confundir SOA com camada interna de monólito ou microserviço moderno sem nuance.

Regra para memorizar: SOA enfatiza contratos e composição; microsserviços enfatizam autonomia e deploy independente.

Observação de revisão: se errou, registre a confusão concreta no caderno de erros antes de avançar.

Item 8 - DPE-RO 2025 - Analista de Sistemas - Classe B - TI / Sistemas - Tarde - Tipo 1 - Branca - Q60

Link direto do caderno: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/analista-de-sistemas-classe-bcns010-tipo-1.pdf>

Link direto do gabarito (Definitivo): https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/gabarito-definitivo-dpe-ro_0.pdf

Gabarito oficial: C | Tópico: Aula 4 - REST - API REST; métodos HTTP | Nível: médio

Comentário técnico próprio: Treina REST como estilo de integração orientado a recursos, representações, métodos HTTP e statelessness; JSON é apenas formato comum de payload.

Pegadinha FGV: Achar que qualquer HTTP+JSON já é RESTful.

Regra para memorizar: REST é recurso + método + representação + statelessness; JSON é formato.

Observação de revisão: se errou, registre a confusão concreta no caderno de erros antes de avançar.

Item 9 - CVM 2024 - Analista CVM - Perfil 8 - TI/Sistemas e Desenvolvimento - Tarde - Tipo 1 - Branca - Q26

Link direto do caderno:

<https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/tarde-analista-cvm-perfil-8-ti-sistemas-e-desenvolvimentoperfil-8-tipo-1.pdf>

Link direto do gabarito (Definitivo): https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/cvm2024_gabarito_definitivo_tarde_asdas5c.pdf

Gabarito oficial: C | Tópico: Aula 4 - REST - métodos HTTP; criação e consulta | Nível: médio

Comentário técnico próprio: A questão cobra semântica de método: consulta, criação, atualização e remoção. Para FGV, não use POST para tudo.

Pegadinha FGV: Usar GET para criar/alterar ou escolher método pela comodidade do cliente.

Regra para memorizar: GET consulta; POST cria/processa; PUT substitui; PATCH altera parcialmente; DELETE remove.

Observação de revisão: se errou, registre a confusão concreta no caderno de erros antes de avançar.

Item 10 - CVM 2024 - Analista CVM - Perfil 8 - TI/Sistemas e Desenvolvimento - Tarde - Tipo 1 - Branca - Q32

Link direto do caderno:

<https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/tarde-analista-cvm-perfil-8-ti-sistemas-e-desenvolvimentoperfil-8-tipo-1.pdf>

Link direto do gabarito (Definitivo): https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/cvm2024_gabarito_definitivo_tarde_asdas5c.pdf

Gabarito oficial: C | Tópico: Aula 4 - JSON - representação de dados | Nível: médio

Comentário técnico próprio: Boa para fixar objeto, array, pares chave-valor, string e número. O erro aqui costuma ser sintático/estrutural.

Pegadinha FGV: Levar tags/atributos XML para JSON ou errar array vs objeto.

Regra para memorizar: JSON usa objetos, arrays e pares chave-valor; não usa tags XML.

Observação de revisão: se errou, registre a confusão concreta no caderno de erros antes de avançar.

Item 11 - TJRR 2024 - Analista Judiciário - Cibersegurança - Manhã - Tipo 1 - Branca - Q68

Link direto do caderno: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/cns104t01-analista-judiciario-ciberseguranca.pdf>

Link direto do gabarito (Definitivo): https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/tjrr_gabarito_definitivo_v3.pdf

Gabarito oficial: B | Tópico: Aulas 5 e 8 - SSO, Keycloak, RabbitMQ, webhooks/message brokers | Nível: alto

Comentário técnico próprio: Valiosa para PDPJ/RabbitMQ/SSO porque junta identidade, federação, broker e protocolos. O foco é separar responsabilidades.

Pegadinha FGV: Misturar Keycloak, broker, OAuth2/OIDC, SAML e MQTT.

Regra para memorizar: Keycloak/OIDC autenticam; RabbitMQ intermedeia mensagens; protocolo de identidade não é broker.

Observação de revisão: se errou, registre a confusão concreta no caderno de erros antes de avançar.

Item 12 - TJRR 2024 - Analista Judiciário - Cibersegurança - Manhã - Tipo 1 - Branca - Q65

Link direto do caderno: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/cns104t01-analista-judiciario-ciberseguranca.pdf>

Link direto do gabarito (Definitivo): https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/tjrr_gabarito_definitivo_v3.pdf

Gabarito oficial: C | Tópico: Aula 9 - containers - isolamento e implantação independente | Nível: médio

Comentário técnico próprio: Treina container como empacotamento/execução leve com dependências; para TJSC conecte a Docker, imagem, registry, Kubernetes e Rancher.

Pegadinha FGV: Confundir container com VM completa ou com orquestração.

Regra para memorizar: Container executa aplicação empacotada; Kubernetes/Rancher orquestram/gerenciam.

Observação de revisão: se errou, registre a confusão concreta no caderno de erros antes de avançar.

Item 13 - TJRR 2024 - Analista Judiciário - Cibersegurança - Manhã - Tipo 1 - Branca - Q69

Link direto do caderno: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/cns104t01-analista-judiciario-ciberseguranca.pdf>

Link direto do gabarito (Definitivo): https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/tjrr_gabarito_definitivo_v3.pdf

Gabarito oficial: E | Tópico: Aula 9 - Kubernetes - kubectl create/apply; declarativo | Nível: médio-alto

Comentário técnico próprio: Exige entender o efeito operacional de comandos Kubernetes. apply aproxima o estado do cluster ao manifesto declarado.

Pegadinha FGV: Achar que todo uso de YAML é igual ou que create e apply são idênticos.

Regra para memorizar: apply converge ao estado declarado; create cria recurso novo.

Observação de revisão: se errou, registre a confusão concreta no caderno de erros antes de avançar.

Item 14 - CVM 2024 - Analista CVM - Perfil 8 - TI/Sistemas e Desenvolvimento - Tarde - Tipo 1 - Branca - Q7

Link direto do caderno:

<https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/tarde-analista-cvm-perfil-8-ti-sistemas-e-desenvolvimento-perfil-8-tipo-1.pdf>

Link direto do gabarito (Definitivo): https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/cvm2024_gabarito_definitivo_tarde_asdas5c.pdf

Gabarito oficial: E | Tópico: Aula 1 - arquitetura - hexagonal; portas/adaptadores; API REST | Nível: alto

Comentário técnico próprio: Correlata, mas muito útil: portas são contratos de entrada/saída; adaptadores conectam o mundo externo ao núcleo de domínio.

Pegadinha FGV: Tratar UI, banco, CLI e API externa como domínio.

Regra para memorizar: Domínio não deve depender diretamente de UI, banco, CLI ou API externa.

Observação de revisão: se errou, registre a confusão concreta no caderno de erros antes de avançar.

Item 15 - DPE-RO 2025 - Analista de Sistemas - Classe B - TI / Sistemas - Tarde - Tipo 1 - Branca - Q59

Link direto do caderno: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/analista-de-sistemas-classe-bcns010-tipo-1.pdf>

Link direto do gabarito (Definitivo): https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/gabarito-definitivo-dpe-ro_0.pdf

Gabarito oficial: E | Tópico: Aulas 9 e 10 - CaaS; containers e nuvem | Nível: médio-alto

Comentário técnico próprio: CaaS conversa com Docker/Kubernetes e ambientes escaláveis. Use para diferenciar operação de containers de SaaS/PaaS/IaaS.

Pegadinha FGV: Confundir CaaS com PaaS/SaaS ou achar que container dispensa orquestração.

Regra para memorizar: CaaS oferece ambiente para containers; Kubernetes orquestra workloads.

Observação de revisão: se errou, registre a confusão concreta no caderno de erros antes de avançar.

Item 16 - TJRJ 2026 - Analista Judiciário - TI - Analista de Sistemas - Tarde - Tipo 2 - Verde - Q53

Link direto do caderno: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/analista-judiciario-tecnologia-da-informacao-analista-de-sistemas-ns-a14-anasistemas-tipo-2.pdf>

Link direto do gabarito (Definitivo): <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/tjrj-analista-gabarito-definitivo.pdf>

Gabarito oficial: A | Tópico: Aula 9 - Kubernetes - scheduling; taints/tolerations | Nível: alto

Comentário técnico próprio: Questão muito aderente e recente: cobra scheduling fino. A distinção operacional importa mais que decorar termos soltos.

Pegadinha FGV: Inverter taint e toleration.

Regra para memorizar: Taint fica no nó e repele; toleration fica no pod e permite tolerar.

Observação de revisão: se errou, registre a confusão concreta no caderno de erros antes de avançar.

Item 17 - TJRJ 2026 - Analista Judiciário - TI - Analista de Sistemas - Tarde - Tipo 2 - Verde - Q54

Link direto do caderno: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/analista-judiciario-tecnologia-da-informacao-analista-de-sistemas-ns-a14-anasistemas-tipo-2.pdf>

Link direto do gabarito (Definitivo): <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/tjrj-analista-gabarito-definitivo.pdf>

Gabarito oficial: D | Tópico: Aula 8 - RabbitMQ - publisher confirms; filas duráveis; persistência | Nível: alto

Comentário técnico próprio: A questão cobra confiabilidade no broker: confirmação ao produtor, durabilidade de fila e persistência de mensagem são peças diferentes.

Pegadinha FGV: Confundir ACK do consumidor com publisher confirm ou achar que filas temporárias aumentam confiabilidade.

Regra para memorizar: Publisher confirm confirma publicação; fila durável + mensagem persistente ajudam sobrevivência a falhas.

Observação de revisão: se errou, registre a confusão concreta no caderno de erros antes de avançar.

Item 18 - TJRJ 2026 - Analista Judiciário - TI - Analista de Sistemas - Tarde - Tipo 2 - Verde - Q56

Link direto do caderno: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/analista-judiciario-tecnologia-da-informacao-analista-de-sistemas-ns-a14-anasistemas-tipo-2.pdf>

Link direto do gabarito (Definitivo): <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/tjrj-analista-gabarito-definitivo.pdf>

Gabarito oficial: E | Tópico: Aula 7 - Hibernate Envers - revision metadata; auditoria | Nível: alto

Comentário técnico próprio: Questão diretamente aderente ao edital: Envers audita entidades e permite customizar dados de revisão com listener/metadados.

Pegadinha FGV: Confundir auditoria Envers com interceptor genérico ou anotação semântica inexistente.

Regra para memorizar: Envers audita entidades; Revision Listener/metadados de revisão guardam dados adicionais da revisão.

Observação de revisão: se errou, registre a confusão concreta no caderno de erros antes de avançar.

Item 19 - TJRJ 2026 - Analista Judiciário - TI - Analista de Sistemas - Tarde - Tipo 2 - Verde - Q58

Link direto do caderno: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/analista-judiciario-tecnologia-da-informacao-analista-de-sistemas-ns-a14-anasistemas-tipo-2.pdf>

Link direto do gabarito (Definitivo): <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/tjrj-analista-gabarito-definitivo.pdf>

Gabarito oficial: C | Tópico: Aula 6 - Eureka - service discovery; lease expiration | Nível: médio-alto

Comentário técnico próprio: Aderente ao edital e específica: service discovery depende de heartbeat/lease. A banca cobra o termo de configuração, mas o conceito é expiração de lease.

Pegadinha FGV: Confundir renewal interval, heartbeat e expiration.

Regra para memorizar: Eureka registra instâncias e usa lease/heartbeat para saber se continuam vivas.

Observação de revisão: se errou, registre a confusão concreta no caderno de erros antes de avançar.

Item 20 - TJRJ 2026 - Analista Judiciário - TI - Analista de Sistemas - Tarde - Tipo 2 - Verde - Q59

Link direto do caderno: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/analista-judiciario-tecnologia-da-informacao-analista-de-sistemas-ns-a14-anasistemas-tipo-2.pdf>

Link direto do gabarito (Definitivo): <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/tjrj-analista-gabarito-definitivo.pdf>

Gabarito oficial: A | Tópico: Aula 6 - Spring Boot - @RestController; @GetMapping; Map | Nível: médio

Comentário técnico próprio: Treina leitura literal de código em API REST. A resposta vem do fluxo getOrDefault, não de hipótese de domínio.

Pegadinha FGV: Responder pelo comportamento esperado de API e não pelo código escrito.

Regra para memorizar: Em questão de código FGV, leia o fluxo exato antes de aplicar intuição.

Observação de revisão: se errou, registre a confusão concreta no caderno de erros antes de avançar.

Item 21 - TJRJ 2026 - Analista Judiciário - TI - Analista de Sistemas - Tarde - Tipo 2 - Verde - Q60

Link direto do caderno: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/analista-judiciario-tecnologia-da-informacao-analista-de-sistemas-ns-a14-anasistemas-tipo-2.pdf>

Link direto do gabarito (Definitivo): <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/tjrj-analista-gabarito-definitivo.pdf>

Gabarito oficial: E | Tópico: Aula 4 - Webhooks - API reversa; validação de integridade/autenticidade | Nível: alto

Comentário técnico próprio: Muito aderente ao edital: webhook/API reversa recebe chamada externa; validação pode usar MAC/HMAC para integridade e autenticidade.

Pegadinha FGV: Confundir JWT/JWS/JWK com MAC/HMAC no cenário de validação de mensagem.

Regra para memorizar: Webhook é API reversa; MAC/HMAC valida integridade e autenticidade com segredo compartilhado.

Observação de revisão: se errou, registre a confusão concreta no caderno de erros antes de avançar.

Item 22 - TJRJ 2026 - Analista Judiciário - TI - Analista de Sistemas - Tarde - Tipo 2 - Verde - Q62

Link direto do caderno: <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/analista-judiciario-tecnologia-da-informacao-analista-de-sistemas-ns-a14-anasistemas-tipo-2.pdf>

Link direto do gabarito (Definitivo): <https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/tjrj-analista-gabarito-definitivo.pdf>

Gabarito oficial: C | Tópico: Aula 7 - JPA/Hibernate - N+1; FetchType.LAZY; JOIN FETCH | Nível: alto

Comentário técnico próprio: Diretamente útil: evita resposta simplista “EAGER em tudo”. O correto é planejar fetch em consulta/JPQL quando necessário.

Pegadinha FGV: Achar que EAGER sempre resolve ou que LAZY sozinho evita N+1.

Regra para memorizar: N+1 se combate com fetch planejado: JOIN FETCH, entity graph, DTO/projeção conforme caso.

Observação de revisão: se errou, registre a confusão concreta no caderno de erros antes de avançar.

9. Matriz de geração autoral FGV

Lacuna	Calibradores reais	Molde FGV extraído	Confusão explorada
PDPJ	DPE Q57 / CVM Q7	diferenciar plataforma, padrão e infraestrutura por cenário	PDPJ x PJe x marketplace x banco único
Flyway	TJRJ Q56 / Q62	distinguir responsabilidades de tecnologias próximas	auditoria de entidade x migration de schema
Gateway/Discovery	TJRJ Q58 / Q59	classificar componentes em fluxo técnico	gateway x discovery x autenticação x broker
Resiliência/observabilidade	CVM Q25 / TJRJ Q53	consequência arquitetural de falha distribuída	retry infinito x timeout/circuit breaker/tracing

10. Questões autorais de lacuna

As questões a seguir são autorais, criadas no padrão FGV para cobrir lacunas do edital sem questão real FGV pública suficiente localizada com rastreabilidade adequada. O gabarito é técnico-autoral, não oficial.

Questão Autoral 23 - Autoral padrão FGV

Tópico: Aula 1 - cliente-servidor, camadas e MVC | Lacuna: Consolidação das distinções estruturais básicas. | Nível: médio-alto

Uma equipe mantém uma aplicação em que o navegador executa a interface, uma API Java expõe casos de uso e um banco relacional persiste dados. Na documentação, um analista afirmou que arquitetura cliente-servidor, arquitetura em camadas e MVC são nomes diferentes para a mesma separação. A avaliação tecnicamente mais adequada é:

- A) Correta, pois os três padrões dividem a aplicação necessariamente em apresentação, domínio e persistência.
- B) Incorreta, pois cliente-servidor trata da distribuição entre consumidor e provedor; camadas organizam responsabilidades internas; MVC estrutura a interação entre Model, View e Controller, sobretudo na apresentação.
- C) Correta apenas em aplicações web, pois navegador, API e banco correspondem automaticamente a Model, View e Controller.
- D) Incorreta apenas se a API usar REST; se usar SOAP, os três conceitos passam a ser equivalentes.
- E) Correta se o banco estiver em servidor separado, pois isso torna toda arquitetura em camadas uma arquitetura MVC.

Questão Autoral 24 - Autoral padrão FGV

Tópico: Aula 2 - DDD; serviço de domínio | Lacuna: Aplicação de DDD tático em cenário judicial. | Nível: alto

Em um sistema de tramitação, a redistribuição de processo depende de competência, prevenção, impedimentos, classe processual e histórico de distribuição. A regra não pertence naturalmente a uma única entidade simples e deve permanecer independente de controladores REST e detalhes de banco. Em DDD, a modelagem mais adequada tende a ser:

- A) Implementar a regra no Controller, pois ele conhece a requisição HTTP e pode decidir o fluxo completo.
- B) Criar um serviço de domínio para representar a operação negocial, preservando entidades, agregados e repositórios em seus papéis próprios.
- C) Criar uma tabela redistribuicao_regra e considerar cada linha uma entidade de domínio autônoma.
- D) Implementar a regra no Repository, pois todo Repository deve concentrar regra negocial antes de consultar o banco.
- E) Transferir a regra ao API Gateway para centralizar políticas e reduzir duplicação entre serviços.

Questão Autoral 25 - Autoral padrão FGV

Tópico: Aula 2 - DDD estratégico; bounded context | Lacuna: Contexto limitado aplicado ao Judiciário. | Nível: alto

O termo “movimentação” é usado por duas equipes: na área processual, representa atos e andamento do processo; na área financeira, representa lançamentos de custas e pagamentos. Pela ótica do DDD estratégico, a decisão mais adequada é:

- A) Forçar uma única entidade Movimento em toda a organização, pois linguagem ubíqua exige vocabulário global idêntico.

- B) Eliminar o termo movimentação e substituí-lo por uma tabela genérica de eventos.
- C) Resolver a diferença criando somente um enum tipoMovimentacao dentro de uma entidade compartilhada.
- D) Criar contextos limitados distintos, com modelos próprios e tradução/integração explícita quando houver comunicação entre eles.
- E) Transferir o problema para infraestrutura, pois divergência semântica não afeta arquitetura.

Questão Autoral 26 - Autoral padrão FGV

Tópico: Aula 3 - monólito, microserviços e trade-offs | Lacuna: Decisão arquitetural com monólito modular versus microserviços. | Nível: alto

Uma aplicação interna de baixa carga possui forte consistência transacional, pequena equipe e domínio ainda instável. A equipe propõe migrar imediatamente para quinze microserviços, mantendo banco compartilhado e deploy coordenado. A crítica arquitetural mais consistente é:

- A) A proposta é necessariamente melhor, pois microserviços sempre reduzem complexidade de domínio.
- B) O problema principal é usar HTTP; microserviços só podem se comunicar por mensageria.
- C) A proposta pode produzir monólito distribuído: aumenta rede, observabilidade e operação sem obter autonomia real de dados, deploy e evolução.
- D) A proposta é inviável porque microserviços não podem usar bancos relacionais.
- E) A única alternativa correta seria mover toda regra de negócio para o API Gateway.

Questão Autoral 27 - Autoral padrão FGV

Tópico: Aula 3 - SOA, microserviços e ambientes distribuídos | Lacuna: Comparação entre orquestração e coreografia. | Nível: médio-alto

Em uma solução corporativa, um processo de negócio é composto por serviços de cadastro, análise, pagamento e notificação. A equipe debate entre um motor central que coordena explicitamente cada passo e serviços autônomos que reagem a eventos. A distinção mais adequada é:

- A) Orquestração tende a centralizar o controle do fluxo; coreografia distribui a reação entre serviços/eventos, aumentando autonomia, mas exigindo melhor observabilidade.
- B) Coreografia exige obrigatoriamente banco único compartilhado; orquestração exige que cada serviço tenha banco próprio.
- C) SOA e microserviços são equivalentes quando usam XML ou JSON.
- D) Orquestração elimina a necessidade de contratos entre serviços.
- E) Coreografia só existe em aplicações monolíticas.

Questão Autoral 28 - Autoral padrão FGV

Tópico: Aula 4 - REST, status code e idempotência | Lacuna: Nuance de idempotência e atualização parcial. | Nível: alto

Uma API expõe /processos/{id}/prioridade. A operação altera apenas o atributo prioridade, pode ser repetida com o mesmo payload sem novo efeito adicional e deve responder adequadamente quando a alteração for aceita. A decisão mais alinhada à semântica REST é:

- A) Usar GET com payload, pois a repetição sem efeito adicional torna a operação segura.
- B) Usar PATCH ou PUT conforme o contrato de atualização parcial ou substituição da representação; a idempotência depende da semântica implementada, não apenas do verbo escrito na URL.
- C) Usar POST obrigatoriamente, pois toda operação que altera estado deve ser não idempotente.
- D) Usar DELETE seguido de POST, pois atualização parcial não é compatível com REST.
- E) Usar qualquer método, desde que o payload esteja em JSON, pois JSON define REST.

Questão Autoral 29 - Autoral padrão FGV

Tópico: Aula 5 - PDPJ; plataforma e governança | Lacuna: PDPJ específica do edital. | Nível: médio-alto

Um tribunal propõe publicar na PDPJ-Br um módulo processual que funciona tecnicamente, mas exige componente proprietário essencial sem autonomia de modificação e sem aderência aos padrões de API e

mensagens da plataforma. Pela lógica da arquitetura de desenvolvimento da PDPJ-Br, a avaliação mais adequada é:

- A) Adequada, pois funcionamento técnico em produção basta para integrar a plataforma.
- B) Adequada se o fornecedor não cobrar licença, pois gratuidade elimina dependência tecnológica.
- C) Inadequada, pois integração à PDPJ-Br envolve aderência a padrões, governança, autonomia/evolução e interoperabilidade, não apenas execução técnica.
- D) Obrigatória, pois a plataforma deve aceitar qualquer solução local para promover diversidade.
- E) Irrelevante para arquitetura, pois propriedade intelectual e suporte são temas exclusivamente jurídicos.

Questão Autoral 30 - Autoral padrão FGV

Tópico: Aula 5 - PDPJ; coreografia e serviços estruturantes | Lacuna: Coreografia/serviços estruturantes da PDPJ. | Nível: alto

Na PDPJ-Br, um serviço de distribuição publica evento negocial após redistribuição de processo; outros serviços reagem ao evento sem depender de um controlador central para todos os passos. Serviços de discovery, autenticação e mensageria sustentam essa integração. A leitura mais adequada é:

- A) Trata-se de orquestração centralizada, pois toda troca de mensagem exige banco único.
- B) Trata-se de coreografia entre serviços, apoiada por serviços estruturantes que viabilizam integração, identidade, descoberta e mensageria.
- C) Trata-se de MVC, pois eventos substituem a camada View.
- D) Trata-se de PJe monolítico, pois PDPJ e PJe são equivalentes.
- E) Trata-se de integração ad hoc, pois padrões comuns impedem desenvolvimento comunitário.

Questão Autoral 31 - Autoral padrão FGV

Tópico: Aula 5 - PDPJ; APIs, dados e integração | Lacuna: Padrões de API PDPJ e armadilha de banco compartilhado. | Nível: alto

Uma equipe afirma que, como a PDPJ-Br padroniza APIs, modelos de domínio, eventos e mensagens, todos os microserviços devem acessar diretamente o mesmo banco físico para garantir interoperabilidade. A análise correta é:

- A) Correta, pois interoperabilidade depende de banco único e acesso direto às tabelas.
- B) Correta apenas se todos os serviços forem escritos em Java.
- C) Incorreta: padronização de contratos, APIs, modelos, eventos e mensagens busca integração sem expor detalhes internos nem exigir banco físico compartilhado.
- D) Incorreta apenas porque eventos não podem ser padronizados.
- E) Correta se o banco for PostgreSQL, pois o SGBD define a arquitetura da PDPJ.

Questão Autoral 32 - Autoral padrão FGV

Tópico: Aula 6 - API Gateway, Service Discovery e balanceamento | Lacuna: Distinção entre entrada, localização e distribuição. | Nível: alto

Clientes externos acessam <https://api.tjsc.exemplo>. Internamente, serviços sobem e descem com múltiplas instâncias registradas por nome lógico. O componente de borda aplica autenticação, CORS e roteamento; outro mantém catálogo de instâncias; outro decide qual instância receberá a chamada. A correspondência correta é:

- A) Gateway localiza instâncias; Service Discovery aplica CORS; Load Balancer autentica usuários.
- B) API Gateway é a borda e roteia; Service Discovery mantém catálogo dinâmico; Load Balancer escolhe a instância entre alternativas disponíveis.
- C) RabbitMQ substitui os três componentes quando a mensagem está em JSON.
- D) DNS estático torna inválidos Service Discovery e Load Balancer em qualquer arquitetura.
- E) Repository JPA decide a instância e Gateway persiste o estado transacional.

Questão Autoral 33 - Autoral padrão FGV

Tópico: Aula 6 - Zuul, Gateway e regra de negócio | Lacuna: Responsabilidade do gateway. | Nível: médio-alto

Um time deseja colocar no API Gateway regras de cálculo de custas, validação de competência e redistribuição processual para “evitar duplicação”. A avaliação arquitetural mais adequada é:

- A) Adequada, pois Gateway deve concentrar toda regra de negócio para simplificar serviços.
- B) Adequada apenas se o Gateway for Zuul, não Spring Cloud Gateway.
- C) Inadequada porque Gateway não pode aplicar autenticação, CORS ou logs.
- D) Inadequada: Gateway deve tratar entrada, roteamento e políticas transversais; regras profundas de domínio pertencem aos serviços/domínios responsáveis.
- E) Obrigatória quando há Service Discovery, pois discovery não funciona sem domínio no gateway.

Questão Autoral 34 - Autoral padrão FGV

Tópico: Aula 7 - Flyway; migrations e checksum | Lacuna: Flyway ainda sem questão real suficiente. | Nível: alto

Após uma migration V12__cria_tabela_evento.sql já ter sido aplicada em homologação, um desenvolvedor altera o conteúdo do arquivo e tenta executar a pipeline. O Flyway acusa divergência de checksum. A interpretação correta é:

- A) O erro indica que a fila RabbitMQ perdeu uma mensagem.
- B) O erro é esperado: uma migration versionada já aplicada foi modificada, rompendo a rastreabilidade; a correção normal é criar nova migration ou tratar formalmente reparo, não editar histórico arbitrariamente.
- C) O erro prova que Hibernate Envers está desabilitado.
- D) O erro ocorre porque migrations Flyway só podem ser escritas em JPQL.
- E) O erro deve ser ignorado em produção, pois checksum é apenas metadado visual.

Questão Autoral 35 - Autoral padrão FGV

Tópico: Aula 8 - eventos comerciais, comando e outbox | Lacuna: Integração confiável com evento comercial. | Nível: alto

Um serviço grava no banco a mudança de status de um processo e deve publicar o evento ProcessoRedistribuido. Há risco de falha entre o commit no banco e a publicação no broker. Um desenho robusto tende a usar:

- A) Publicação direta no broker antes da transação, sem persistir evento, para reduzir latência.
- B) Transactional outbox, persistindo o evento junto com a mudança e publicando depois por processo confiável; consumidores devem tratar idempotência.
- C) Variável local no pod para guardar eventos até a próxima chamada REST.
- D) Banco único compartilhado por todos os microsserviços, eliminando eventos.
- E) Webhook síncrono obrigatório dentro da mesma transação distribuída.

Questão Autoral 36 - Autoral padrão FGV

Tópico: Aula 9 - Docker, Kubernetes e Rancher | Lacuna: Rancher específico do edital. | Nível: médio-alto

Uma equipe publica uma imagem Docker em um registry, cria um Deployment no Kubernetes com três réplicas, expõe acesso interno por Service e administra múltiplos clusters por uma plataforma central. A correspondência correta é:

- A) Imagem é a execução em memória; container é o arquivo imutável; Service compila a imagem.
- B) Deployment mantém o estado desejado de réplicas de Pods; Service oferece ponto estável de acesso; Rancher auxilia na gestão de clusters Kubernetes.
- C) Pod substitui registry e Rancher substitui Dockerfile.
- D) Service armazena secrets e Deployment faz roteamento de camada 7 obrigatoriamente.
- E) Rancher é message broker usado para rotear eventos AMQP.

Questão Autoral 37 - Autoral padrão FGV

Tópico: Aula 10 - health checks, resiliência e degradação controlada | Lacuna: Resiliência aplicada com probes, timeout, retry e circuit breaker. | Nível: alto

Um serviço A chama serviço B. Em incidentes, B responde lentamente; A mantém threads presas, retries se acumulam e a falha se espalha. A equipe também usa Kubernetes e precisa impedir tráfego para instâncias ainda inicializando. O conjunto de decisões mais adequado é:

- A) Retry infinito sem timeout, pois aumentar tentativas sempre melhora disponibilidade.
- B) Timeout, retry limitado com backoff, circuit breaker/bulkhead para conter cascata e readiness probe para só enviar tráfego quando a instância estiver pronta.
- C) Apenas aumentar CPU do serviço A, pois resiliência é sempre escalabilidade vertical.
- D) Trocar JSON por XML, pois formato de payload resolve lentidão de serviço remoto.
- E) Usar liveness probe para retirar tráfego de instância não pronta e readiness probe para reiniciar processo travado.

Questão Autoral 38 - Autoral padrão FGV

Tópico: Aula 10 - observabilidade, consistência e CAP | Lacuna: Observabilidade e consistência distribuída. | Nível: alto

Em uma arquitetura com Gateway, serviço de processos, serviço de documentos e broker, usuários reclamam de lentidão intermitente e divergência temporária entre consulta e notificação. A equipe precisa diagnosticar o caminho da requisição e entender trade-offs de consistência em caso de partição. A leitura correta é:

- A) Logs isolados em cada serviço substituem métricas e tracing, e CAP afirma que é possível maximizar consistência e disponibilidade simultaneamente durante partição.
- B) Distributed tracing ajuda a correlacionar a passagem da requisição por múltiplos componentes; em partição de rede, CAP evidencia tensão entre consistência e disponibilidade.
- C) Observabilidade é apenas escrever stack trace; consistência eventual é erro de implementação sempre proibido.
- D) Métrica de CPU basta para diagnosticar fluxo distribuído completo, dispensando correlação de trace id.
- E) CAP só se aplica a aplicações monolíticas sem rede.

Questão Autoral 39 - Autoral padrão FGV

Tópico: Aula 4/Aula 8 - webhook, broker e polling | Lacuna: Distinção entre mecanismos de integração. | Nível: médio-alto

Um sistema externo precisa saber quando uma intimação foi expedida; outro serviço interno precisa processar eventos de forma assíncrona e resiliente; e uma tela web consulta dados sob demanda. A associação mais adequada é:

- A) Webhook para consulta manual sob demanda; polling para eventos internos; RabbitMQ para layout responsivo.
- B) API Gateway para guardar eventos; JPA para chamar endpoints externos; CSS para mensagens.
- C) Polling agressivo substitui webhooks e broker quando há JSON.
- D) REST proíbe mensagens assíncronas e webhook só existe em aplicações mobile.
- E) Webhook para notificar sistema externo, broker para mensageria interna assíncrona e REST/GET para consulta sob demanda.

Questão Autoral 40 - Autoral padrão FGV

Tópico: Aula 6/Aula 10 - discovery, DNS e load balancer | Lacuna: Confusão recorrente entre localização e distribuição. | Nível: alto

Em um ambiente escalável, serviços mudam de IP, réplicas aumentam e diminuem, e clientes precisam de nomes estáveis. Sobre DNS, Service Discovery e Load Balancer, a interpretação mais adequada é:

- A) São sinônimos, pois todos autenticam usuários finais.
- B) Service Discovery substitui completamente DNS em qualquer rede.
- C) DNS resolve nomes; Service Discovery mantém catálogo dinâmico de instâncias/serviços; Load Balancer distribui tráfego entre destinos elegíveis.
- D) Load Balancer registra serviços no Eureka e DNS executa health check de container.
- E) Service Discovery só funciona com banco único compartilhado entre microsserviços.

11. Folha de respostas das questões autorais

Questão	Tópico	A	B	C	D	E	Dúvida	Errei
23	Aula 1 - cliente-servidor, camadas e MVC	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
24	Aula 2 - DDD; serviço de domínio	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
25	Aula 2 - DDD estratégico; bounded context	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
26	Aula 3 - monólito, microserviços e trade-offs	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
27	Aula 3 - SOA, microserviços e ambientes distribuídos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
28	Aula 4 - REST, status code e idempotência	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
29	Aula 5 - PDPJ; plataforma e governança	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
30	Aula 5 - PDPJ; coreografia e serviços estruturantes	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
31	Aula 5 - PDPJ; APIs, dados e integração	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
32	Aula 6 - API Gateway, Service Discovery e balanceamento	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
33	Aula 6 - Zuul, Gateway e regra de negócio	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
34	Aula 7 - Flyway; migrations e checksum	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
35	Aula 8 - eventos comerciais, comando e outbox	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
36	Aula 9 - Docker, Kubernetes e Rancher	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
37	Aula 10 - health checks, resiliência e degradação controlada	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
38	Aula 10 - observabilidade, consistência e CAP	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
39	Aula 4/Aula 8 - webhook, broker e polling	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
40	Aula 6/Aula 10 - discovery, DNS e load balancer	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

12. Gabarito técnico-autoral - questões de lacuna

Questões 23 a 27: 23. B | 24. B | 25. D | 26. C | 27. A

Questões 28 a 32: 28. B | 29. C | 30. B | 31. C | 32. B

Questões 33 a 37: 33. D | 34. B | 35. B | 36. B | 37. B

Questões 38 a 40: 38. B | 39. E | 40. C

13. Comentários das questões autorais

Questão Autoral 23

Gabarito técnico-autoral: B | Tópico: Aula 1 - cliente-servidor, camadas e MVC | Nível: médio-alto

Por que a correta está correta: Distingue corretamente três padrões que se sobrepõem parcialmente, mas não são sinônimos.

Por que a alternativa A parece tentadora, mas está errada: Parece plausível por usar termos do edital, mas erra por trocar responsabilidade, exagerar regra ou aplicar solução correta no contexto errado: Correta, pois os três padrões dividem a aplicação necessariamente em apresentação, domínio e persistência.

Por que a alternativa C parece tentadora, mas está errada: Parece plausível por usar termos do edital, mas erra por trocar responsabilidade, exagerar regra ou aplicar solução correta no contexto errado: Correta apenas em aplicações web, pois navegador, API e banco correspondem automaticamente a Model, View e Controller.

Por que a alternativa D parece tentadora, mas está errada: Parece plausível por usar termos do edital, mas erra por trocar responsabilidade, exagerar regra ou aplicar solução correta no contexto errado: Incorreta apenas se a API usar REST; se usar SOAP, os três conceitos passam a ser equivalentes.

Por que a alternativa E parece tentadora, mas está errada: Parece plausível por usar termos do edital, mas erra por trocar responsabilidade, exagerar regra ou aplicar solução correta no contexto errado: Correta se o banco estiver em servidor separado, pois isso torna toda arquitetura em camadas uma arquitetura MVC.

Questão Autoral 24

Gabarito técnico-autoral: B | Tópico: Aula 2 - DDD; serviço de domínio | Nível: alto

Por que a correta está correta: O serviço de domínio é adequado quando a regra de negócio é relevante e não cabe naturalmente em uma entidade/valor.

Por que a alternativa A parece tentadora, mas está errada: Parece plausível por usar termos do edital, mas erra por trocar responsabilidade, exagerar regra ou aplicar solução correta no contexto errado: Implementar a regra no Controller, pois ele conhece a requisição HTTP e pode decidir o fluxo completo.

Por que a alternativa C parece tentadora, mas está errada: Parece plausível por usar termos do edital, mas erra por trocar responsabilidade, exagerar regra ou aplicar solução correta no contexto errado: Criar uma tabela redistribuicao_regra e considerar cada linha uma entidade de domínio autônoma.

Por que a alternativa D parece tentadora, mas está errada: Parece plausível por usar termos do edital, mas erra por trocar responsabilidade, exagerar regra ou aplicar solução correta no contexto errado: Implementar a regra no Repository, pois todo Repository deve concentrar regra negocial antes de consultar o banco.

Por que a alternativa E parece tentadora, mas está errada: Parece plausível por usar termos do edital, mas erra por trocar responsabilidade, exagerar regra ou aplicar solução correta no contexto errado: Transferir a regra ao API Gateway para centralizar políticas e reduzir duplicação entre serviços.

Questão Autoral 25

Gabarito técnico-autoral: D | Tópico: Aula 2 - DDD estratégico; bounded context | Nível: alto

Por que a correta está correta: Bounded contexts permitem significados distintos e controlados, com tradução explícita entre contextos.

Por que a alternativa A parece tentadora, mas está errada: Parece plausível por usar termos do edital, mas erra por trocar responsabilidade, exagerar regra ou aplicar solução correta no contexto errado: Forçar uma única entidade Movimento em toda a organização, pois linguagem ubíqua exige vocabulário global idêntico.

Por que a alternativa B parece tentadora, mas está errada: Parece plausível por usar termos do edital, mas erra por trocar responsabilidade, exagerar regra ou aplicar solução correta no contexto errado: Eliminar o termo movimentação e substituí-lo por uma tabela genérica de eventos.

Por que a alternativa C parece tentadora, mas está errada: Parece plausível por usar termos do edital, mas erra por trocar responsabilidade, exagerar regra ou aplicar solução correta no contexto errado: Resolver a diferença criando somente um enum tipoMovimentacao dentro de uma entidade compartilhada.

Por que a alternativa E parece tentadora, mas está errada: Parece plausível por usar termos do edital, mas erra por trocar responsabilidade, exagerar regra ou aplicar solução correta no contexto errado: Transferir o problema para infraestrutura, pois divergência semântica não afeta arquitetura.

Questão Autoral 26

Gabarito técnico-autoral: C | Tópico: Aula 3 - monólito, microsserviços e trade-offs | Nível: alto

Por que a correta está correta: Sem autonomia de banco/deploy e com coordenação forte, há complexidade distribuída sem benefícios proporcionais.

Por que a alternativa A parece tentadora, mas está errada: Parece plausível por usar termos do edital, mas erra por trocar responsabilidade, exagerar regra ou aplicar solução correta no contexto errado: A proposta é necessariamente melhor, pois microsserviços sempre reduzem complexidade de domínio.

Por que a alternativa B parece tentadora, mas está errada: Parece plausível por usar termos do edital, mas erra por trocar responsabilidade, exagerar regra ou aplicar solução correta no contexto errado: O problema principal é usar HTTP; microsserviços só podem se comunicar por mensageria.

Por que a alternativa D parece tentadora, mas está errada: Parece plausível por usar termos do edital, mas erra por trocar responsabilidade, exagerar regra ou aplicar solução correta no contexto errado: A proposta é inviável porque microsserviços não podem usar bancos relacionais.

Por que a alternativa E parece tentadora, mas está errada: Parece plausível por usar termos do edital, mas erra por trocar responsabilidade, exagerar regra ou aplicar solução correta no contexto errado: A única alternativa correta seria mover toda regra de negócio para o API Gateway.

Questão Autoral 27

Gabarito técnico-autoral: A | Tópico: Aula 3 - SOA, microsserviços e ambientes distribuídos | Nível: médio-alto

Por que a correta está correta: Reconhece o controle central da orquestração e a reação distribuída da coreografia, incluindo o custo de observabilidade.

Por que a alternativa B parece tentadora, mas está errada: Parece plausível por usar termos do edital, mas erra por trocar responsabilidade, exagerar regra ou aplicar solução correta no contexto errado: Coreografia exige obrigatoriamente banco único compartilhado; orquestração exige que cada serviço tenha banco próprio.

Por que a alternativa C parece tentadora, mas está errada: Parece plausível por usar termos do edital, mas erra por trocar responsabilidade, exagerar regra ou aplicar solução correta no contexto errado: SOA e microsserviços são equivalentes quando usam XML ou JSON.

Por que a alternativa D parece tentadora, mas está errada: Parece plausível por usar termos do edital, mas erra por trocar responsabilidade, exagerar regra ou aplicar solução correta no contexto errado: Orquestração elimina a necessidade de contratos entre serviços.

Por que a alternativa E parece tentadora, mas está errada: Parece plausível por usar termos do edital, mas erra por trocar responsabilidade, exagerar regra ou aplicar solução correta no contexto errado: Coreografia só existe em aplicações monolíticas.

Questão Autoral 28

Gabarito técnico-autoral: B | Tópico: Aula 4 - REST, status code e idempotência | Nível: alto

Por que a correta está correta: PATCH/PUT dependem do contrato; idempotência é propriedade da operação, não apenas do verbo.

Por que a alternativa A parece tentadora, mas está errada: Parece plausível por usar termos do edital, mas erra por trocar responsabilidade, exagerar regra ou aplicar solução correta no contexto errado: Usar GET com payload, pois a repetição sem efeito adicional torna a operação segura.

Por que a alternativa C parece tentadora, mas está errada: Parece plausível por usar termos do edital, mas erra por trocar responsabilidade, exagerar regra ou aplicar solução correta no contexto errado: Usar POST obrigatoriamente, pois toda operação que altera estado deve ser não idempotente.

Por que a alternativa D parece tentadora, mas está errada: Parece plausível por usar termos do edital, mas erra por trocar responsabilidade, exagerar regra ou aplicar solução correta no contexto errado: Usar DELETE seguido de POST, pois atualização parcial não é compatível com REST.

Por que a alternativa E parece tentadora, mas está errada: Parece plausível por usar termos do edital, mas erra por trocar responsabilidade, exagerar regra ou aplicar solução correta no contexto errado: Usar qualquer método, desde que o payload esteja em JSON, pois JSON define REST.

Questão Autoral 29

Gabarito técnico-autoral: C | Tópico: Aula 5 - PDPJ; plataforma e governança | Nível: médio-alto

Por que a correta está correta: PDPJ envolve governança, padrões e autonomia de evolução, não só funcionamento técnico.

Por que a alternativa A parece tentadora, mas está errada: Parece plausível por usar termos do edital, mas erra por trocar responsabilidade, exagerar regra ou aplicar solução correta no contexto errado: Adequada, pois funcionamento técnico em produção basta para integrar a plataforma.

Por que a alternativa B parece tentadora, mas está errada: Parece plausível por usar termos do edital, mas erra por trocar responsabilidade, exagerar regra ou aplicar solução correta no contexto errado: Adequada se o fornecedor não cobrar licença, pois gratuidade elimina dependência tecnológica.

Por que a alternativa D parece tentadora, mas está errada: Parece plausível por usar termos do edital, mas erra por trocar responsabilidade, exagerar regra ou aplicar solução correta no contexto errado: Obrigatória, pois a plataforma deve aceitar qualquer solução local para promover diversidade.

Por que a alternativa E parece tentadora, mas está errada: Parece plausível por usar termos do edital, mas erra por trocar responsabilidade, exagerar regra ou aplicar solução correta no contexto errado: Irrelevante para arquitetura, pois propriedade intelectual e suporte são temas exclusivamente jurídicos.

Questão Autoral 30

Gabarito técnico-autoral: B | Tópico: Aula 5 - PDPJ; coreografia e serviços estruturantes | Nível: alto

Por que a correta está correta: Descreve coreografia apoiada por serviços estruturantes como discovery, autenticação e mensageria.

Por que a alternativa A parece tentadora, mas está errada: Parece plausível por usar termos do edital, mas erra por trocar responsabilidade, exagerar regra ou aplicar solução correta no contexto errado: Trata-se de orquestração centralizada, pois toda troca de mensagem exige banco único.

Por que a alternativa C parece tentadora, mas está errada: Parece plausível por usar termos do edital, mas erra por trocar responsabilidade, exagerar regra ou aplicar solução correta no contexto errado: Trata-se de MVC, pois eventos substituem a camada View.

Por que a alternativa D parece tentadora, mas está errada: Parece plausível por usar termos do edital, mas erra por trocar responsabilidade, exagerar regra ou aplicar solução correta no contexto errado: Trata-se de PJe monolítico, pois PDPJ e PJe são equivalentes.

Por que a alternativa E parece tentadora, mas está errada: Parece plausível por usar termos do edital, mas erra por trocar responsabilidade, exagerar regra ou aplicar solução correta no contexto errado: Trata-se de integração ad hoc, pois padrões comuns impedem desenvolvimento comunitário.

Questão Autoral 31

Gabarito técnico-autoral: C | Tópico: Aula 5 - PDPJ; APIs, dados e integração | Nível: alto

Por que a correta está correta: Integração deve ocorrer por contratos e padrões, sem expor tabelas internas ou exigir banco único.

Por que a alternativa A parece tentadora, mas está errada: Parece plausível por usar termos do edital, mas erra por trocar responsabilidade, exagerar regra ou aplicar solução correta no contexto errado: Correta, pois interoperabilidade depende de banco único e acesso direto às tabelas.

Por que a alternativa B parece tentadora, mas está errada: Parece plausível por usar termos do edital, mas erra por trocar responsabilidade, exagerar regra ou aplicar solução correta no contexto errado: Correta apenas se todos os serviços forem escritos em Java.

Por que a alternativa D parece tentadora, mas está errada: Parece plausível por usar termos do edital, mas erra por trocar responsabilidade, exagerar regra ou aplicar solução correta no contexto errado: Incorreta apenas porque eventos não podem ser padronizados.

Por que a alternativa E parece tentadora, mas está errada: Parece plausível por usar termos do edital, mas erra por trocar responsabilidade, exagerar regra ou aplicar solução correta no contexto errado: Correta se o banco for PostgreSQL, pois o SGBD define a arquitetura da PDJP.

Questão Autoral 32

Gabarito técnico-autoral: B | Tópico: Aula 6 - API Gateway, Service Discovery e balanceamento | Nível: alto

Por que a correta está correta: Separa borda/roteamento, catálogo dinâmico e escolha de instância.

Por que a alternativa A parece tentadora, mas está errada: Parece plausível por usar termos do edital, mas erra por trocar responsabilidade, exagerar regra ou aplicar solução correta no contexto errado: Gateway localiza instâncias; Service Discovery aplica CORS; Load Balancer autentica usuários.

Por que a alternativa C parece tentadora, mas está errada: Parece plausível por usar termos do edital, mas erra por trocar responsabilidade, exagerar regra ou aplicar solução correta no contexto errado: RabbitMQ substitui os três componentes quando a mensagem está em JSON.

Por que a alternativa D parece tentadora, mas está errada: Parece plausível por usar termos do edital, mas erra por trocar responsabilidade, exagerar regra ou aplicar solução correta no contexto errado: DNS estático torna inválidos Service Discovery e Load Balancer em qualquer arquitetura.

Por que a alternativa E parece tentadora, mas está errada: Parece plausível por usar termos do edital, mas erra por trocar responsabilidade, exagerar regra ou aplicar solução correta no contexto errado: Repository JPA decide a instância e Gateway persiste o estado transacional.

Questão Autoral 33

Gabarito técnico-autoral: D | Tópico: Aula 6 - Zuul, Gateway e regra de negócio | Nível: médio-alto

Por que a correta está correta: Gateway é borda/políticas transversais; regra profunda pertence ao domínio/serviço responsável.

Por que a alternativa A parece tentadora, mas está errada: Parece plausível por usar termos do edital, mas erra por trocar responsabilidade, exagerar regra ou aplicar solução correta no contexto errado: Adequada, pois Gateway deve concentrar toda regra de negócio para simplificar serviços.

Por que a alternativa B parece tentadora, mas está errada: Parece plausível por usar termos do edital, mas erra por trocar responsabilidade, exagerar regra ou aplicar solução correta no contexto errado: Adequada apenas se o Gateway for Zuul, não Spring Cloud Gateway.

Por que a alternativa C parece tentadora, mas está errada: Parece plausível por usar termos do edital, mas erra por trocar responsabilidade, exagerar regra ou aplicar solução correta no contexto errado: Inadequada porque Gateway não pode aplicar autenticação, CORS ou logs.

Por que a alternativa E parece tentadora, mas está errada: Parece plausível por usar termos do edital, mas erra por trocar responsabilidade, exagerar regra ou aplicar solução correta no contexto errado: Obrigatória quando há Service Discovery, pois discovery não funciona sem domínio no gateway.

Questão Autoral 34

Gabarito técnico-autoral: B | Tópico: Aula 7 - Flyway; migrations e checksum | Nível: alto

Por que a correta está correta: Checksum protege histórico reprodutível de migrations já aplicadas.

Por que a alternativa A parece tentadora, mas está errada: Parece plausível por usar termos do edital, mas erra por trocar responsabilidade, exagerar regra ou aplicar solução correta no contexto errado: O erro indica que a fila RabbitMQ perdeu uma mensagem.

Por que a alternativa C parece tentadora, mas está errada: Parece plausível por usar termos do edital, mas erra por trocar responsabilidade, exagerar regra ou aplicar solução correta no contexto errado: O erro prova que Hibernate Envers está desabilitado.

Por que a alternativa D parece tentadora, mas está errada: Parece plausível por usar termos do edital, mas erra por trocar responsabilidade, exagerar regra ou aplicar solução correta no contexto errado: O erro ocorre porque migrations Flyway só podem ser escritas em JPQL.

Por que a alternativa E parece tentadora, mas está errada: Parece plausível por usar termos do edital, mas erra por trocar responsabilidade, exagerar regra ou aplicar solução correta no contexto errado: O erro deve ser ignorado em produção, pois checksum é apenas metadado visual.

Questão Autoral 35

Gabarito técnico-autoral: B | Tópico: Aula 8 - eventos negociais, comando e outbox | Nível: alto

Por que a correta está correta: Outbox reduz a janela de perda entre commit e publicação; idempotência trata duplicidades.

Por que a alternativa A parece tentadora, mas está errada: Parece plausível por usar termos do edital, mas erra por trocar responsabilidade, exagerar regra ou aplicar solução correta no contexto errado: Publicação direta no broker antes da transação, sem persistir evento, para reduzir latência.

Por que a alternativa C parece tentadora, mas está errada: Parece plausível por usar termos do edital, mas erra por trocar responsabilidade, exagerar regra ou aplicar solução correta no contexto errado: Variável local no pod para guardar eventos até a próxima chamada REST.

Por que a alternativa D parece tentadora, mas está errada: Parece plausível por usar termos do edital, mas erra por trocar responsabilidade, exagerar regra ou aplicar solução correta no contexto errado: Banco único compartilhado por todos os microsserviços, eliminando eventos.

Por que a alternativa E parece tentadora, mas está errada: Parece plausível por usar termos do edital, mas erra por trocar responsabilidade, exagerar regra ou aplicar solução correta no contexto errado: Webhook síncrono obrigatório dentro da mesma transação distribuída.

Questão Autoral 36

Gabarito técnico-autoral: B | Tópico: Aula 9 - Docker, Kubernetes e Rancher | Nível: médio-alto

Por que a correta está correta: Define corretamente imagem/container/Deployment/Service/Rancher sem trocar camadas.

Por que a alternativa A parece tentadora, mas está errada: Parece plausível por usar termos do edital, mas erra por trocar responsabilidade, exagerar regra ou aplicar solução correta no contexto errado: Imagem é a execução em memória; container é o arquivo imutável; Service compila a imagem.

Por que a alternativa C parece tentadora, mas está errada: Parece plausível por usar termos do edital, mas erra por trocar responsabilidade, exagerar regra ou aplicar solução correta no contexto errado: Pod substitui registry e Rancher substitui Dockerfile.

Por que a alternativa D parece tentadora, mas está errada: Parece plausível por usar termos do edital, mas erra por trocar responsabilidade, exagerar regra ou aplicar solução correta no contexto errado: Service armazena secrets e Deployment faz roteamento de camada 7 obrigatoriamente.

Por que a alternativa E parece tentadora, mas está errada: Parece plausível por usar termos do edital, mas erra por trocar responsabilidade, exagerar regra ou aplicar solução correta no contexto errado: Rancher é message broker usado para rotear eventos AMQP.

Questão Autoral 37

Gabarito técnico-autoral: B | Tópico: Aula 10 - health checks, resiliência e degradação controlada | Nível: alto

Por que a correta está correta: Combina limites, contenção de falha e readiness para controlar tráfego.

Por que a alternativa A parece tentadora, mas está errada: Parece plausível por usar termos do edital, mas erra por trocar responsabilidade, exagerar regra ou aplicar solução correta no contexto errado: Retry infinito sem timeout, pois aumentar tentativas sempre melhora disponibilidade.

Por que a alternativa C parece tentadora, mas está errada: Parece plausível por usar termos do edital, mas erra por trocar responsabilidade, exagerar regra ou aplicar solução correta no contexto errado: Apenas aumentar CPU do serviço A, pois resiliência é sempre escalabilidade vertical.

Por que a alternativa D parece tentadora, mas está errada: Parece plausível por usar termos do edital, mas erra por trocar responsabilidade, exagerar regra ou aplicar solução correta no contexto errado: Trocar JSON por XML, pois formato de payload resolve lentidão de serviço remoto.

Por que a alternativa E parece tentadora, mas está errada: Parece plausível por usar termos do edital, mas erra por trocar responsabilidade, exagerar regra ou aplicar solução correta no contexto errado: Usar liveness probe para retirar tráfego de instância não pronta e readiness probe para reiniciar processo travado.

Questão Autoral 38

Gabarito técnico-autoral: B | Tópico: Aula 10 - observabilidade, consistência e CAP | Nível: alto

Por que a correta está correta: Tracing correlaciona fluxo distribuído; CAP evidencia trade-off durante partição.

Por que a alternativa A parece tentadora, mas está errada: Parece plausível por usar termos do edital, mas erra por trocar responsabilidade, exagerar regra ou aplicar solução correta no contexto errado: Logs isolados em cada serviço substituem métricas e tracing, e CAP afirma que é possível maximizar consistência e disponibilidade simultaneamente durante partição.

Por que a alternativa C parece tentadora, mas está errada: Parece plausível por usar termos do edital, mas erra por trocar responsabilidade, exagerar regra ou aplicar solução correta no contexto errado: Observabilidade é apenas escrever stack trace; consistência eventual é erro de implementação sempre proibido.

Por que a alternativa D parece tentadora, mas está errada: Parece plausível por usar termos do edital, mas erra por trocar responsabilidade, exagerar regra ou aplicar solução correta no contexto errado: Métrica de CPU basta para diagnosticar fluxo distribuído completo, dispensando correlação de trace id.

Por que a alternativa E parece tentadora, mas está errada: Parece plausível por usar termos do edital, mas erra por trocar responsabilidade, exagerar regra ou aplicar solução correta no contexto errado: CAP só se aplica a aplicações monolíticas sem rede.

Questão Autoral 39

Gabarito técnico-autoral: E | Tópico: Aula 4/Aula 8 - webhook, broker e polling | Nível: médio-alto

Por que a correta está correta: Separa notificação externa, mensageria interna e consulta sob demanda.

Por que a alternativa A parece tentadora, mas está errada: Parece plausível por usar termos do edital, mas erra por trocar responsabilidade, exagerar regra ou aplicar solução correta no contexto errado: Webhook para consulta manual sob demanda; polling para eventos internos; RabbitMQ para layout responsivo.

Por que a alternativa B parece tentadora, mas está errada: Parece plausível por usar termos do edital, mas erra por trocar responsabilidade, exagerar regra ou aplicar solução correta no contexto errado: API Gateway para guardar eventos; JPA para chamar endpoints externos; CSS para mensagens.

Por que a alternativa C parece tentadora, mas está errada: Parece plausível por usar termos do edital, mas erra por trocar responsabilidade, exagerar regra ou aplicar solução correta no contexto errado: Polling agressivo substitui webhooks e broker quando há JSON.

Por que a alternativa D parece tentadora, mas está errada: Parece plausível por usar termos do edital, mas erra por trocar responsabilidade, exagerar regra ou aplicar solução correta no contexto errado: REST proíbe mensagens assíncronas e webhook só existe em aplicações mobile.

Questão Autoral 40

Gabarito técnico-autoral: C | Tópico: Aula 6/Aula 10 - discovery, DNS e load balancer | Nível: alto

Por que a correta está correta: Distingue resolução de nomes, catálogo dinâmico e distribuição de tráfego.

Por que a alternativa A parece tentadora, mas está errada: Parece plausível por usar termos do edital, mas erra por trocar responsabilidade, exagerar regra ou aplicar solução correta no contexto errado: São sinônimos, pois todos autenticam usuários finais.

Por que a alternativa B parece tentadora, mas está errada: Parece plausível por usar termos do edital, mas erra por trocar responsabilidade, exagerar regra ou aplicar solução correta no contexto errado: Service Discovery substitui completamente DNS em qualquer rede.

Por que a alternativa D parece tentadora, mas está errada: Parece plausível por usar termos do edital, mas erra por trocar responsabilidade, exagerar regra ou aplicar solução correta no contexto errado: Load Balancer registra serviços no Eureka e DNS executa health check de container.

Por que a alternativa E parece tentadora, mas está errada: Parece plausível por usar termos do edital, mas erra por trocar responsabilidade, exagerar regra ou aplicar solução correta no contexto errado: Service Discovery só funciona com banco único compartilhado entre microserviços.

14. Quadro final de revisão

Tópico	Cobertura real	Principal risco FGV	Regra para memorizar	Ação
Web/mobile/camadas	forte	tratar padrões como sinônimos	cliente-servidor distribui; camadas organizam; MVC estrutura interação	resolver reais 1-3 e autoral 23
DDD	forte	confundir domínio com tabela/DAO	DDD modela linguagem, limites e invariantes	resolver reais 4-5 e autorais 24-25
Micro/SOA	forte/média	microserviço sempre melhor	autonomia tem custo operacional e de dados	resolver reais 6-7 e autorais 26-27
REST/JSON/Webhook	forte	REST=JSON; webhook=polling	REST é semântica de recurso; webhook é chamada reversa	resolver 8-10, 21, 28-29
PDPJ	ausente real	PDPJ=PJe ou marketplace livre	PDPJ é plataforma, arquitetura e governança de integração	revisar Aula 5 + autorais 29-31
Spring/Gateway/Discovery	média	trocar componentes	Boot cria app; Eureka descobre; Gateway roteia	resolver 19-20 e autorais 32-33
JPA/Hibernate/Envers/Flyway	média	trocar auditoria com migration	Envers audita entidade; Flyway versiona schema	resolver 18,22 e autoral 34
RabbitMQ	forte/média	ack como publish confirm	exchange roteia; ack confirma consumo; confirm confirma publicação	resolver 11,17 e autoral 35
Docker/Kubernetes/Rancher	forte	imagem/container/pod confundidos	imagem é artefato; container executa; pod é unidade K8s; Rancher gerencia	resolver 12-16 e autoral 36
Distribuídos	fraca	retry como solução universal	resiliência exige limites, degradação e observabilidade	resolver autorais 37-40

15. Plano de uso em reta final

Bloco 1 (60-75 min): abra DPE-RO e CVM pelos links diretos e resolva os itens reais desses arquivos sem gabarito. Bloco 2 (45-60 min): abra TJRR e TJRJ pelos links diretos e resolva os itens reais restantes. Bloco 3 (50-60 min): corrija as reais e registre apenas dúvidas/erros por tópico. Bloco 4 (70-90 min): resolva as autorais de lacuna. Bloco 5 (30 min): revise o quadro final e transforme apenas erros recorrentes em caderno de erros ou flashcards.