

PRODUCTOS

VOLCAN

emegé

COPPENS

SOLUCIONES PARA EL HOGAR

O R B I S

Cocción

Anafe de gas con cinco quemadores. Rejillas posaoallas de fundición



Código	OR7035AZO
Dimensiones	50 × 74.8 × 10.7 cm
Áreas de Calentamiento	5 Bocas
Rejillas Posaollas	Fundición
Matrícula	GN 01-0001-01-115

ANAFE

Horno a gas con encendido electrónico, luz, grill eléctrico, termostato y cuentaminutos.



Código	OR9060APO
Dimensiones	56.7 × 60 × 60.5 cm
Combustible	gas
Encendido	One Hand
Matrícula	M01-0001-02-007

ANAFE

Cocina de 55 cm de frente curvo con luz y encendido electrónico.



Código	OR9058AC3
Dimensiones	61 × 55 × 86 cm
Combustible	gas
Autolimpiante	si
Línea	Serie 3



Agua caliente



REC. SIMULTÁNEA TT-80



Código	07CPTR080
Litros	80
Potencia	4500
Recuperación	140 L/H
Tipo de energía	Gas natural Multigas
Ancho	43.20 cm
Alto	108.30 cm

- Tanque enlozado vitrocerámico y aislación de poliuretano expandido.
- Ánodo de magnesio anticorrosivo.
- Encendido piezoeléctrico y piloto atmosférico de seguridad.
- Instalación colgado o apoyado.
- Conexión superior.

REC. SIMULTÁNEA TT-120


Código	07CPTR120
Litros	120
Potencia	4500
Recuperación	168 L/H
Tipo de energía	Gas natural Multigas
Ancho	43.20 cm
Alto	144.00 cm

- Tanque enlozado vitrocerámico y aislación de poliuretano expandido.
- Ánodo de magnesio anticorrosivo.
- Encendido piezoeléctrico y piloto atmosférico de seguridad.
- Instalación colgado o apoyado.
- Conexión superior.

Calefón Volcan 14 Lts.


Código	OR3015KAV
--------	-----------

- Alto rendimiento y máxima seguridad.
- Mínimo nivel de mantenimiento.
- Válvula de graduación progresiva para una exacta regulación de temperatura.
- Funciona con mínimo caudal y baja presión de agua.
- Doble sistema de seguridad con sensor de gases quemados y termocupla.
- Encendido automático ionizado sin llama piloto permanente.

Alta recuperación
**ALTA RECUPERACIÓN
TT-AR 50**


Código	07CPEM050
Litros	50
Potencia	21.000
Recuperación	800 lts/hs
Tipo de energía	Gas natural
Ancho	43cm
Alto	107 cm

**ALTA RECUPERACIÓN
TT-AR 50**


Código	07CPTR050
Litros	50
Potencia	7800
Recuperación	311 L/H
Tipo de energía	Gas natural
Ancho	43.20 cm
Alto	83.00 cm

- Modelo 50lts.: Recupera 311 litros por hora.
- Tanque enlozado vitrocerámico.
- Encendido piezoeléctrico y piloto atmosférico de seguridad.
- Instalación colgado o apoyado.
- Conexión superior e inferior.

Calderas 225XTO - 230XTO - 230CTO
Caldera Orbis


Sistema / Tiraje	Natural
Tipo de Caldera	Para calefacción
Potencia	29000 kcal/h.
Dimensiones	34 × 45.7 × 75.7 cm

- Panel de comando táctil con pantalla integrada.
- Encendido automático, Sin piloto.
- Bomba de circulación y tanque de expansión.
- Selector de temperatura.
- Termostato de seguridad.
- Válvula de seguridad por sobrepresión.
- Purgador automático.
- Diagnóstico inteligente de fallas.

Aplicación
Calefacción Central por Losa Radiante o Radiadores



Calefacción

Encendido Electrónico



- Encendido electrónico a pilas por tren de chispas.
- Cámara de combustión estanca al ambiente de instalación, lo que las hace las únicas permitidas para instalar en baños y dormitorios.
- Válvula de seguridad termoeléctrica.
- Visor superior de llama que permite verificar cómodamente el estado de encendido del quemador, sin necesidad de quitar la cubierta del artefacto.
- Salida de calor frontal y superior.
- Máxima clasificación de eficiencia energética «A».

Calefacción orbis

Código	4126GO
Dimensiones	16,4 × 35 × 59 cm
Diámetro Tiraje	153 mm
Encendido	Electrónico
Sistema	Tiraje Balanceado
Potencia	2500 kcal/h
Visor	No
Termostato	No



Calefacción orbis

Código	4146GO
Dimensiones	17 × 50 × 59 cm
Diámetro Tiraje	153 mm
Encendido	Electrónico
Sistema	Tiraje Balanceado
Potencia	3800 kcal/h
Visor	No
Termostato	No



Calefacción orbis

Código	4166GO
Dimensiones	18 × 70 × 59 cm
Diámetro Tiraje	175 mm
Encendido	Electrónico
Sistema	Tiraje Balanceado
Potencia	5000 kcal/h
Visor	No
Termostato	No



Chispero para estufa - REPUESTO COD: OR9900018



Encendido Electrónico con visor



- Encendido electrónico a pilas por tren de chispas.
- Cámara de combustión doble con enlozado integral que garantiza la hermeticidad total de la cámara de combustión. Esto significa mayor vida útil del artefacto y mayor seguridad.
- Único sistema apto para ser instalado en baños y dormitorios.
- Válvula de seguridad termoeléctrica.
- Con termostato que permite que la temperatura del ambiente se mantenga automáticamente en los niveles deseados. Una vez alcanzada la temperatura elegida, el quemador principal pasa a funcionar a su mínima potencia.
- Visor ilum. Llama a la vista que otorga una calidez inigualable a los ambientes.
- Mirilla superior permite verificar cómodamente el estado de encendido del quemador, sin necesidad de quitar la cubierta del artefacto.
- Calor envolvente que circula por todo el ambiente.
- Máxima clasificación de eficiencia energética «A».


Calefacción orbis

Código	4148TO
Dimensiones	17 × 50 × 59 cm
Diámetro Tiraje	153 mm
Encendido	Electrónico
Sistema	Tiraje Balanceado
Potencia	3800 kcal/h
Visor	Si
Termostato	Si


Calefacción orbis

Código	4168TO
Dimensiones	17 × 50 × 59 cm
Diámetro Tiraje	153 mm
Encendido	Electrónico
Sistema	Tiraje Balanceado
Potencia	3800 kcal/h
Visor	Si
Termostato	Si

Encendido Electrónico Frente de vidrio


- Frente de vidrio templado color negro.
- Encendido electrónico a pilas por tren de chispas.
- Cámara de combustión estanca al ambiente de instalación. Sistema permitido para ser instalado en baños y dormitorios.
- Comando rotativo: apagado, piloto y selección entre mínimo y máximo.
- Visor superior de llama.
- Válvula de seguridad termoelectrica.
- Salida de calor en zona superior.
- Máxima clasificación de eficiencia energética «A».


Calefacción orbis

Código	4126NO
Dimensiones	17.3 × 38 × 63.6 cm
Diámetro Tiraje	165 mm
Encendido	Electrónico
Sistema	Tiraje Balanceado
Potencia	2500 kcal/h
Visor	No
Termostato	No


Calefacción orbis

Código	4146NO
Dimensiones	17.3 × 53 × 63.6 cm
Diámetro Tiraje	165 mm
Encendido	Electrónico
Sistema	Tiraje Balanceado
Potencia	3800 kcal/h
Visor	No
Termostato	No


Calefacción orbis

Código	4166NO
Dimensiones	17.3 × 73 × 63.6 cm
Diámetro Tiraje	185 mm
Encendido	Electrónico
Sistema	Tiraje Balanceado
Potencia	5000 kcal/h
Visor	No
Termostato	No


Generador eléctrico de estufa - REPUESTO COD: OR9900036


Calefacción

Encendido Tiezo Eléctrico



- Diseño sólido y compacto.
- Bajo consumo y óptima distribución de calor.
- Cámara de combustión estanca al ambiente de instalación.
- Encendido piezoeléctrico y válvula de seguridad termoelectrónica.
- Visor superior de llama.
- Visor frontal de llama con ventana de acceso para encendido manual.



Calefón Volcan

Código	42316V
Alto	635 mm
Ancho	305 mm
Profundidad	177 mm
Tiraje	175 mm
Sistema	Tiraje balanceado
Potencia	2000 kcal/h
Sensor salida de gases	No



Calefón Volcan

Código	43716V
Alto	635 mm
Ancho	500 mm
Profundidad	225 mm
Tiraje	175 mm
Sistema	Tiraje balanceado
Potencia	3800 kcal/h
Sensor salida de gases	No



Calefón Volcan

Código	46316V
Alto	635 mm
Ancho	700 mm
Profundidad	225 mm
Tiraje	175 mm
Sistema	Tiraje balanceado
Potencia	5700 kcal/h
Sensor salida de gases	No

Pulsador encendido - REPUESTO COD: OR9900008



PELTRE ACERO 4000

Código	46316V
Calorías	4000
Tipo de energía	Multigas
Espacio a calefaccionar	80.00 m ³
Diámetro ventilación	3.00 Pulg.
Ancho	46.00 cm
Alto	61.00 cm
Profundidad	19.00 cm

Características de calidad:

- Ideal para ambientes medianos.
- Múltiple opciones de tiraje: Salida lateral opcional.
- Mayor ahorro debido a su exclusivo sistema de cámara de acero con enlozado vitrocerámico.
- 100% Seguro, con válvula de seguridad termoelectrónica.
- Mayor duración. Materiales inalterables.
- Fácil instalación.
- Multigas y tiro balanceado.


PELTRE ACERO 2500

Código	46316V
Calorías	2500
Tipo de energía	Multigas
Espacio a calefaccionar	50.00 m ³
Diámetro ventilación	2.50 Pulg.
Ancho	39.00 cm
Alto	61.00 cm
Profundidad	19.00 cm

Características de calidad:

- Ideal para ambientes chicos.
- Único con tiraje lateral opcional.
- Mayor ahorro debido a su exclusivo sistema de cámara de acero con enlozado vitrocerámico.
- 100% Seguro, con válvula de seguridad termoelectrica.
- Mayor duración. Materiales inalterables.
- Fácil instalación.
- Multigas y tiro balanceado.


PELTRE ACERO 6000

Código	46316V
Calorías	5800
Tipo de energía	Multigas
Espacio a calefaccionar	116.00 m ³
Diámetro ventilación	4.00 Pulg.
Ancho	56.00 cm
Alto	80.00 cm
Profundidad	21.00 cm

Características de calidad:

- Ideal para ambientes grandes.
- Mayor ahorro debido a su exclusivo sistema de cámara de acero con enlozado vitrocerámico.
- 100% Seguro, con válvula de seguridad termoelectrica.
- Mayor duración. Materiales inalterables.
- Fácil instalación.
- Multigas y tiro balanceado.


CONVECTOR MÓVIL 5.0

Código	46316V
Calorías	5000
Tipo de energía	Gas licuado
Espacio a calefaccionar	30.00 m ³
Diámetro ventilación	0.00 Pulg.
Ancho	39.00 cm
Alto	52.00 cm
Profundidad	16.00 cm

Características de calidad:

- Protección por contacto accidental de llama.
- Válvula de seguridad termoelectrica.
- Piloto atmosférico de seguridad.
- Quemador de acero inoxidable.
- Monocámara estanca.
- Pintura en polvo de alta resistencia.
- Válvula de seguridad termoelectrica.

