„wirtschaft“ dornbirn · emma & eugen

Betriebshandbuch · Website und Dienst der „wirtschaft“ Dornbirn

Stand 1. Oktober 2026

Stand 1. Oktober 2026. Geschrieben für den Programmierer, der die Seite übernimmt. Es beschreibt, was heute läuft, wo es läuft, wie man es ausrollt und was regelmäßig zu tun ist. Die älteren Einstiegsdokumente (`README.md` , `onboarding-kollege.md` , `final-cloud-handoff.md` , alle vom August) beschreiben einen früheren Stand ohne Dienst und Wirt-Ansicht – dieses Dokument ersetzt sie als Einstieg.

Die Sprache im Code ist Deutsch, Kommentare erklären das *Warum*. Wer eine Regel ändert, ändert den Kommentar daneben mit.

---

1. Die Bausteine

baustein	was es ist	wo es läuft
Gästeseite	Statische HTML-Seiten: Start, Termine & Tickets, Mittagstisch (Reservierung), Takeaway, Locations, Agentur, Impressum, Datenschutz, Mittagskarte	Cloudflare Pages `wirtschaft-dornbirn.pages.dev` und GitHub Pages `jonasgamper-create.github.io/wirtschaft-dornbirn-test/` (derselbe Build)
Dienst	Ein Cloudflare Worker mit einem Durable Object (SQLite). Nimmt Reservierungen, Takeaway-Bestellungen, Wartelisten und Newsletter-Anmeldungen an, hält Wochenkarte und Tischplan, liest die Termine beim Ticketdienst, verschickt Mails, hat fünf Zeitpläne	`wirtschaft-reservierung.jonas-gamper.workers.dev`
Probe-Dienst	Derselbe Code als zweite Umgebung mit eigener Datenbank, ohne Mails, ohne Zeitpläne. Die Seite spricht ihn an, wenn sie mit `?probe=1` geöffnet wurde	`wirtschaft-reservierung-probe.jonas-gamper.workers.dev`
Wirt-Ansicht	Werkzeuge fürs Haus als Einzeldateien: `wirt.html` (Alltag), `kueche.html` , `uebersicht.html` , `einrichten.html` (Tischplan), `zahlen.html` , `screen.html` (Bildschirm am Eingang)	unter `/tischplan/…` neben der Gästeseite, geschützt durch den Hausschlüssel im Link (`#k=…`)
Termine	Alle Abende beider Häuser (Wirtschaft und Kulturhaus) kommen vom Ticketdienst ticketist.io. Neue Abende findet der Dienst selbst auf den eigenen Eventseiten des Hauses (§8); Preise stehen in einer Datei im Projekt	`server/src/ticketist.mjs` , `site/data/termine.json` , `site/data/ticketist-preise.json`

baustein	was es ist	wo es läuft
Anfragen	Formulare auf Locations und Agentur → Dienst → Mail ans Haus + automatische Bestätigung an den Gast; Liste in der Wirt-Ansicht	`server/src/anfrage.mjs` , `site/anfrage-senden.js`
Abgleich	Täglicher Lauf auf GitHub: steht jeder Abend der Eventseiten auf der Webseite? Mail bei Fehlschlag	`.github/workflows/termine-abgleich.yml` , `scripts/check-termine-live.mjs`
Mails	Über Brevo (SMTP-API): Bestätigungen, Absagen, Wartelisten, Tageszettel, Wochenbericht, Wochenkarte	Brevo-Konto, Absender heute `jonas.gamper@aon.at` (siehe §9)
Push	Web-Push an die Wirt-Ansicht („neue Bestellung“, „wieder Karten“)	VAPID-Schlüsselpaar im Dienst

Alles kostet heute nichts: Cloudflare Gratisstufe (Worker, Durable Object, Pages), GitHub (öffentliches Repository), Brevo Gratisstufe.

---

2. Konten – heute und Ziel

konto	heute	ziel nach der übergabe
GitHub-Repository `wirtschaft-dornbirn-test`	`jonasgamper-create` , öffentlich	Konto/Organisation des Kunden (Transfer ownership)
Cloudflare (Worker, Durable Object, Pages)	`jonas.gamper@aon.at` , Konto-ID `76d2e486…`	eigenes Cloudflare-Konto des Kunden; Dienst dort neu ausgerollt, Bestand per Sicherung (§6) übernommen
Brevo (Mails)	Konto von Jonas	Brevo-Konto des Kunden, Absender `willkommen@wirtschaft-dornbirn.at`
Domain `wirtschaft-dornbirn.at`	Kunde (Zone bei Hetzner)	Kunde; empfohlen: Zone zu Cloudflare (siehe `umzug-domain-plan.md`)
Geheimnisse (Hausschlüssel, Brevo-Schlüssel, VAPID)	von Jonas erzeugt	vom neuen Betreuer **neu erzeugt**, alte gelöscht

---

3. Das Repository

```
site/            Quellen der Gästeseite (HTML, CSS, JS, data/, assets/)
server/          der Dienst (wrangler.jsonc, src/index.js, src/*.mjs)
scripts/         Bau- und Prüfskripte (npm run ci ruft sie alle)
docs/            Dokumentation
dist/            der veröffentlichte Gästebuild — erzeugt, nie von Hand ändern
output/tischplan/ die gebauten Einzeldateien der Wirt-Ansicht — erzeugt
```

Regeln

- Nie direkt auf `main`. Jede Änderung als Pull Request; die Action `ci.yml` läuft auf jedem PR und muss grün sein.
- Vor jedem Commit: `npm run ci`. Es baut `dist/` und `output/`, schreibt die Versionsstempel (`?v=…`) in die HTML-Dateien, gleicht CSP und Termine ab und führt rund dreißig Prüfungen aus. Was es ändert, gehört mit in den Commit.
- Beim Merge auf `main` veröffentlicht `pages.yml` den Build automatisch auf **GitHub Pages**. **Cloudflare Pages nicht** – dafür `npm run deploy:seite` (siehe §4). Das ist die eine Stelle, die man vergessen kann.
- Keine externen Skripte, Fonts, Tracker. Keine Zahlungsdaten. Die Prüfung `check:privacy` bricht ab, wenn etwas davon auftaucht.

Node 22, keine Build-Abhängigkeiten außer Dev-Werkzeugen (`qrcode`, `wrangler` per `npx`).

---

4. Ausrollen

Gästeseite

ziel	wie	wann
GitHub Pages	automatisch durch `pages.yml`	bei jedem Merge auf `main`
Cloudflare Pages	`npm run deploy:seite` (baut und lädt `dist/` hoch)	von Hand nach jedem Merge – oder das Projekt im Cloudflare-Dashboard mit dem Repository verbinden, dann automatisch

Beide zeigen denselben Build. Nach dem Umzug auf die Domain bleibt nur einer (siehe `umzug-domain-plan.md`).

Dienst

```
cd server
npx --yes wrangler@4 deploy              # Echtbetrieb
npx --yes wrangler@4 deploy --env probe  # Probe
```

`wrangler` verlangt eine Anmeldung (`npx wrangler@4 login`) im Konto, in dem der Dienst liegt. Auf Jonas' Rechner braucht es `NPM_CONFIG_CACHE=~/.wirtschaft-npm-cache` vor dem Befehl (Rechteproblem in `~/.npm`); anderswo nicht.

Nach jedem Deploy des Echtbetriebs die Ausgabe lesen: es müssen fünf Zeilen `schedule:` erscheinen. Die Gratisstufe erlaubt fünf Zeitpläne je *Konto*; die Probe hat deshalb ausdrücklich `"crons": []`. Am 17.09. hat ein Deploy der Probe die Zeitpläne des Echtbetriebs stillschweigend gelöscht – drei Tage lang gingen keine Mails hinaus. Seither: zählen.

Was beim Bauen versteckt passiert

- `sync:versions` hängt an jede CSS/JS-Referenz einen Hash (`?v=8ca3ffa7`), damit Browser nichts Altes zeigen. Eine CSS-Änderung ändert also auch die HTML-Dateien – das ist richtig so.

- `sync:csp` trägt die Dienstadressen (echt und Probe) in die `connect-src`-Zeilen von acht Seiten ein. Adresse des Dienstes ändern ⇒ `site/data/haus.json` ändern, `npm run ci`, fertig.
- `build:tischplan` baut die Wirt-Ansicht als **Einzeldateien** (alles eingebettet, CSP mit Hash). Die Dienstadressen stehen darin fest; ein nachträglich eingefügtes `<style>` wird dort von der CSP blockiert.
- `sync:events-quelle` erzeugt `site/data/events.json` aus `termine.json` – die Startseite liest beim Öffnen zusätzlich live beim Dienst.

---

5. Konfiguration

`server/wrangler.jsonc` – die Variablen

variable	bedeutung
`ALLOWED_ORIGINS`	Herkünfte, die den Dienst aus dem Browser ansprechen dürfen. Nach dem Domainumzug: nur noch `https://wirtschaft-dornbirn.at,https://www.wirtschaft-dornbirn.at`.
`GAESTE_SEITE`	Adresse der Gästeseite – daraus entstehen Links in Mails, Kalendereinträgen, Push.
`DIENST_BASIS`	Eigene Adresse des Dienstes, für Links in Mails, die ohne Anfrage entstehen (Wochenkarte).
`WIRT_MAIL`	Wohin Tageszettel und Wochenbericht gehen. Seit 27.10.2026 `veranstaltungen@wirtschaft-dornbirn.at` (Hausentscheid, `docs/mailadressen-entscheidung.md`).
`TAKEAWAY_MAIL`	Wohin die Meldung jeder einzelnen Takeaway-Bestellung geht: `service@wirtschaft-dornbirn.at`. Leer heißt: es gilt `WIRT_MAIL`.
`ABSENDER_SERVICE`, `ABSENDER_WARTELISTE`, `ABSENDER_KULTURHAUS`	Absender je Zweck (Reservierung/Takeaway, Warteliste „wirtschaft“, Warteliste Kulturhaus). **Alle leer, bis die jeweilige Domain bei Brevo beglaubigt ist** – eine unbeglaubigte Adresse lässt Brevo gar nichts versenden. Leer heißt: es gilt `BREVO_ABSENDER`.
`ANFRAGE_MAIL`	Wohin Anfragen aus Locations und Agentur gehen (seit 01.10.). `willkommen@wirtschaft-dornbirn.at`. „Antworten“ in dieser Mail geht direkt an den Gast (`replyTo`).
`ALT_RESERVIERUNG`, `ALT_TAKEAWAY`	Brücke ins Altsystem; leer heißt aus. Nach der Abschaltung der alten Seite beide leer.
`OFFEN`	`"ja"` öffnet die Wirt-Ansicht **ohne** Hausschlüssel für jeden. Nur für Testphasen. Steht auf `"nein"`.
`VAPID_OEFFENTLICH`, `VAPID_KONTAKT`	Öffentlicher Teil des Push-Ausweises (kein Geheimnis).

Die Probe-Umgebung (`env.probe`) wiederholt die Variablen, weil wrangler sie nicht vererbt. Was oben geändert wird, unten mitändern.

Geheimnisse (nie in Dateien)

```
cd server
npx wrangler@4 secret put HAUS_TOKEN        # Hausschlüssel (bash schluessel.sh erzeugt einen neuen)
npx wrangler@4 secret put BREVO_KEY         # API-Schlüssel aus dem Brevo-Konto
npx wrangler@4 secret put BREVO_ABSENDER    # beglaubigte Absenderadresse
npx wrangler@4 secret put VAPID_PRIVAT      # privater Teil des Push-Ausweises
npx wrangler@4 secret put BREVO_SMS_ABSENDER # optional, SMS
```

Fehlen `BREVO_KEY` / `BREVO_ABSENDER`, versendet der Dienst schlicht nichts; alles andere läuft weiter. Die Probe hat nur `HAUS_TOKEN`.

Wird `HAUS_TOKEN` erneuert, brauchen alle Geräte im Haus einen neuen Link (`…/tischplan/wirt.html#k=<neuer Schlüssel>`). Der Schlüssel im Link wird beim ersten Öffnen im Browser gespeichert und aus der Adresszeile entfernt.

`site/data/haus.json`

Die einzige Stelle, an der die Gästeseite die Dienstadressen kennt: `api` (echt) und `probe`. Leer heißt: Dienst aus, Seite verhält sich wie eine reine Infoseite.

---

6. Daten: Durable Object, Sicherung, Fristen

Der Dienst hält alles in **einer** SQLite-Datenbank (Durable Object `Haus`), sieben Tabellen:

tabelle	inhalt
`reservierungen`	jede Reservierung als JSON (Status, Kontakt, Tisch, Verlauf)
`takeaway`	jede Bestellung
`newsletter`	Abonnenten beider Listen (Wochenkarte, Termine) mit Bestätigungs-Token
`einstellungen`	~35 Schlüssel: Tischplan, Wochenkarte (+ Entwurf), Termine-Cache, Wartelisten, Zeitsperren, Öffnungszeiten, Automatik, eigene Kennungen, Papierkorb, Zähler …
`zahlen`	Tageszähler für die Monatszahlen
`sperrliste`	Fingerabdrücke abgewiesener Absender
`mittagskarte`	die hochgeladene PDF-Karte in Teilen (BLOB)

Sicherung – der ganze Bestand als Datei (seit 30.09.):

```
# hinaus (Backup, Umzug):
curl -H "x-haus-token: $T" https://<dienst>/api/sicherung -o sicherung.json
# hinein (nur in einen leeren oder zu ersetzenden Dienst!):
curl -X POST -H "x-haus-token: $T" -H "content-type: application/json" \
     --data @sicherung.json "https://<dienst>/api/sicherung?ersetzen=1"
```

Der Import leert jede Tabelle und befüllt sie neu, in einer Transaktion; ohne `ersetzen=1` passiert nichts. Geheimnisse sind nicht in der Datei. Die Datei enthält **Gästedaten** – nicht ins Repository, nicht per Mail, nach Gebrauch löschen. Empfehlung: einmal wöchentlich sichern (ein Cron-Job auf irgendeinem Rechner mit dem Hausschlüssel genügt).

Fristen (so steht es auf der Seite, so tut es der Dienst): Reservierungen und Bestellungen werden spätestens 30 Tage nach dem Termin gelöscht; Wartelisten-Einträge nach dem Tag; Newsletter-Abonnenten bleiben bis zur Abmeldung.

Testdaten: Namen mit `TEST` sind Testdaten. Vor dem echten Start in der Wirt-Ansicht entfernen (Reservierung: „entfernen"; Takeaway: „Tag leeren") oder per Sicherung/Import bereinigen.

---

7. Die fünf Zeitpläne

Alle in UTC; **die Hausuhr (Europe/Vienna) entscheidet im Code**, welcher Lauf was tut. Deshalb stehen für Sommer- und Winterzeit je zwei Stunden.

eintrag	hauszeit	was
`15 5 * * 1` , `15 6 * * 1`	Montag 07:15	Wochenkarte an die Abonnenten – nur, wenn seit dem letzten Versand eine neue Karte kam
`*/15 8-12 * * 1-5`	Mo–Fr 10:00–14:45	Tischerinnerungen (Push/Mail) vor der Reservierung
`0 4,5,6,7,10,11 * * *`	06:00 · 08:00 · 12:00	06:00 und 12:00 Termine/Wartelisten beim Ticketdienst auffrischen; 08:00 Tageszettel an `WIRT_MAIL` (`veranstaltungen@`)
`0 13,14,18,19 * * 5`	Freitag 15:00 · 20:00	15:00 Wochenbericht; 20:00 Entwurf der nächsten Wochenkarte anlegen

Mehr als fünf geht auf der Gratisstufe nicht. Braucht es einen weiteren Zeitpunkt: **eine weitere Stunde in einen bestehenden Eintrag** schreiben und im Code nach Hauszeit verzweigen (so wurde 06:00/12:00 gelöst).

---

8. Termine und Ticketdienst

- **Neue Abende kommen von selbst** (seit 30.09./01.10.). Ticketist hat keine öffentliche Liste je Veranstalter. Die eigenen Eventseiten des Hauses (`QUELLSEITEN` in `ticketist.mjs` : `wirtschaft-dornbirn.at/event/` samt Blätterseiten `/page/N/` , `eugen.family/event/`) verlinken aber jeden Abend auf `ticketist.io/events/<kennung>` . `entdecke()` liest diese Listen – Blätterseiten **jedes Mal**, einzelne Abendseiten nur einmal (Merker `quellSeiten`). Der Dienst ruft das um 06:00, 12:00 und beim Knopf „Jetzt nachsehen" auf und merkt neue Kennungen in `eigeneKennungen` vor. **Achtung Domainumzug:** Wird `wirtschaft-dornbirn.at` unsere Seite, gibt es `/event/` nicht mehr – dann `QUELLSEITEN` anpassen (eugen.family bleibt, oder eine Ticketist-Verwaltungsschnittstelle, falls verfügbar).
- **Abgleich:** Nach jeder Suche prüft der Dienst, ob jede gefundene Kennung gelesen ist; fehlt eine zwei Durchgänge lang, kommt **eine** Push-Meldung. Ergebnis in der Wirt-Ansicht über den Abenden. Von außen

prüft `npm run check:live` (Eventseiten gegen Dienst und Live-Seite) – täglich 07:30 Wien als GitHub-Workflow `termine-abgleich.yml`; schlägt er fehl, mailt GitHub dem Besitzer des Repositorys.

- **Pressefotos** neuer Abende: `npm run sync:termine` nutzt dieselbe Suche, lädt die Bilder (1200 px und `@2x` bis 3000×1500) und schreibt `termine.json`. Bis dahin zeigt die Kachel ein Ersatzbild.
- **Vorverkauf:** `salesStartAt` in der Zukunft = Zustand „Vorverkauf“ (Kachel „vorverkauf ab …“), nicht „ausverkauft“.
- Feste Kennungen stehen weiter in `KENNUNGEN` (50, Stand 01.10.); dazu die, die der Wirt in der Wirt-Ansicht von Hand einträgt.
- Der Dienst liest jede Eventseite `ticketist.io/events/<kennung>` alle 12 h (`window.event` im Quelltext: Name, Datum, Ort, Bild, Beschreibung, Verkaufsschalter) und `ticketist.io/api/events/<nummer>` für die verkauften Karten. Ausverkauft = Schalter zu **oder** alle Kategorien 0 frei.
- **Preise** kommen nicht von der öffentlichen Seite. Sie stehen in `site/data/ticketist-preise.json` (aus dem Ticketist-Verwaltungsbereich gelesen, Stand 14.09.). Ändern sich Preise, dort nachtragen und `npm run sync:termine` (liest alle Abende neu, lädt Bilder nach `site/assets/events/ticketist/`, schreibt `termine.json`). Ein Lesezugang bei Ticketist würde das überflüssig machen – bisher nicht vorhanden.
- Zwei Wege zu einem Abend („dinner & comedy“ + „comedy only“) werden am Namen erkannt (`gruppiere` in `ticketist.mjs`) und auf einer Kachel gezeigt.
- Vergangene Abende bleiben sieben Tage sichtbar („schon gelaufen“), dann weg.
- Die Event-Warteliste hängt am Ticketweg; „Wieder Karten“ erkennt der Dienst am sinkenden Verkaufsstand; Mails an Wartende verschickt der Wirt selbst. Doku: `event-warteliste.md`.

---

9. Mails und Push

- Versand über die Brevo-SMTP-API (`server/src/mail.mjs`). Prüfweg: `GET /api/mail/pruefung?email=<Adresse>` (Hausschlüssel) fragt den Zustellstatus bei Brevo ab; `GET /api/mail/domain` zeigt die Beglaubigung.
- **Heutiger Absender `jonas.gamper@aon.at` wird von Gmail/GMX/Outlook meist abgewiesen** (aon.at: DMARC `p=reject`). Die Lösung ist vorbereitet: Domain `wirtschaft-dornbirn.at` bei Brevo angelegt, vier DNS-Einträge in `mail-absender.md`, danach `secret put BREVO_ABSENDER willkommen@wirtschaft-dornbirn.at`. Erst nach der Beglaubigung umstellen – vorher versendet Brevo gar nichts mehr.
- Newsletter: zwei getrennte Listen (Wochenkarte, Termine), Double-Opt-in über `/newsletter/ja`, Abmeldung `/newsletter/weg`. Abonnenten liegen im Dienst (Tabelle `newsletter`), nicht bei Brevo.
- Push: VAPID-Paar; der öffentliche Teil steht in `wrangler.jsonc`, der private als Geheimnis. Neues Paar erzeugen ⇒ alle Geräte melden sich neu an.
- **Automatische Antworten an Gäste** (alle über Brevo, alle mit dem Absender aus `BREVO_ABSENDER`): Reservierung (mit Absage-Link und .ics), Takeaway (Bestätigung, später „fertig“), Anfrage Locations/Agentur (Bestätigung mit den Angaben, seit 01.10.), Event-Warteliste (Aufnahme, „wieder Karten“), Mittags-Warteliste („Tisch frei“), Newsletter (Double-Opt-in). Ohne Brevo-Schlüssel wird nichts verschickt, alles andere läuft – Anfragen und Reservierungen stehen trotzdem in der Wirt-Ansicht.
- **Brevo-Gratisstufe: 300 Mails am Tag.** Reicht für den Alltag; ein Newsletter an viele Abonnenten kann an einem Tag darüber gehen.

- Mails direkt an `willkommen@…` laufen nicht über den Dienst. Eine Eingangsbestätigung dafür ist ein Autoresponder im Postfach (Hetzner), Textvorschlag in `handbuch-haus.md` §4.

---

10. Wirt-Ansicht und Probemodus

- Alltag: `/tischplan/wirt.html` (Reiter: heute · karte · warteliste · haus). Zugang über den Link mit `#k=<Hausschlüssel>`; das Gerät merkt sich den Schlüssel. Weitere Ansichten: `kueche.html`, `uebersicht.html`, `einrichten.html` (Tischplan in Zahlen), `zahlen.html`, `screen.html`.
- **Zugangsschutz heute = ein Link.** Wer ihn hat, ist drin. Nach dem Domainumzug: Cloudflare Access davor (`umzug-domain-plan.md`, §4), dann Hausschlüssel rotieren.
- **Probemodus:** jede Seite mit `?probe=1` öffnen ⇒ dieser Tab spricht den Probe-Dienst an (eigene Datenbank, keine Mails). Gilt für den Tab, ein neuer Tab ist Echtbetrieb. Das rote Hinweisband ist seit 22.09. abgeschaltet (`BAND_ZEIGEN=false` in `site/probe.js`) – **man sieht einem Tab nicht an, ob er im Probemodus ist.** `window.WIRTSCHAFT_PROBE` in der Konsole sagt es.
- Tischautomatik ist in beiden Diensten **aus**: jede Onlinereservierung wird angenommen, „voll“ gibt es nur durch „Tag voll melden“ oder Zeitsperren in der Wirt-Ansicht. Bewusste Entscheidung, vor dem Start nochmals prüfen (`umzug-domain-plan.md`, §6).

---

11. Was regelmäßig zu tun ist – im Haus

wann	was	wo	wenn es unterbleibt
jede Woche (bis Sonntag)	Wochenkarte der kommenden Woche eintragen oder den Freitag-Entwurf bestätigen	Wirt-Ansicht → karte	Der Dienst schreibt die alte Karte mit neuem Datum fort – Gäste sehen keine alte Woche, aber auch keine neue Gerichte
bei jedem neuen Abend	nichts – kommt von selbst; Abgleich-Zeile im Reiter warteliste prüfen	Reiter warteliste	–
nach neuen Abenden	`npm run sync:termine`, PR – bringt die Pressefotos	Repository	Kachel mit Ersatzbild
bei Anfragen	beantworten (auf die Mail antworten), „erledigt“	Wirt-Ansicht → haus → Anfragen	–
bei Preisänderungen	`ticketist-preise.json` nachtragen, `npm run sync:termine`, PR	Repository	Falsche Preise auf den Kacheln
täglich mittags	Reservierungen und Bestellungen abarbeiten, Wartende verständigen	Wirt-Ansicht → heute	–
bei Bedarf	Tag voll melden, Zeiten sperren, Tag absagen	Wirt-Ansicht → heute / haus	Der Dienst nimmt weiter an

wann	was	wo	wenn es unterbleibt
wöchentlich	Sicherung ziehen (§6)	`GET /api/sicherung`	Kein Backup

12. Störungen

symptom	prüfen
Seite lädt, aber keine Termine / Reservierung geht nicht	`curl https://<dienst>/api/gesundheit` (erwartet `{"ok":true,...}`); Browser-Konsole: CORS-Fehler ⇒ Herkunft fehlt in `ALLOWED_ORIGINS`
Keine Mails	`GET /api/mail/pruefung?email=...`; Brevo-Konto: Absender beglaubigt? Geheimnisse gesetzt? Zeitpläne vorhanden (Deploy-Ausgabe)?
Wirt-Ansicht „Kein Dienst eingetragen“ / leer	Hausschlüssel im Gerät? (`localStorage['wirtschaft-haus-token']`); Einzeldatei neu gebaut nach Adressänderung?
Tageszettel/Wochenbericht bleiben aus	Zeitpläne zählen: `npx wrangler@4 deploy` neu ausführen und fünf `schedule:`-Zeilen sehen
Live-Logs	`cd server && npx wrangler@4 tail` (Echtbetrieb), `--env probe`
Alter Stand im Browser	`?v=`-Hash fehlt/alt ⇒ `npm run ci` nicht gelaufen; Cloudflare Pages nicht neu ausgerollt ⇒ `npm run deploy:seite`

13. Wo was steht

dokument	inhalt
`uebergabe-wirtschaft.md`	**Die Übergabe für Hannah und Wolfgang: Konten, sieben Etappen mit Rückweg, Domainumzug, Änderungen ohne KI**
`handbuch-haus.md`	**Für Wolfgang und das Team: was das Haus selbst ändert, was automatisch passiert**
`mail-domain-hosting-plan.md`	**Welche Mailadresse wo hinterlegt ist, was bei einer Anfrage automatisch passiert, Domain, Hosting-Top-3, Plan für die nächsten Jahre**
`mailadressen-uebersicht.md`	**Welche Adresse wo hinterlegt ist, alle Mail-Szenarien (Absender, Antwort-an, Empfänger), Änderungsliste mit Ort/heute/neu, Datenhaltung**
`projektstand.md`	Gesamtübersicht, offene Entscheidungen
`uebergabe.md`	Übergabeprotokoll mit Abnahme und Belegen
`umzug-domain-plan.md`	Der Umzug auf `wirtschaft-dornbirn.at`, DNS, Access

dokument	inhalt
`mail-absender.md`	Brevo-Beglaubigung, die vier DNS-Einträge
`adresse.md`	Cloudflare Pages, Veröffentlichung
`testumgebung.md`	Probe-Dienst und Probemodus
`event-warteliste.md`	Wartelisten für Abende und Mittag
`abschaltung-alte-seiten.md`	Was an den alten Seiten hing, Weiterleitungen
`floorplan-model.md`	Tischplan-Datenmodell
`event-data.md`	Termine-Daten und Status
`launch-checklist.md`	Abhakliste für den Starttag
`docs/pdf/`	die Dokumente als PDF – neu bauen mit `node scripts/build-doku-pdf.mjs docs/<datei>.md docs/pdf/<Name>.pdf` (braucht nur Chrome)
veraltet, nur Historie: `README.md`, `onboarding-kollege.md`, `final-cloud-handoff.md`, `host-cockpit-architecture.md`, `claude-*.md`	Stand August, vor Dienst und Wirt-Ansicht