

EMT 1 – 7 DE ABRIL 2026 – JONÁS HARIYO

Apellido: Hariyo Avelos

Nombres: Máximo Jonás

Legajo: 2401014

Conteste las preguntas CON LAPICERA EN ESTA HOJA, de otra forma no se considerará respondida la pregunta.

CyPLP 2026

EMT - 1 - A

Verdadero o Falso

La notación formal de Backus Naun en su versión extendida asegura que no se escribirán ambigüedades al describir la sintaxis del lenguaje. ☐ V ☒ F

Pregunta

```
1 program EjemploErrores;
2 var
3   numero: integer;
4   texto: string;
5
6 begin
7   numero := 10;
8   texto := "Hola mundo" ①
9
10  writeln(numero + texto) ②
11
12  resultado := numero + texto; ③
13
14  writeln(resultado); ④
15 end.
```

Dado el siguiente código escrito en Pascal que es un lenguaje compilado:

1. Indique, si es que existen los errores y su tipo junto con el momento en que se producen. Explique la diferencia respecto de los demás tipos de errores que Ud. conoce.

Respuesta

① en la línea 8, se utilizan los corchetes dobles cuando deberían ser corchetes simples, además no cierra la sentencia con ; Ambos son errores sintácticos, detectados en compilación. ② Existe el mismo error sintáctico de ausencia de ; luego, hay un error de semántica estática queriendo imprimir una declaración de suma entre un integer y un string. ③ Se vuelve a repetir el error de semántica estática de la operación entre un integer y un string, y además, hay otro error de semántica estática queriendo asignar el valor de esa suma a "resultado" que es una variable no declarada, detectados en compilación. ④ Nuevo error de semántica estática, queriendo imprimir la variable "resultado" cuando nunca fue declarada. Además de los errores mencionados, existen Errores Lógicos (runtime) que verifican si los dígitos ingresados son válidos; y luego, Errores de Semántica Dinámica que se detectan en ejecución, como dividir un valor por 0.

Pregunta

Mencione las diferencias entre lenguajes de programación al establecer las ligaduras entre los atributos de las variables (entidad) y sus valores.

Respuesta

Existen dos tipos de ligadura:

- **ESTÁTICA:** la ligadura (bind) se realiza previo a la ejecución del programa. Por ejemplo: PASCAL

var
numero := integer;

begin

- **DINÁMICA:** la ligadura (bind) se da en ejecución y puede ser modificable. Por ejemplo: PYTHON.

numero = 10

y no se puede modificar

